

A solid orange triangle pointing to the right, located on the left side of the page.

WebService Cargo Especificação Técnica

Versão <2.2.1>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
04/06/2014	draft	Documentação do WebService Cargo	André Pinheiro
18/06/2014	1.0	Padronização e Versionamento de Documento	Valdilanio Cruz
05/11/2014	1.1	Itens de segurança	André Pinheiro
25/01/2017	1.2	Adicionado lista de falhas na requisição	Roseane Alves
25/05/2019	1.3	Inclusão da propriedade "atividadesPerigosasWsVo"	Igor Matos de Andrade
28/11/2019	1.4	Atualizada a lista de possíveis inconsistências	Gustavo Matos
05/12/2019	1.5	Adicionada observação de inclusão de cargo com código 0	Gustavo Matos
28/09/2020	1.5.1	Atualização da observação do campo código	Gustavo Matos
18/01/2021	1.6	Inclusão de regra de limitação de tamanho do campo descricaoDetalhada	Gustavo Matos
26/02/2021	1.6.1	Propriedade desativada: codigoAtividadePerigosa	Marcos Santiago
13/08/2021	1.6.2	Atualização das possíveis mensagens de retorno	Marcos Santiago
30/12/2021	1.6.3	Retirada a obrigatoriedade da propriedade tipoBuscaEmpresa	Marcos Santiago
23/03/2022	1.7	Inclusão dos endpoints <i>incluirLote</i> e <i>alterarLote</i>	Marcos Santiago

18/07/2022	1.8	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	1.9	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
23/10/2023	2.0	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago
25/07/2024	2.1	Alterado o tamanho da tag nomeLegal de 40 para 120 caracteres	Marcos Santiago
15/08/2024	2.2	Incluída a tag "criarHistoricoDescricao"	Marcos Santiago
03/09/2024	2.2.1	Alterado o tamanho da tag funcao de 70 para 200 caracteres	Marcos Santiago

Índice

1.	Introdução	5
1.1	Objetivo	5
1.2	Funcionamento	5
1.3	Considerações	5
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	6
2.1	Configuração Padrão	6
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	7
2.3	Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	10
2.4	Configurações adicionais para a tag wsse security	10
3.	Entradas	11
3.1	Mensagem <i>SOAP Request</i> Porta incluirCargo/alterarCargo	11
3.1.1	Tabela de Propriedades da entrada	12
3.1.2	Tag atividadesPerigosasWsVo	16
3.1.3	Considerações para as propriedades	17
3.2	Mensagem <i>SOAP Request</i> Porta consultarCargo	17
3.2.1	Tabela de Propriedades da Entrada	18
3.2.2	Considerações para as propriedades	19
3.3	Mensagem <i>SOAP Request</i> Porta excluirCargo	19
3.3.1	Tabela de Propriedades da Entrada	20
3.4	Mensagem <i>SOAP Request</i> Porta incluirLote/alterarLote	21
3.4.1	Tabela de Propriedades da Entrada	23
3.4.2	Considerações para as propriedades	26
4.	Saídas	27
4.1	Mensagem <i>SOAP Response</i> (Para as operações Incluir/Consultar/Alterar)	27
4.2	Mensagem <i>SOAP Response</i> (Para a operação excluir)	28
4.2.1	Tabela de Propriedades da Saída	28
4.2.2	Considerações para as propriedades	28
4.3	Mensagem <i>SOAP Response</i> (Para as operações incluirLote/alterarLote)	29
4.3.1	Tabela de Propriedades da Saída	30
5.	Lista de falhas	31
5.1	Falhas na requisição	31
5.1.1	Username e password inválidos	31
5.1.2	Tag Header preenchida incorretamente	31
5.1.3	Requisição expirada	32
5.2	Falhas de Acesso	33
5.2.1	Empresa sem acesso	33
5.3	Falhas nas ações Inserir/Alterar	34
5.4	Falha nas ações Alterar/Excluir	35
5.5	Falhas na ação de Excluir	35
5.6	Falhas nas ações incluirLote/alterarLote	35

Especificação Técnica

1. Introdução

1.1 Objetivo

Permitir ao cliente a possibilidade de criar, alterar, consultar e excluir cargos, a partir do consumo de *WebService*.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados do cargo que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando os dados do cargo manipulado, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao *WebService* é de responsabilidade do cliente;
2. O *WebService* foi projetado para atualizar/incluir/excluir um cargo por vez que é invocado, exceto a porta de consulta, que devolve uma lista de cargos;
3. O arquivo *WSDL* a ser usado será enviado com as configurações de acordo com o ambiente que for definido com o cliente.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. Propriedades não enviadas serão desconsideradas, se enviada em branco será considerado.
6. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
7. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos *WebServices*, A AGE Desenvolvimento LTDA, começou a adotar as políticas de segurança fornecidas pela especificação *WS-Security*, utilizando a *TAG Header* com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

```
<soapenv:Header>
```

```
  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-  
wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-  
wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
```

```
    <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">
```

```
      <wsu:Created>xxxx</wsu:Created>
```

```
      <wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>
```

```
    </wsu:Timestamp>
```

```
    <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-  
32E6B34377D7E4A58614607283662221">
```

```
      <wsse:Username>xxxx</wsse:Username>
```

```
      <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>
```

```
      <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-  
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-  
1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>
```

```
    <wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>
```

```
  </wsse:UsernameToken>
```

```
</wsse:Security>
```

```
</soapenv:Header>
```

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

```
<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">

  <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

    <ds:X509Data>

      <ds:X509IssuerSerial>

        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

      </ds:X509IssuerSerial>

    </ds:X509Data>

  </wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oeap-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

        </ds:X509IssuerSerial>

      </ds:X509Data>

    </wsse:SecurityTokenReference>
```

```
</ds:KeyInfo>

<xenc:CipherData>

  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken

wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-username-token-profile-
1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-soap-message-security-
1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yhg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo "PasswordDigest"
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguro enquanto são trafegados.

2.4 Configurações adicionais para a *tag wsse security*

Para melhorar ainda mais a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, disponibiliza a opção de criptografia e assinatura digital nos WebServices. Quando utilizado a url da versão com segurança deverá ser adicionado as tags Signature e EncryptedKey no header da requisição.

A AGE fornecerá um keystore contendo dois alias. Para a assinatura digital (Signature) utilizar o alias clientkey e para a criptografia (EncryptedKey) utilizar o alias serverkey.

O webservice com segurança adicional é utilizado em uma URL diferente da convencional. O endereço consta no WSDL do serviço.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP Request* Porta incluirCargo/alterarCargo

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:incluirCargo>  
      <cargo>  
        <ativo></ativo>  
        <atualizaDescricaoRequisitosCargoPeloCbo></atualizaDescricaoRequisitosCargoPeloCbo>  
        <cbo></cbo>  
        <codigo></codigo>  
        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
        <codigoRh></codigoRh>  
        <descricaoDetalhada></descricaoDetalhada>  
        <descricaoLocal></descricaoLocal>  
        <educacao></educacao>  
        <experiencia></experiencia>  
        <funcao></funcao>  
        <gfip></gfip>  
        <habilidades></habilidades>  
        <identificacaoWsVo>  
          <chaveAcesso></chaveAcesso>  
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>  
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
```

```
<codigoUsuario></codigoUsuario>

</identificacaoWsVo>

<localTrabalho></localTrabalho>

<materialUtilizado></materialUtilizado>

<mobiliarioUtilizado></mobiliarioUtilizado>

<nome></nome>

<nomeLegal></nomeLegal>

<orientacaoAso></orientacaoAso>

<requisitosFuncao></requisitosFuncao>

<tipoBusca></tipoBusca>

<treinamento></treinamento>

<criarHistoricoDescricao></criarHistoricoDescricao>
</cargo>

</ser:incluirCargo>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Segue a especificação das propriedades de entrada do *WebService*:

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
ativo	true/false	Boolean (padrão = true)	Não	Indica se o cargo está ativo ou não
atualizaDescricaoRequisitosCargoPeloCbo	true/false	Boolean (padrão = false)	Não	Indica se atualiza a descrição detalhada pelo

				cbo informado.
cbo	10	Alfanumérico	Não	Código da Classificação Brasileira de Ocupações
codigo	9	Alfanumérico	Sim ^{1,4}	Código que identificará o Cargo no SOC
codigoEmpresa	16	Numérico	Sim	Código da empresa na qual o cargo será adicionado
codigoRh	80	Alfanumérico	Não	Código utilizado para esse cargo fora do SOC (código de integração)
descricaoDetalhada	-	Alfanumérico	Não ⁵	Descrição detalhada do cargo
descricaoLocal	2400	Alfanumérico	Não	Descrição do local onde quem atua no cargo trabalha
educacao	-	Alfanumérico	Não	Descrição da escolaridade de funcionários que atuam nesse cargo
experiencia	500	Alfanumérico	Não	Experiência profissional necessária para quem atuará no

				cargo
funcao	200	Alfanumérico	Não	Nome da função de quem atua nesse cargo
gfip	2	Numérico	Não	Código GFIP do cargo
habilidades	790	Alfanumérico	Não	Descrição das habilidades de quem atua no cargo
chaveAcesso	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim	Chave de Acesso utilizada pela empresa para acessar os serviços
codigoEmpresaPrincipal	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim	Código de identificação da empresa principal
codigoResponsavel	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim	Código do usuário responsável pela empresa
codigoUsuario	10	Numérico	Sim	Código de identificação do usuário que está enviando a requisição
localTrabalho	3000	Alfanumérico	Não	Descrição do local de trabalho de quem atua no cargo em

				questão
materialUtilizado	3000	Alfanumérico	Não	Descrição do material utilizado por quem atua no cargo em questão
mobiliarioUtilizado	3000	Alfanumérico	Não	Descrição do mobiliário utilizado por quem atua no cargo em questão
nome	120	Alfanumérico	Sim ²	Nome do cargo
nomeLegal	120	Alfanumérico	Não	Nome que será impresso no PPP. Deixar em branco caso seja igual ao nome
orientacaoAso	-	Alfanumérico	Não	Orientações a serem colocadas no ASO
requisitosFuncao	3000	Alfanumérico	Não	Referente ao campo "Requisitos da Função" do cadastro de cargos
tipoBusca	-	Enum: - CODIGO - CODIGO_RH	Sim ³	Define o tipo de busca para fazer a alteração ou consulta do

				cargo.
treinamento	500	Alfanumérico	Não	Referente ao campo "Treinamento" do cadastro de cargos
tipoBuscaEmpresa	-	Enum: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Não	Define o tipo de busca para localizar a empresa onde o cargo está vinculado. Valor padrão: CODIGO_SOC
atividadesPerigosasWsVo	-	atividadesPerigosasWsVo	Não	Tag desativada.
criarHistoricoDescricao	true/false	Boolean (padrão = false)	Não	Indica se deve criar histórico de descrições detalhadas do cargo

3.1.2 Tag atividadesPerigosasWsVo

atividadesPerigosasWsVo				
codigoAtividadePerigosa	-	Alfanumérico	Não	Campo desativado.

3.1.3 Considerações para as propriedades

1. O campo "codigo" é obrigatório apenas na alteração. O campo deve ser informado de acordo com o valor definido no campo tipoBusca. Quando o tipoBusca for CODIGO, deve receber o Código SOC do cargo. Quando o tipoBusca for CODIGO_RH, deve receber o Código RH do cargo.
2. O campo "nome" é obrigatório apenas na inclusão.
3. Na alteração e na consulta, quando o tipoBusca selecionado for CODIGO_RH, é obrigatória a busca pelo campo CODIGO para informar o código RH do cargo.
4. Na inclusão de cargo, quando não informado um código ou quando informado o valor 0, será realizada a geração automática do código do cargo. O valor inicial para geração do código pode ser configurado nos parâmetros gerais da empresa.
5. Quando o parâmetro "Obriga campos específicos deste leiaute?" do layout S-2240 nos parâmetros eSocial da empresa estiver habilitado, o campo será limitado a 999 caracteres.

3.2 Mensagem *SOAP Request* Porta consultarCargo

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  
  <soapenv:Header/>  
  
  <soapenv:Body>  
  
    <ser: consultarCargo>  
  
      <cargo>  
  
        <codigo></codigo>  
  
        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
  
        <codigoRh></codigoRh>  
  
        <identificacaoWsVo>  
  
          <chaveAcesso></chaveAcesso>  
  
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
```

```
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
  
<codigoUsuario></codigoUsuario>  
  
</identificacaoWsVo>  
  
<nome></nome>  
  
<tipoBusca></tipoBusca>  
  
</cargo>  
  
</ser: consultarCargo>  
  
</soapenv:Body>  
  
</soapenv:Envelope>
```

3.2.1 Tabela de Propriedades da Entrada

Segue a especificação das propriedades de entrada do *WebService*:

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigo	9	Alfanumérico	Sim ¹	Identificação do Cargo a ser consultado
codigoEmpresa	16	Numérico	Sim	Código da empresa onde o cargo está cadastrado
codigoRh	80	Alfanumérico	Sim ²	Código utilizado para identificar o Cargo fora do SOC
chaveAcesso	10	Numérico	Sim	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>
codigoEmpresaPrincipal	10	Numérico	Sim	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>
codigoResponsavel	10	Numérico	Sim	<i>Disponível nas configurações</i>

				<i>de integração no cadastro de empresa</i>
codigoUsuario	10	Numérico	Sim	Código do usuário que está fazendo a requisição
nome	130	Alfanumérico	Sim ³	Nome do cargo
tipoBusca	-	ENUM: • CODIGO • CODIGO_RH • NOME	Sim ⁴	Define o tipo de busca para localizar o cargo a ser consultado.

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. O campo "codigo" é obrigatório quando "tipoBusca" for "CODIGO".
2. O campo "codigoRh" é obrigatório quando "tipoBusca" for "CODIGO_RH".
3. O campo "nome" é obrigatório quando "tipoBusca" for "NOME".
4. O tipoBusca "NOME" será considerado somente no endpoint consultarCargo.

3.3 Mensagem **SOAP Request Porta excluirCargo**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser: excluirCargo>
```

```
<cargo>
```

```
<codigo></codigo>
```

```
<codigoEmpresa></codigoEmpresa>
```

```
<identificacaoWsVo>
```

```
<chaveAcesso></chaveAcesso>  
  
<codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>  
  
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
  
<codigoUsuario></codigoUsuario>  
  
</identificacaoWsVo>  
  
</cargo>  
  
</ser: excluirCargo>  
  
</soapenv:Body>  
  
</soapenv:Envelope>
```

3.3.1 Tabela de Propriedades da Entrada

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigo	9	Alfanumérico	Sim	Código do Cargo a ser excluído
codigoEmpresa	16	Numérico	Sim	Código da empresa onde o cargo foi cadastrado
chaveAcesso	10	Numérico	Sim	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>
codigoEmpresaPrincipal	10	Numérico	Sim	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>
codigoResponsavel	10	Numérico	Sim	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>
<u>codigo</u> Usuario	10	Numérico	Sim	Código do usuário que está enviando a requisição

3.4 Mensagem *SOAP Request* Porta incluirLote/alterarLote

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:incluirLote>

      <lote>

        <identificacao>

          <chaveAcesso></chaveAcesso>

          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>

          <homologacao></homologacao>

          <codigoUsuario></codigoUsuario>

        </identificacao>

        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>

        <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>

        <cargos>

          <cargo>

            <ativo></ativo>

            <atualizaDescricaoRequisitosCargoPeloCbo></atualizaDescricaoRequisitosCargoPeloCbo>

            <cbo></cbo>

            <codigo></codigo>

            <codigoRh></codigoRh>

            <descricaoDetalhada></descricaoDetalhada>

            <descricaoLocal></descricaoLocal>
```

```
<educacao></educacao>  
  
<experiencia></experiencia>  
  
<funcao></funcao>  
  
<gfip></gfip>  
  
<habilidades></habilidades>  
  
<localTrabalho></localTrabalho>  
  
<materialUtilizado></materialUtilizado>  
  
<mobiliarioUtilizado></mobiliarioUtilizado>  
  
<nome></nome>  
  
<nomeLegal></nomeLegal>  
  
<orientacaoAso></orientacaoAso>  
  
<requisitosFuncao></requisitosFuncao>  
  
<treinamento></treinamento>  
  
</cargo>  
  
</cargos>  
  
</lote>  
  
</ser:incluirLote>  
  
</soapenv:Body>  
  
</soapenv:Envelope>
```

3.4.1 Tabela de Propriedades da Entrada

Tag lote				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresa	16	Numérico	Sim	Código da empresa na qual o cargo será adicionado
tipoBuscaEmpresa	-	Enum: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Não	Define o tipo de busca para localizar a empresa onde o cargo está vinculado. Valor padrão: CODIGO_SOC
Cargos	-	List <String> cargo	Sim	Lista de cargos limitada a 100 registros por requisição. A tag deve ser repetida de acordo com a quantidade de cargos que serão informados.

Tag cargo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
ativo	true/false	Boolean (padrão = true)	Não	Indica se o cargo está ativo ou não
cbo	10	Alfanumérico	Não	Código da Classificação Brasileira de Ocupações
codigo	9	Alfanumérico	Sim ^{1,4}	Código que identificará o Cargo no SOC
codigoRh	80	Alfanumérico	Não ³	Código utilizado para esse cargo fora do SOC (código de integração)

descricaoDetalhada	-	Alfanumérico	Não ⁵	Descrição detalhada do cargo
descricaoLocal	2400	Alfanumérico	Não	Descrição do local onde quem atua no cargo trabalha
educacao	-	Alfanumérico	Não	Descrição da escolaridade de funcionários que atuam nesse cargo
experiencia	500	Alfanumérico	Não	Experiência profissional necessária para quem atuará no cargo
funcao	200	Alfanumérico	Não	Nome da função de quem atua nesse cargo
gfip	2	Numérico	Não	Código GFIP do cargo
habilidades	790	Alfanumérico	Não	Descrição das habilidades de quem atua no cargo
chaveAcesso	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim	Chave de Acesso utilizada pela empresa para acessar os serviços
codigoEmpresaPrincipal	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim	Código de identificação da empresa principal
codigoResponsavel	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de</i>	Sim	Código do usuário responsável pela empresa

		<i>empresa</i>		
codigoUsuario	10	Numérico	Sim	Código de identificação do usuário que está enviando a requisição
localTrabalho	3000	Alfanumérico	Não	Descrição do local de trabalho de quem atua no cargo em questão
materialUtilizado	3000	Alfanumérico	Não	Descrição do material utilizado por quem atua no cargo em questão
mobiliarioUtilizado	3000	Alfanumérico	Não	Descrição do mobiliário utilizado por quem atua no cargo em questão
nome	120	Alfanumérico	Sim ²	Nome do cargo
nomeLegal	120	Alfanumérico	Não	Nome que será impresso no PPP. Deixar em branco caso seja igual ao nome
orientacaoAso	-	Alfanumérico	Não	Orientações a serem colocadas no ASO
requisitosFuncao	3000	Alfanumérico	Não	Referente ao campo "Requisitos da Função" do cadastro de cargos
tipoBusca	-	Enum: - CODIGO - CODIGO_RH	Sim ³	Define o tipo de busca para fazer a alteração ou consulta do cargo.
treinamento	500	Alfanumérico	Não	Referente ao campo "Treinamento" do cadastro de cargos

3.4.2 Considerações para as propriedades

1. O campo "codigo" é obrigatório apenas na alteração. O campo deve ser informado de acordo com o valor definido no campo tipoBusca. Quando o tipoBusca for CODIGO, deve receber o Código SOC do cargo. Quando o tipoBusca for CODIGO_RH, deve receber o Código RH do cargo.
2. O campo "nome" é obrigatório apenas na inclusão.
3. Na alteração, quando o tipoBusca selecionado for CODIGO_RH, é obrigatória a busca pelo campo CODIGO para informar o código RH do cargo.
4. Na inclusão de cargo, quando não informado um código ou quando informado o valor 0, será realizada a geração automática do código do cargo. O valor inicial para geração do código pode ser configurado nos parâmetros gerais da empresa.
5. Quando o parâmetro "Obriga campos específicos deste leiaute?" do layout S-2240 nos parâmetros eSocial da empresa estiver habilitado, o campo será limitado a 999 caracteres.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP Response* (Para as operações Incluir/Consultar/Alterar)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:consultarCargoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      < CargoRetorno >  
        <ativo></ativo>  
        <cbo></cbo>  
        <codigo></codigo>  
        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
        <codigoRh></codigoRh>  
        <descricaoDetalhada></descricaoDetalhada>  
        <descricaoLocal></descricaoLocal>  
        <educacao></educacao>  
        <experiencia></experiencia>  
        <funcao></funcao>  
        <gfip></gfip>  
        <habilidades></habilidades>  
        <localTrabalho></localTrabalho>  
        <materialUtilizado></materialUtilizado>  
        <mobiliarioUtilizado></mobiliarioUtilizado>  
        <nome></nome>  
        <nomeLegal></nomeLegal>  
        <orientacaoAso></orientacaoAso>
```

```
<requisitosFuncao></requisitosFuncao>  
  
<tipoBusca></tipoBusca>  
  
<treinamento></treinamento>  
  
</ CargoRetorno >  
  
</ns2:consultarCargoResponse>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

4.2 Mensagem **SOAP Response** (Para a operação excluir)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:excluirCargoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <CargoRetorno>true</CargoRetorno>  
    </ns2:excluirCargoResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.2.1 Tabela de Propriedades da Saída

Propriedade	Tipo
CargoRetorno	Boolean

4.2.2 Considerações para as propriedades

Será atribuído o valor "true" quando a exclusão for realizada com sucesso.

4.3 Mensagem **SOAP Response** (Para as operações incluirLote/alterarLote)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:incluirLoteResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <cargos>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem></codigoMensagem>  
          <mensagem></mensagem>  
          <numeroErros></numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
        <cargo>  
          <codigo></codigo>  
          <codigoRh></codigoRh>  
          <nome></nome>  
          <informacao>  
            <codigo></codigo>  
            <mensagem></mensagem>  
          </informacao>  
        </cargo>  
      </cargos>  
    </ns2:incluirLoteResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.3.1 Tabela de Propriedades da Saída

cargosRetorno		
Propriedade	Tipo	Observação
informacaoGeral	informacaoGeral	Tag responsável pelo retorno das informações gerais do resultado da requisição
cargo	cargo	Tag responsável pelo retorno dos dados do cargo incluído
informacaoGeral		
Propriedade	Tipo	Observação
codigoMensagem	Texto	Código da mensagem de retorno
mensagem	Texto	Descrição da mensagem de retorno
mensagemOperacaoDetalheList	mensagemOperacaoDetalheList	Tag responsável pelo retorno detalhado do resultado da requisição
numeroErros	Número	Quantidade de erros identificados na requisição

mensagemOperacaoDetalheList		
Propriedade	Tipo	Observação
codigo	Texto	Retorna o código da mensagem
mensagem	Texto	Retorna a descrição da mensagem

5. Lista de falhas

Seguem as principais falhas que podem ocorrer ao utilizar o *WebService* de Cargo.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

```
<faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>  
header.</faultstring>
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorrerá quando a tag **header** for preenchida incorretamente.
Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
```

```
<soap:Fault>
```

```
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>
```

```
<faultstring>The message has expired</faultstring>
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "timestamp" é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento
de especificação.

Portanto, um item a verificar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas de Acesso

A *tag* Identificação, caso o preenchimento não esteja de acordo, poderá prover as seguintes falhas:

1. Identificação Inválida!
2. Empresa Inválida.
3. Usuário Sem Acesso.
4. Login não Localizado.

5.2.1 Empresa sem acesso

Esta falha ocorrerá quando a empresa informada não tiver acesso ao serviço em questão.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <ns2:incluirResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <Retorno>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem>SOC-200</codigoMensagem>  
          <mensagem>ERRO. Operação não realizada.</mensagem>  
          <mensagemOperacaoDetalheList>  
            <codigo>SOC-206</codigo>  
            <mensagem>ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.</mensagem>  
          </mensagemOperacaoDetalheList>
```

```
<numeroErros>1</numeroErros>  
  
</informacaoGeral>  
  
</Retorno>  
  
</ns2:incluirResponse>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

Para resolver esse problema é necessário ir à tela de Configuração de Integração - Empresa/Cliente (337) no SOC e adicionar o serviço à lista de webservices da empresa.

5.3 Falhas nas ações Inserir/Alterar

Ao inserir/alterar um cargo, caso os dados não estejam de acordo, poderá ocorrer as seguintes falhas:

1. **Existe um cargo com o nome informado:** Mensagem retornada quando está se tentando gravar (incluir ou alterar) o cadastro de um cargo com o mesmo nome de um cargo já existente na empresa informada.
2. **Existe um cargo com o código RH informado:** Mensagem retornada quando está se tentando gravar (incluir ou alterar) o cadastro de um cargo com o mesmo Código RH de um cargo já existente na empresa informada.
3. **Código do cargo inválido:** Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigo não é um código de cargo válido.
4. **Código RH do Cargo é obrigatório.:** Mensagem retornada na inclusão quando o campo codigoRh não é informado na requisição e o parâmetro geral "Obriga preencher Código do RH do Cargo" está habilitado na empresa da requisição. Na alteração a mensagem irá retornar quando o campo codigoRh não for informado na requisição, o parâmetro estiver habilitado na empresa e o cargo informado na requisição não tem Código do Rh preenchido no SOC.
5. **CargoWsVo.funcao não tem entre 0 e 200 caracteres:** Mensagem retornada quando o valor enviado no campo "funcao" ultrapassa o tamanho máximo permitido de 200 caracteres.

5.4 Falha nas ações Alterar/Excluir

Ao tentar Alterar/Excluir um cargo, poderá obter a falha:

1. **Cargo não encontrado:** Mensagem retornada quando não é possível localizar o cargo a ser alterado/excluído com base nos dados informados na requisição.

5.5 Falhas na ação de Excluir

Ao tentar efetuar a exclusão de um cargo poderão ocorrer as seguintes falhas:

1. **Existe funcionário com histórico nesse cargo:** Mensagem retornada quando o cargo o qual está sendo realizada a tentativa de exclusão consta no histórico de ao menos um funcionário da empresa informada, impedindo a exclusão.
2. **Existe um GHE aplicado para este cargo:** Mensagem retornada quando o cargo o qual está sendo realizada a tentativa de exclusão possui ao menos um GHE aplicado, impedindo a exclusão.
3. **Cargo sendo Usado:** Mensagem retornada quando o cargo o qual está sendo realizada a tentativa de exclusão está sendo utilizado na empresa informada, impedindo a exclusão.

5.6 Falhas nas ações incluirLote/alterarLote

Código	Descrição	Observação
SOC-101	Processado com aviso	Mensagem retornada quando ao menos um registro gerou falha.
SOC-301	Existe um cargo com o nome informado.	Mensagem retornada quando está se tentando gravar (incluir ou alterar) o cadastro de um cargo com o mesmo nome de um cargo já existente na empresa informada.
SOC-302	Existe um cargo com o código rh informado.	Mensagem retornada quando está se tentando gravar (incluir ou alterar) o cadastro de um cargo com o mesmo Código RH de um cargo já

		existente na empresa informada.
SOC-303	Existe um cargo com o código informado.	Mensagem retornada quando está se tentando gravar (incluir ou alterar) o cadastro de um cargo com o mesmo Código de um cargo já existente na empresa informada.
SOC-304	Código do cargo inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigo não é um código de cargo válido.
SOC-305	Preenchimento do campo CBO é obrigatório.	Mensagem retornada quando a empresa possui a obrigatoriedade de preenchimento do CBO habilitada nos parâmetros gerais E não informado o CBO na propriedade cargoWsVo.cbo
SOC-306	Código RH do Cargo é obrigatório.	Mensagem retornada na inclusão quando o campo codigoRh não é informado na requisição e o parâmetro geral "Obriga preencher Código do RH do Cargo" está habilitado na empresa da requisição. Na alteração a mensagem irá retornar quando o campo codigoRh não for informado na requisição, o parâmetro estiver habilitado na empresa e o cargo informado na requisição não tem Código do Rh preenchido no SOC.
SOC-307	Quantidade máxima de 100 cargos por lote excedida.	Por regra, o WebService processa até 100 cargos por requisição.
SOC-308	Campo descricaoDetalhada deve possuir no máximo 999 caracteres quando parametrizada a obrigatoriedade dos campos do layout S-2240, nos Parâmetros eSocial.	Quando habilitado o parâmetro "Obriga campos específicos deste leiaute?" do layout S2240 nos parâmetros eSocial da empresa, o campo descricaoDetalhada será limitado a 999 caracteres.

SOC-309	Código GFIP digitado não existente no parâmetros do PPP da empresa.	Mensagem retornada quando o código informado na propriedade gfip não está cadastrado nos parâmetros de PPP da empresa.
SOC-310	Cargo não encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o cargo a ser alterado com base nos dados informados na requisição.
SOC-311	Não é possível inativar o cargo, existe funcionario ativo neste cargo.	Mensagem retornada quando o cargo que está tentando inativar tem vínculo com funcionário ativo.