

Web Service de Centro de Custo

Especificação Técnica

Versão <1.4>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
30/03/2017	1.0	Criação da documentação do WS de Centro de Custo	Roseane Alves
10/01/2020	1.1	Atualizada a lista de possíveis inconsistências	Gustavo Matos
18/07/2022	1.2	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
11/01/2023	1.2.1	Atualizada a obrigatoriedade do campo código no endpoint incluirCentroCusto para estar em conformidade com o funcionamento do serviço	Marcos Santiago
19/01/2023	1.3	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
23/10/2023	1.4	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago

Índice

1. Introdução	5
1.1 Objetivo	5
1.2 Funcionamento	5
1.3 Considerações	5
2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	6
2.1 Configuração Padrão	6
2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	7
2.3 Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	10
3. Entradas.....	11
3.1 Mensagem <i>SOAP request</i> incluirCentroCusto	11
3.1.1 -Tabela de Propriedades da entrada	12
3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo	12
3.1.1.2 Tag dadosCentroCustoWsVo.....	13
3.1.2 -Considerações para as propriedades	13
3.2 Mensagem <i>SOAP request</i> alterarCentroCusto	13
3.2.1 -Tabela de Propriedades da entrada	14
3.2.1.1 Tag identificacaoWsVo	15
3.2.1.2 Tag dadosCentroCustoWsVo.....	16
3.2.2 -Considerações para as propriedades	16
3.3 Mensagem <i>SOAP request</i> excluirCentroCusto	16
3.3.1 -Tabela de Propriedades da entrada	17
3.3.1.1 Tag identificacaoWsVo	18
3.3.2 -Considerações para as propriedades	18
4. Saídas	19
4.1 Mensagem <i>SOAP response</i> incluirCentroCusto / alterarCentroCusto	19
4.1.1 -Tag CentroCustoRetorno	20
4.1.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo.....	20
4.1.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList	20
4.1.2 -Considerações para as propriedades	20

4.2	Mensagem <i>SOAP response</i> excluirCentroCusto	21
4.3	Tabela de Propriedades da Saída	22
4.3.1.1	Tag webServiceInfoGeralVo.....	22
4.3.1.2	Tag mensagemOperacaoDetalheList	22
4.3.2	-Considerações para as propriedades	22
5.	Lista de falhas	24
5.1	Falhas na requisição	24
5.1.1	-Username e password inválidos	24
5.1.2	-Tag Header preenchida incorretamente	24
5.1.3	-Requisição expirada	25
5.1.4	-Empresa sem acesso	26
5.2	Falhas na consistência	27

1. Introdução

1.1 Objetivo

Possibilitar que o cliente realize a inclusão, alteração e exclusão de centros de custo a partir de outros sistemas.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados do Centro de Custo que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando o sucesso da operação, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para incluir, alterar ou excluir um centro de custo por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado está disponível nas configurações de integração do usuário.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O usuário informado no campo "codigoUsuario" da TAG de identificação deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
6. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
7. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, adota as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security, utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

A configuração padrão diz respeito ao uso de autenticação, que é um requisito obrigatório.

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

```
</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">
  <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">
    <ds:X509Data>
      <ds:X509IssuerSerial>
        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
      </ds:X509IssuerSerial>
    </ds:X509Data>
  </wsse:SecurityTokenReference>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>
<ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <wsse:SecurityTokenReference>
    <ds:X509Data>
      <ds:X509IssuerSerial>
        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
      </ds:X509IssuerSerial>
    </ds:X509Data>
```



```
</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

<xenc:CipherData>

  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-
1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjpg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request* incluirCentroCusto

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:incluirCentroCusto>

      <IncluirCentroCustoWsVo>

        <identificacaoWsVo>

          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>

          <codigoUsuario></codigoUsuario>

        </identificacaoWsVo>

        <dadosCentroCustoWsVo>

          <codigo></codigo>

          <codigoRh></codigoRh>

          <nome></nome>

        </dadosCentroCustoWsVo>

        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>

        <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>

      </IncluirCentroCustoWsVo>

    </ser:incluirCentroCusto>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag IncluirCentroCustoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
dadosCentroCustoWsVo	dadosCentroCustoWsVo	Sim	Tag destinada aos dados cadastrais do Centro de Custo
codigoEmpresa	Numérico	Sim	Código da empresa onde o centro de custo será inserido
tipoBuscaEmpresa	Enum ¹ Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Sim	Indica como será feita a busca pelo registro da empresa; o valor inserido em "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca escolhido no tipoBuscaEmpresa

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ²	Código do Usuário responsável pela ação

3.1.1.2 Tag dadosCentroCustoWsVo

Tag dadosCentroCustoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigo	20	Alfanumérico	Não	Identificação do Centro de Custo no SOC
codigoRh	80	Alfanumérico	Não	Identificação utilizada para o centro de custo em questão fora do SOC
nome	130	Alfanumérico	Sim	Nome do centro de custo

3.1.2 Considerações para as propriedades

- Os campos **TipoBusca** presentes na documentação tem a funcionalidade de especificar qual valor será utilizado para localizar um registro. **Por exemplo:** No caso de uma **Empresa**, se o tipo de busca for **CODIGO_SOC**, o serviço buscará por registros com o código SOC informado na tag **codigoEmpresa**, caso seja **CODIGO_CLIENTE**, o serviço buscará por registros através do código de integração, também informado na tag **codigoEmpresa**.
- Deverá ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

3.2 Mensagem *SOAP request* alterarCentroCusto

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:alterarCentroCusto>  
      <AlterarCentroCustoWsVo>
```

```
<identificacaoWsVo>  
  <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>  
  <codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
  <codigoUsuario></codigoUsuario>  
</identificacaoWsVo>  
<dadosCentroCustoWsVo>  
  <codigo></codigo>  
  <codigoRh></codigoRh>  
  <nome></nome>  
</dadosCentroCustoWsVo>  
<codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
<tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>  
<codigoCusto></codigoCusto>  
<tipoBuscaCentroCusto></tipoBuscaCentroCusto>  
</AlterarCentroCustoWsVo>  
</ser:alterarCentroCusto>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag AlterarCentroCustoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
dadosCentroCustoWsVo	dadosCentroCustoWsVo	Sim	Tag destinada aos dados cadastrais do centro de custo

codigoEmpresa	Numérico	Sim	Código da empresa onde o centro de custo está inserido
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Sim	Indica como será feita a busca pelo registro da empresa; o valor inserido em "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca escolhido no tipoBuscaEmpresa
codigoCusto	Alfanumérico	Sim	Código SOC do centro de custo a ser procurado
tipoBuscaCentroCusto	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Sim	Indica como será feita a busca pelo registro do centro de custo; o valor inserido em "codigoCusto" deve corresponder ao tipo de busca

3.2.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.2.1.2 Tag dadosCentroCustoWsVo

Tag dadosCentroCustoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigo	20	Alfanumérico	Não ²	Identificação do Centro de Custo no SOC
codigoRh	80	Alfanumérico	Não	Identificação utilizada para o centro de custo em questão fora do SOC
nome	130	Alfanumérico	Não	Nome do centro de custo

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações;
2. O campo **dadosCentroCustoWsVo.codigo** não será utilizado na request de alteração, qualquer valor inserido será ignorado;
3. Os campos enviados **nulos** terão seus valores substituídos pelos valores já cadastrados;
4. Os campos **vazios** apagarão os dados respectivos já cadastrados.

3.3 Mensagem *SOAP request* excluirCentroCusto

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:excluirCentroCusto>
      <ExcluirCentroCustoWsVo>
        <identificacaoWsVo>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
        </identificacaoWsVo>
      </ExcluirCentroCustoWsVo>
    </ser:excluirCentroCusto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
<codigoUsuario></codigoUsuario>  
</identificacaoWsVo>  
<codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
<tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>  
<codigoCentroCusto></codigoCentroCusto>  
<tipoBuscaCentroCusto></tipoBuscaCentroCusto>  
</ExcluirCentroCustoWsVo>  
</ser:excluirCentroCusto>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.3.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag ExcluirCentroCustoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
codigoEmpresa	Numérico	Sim	Código da empresa onde o centro de custo está inserido
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Sim	Indica como será feita a busca pelo registro da empresa; o valor inserido em "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca escolhido no tipoBuscaEmpresa
codigoCentroCusto	Alfanumérico	Sim	Código SOC do centro de custo a ser excluído

tipoBuscaCentroCusto	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Sim	Indica como será feita a busca pelo registro do centro de custo; o valor inserido em "codigoCusto" deve corresponder ao tipo de busca
----------------------	---	-----	---

3.3.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.3.2 Considerações para as propriedades

1. Deverá ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response* incluirCentroCusto / alterarCentroCusto

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:incluirCentroCustoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">/
    <ns2:alterarCentroCustoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
  <CentroCustoRetorno>
    <informacaoGeral>
      <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>
      <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>
      <numeroErros>0</numeroErros>
    </informacaoGeral>
    <dadosCentroCustoWsVo>
      <codigo>ABCOD01</codigo>
      <codigoRh>RHCODWS</codigoRh>
      <nome>CENTRO CUSTO WS</nome>
    </dadosCentroCustoWsVo>
  </CentroCustoRetorno>
    <ns2:incluirCentroCustoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">/
    <ns2:alterarCentroCustoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tag CentroCustoRetorno

Tag CentroCustoRetorno	
Propriedade	Tipo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo
dadosCentroCustoWsVo	dadosCentroCustoWsVo

4.1.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
Mensagem	Texto ²
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Numero ³
pedidoProcessamento	Numero ⁴

4.1.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
Código	Texto ⁵
Mensagem	Texto ⁶

4.1.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
2. Retorna a descrição do status da mensagem;

3. Retorna a quantidade de erros na mensagem;
4. Retorna o número do pedido de processamento quando os *endpoints* de exclusão e cópia realizam a exclusão de exame da empresa principal ou copiam um exame da empresa principal para todas as empresas clientes;
5. Retorna o código do erro;
6. Retorna a descrição do erro;

4.2 Mensagem **SOAP response** *excluirCentroCusto*

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <ns2:excluirCentroCustoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <CentroCustoRetorno>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>  
          <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>  
          <numeroErros>0</numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
      </CentroCustoRetorno>  
    </ns2:excluirCentroCustoResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.3 Tabela de Propriedades da Saída

Tag CentroCustoRetorno	
Propriedade	Tipo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo

4.3.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
Mensagem	Texto ²
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Numero ³

4.3.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
Código	Texto ⁴
Mensagem	Texto ⁵

4.3.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
2. Retorna a descrição do status da mensagem;
3. Retorna a quantidade de erros na mensagem;

4. Retorna o código do erro;
5. Retorna a descrição do erro;

5. Lista de falhas

Segue as principais falhas que podem ocorrer ao utilizar o *Web Service* de Centro de Custo.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```



```
<faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>  
header.</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** for preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
<soap:Body>  
  
<soap:Fault>  
  
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>  
  
<faultstring>The message has expired</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "*timestamp*" é violado. O *timestamp* verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.1.4 Empresa sem acesso

Esta falha ocorrerá quando a empresa informada não tiver acesso ao serviço em questão.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <ns2:incluirResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <Retorno>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem>SOC-200</codigoMensagem>  
          <mensagem>ERRO. Operação não realizada.</mensagem>  
          <mensagemOperacaoDetalheList>  
            <codigo>SOC-206</codigo>  
            <mensagem>ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.</mensagem>  
          </mensagemOperacaoDetalheList>  
          <numeroErros>1</numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
      </Retorno>  
    </ns2:incluirResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Para resolver esse problema é necessário ir à tela de Configuração de Integração - Empresa/Cliente (337) no SOC e adicionar o serviço à lista de webservices da empresa.

5.2 Falhas na consistência

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição	Observação
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag mensagemOperacaoDetalheList podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.	Quando retornada, necessário contato com o Suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Código Empresa inválida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoEmpresa não representa uma empresa válida.
SOC-203	ERRO. Empresa informada não é de homologação.	Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação, mas a empresa informada não está configurada como de homologação.
SOC-204	ERRO. codigoUsuario Inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoUsuario não configura um código de usuário válido do SOC.
SOC-205	ERRO. Identificação Inválida.	Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.
SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando a empresa não possui o web service habilitado nas Configurações de Integração da empresa.

SOC-207	ERRO. Ip não autorizado.	Mensagem retornada quando o IP de origem da requisição não consta nos IPs autorizados configurados na empresa.
SOC-208	ERRO. <i>Login</i> não localizado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o login do usuário informado na propriedade <code>codigoUsuario</code> .
SOC-209	ERRO. O usuário não tem acessos suficientes.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade <code>codigoUsuario</code> não possui os acessos necessários para realizar a ação solicitada.
SOC-210	ERRO. Campos não preenchidos ou preenchidos incorretamente.	Mensagem retornada quando há erro de preenchimento nos campos da requisição.
SOC-301	Centro de Custo com código já cadastrado	Mensagem retornada quando já existe um centro de custo na empresa com o mesmo código informado na requisição.
SOC-302	Centro de Custo com nome já cadastrado	Mensagem retornada quando já existe um centro de custo na empresa com o mesmo nome informado na requisição.
SOC-303	Não existe centro de custo com o código informado	Mensagem retornada quando não é possível localizar um centro de custo na empresa com base no código informado na requisição.
SOC-304	Centro de Custo está sendo usado	Mensagem retornada quando o centro de custo, que está sendo solicitada a exclusão, está sendo utilizado na empresa.