

WS Download de Arquivos

Especificação Técnica

Versão <2.2>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
17/11/2015	1.0	Especificação do funcionamento do serviço de Download de Arquivos	Leonardo de Oliveira
30/01/2017	1.1	Adicionada lista de falhas na requisição	Roseane Alves
10/02/2017	1.2	Propriedades separadas por <i>endpoints</i>	Roseane Alves
17/04/2017	1.3	Adicionadas observações aos campos	Roseane Alves
06/06/2019	1.4	Adicionado novo <i>endpoint</i> "downloadArquivosEsocial"	Marcos Santiago
07/01/2019	1.5	Atualização da lista de possíveis inconsistências	Gustavo Matos
16/07/2021	1.5.1	Atualização da lista de valores possíveis na propriedade tipoEvento	Marcos Santiago
24/09/2021	1.6	Adicionado novo <i>endpoint</i> "downloadArquivoSolicitacaoProcessamento"	Marcos Santiago
16/11/2021	1.7	Adicionado o campo <i>numeroLoteArquivo</i> no endpoint <i>downloadArquivosEsocial</i>	Marcos Santiago
13/07/2022	1.8	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	1.9	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
05/09/2023	1.9.1	Incluída a mensagem de erro de código SOC-308	Marcos Santiago
17/10/2023	2.0	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago

26/07/2024	2.1	Adicionado o tipoEvento S2221	Marcos Santiago
12/08/2024	2.2	Adicionada a tag "codigoSequencialResultado" ao <i>endpoint</i> downloadArquivosGedPorSequencialFic ha	Marcos Santiago

Índice

1.	Introdução	5
1.1	Objetivo	5
1.2	Funcionamento	5
1.3	Considerações	5
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso ao Serviço	6
2.1	Configuração Padrão	6
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	7
2.3	Considerações para as Propriedades da Tag wsse security	9
2.4	Configurações adicionais para a tag wsse security	10
3.	Entradas	11
3.1	Mensagem <i>SOAP request downloadArquivosGedPorLote</i>	11
3.1.1	Tabela de Propriedades da entrada	11
3.1.2	Considerações para as propriedades	12
3.2	Mensagem <i>SOAP request downloadArquivosGedPorSequencialFicha</i>	12
3.2.1	Tabela de Propriedades da entrada	13
3.2.2	Tag identificacaoWsVo	13
3.2.3	Considerações para as propriedades	14
3.3	Mensagem <i>SOAP request downloadArquivosPorGed</i>	14
3.3.1	Tabela de Propriedades da entrada	14
3.3.2	Tag identificacaoWsVo	15
3.3.3	Considerações para as propriedades	15
3.4	Mensagem <i>SOAP request downloadArquivosEsocial</i>	15
3.4.1	Tabela de Propriedades da entrada	16
3.4.2	Tag identificacaoWsVo	17
3.4.3	Considerações para as propriedades	17
3.5	Mensagem <i>SOAP request downloadArquivoSolicitacaoProcessamento</i>	18
3.5.1	Tabela de Propriedades da entrada	18
3.5.2	Tag identificacaoWsVo	19
3.5.3	Considerações para as propriedades	19
4.	Saídas	20
4.1	Mensagem <i>SOAP response DownloadArquivosGedPorLote, downloadArquivosGedPorSequencialFicha, downloadArquivosPorGed, downloadArquivosEsocial e downloadArquivoSolicitacaoProcessamento</i>	20
4.1.1	Considerações para a response	20
4.2	Falhas na requisição	22
4.2.1	Username e password inválidos	22
4.2.2	Tag Header preenchida incorretamente	22
4.2.3	Requisição expirada	23
4.3	Falhas de Acesso e consistência	24

1. Introdução

1.1 Objetivo

Serviço que permite o download de arquivo no GED.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no WebService com as informações do arquivo que será feito o download.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno com o arquivo em anexo.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente.
2. O usuário informado deverá ter acesso ao SOCGED.
3. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
4. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
5. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, começou a adotar as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security. Utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política, segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

```
<soapenv:Header>
```

```
  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-  
wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
```

```
    <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">
```

```
      <wsu:Created>xxxx</wsu:Created>
```

```
      <wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>
```

```
    </wsu:Timestamp>
```

```
    <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-  
32E6B34377D7E4A58614607283662221">
```

```
      <wsse:Username>xxxx</wsse:Username>
```

```
      <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-  
username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>
```

```
      <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>
```

```
      <wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>
```

```
    </wsse:UsernameToken>
```

```
  </wsse:Security>
```

```
</soapenv:Header>
```


2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

*<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">*

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

*<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">*

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

*<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">*

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">

<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-4AE8A4927DB1928358141520612833341">

```
<ds:X509Data>

  <ds:X509IssuerSerial>

    <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

    <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

  </ds:X509IssuerSerial>

</ds:X509Data>

</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

<ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

  <wsse:SecurityTokenReference>

    <ds:X509Data>

      <ds:X509IssuerSerial>

        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

      </ds:X509IssuerSerial>

    </ds:X509Data>

  </wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

<xenc:CipherData>

  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>
```



```
</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

    <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

    <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

    <wsse:Username>#####</wsse:Username>

    <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####</wsse:Password>

    <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yJg==</wsse:Nonce>

    <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da Tag wsse security

Propriedade	Detalhes
<i>Timestamp</i>	É o tempo de validade da requisição, Recomendamos o uso de um minuto, Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
<i>Username</i>	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
<i>Password</i>	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo

	"PasswordDigest".
<i>Nonce</i>	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
<i>Signature</i>	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
<i>EncryptedKey</i>	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

2.4 Configurações adicionais para a tag wsse security

Para melhorar ainda mais a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, disponibiliza a opção de criptografia e assinatura digital nos WebServices. Quando utilizado a url da versão com segurança deverá ser adicionado as tags Signature e EncryptedKey no header da requisição.

A AGE fornecerá um keystore contendo dois alias. Para a assinatura digital (Signature) utilizar o alias clientkey e para a criptografia (EncryptedKey) utilizar o alias serverkey.

O webservice com segurança adicional é utilizado em uma URL diferente da convencional. O endereço consta no WSDL do serviço.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request downloadArquivosGedPorLote*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:downloadArquivosGedPorLote>
      <downloadPorLote>
        <identificacaoWsVo>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacaoWsVo>
        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>
        <codigosArquivosGed></codigosArquivosGed>
        <codigoGed></codigoGed>
      </downloadPorLote>
    </ser:downloadArquivosGedPorLote>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
codigoEmpresa	Numérico	Sim ¹	Identificação da empresa onde o exame foi cadastrado
codigosArquivosGed	Numérico	Sim ²	Lista de códigos de arquivos contidos no GED
codigoGed	Numérico	Sim ³	Código de identificação do GED

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	Numérico	Sim ⁴	Código do Usuário responsável pela ação

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. O código da empresa onde o registro do GED está localizado;

A informação pode ser consultada nas configurações de integração no Cadastro de Empresas;

2. Esta propriedade é uma lista de inteiros, portanto, caso queira mais de um código basta copiar a tag (<codigosArquivosGed></codigosArquivosGed>) para cada código que seja necessário inserir;

3. Código do GED;

4. O código do usuário que está executando a ação, o mesmo será utilizado para validar os acessos e relacionar informar o usuário que realizou a operação;

3.2 Mensagem **SOAP request downloadArquivosGedPorSequencialFicha**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:downloadArquivosGedPorSequencialFicha>  
      <downloadPorSequencialFicha>  
        <identificacaoWsVo>  
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
```

```
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
<codigoUsuario></codigoUsuario>  
</identificacaoWsVo>  
<codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
<codigoSequencialFicha></codigoSequencialFicha>  
<codigoSequencialResultado></codigoSequencialResultado>  
</downloadPorSequencialFicha>  
</ser:downloadArquivosGedPorSequencialFicha>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
codigoEmpresa	Numérico	Sim ¹	Identificação da empresa onde o exame foi cadastrado
codigoSequencialFicha	Numérico	Sim ²	Código da ficha associada ao GED
codigoSequencialResultado	Numérico	Não ³	Código sequencial do resultado do exame vinculado ao codigoSequencialFicha informado.

3.2.2 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa

codigoUsuario	Numérico	Sim ⁴	Código do Usuário responsável pela ação
---------------	----------	------------------	---

3.2.3 Considerações para as propriedades

1. O código da empresa onde o registro do GED está localizado;
2. Localiza o GED através do código sequencial de uma ficha;
3. Se informado, o Webservice devolverá somente o arquivo do SOCGED que estiver vinculado ao código sequencial do resultado de exame informado;
4. O código do usuário que está executando a ação, que será utilizado para validar os acessos e informar o usuário que realizou a operação.

3.3 Mensagem *SOAP request downloadArquivosPorGed*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:downloadArquivosPorGed>  
      <downloadPorGed>  
        <identificacaoWsVo>  
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>  
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
          <codigoUsuario></codigoUsuario>  
        </identificacaoWsVo>  
        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
        <codigoGed></codigoGed>  
      </downloadPorGed>  
    </ser:downloadArquivosPorGed>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.3.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a

			empresa que está enviando uma requisição
codigoEmpresa	Numérico	Sim ¹	Identificação da empresa onde o exame foi cadastrado
codigoGed	Numérico	Sim ²	Código de identificação do GED

3.3.2 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	Numérico	Sim ³	Código do Usuário responsável pela ação

3.3.3 Considerações para as propriedades

1. O código da empresa onde o registro do GED está localizado;
2. Código do GED;
3. O código do usuário que está executando a ação, o mesmo será utilizado para validar os acessos e relacionar informar o usuário que realizou a operação;

3.4 Mensagem SOAP request downloadArquivosEsocial

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:downloadArquivosEsocial>  
      <downloadArquivosEsocial>  
        <identificacaoWsVo>
```

```
<codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>  
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
<codigoUsuario></codigoUsuario>  
</identificacaoWsVo>  
<codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
<tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>  
<dataInicio></dataInicio>  
<dataFim></dataFim>  
<tipoEvento></tipoEvento>  
<ambienteEsocial></ambienteEsocial>  
<numeroLoteArquivo></numeroLoteArquivo>  
</downloadArquivosEsocial>  
</ser:downloadArquivosEsocial>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.4.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
codigoEmpresa	Numérico	Sim ¹	Identificação da empresa onde o evento foi cadastrado
tipoBuscaEmpresa	Enum: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Sim ²	Define o conteúdo para localizar a empresa onde o arquivo está vinculado.
dataInicio	DATA (DD/MM/AAAA)	Sim	Data de início da geração do evento
dataFim	DATA (DD/MM/AAAA)	Sim	Data Final da geração do evento
tipoEvento	Enum:	Sim	Informe o evento eSocial

	- S2210 - S2220 - S2221 - S2230 - S2240 - S3000		do arquivo a ser localizado
ambienteEsocial	Enum - PRODUCAO - PRE_PRODUCAO	Sim	Informe o ambiente do eSocial onde foi gerado o arquivo.
numeroLoteArquivo	Numérico	Não ⁴	Número do lote de arquivo a ser informado caso exceda o limite de arquivos a retornar: 2000.

3.4.2 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.
codigoResponsavel	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.
codigoUsuario	Numérico	Sim ³	Código do Usuário responsável pela ação.

3.4.3 Considerações para as propriedades

1. O código da empresa onde o registro do GED está localizado;
2. Valor default: "CODIGO_SOC";
3. O código do usuário que está executando a ação, o mesmo será utilizado para validar os acessos e informar o usuário que realizou a operação;
4. Caso essa propriedade seja informada vazia, assume-se o valor default como 1.

3.5 Mensagem *SOAP request downloadArquivoSolicitacaoProcessamento*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:downloadArquivoSolicitacaoProcessamento>  
      <downloadArquivoSolicitacaoProcessamento>  
        <identificacaoWsVo>  
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>  
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
          <codigoUsuario></codigoUsuario>  
        </identificacaoWsVo>  
        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
        <codigoSolicitacao></codigoSolicitacao>  
      </downloadArquivoSolicitacaoProcessamento>  
    </ser:downloadArquivoSolicitacaoProcessamento>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.5.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
codigoEmpresa	Numérico	Sim	Identificação da empresa onde a solicitação de processamento foi realizada

codigoSolicitacao	Numérico	Sim ¹	Código da solicitação de processamento
-------------------	----------	------------------	--

3.5.2 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	Numérico	Sim ²	Código do Usuário responsável pela ação

3.5.3 Considerações para as propriedades

1. Código da solicitação de processamento retornada na response da requisição enviada para o WebService de Solicitação de Processamento Assíncrono.
2. O código do usuário que está executando a ação, o mesmo será utilizado para validar os acessos e informar o usuário que realizou a operação.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response DownloadArquivosGedPorLote, downloadArquivosGedPorSequencialFicha, downloadArquivosPorGed, downloadArquivosEsocial e downloadArquivoSolicitacaoProcessamento*

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:nomeDoServico xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <DownloadArquivosGed>
        <informacaoGeral>
          <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>
          <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>
          <numeroErros>0</numeroErros>
        </informacaoGeral>
        <bytesArquivo>
          <xop:Include href="link" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"/>
        </bytesArquivo>
      </DownloadArquivosGed>
    </ns2: nomeDoServico>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Considerações para a response

1. Em caso de sucesso na operação o serviço devolverá um anexo, na response;
2. Em caso de falha o serviço devolverá a falha ocorrida;
3. Na utilização do endpoint *downloadArquivosEsocial*, quando o número limite de arquivos a serem retornados for excedido ocorrerá a seguinte falha:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:downloadArquivosEsocialResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <DownloadArquivosEsocial>
        <informacaoGeral>
          <codigoMensagem>SOC-200</codigoMensagem>
```



```
<mensagem>ERRO. Operação não realizada.</mensagem>
<mensagemOperacaoDetalheList>
  <codigo>SOC-306</codigo>
  <mensagem>Quantidade de arquivos supera o limite de download. Este
download deve ser efetuado informando o numeroLoteArquivo.</mensagem>
</mensagemOperacaoDetalheList>
<numeroErros>1</numeroErros>
</informacaoGeral>
<quantidadeArquivosDisponiveis>15742</quantidadeArquivosDisponiveis>
<quantidadeLotesArquivos>8</quantidadeLotesArquivos>
</DownloadArquivosEsocial>
</ns2:downloadArquivosEsocialResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- A. quantidadeArquivosDisponiveis: Esta tag informa a quantidade de arquivos disponíveis com base nos parâmetros enviados na requisição.
- B. quantidadeLotesArquivos: Esta tag informa a quantidade de lotes de arquivos existentes. Cada número de lote irá retornar até 2000 Arquivos. No exemplo acima, deveriam ser efetuadas 8 requisições informando o *numeroLoteArquivo* correspondente para obter todos os arquivos disponíveis.

4.2 Falhas na requisição

4.2.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-  
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-  
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-  
1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

4.2.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-  
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-  
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-  
1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>
```

```
<faultstring>An error was discovered processing the  
<wsse:Security> header.</faultstring>
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** for preenchida incorretamente.
Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

4.2.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
```

```
<soap:Fault>
```

```
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-  
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-  
1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>
```

```
<faultstring>The message has expired</faultstring>
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "*timestamp*" é violado. O *timestamp* verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento
de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

©AGE Desenvolvimento de Sistemas LTDA, 2024
Sensível

- Ajustar horário do computador;

4.3 Falhas de Acesso e consistência

Código	Descrição	Observação
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag mensagemOperacaoDetalheList podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.	Quando retornada, necessário o contato com o Suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Código Empresa inválida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoEmpresa não representa uma empresa válida. Essa mensagem também será retornada ao enviar uma requisição SOCNET para o endpoint <i>downloadArquivoSolicitacaoProcessamento</i> . Esse endpoint não contempla SOCNET.
SOC-203	ERRO. Empresa informada não é de homologação.	Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação, mas a empresa informada não está configurada como de homologação.
SOC-204	ERRO. codigoUsuario Inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoUsuario não configura um código de usuário válido do SOC.
SOC-205	ERRO. Identificação Invalida.	Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.

SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando a empresa não possui o web service habilitado nas Configurações de Integração da empresa.
SOC-207	ERRO. Ip nao autorizado.	Mensagem retornada quando o IP de origem da requisição não consta nos IPs autorizados configurados na empresa.
SOC-208	ERRO. Login não localizado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o login do usuário informado na propriedade codigoUsuario.
SOC-209	ERRO. O usuário não tem acessos suficientes.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade codigoUsuario não possui os acessos necessários para realizar a ação solicitada.
SOC-210	ERRO. Campos não preenchidos ou preenchidos incorretamente	Mensagem retornada quando há erro de preenchimento nos campos da requisição.
SOC-301	Não há arquivos para a seleção informada.	Mensagem retornada quando não localizados arquivos no SOCGED com base nos dados informados na requisição.
SOC-302	O usuário não tem acesso à consulta.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade codigoUsuario não possui acesso à consulta de SOCGED e/ou à consulta de Arquivos de SOCGED, impossibilitando o download dos arquivos.
SOC-306	Quantidade de arquivos supera o limite de download. Este download deve ser efetuado informando o numeroLoteArquivo.	Mensagem retornada quando a quantidade de arquivos a ser entregue com base nos parâmetros da requisição excede o limite de download: 2000 arquivos e não for informado numeroLoteArquivo.
SOC-307	numeroLoteArquivo inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado para a propriedade numeroLoteArquivo é inválido.

SOC-308	Quantidade de arquivos supera o limite de download.	Mensagem retornada pelo método <i>downloadArquivosPorGed</i> quando a quantidade de arquivos armazenada no GED informado for superior a 2000 arquivos.
---------	---	--