

Web Service de Empresa Especificação Técnica

Versão <2.1.2>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
30/09/2016	1.0	Criação de documentação do WS Empresa	Andre Pinheiro
24/01/2017	1.1	Adicionado lista de falhas na requisição	Roseane Alves
18/09/2018	1.2	Adição de campos nas requisições de inclusão e alteração e adição do campo "avisos" na response do serviço	Roseane Alves
13/11/2018	1.3	Adicionado endpoint alterarConfiguracaoEmpresa	Américo Dubas
27/03/2019	1.3.1	Retirada a propriedade "homologacao" da documentação do serviço.	Marcos Santiago
20/09/2019	1.3.2	Atualizada a observação do campo "ativo" na entrada de alteração	Gustavo Matos
07/11/2019	1.4	Inclusão da propriedade "numeroCaepf"	Gustavo Matos
11/12/2019	1.5	Atualização da lista de possíveis inconsistências	Gustavo Matos
09/11/2020	1.6	Descontinuação das propriedades tipoEmpresa, possuiSesmtProprio e tipoCliente	Gustavo Matos
10/02/2021	1.7	Inclusão da propriedade caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho	Marcos Santiago
13/09/2021	1.8	Inclusão da propriedade numeroCno	Marcos Santiago
13/07/2022	1.9	Incluída consideração sobre certificado	Marcos Santiago

		de conexão HTTPS	
19/01/2023	2.0	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
23/10/2023	2.1	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago
20/03/2024	2.1.1	Incluída observação referente ao pedido de processamento gerado na inclusão de empresa	Marcos Santiago
23/09/2024	2.1.2	Atualizado o tamanho do campo codigoMunicipio e adicionadas mensagens de validação do campo	Marcos Santiago

Índice

1.	Introdução	6
1.1	Objetivo	6
1.2	Funcionamento	6
1.3	Considerações	6
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	7
2.1	Configuração Padrão	7
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	8
2.3	Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	10
3.	Entradas	12
3.1	Mensagem <i>SOAP request</i> incluirEmpresa	12
3.1.1	Tabela de Propriedades da entrada	15
3.1.1.1	Tag identificacaoWsVo	15
3.1.1.2	Tag dadosEmpresaWsVo	15
3.1.1.3	Tag EnderecoWsVo	18
3.1.2	Considerações para as propriedades	19
3.2	Mensagem <i>SOAP request</i> alterarEmpresa	20
3.2.1	Tabela de Propriedades da entrada	23
3.2.1.1	Tag identificacaoWsVo	24
3.2.1.2	Tag dadosEmpresaWsVo	24
3.2.1.3	Tag EnderecoWsVo	27
3.2.2	Considerações para as propriedades	28
3.3	Mensagem <i>SOAP request</i> alterarConfiguracaoEmpresa	29
3.3.1	Tabela de Propriedades da entrada	29
3.3.1.1	Tag identificacaoWsVo	30
3.3.1.2	Tag configuracaoEmpresaWsVo	30
3.3.2	Considerações para as propriedades	30
4.	Saídas	32
4.1	Mensagem <i>SOAP response</i> incluirEmpresa / alterarEmpresa	32
4.1.1	Tabela de Propriedades da Saída	35
4.1.1.1	Tag webServiceInfoGeralVo	35
4.1.1.2	Tag mensagemOperacaoDetalheList	35
4.1.1.3	Tag dadosEmpresaWsVo	35
4.1.2	Considerações para as propriedades	37
4.2	Mensagem <i>SOAP response</i> alterarConfiguracaoEmpresa	38
4.2.1	Tabela de Propriedades da Saída	39
4.2.1.1	Tag configuracaoEmpresaWsVo	39
4.2.1.2	Tag webServiceInfoGeralVo	39
4.2.2	Considerações para as propriedades	39
5.	Lista de falhas	40
5.1	Falhas na requisição	40
5.1.1	<i>Username</i> e <i>password</i> inválidos.	40
5.1.2	Tag Header preenchida incorretamente	40

5.1.3	Requisição expirada	41
5.2	Falhas na consistência	42

41
42

1. Introdução

1.1 Objetivo

Possibilitar ao cliente a inclusão e alteração do cadastro de empresas a partir de outros sistemas.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados da empresa que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando os dados da empresa, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para incluir ou alterar o cadastro de empresas por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado está disponível nas configurações de integração do usuário;
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário;
5. O usuário informado no campo 'codigoUsuario' da Tag de identificação deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
6. Não é possível alterar dados de uma empresa inativa.
7. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
8. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, adota as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security. Utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política, segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

```
<soapenv:Header>

  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

    <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

      <wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

      <wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

    </wsu:Timestamp>

    <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-
32E6B34377D7E4A58614607283662221">

      <wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

      <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

      <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

      <wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

    </wsse:UsernameToken>

  </wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">


```
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

  <ds:X509Data>

    <ds:X509IssuerSerial>

      <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

      <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

    </ds:X509IssuerSerial>

  </ds:X509Data>

</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

        </ds:X509IssuerSerial>

      </ds:X509Data>

    </wsse:SecurityTokenReference>

  </ds:KeyInfo>

  <xenc:CipherData>
```

```
<xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjj==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.

Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request* incluirEmpresa

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:incluirEmpresa>
```

```
<IncluirEmpresaWsVo>
```

```
<identificacaoWsVo>
```

```
<codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
```

```
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>
```

```
<codigoUsuario></codigoUsuario>
```

```
</identificacaoWsVo>
```

```
<dadosEmpresaWsVo>
```

```
<nomeAbreviado></nomeAbreviado>
```

```
<razaoSocial></razaoSocial>
```

```
<cabecalho></cabecalho>
```

```
<webSite></webSite>
```

```
<codigoSubGrupo></codigoSubGrupo>
```

```
<cnpjCeiCpf></cnpjCeiCpf>
```

```
<numeroCnpj></numeroCnpj>
```

```
<numeroCpf></numeroCpf>
```

```
<numeroCei></numeroCei>
```

```
<inscricaoEstadual></inscricaoEstadual>
```

<inscricaoMunicipal></inscricaoMunicipal>

<registroANS></registroANS>

<observacao></observacao>

<descricao></descricao>

<tipoEmail></tipoEmail>

<telefoneCat></telefoneCat>

<codigoCliente></codigoCliente>

<endereco>

<bairro></bairro>

<cep></cep>

<cidade></cidade>

<codigoMunicipio></codigoMunicipio>

<complemento></complemento>

<endereco></endereco>

<estado></estado>

<numero></numero>

</endereco>

<enderecoCobranca>

<bairro></bairro>

<cep></cep>

<cidade></cidade>

<codigoMunicipio></codigoMunicipio>

<complemento></complemento>

<endereco></endereco>

<estado></estado>

```
<numero></numero>

</enderecoCobranca>

<tipoCnae></tipoCnae>

<codigoCnae></codigoCnae>

<descricaoCnae></descricaoCnae>

<grauRisco></grauRisco>

<tipoDimensionamentoCipa></tipoDimensionamentoCipa>

<tipoControleCipa></tipoControleCipa>

<usarLogoNoRelatorio></usarLogoNoRelatorio>

<usarLogoNoMenu></usarLogoNoMenu>

<tipoEmpresa></tipoEmpresa>

<possuiSesmtProprio></possuiSesmtProprio>

<tipoCliente></tipoCliente>

<cnaesSecundarios>

    <codigoCnaeSecundario></codigoCnaeSecundario>

</cnaesSecundarios>

</numeroCaepf></numeroCaepf>

<caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho></caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho>

<numeroCno></numeroCno>

</dadosEmpresaWsVo>

<campoString01></campoString01>

<campoString02></campoString02>

<campoString03></campoString03>

<campoString04></campoString04>

<campoString05></campoString05>

</IncluirEmpresaWsVo>
```


</ser:incluirEmpresa>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag IncluirEmpresaWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim
dadosEmpresaWsVo	dadosEmpresaWsVo	Sim
campoString01	Alfanumérico	Não
campoString02	Alfanumérico	Não
campoString03	Alfanumérico	Não
campoString04	Alfanumérico	Não
campoString05	Alfanumérico	Não

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario		Código do Usuário responsável pela ação	Sim ¹

3.1.1.2 Tag dadosEmpresaWsVo

Tag dadosEmpresaWsVo

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
nomeAbreviado	60	Alfanumérico	Sim
razaoSocial	200	Alfanumérico	Sim
cabecalho	200	Alfanumérico	Não
webSite	160	Alfanumérico	Não
codigoSubGrupo		Numérico	Não
cnpjCeiCpf		Enum Valores possíveis: • CNPJ • CEI • CPF • CAEPF • CNO	Sim
numeroCnpj	14	Numérico	Não ²
numeroCpf	11	Numérico	Sim ³
numeroCei	12	Numérico	Não ²
inscricaoEstadual	14	Numérico	Não
inscricaoMunicipal	20	Alfanumérico	Não
registroANS	8	Numérico	Não
observacao	16000000	Alfanumérico	Não
descricao	2500	Alfanumérico	Não
tipoEmail		Enum Valores possíveis: • USA_LOGO_EMPRESA_PRINCIPAL • SEM_LOGOS_DO_SOC • PADRAO_SOC	Não
telefoneCat	11	Numérico	Não

codigoCliente	30	Alfanumérico	Não
endereco		EnderecoWsVo	Não
enderecoCobranca		EnderecoWsVo	Não
tipoCnae		Enum Valores possíveis: • CNAE • CNAE_2 • CNAE_7 • CNAE_LIVRE	Não
codigoCnae	9	Alfanumérico	Não
descricaoCnae	200	Alfanumérico	Não
grauRisco	1	Numérico entre 1 e 4	Não
tipoDimensionamentoCipa	-	Enum Valores possíveis: • NR5 • NR22 • NR29 • NR30 • NR31	Não
tipoControleCipa	-	Enum Valores possíveis: • EMPRESA • UNIDADE	Não
usarLogoNoRelatorio	-	Booleano	Não
usarLogoNoMenu	-	Booleano	Não
tipoEmpresa	-	Enum Valores possíveis: • BRANCO • JURIDICA	Não ⁵

		- OBRA - PF_COM_CEI	
possuiSesmtProprio	-	Booleano	Não ⁵
tipoCliente	-	Enum Valores possíveis: - BRANCO - INDUSTRIA - NAO_INDUSTRIA - CONTRIBUINTE - NAO_CONTRIBUINTE - SINDICALIZADO	Não ⁵
cnaesSecundarios	-	Set de Alfanuméricos: Set<String> codigoCnaeSecundario	Não
numeroCaepf	14	Numérico	Não ⁴
caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho	3000	Alfanumérico	Não
numeroCno	12	Numérico	Não ⁶

3.1.1.3 Tag EnderecoWsVo

Tag EnderecoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
bairro	80	Alfanumérico	Não
cep	8	Numérico	Não
cidade	50	Alfanumérico	Não
codigoMunicipio	7	Numérico	Não
complemento	300	Alfanumérico	Não
endereco	110	Alfanumérico	Não
estado		Enum Valores possíveis:	Não

		• AC • AL • AM • AP • BA • CE • DF • ES • GO • MA • MG • MS • MT • PA • PB • PE • PI • PR • RJ • RN • RO • RR • RS • SC • SE • SP • TO	
numero	20	Alfanumérico	Não

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

2. Depende dos parâmetros da empresa principal ou caso o campo 'cnpjCeiCpf' esteja definido como 'CNO' e o campo 'numeroCpf' não seja informado
3. Obrigatório caso o campo 'cnpjCeiCpf' esteja definido como 'CEI' ou 'CAEPF'; se o campo 'cnpjCeiCpf' for definido como 'CNO' e o campo 'numeroCpf' não for informado então este campo será obrigatório.
4. Obrigatório caso o campo 'cnpjCeiCpf' esteja definido como 'CAEPF'.
5. Campo descontinuado. Caso enviado algum valor, não será exibido em tela.
6. Obrigatório caso o campo 'cnpjCeiCpf' esteja definido como 'CNO'.
7. Quando a request do método incluirEmpresa for processada com sucesso será gerado um pedido de processamento para a atualização de tabelas da empresa cliente no SOC.

3.2 Mensagem **SOAP request** alterarEmpresa

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:alterarEmpresa>
```

```
<AlterarEmpresaWsVo>
```

```
<identificacaoWsVo>
```

```
<codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
```

```
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>
```

```
<codigoUsuario></codigoUsuario>
```

```
</identificacaoWsVo>
```

```
<dadosEmpresaWsVo>
```

```
<nomeAbreviado></nomeAbreviado>
```

```
<razaoSocial></razaoSocial>
```

```
<cabecalho></cabecalho>
```


<webSite></webSite>

<codigoSubGrupo></codigoSubGrupo>

<cnnpjCeiCpf></cnnpjCeiCpf>

<numeroCnpj></numeroCnpj>

<numeroCpf></numeroCpf>

<numeroCei></numeroCei>

<inscricaoEstadual></inscricaoEstadual>

<inscricaoMunicipal></inscricaoMunicipal>

<registroANS></registroANS>

<observacao></observacao>

<descricao></descricao>

<tipoEmail></tipoEmail>

<telefoneCat></telefoneCat>

<codigoCliente></codigoCliente>

<endereco>

 <bairro></bairro>

 <cep></cep>

 <cidade></cidade>

 <codigoMunicipio></codigoMunicipio>

 <complemento></complemento>

 <endereco></endereco>

 <estado></estado>

 <numero></numero>

</endereco>

<enderecoCobranca>

<bairro></bairro>

<cep></cep>

<cidade></cidade>

<codigoMunicipio></codigoMunicipio>

<complemento></complemento>

<endereco></endereco>

<estado></estado>

<numero></numero>

</enderecoCobranca>

<tipoCnae></tipoCnae>

<codigoCnae></codigoCnae>

<descricaoCnae></descricaoCnae>

<grauRisco></grauRisco>

<tipoDimensionamentoCipa></tipoDimensionamentoCipa>

<tipoControleCipa></tipoControleCipa>

<usarLogoNoRelatorio></usarLogoNoRelatorio>

<usarLogoNoMenu></usarLogoNoMenu>

<tipoEmpresa></tipoEmpresa>

<possuiSesmtProprio></possuiSesmtProprio>

<tipoCliente></tipoCliente>

<cnaesSecundarios>

<codigoCnaeSecundario></codigoCnaeSecundario>

</cnaesSecundarios>

<numeroCaepf></numeroCaepf>

<caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho></caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho>

<numeroCno></numeroCno>

```
</dadosEmpresaWsVo>  
  
<campoString01></campoString01>  
  
<campoString02></campoString02>  
  
<campoString03></campoString03>  
  
<campoString04></campoString04>  
  
<campoString05></campoString05>  
  
<codigo></codigo>  
  
<tipoBusca></tipoBusca>  
  
<ativo></ativo>  
  
</AlterarEmpresaWsVo>  
  
</ser: alterarEmpresa >  
  
</soapenv:Body>  
  
</soapenv:Envelope>
```

3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag AlterarEmpresaWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim
dadosEmpresaWsVo	dadosEmpresaWsVo	Sim
campoString01	Alfanumérico	Não
campoString02	Alfanumérico	Não
campoString03	Alfanumérico	Não
campoString04	Alfanumérico	Não
campoString05	Alfanumérico	Não
codigo	Alfanumérico	Sim

tipoBusca	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Sim
ativo	Booleano ^{4, 5, 6}	Não

3.2.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario		Código do Usuário responsável pela ação	Sim ¹

3.2.1.2 Tag dadosEmpresaWsVo

Tag dadosEmpresaWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
nomeAbreviado	60	Alfanumérico	Não
razaoSocial	200	Alfanumérico	Não
cabecalho	200	Alfanumérico	Não
webSite	160	Alfanumérico	Não
codigoSubGrupo		Numérico	Não
cnpjCeiCpf		Enum Valores possíveis:	Não

		• CNPJ • CEI • CPF • CAEPF • CNO	
numeroCnpj	14	Numérico	Não ²
numeroCpf	11	Numérico	Sim ³
numeroCei	12	Numérico	Não ²
inscricaoEstadual	14	Numérico	Não
inscricaoMunicipal	20	Alfanumérico	Não
registroANS	8	Numérico	Não
observacao	16000000	Alfanumérico	Não
descricao	2500	Alfanumérico	Não
tipoEmail		Enum Valores possíveis: • USA_LOGO_EMPRESA_PRINCIPAL • SEM_LOGOS_DO_SOC • PADRAO_SOC	Não
telefoneCat	11	Numérico	Não
codigoCliente	30	Alfanumérico	Não
endereco		EnderecoWsVo	Não
enderecoCobranca		EnderecoWsVo	Não
tipoCnae		Enum Valores possíveis: • CNAE • CNAE_2 • CNAE_7 • CNAE_LIVRE	Não

codigoCnae	9	Alfanumérico	Não
descricaoCnae	200	Alfanumérico	Não
grauRisco	1	Numérico entre 1 e 4	Não
tipoDimensionamentoCipa		Enum Valores possíveis: - NR5 - NR22 - NR29 - NR30 - NR31	Não
tipoControleCipa		Enum Valores possíveis: - EMPRESA - UNIDADE	Não
usarLogoNoRelatorio		Booleano	Não
usarLogoNoMenu		Booleano	Não
tipoEmpresa	-	Enum Valores possíveis: - BRANCO - JURIDICA - OBRA - PF_COM_CEI	Não ⁸
possuiSesmtProprio	-	Booleano	Não ⁸
tipoCliente	-	Enum Valores possíveis: - BRANCO - INDUSTRIA - NAO_INDUSTRIA - CONTRIBUINTE - NAO_CONTRIBUINTE	Não ⁸

		• SINDICALIZADO	
cnaesSecundarios	-	Set de Alfanuméricos: Set<String> codigoCnaeSecundario	Não
numeroCaepf	14	Numérico	Não ⁷
caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho	3000	Alfanumérico	Não
numeroCno	12	Numérico	Não ⁹

3.2.1.3 Tag EnderecoWsVo

Tag EnderecoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
bairro	80	Alfanumérico	Não
cep	8	Numérico	Não
cidade	50	Alfanumérico	Não
codigoMunicipio	7	Numérico	Não
complemento	300	Alfanumérico	Não
endereco	110	Alfanumérico	Não
estado		Enum Valores possíveis: • AC • AL • AM • AP • BA • CE • DF • ES • GO • MA • MG • MS • MT	Não

		• PA • PB • PE • PI • PR • RJ • RN • RO • RR • RS • SC • SE • SP • TO	
numero	20	Alfanumérico	Não

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descritos no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. Depende dos parâmetros da empresa principal ou caso o campo 'cnpjCeiCpf' esteja definido como 'CNO' e o campo 'numeroCpf' não seja informado
3. Obrigatório caso o campo 'cnpjCeiCpf' esteja definido como 'CEI' ou 'CAEPF'; se o campo 'cnpjCeiCpf' for definido como 'CNO' e o campo 'numeroCpf' não for informado então este campo será obrigatório.
4. Não é possível realizar a inativação da empresa principal.
5. Caso a empresa já tenha sido inativada alguma vez, será necessário o contato com o Departamento Financeiro AGE, através do e-mail inativacao@soc.com.br.
6. A ativação da empresa somente pode ser realizada pelo usuário administrador da base, portanto, não pode ser realizada via serviço.
7. Obrigatório caso o campo 'cnpjCeiCpf' esteja definido como valor 'CAEPF'.
8. Campo descontinuado. Caso enviado valor, não será exibido em tela.
9. Obrigatório caso o campo 'cnpjCeiCpf' esteja definido como valor 'CNO'.

3.3 Mensagem **SOAP request** alterarConfiguracaoEmpresa

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:alterarConfiguracaoEmpresa>

      <AlterarConfiguracaoEmpresaWsVo>

        <identificacaoWsVo>

          <chaveAcesso> </chaveAcesso>

          <codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel> </codigoResponsavel>

          <codigoUsuario> </codigoUsuario>

        </identificacaoWsVo>

        <codigo> </codigo>

        <tipoBusca> </tipoBusca>

        <configuracaoEmpresaWsVo>

          <clienteInadimplente> </clienteInadimplente>

        </configuracaoEmpresaWsVo>

      </AlterarConfiguracaoEmpresaWsVo>

    </ser:alterarConfiguracaoEmpresa>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope></soapenv:Envelope>
```

3.3.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag AlterarConfiguracaoEmpresaWsVo

Propriedade	Tipo	Obrigatório
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim
codigo	Alfanumérico	Sim
tipoBusca	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Sim
configuracaoEmpresaWsVo	configuracaoEmpresaWsVo	Sim

3.3.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario		Código do Usuário responsável pela ação	Sim ¹

3.3.1.2 Tag configuracaoEmpresaWsVo

Tag configuracaoEmpresaWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
clienteInadimplente		Booleano	Sim

3.3.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

2. Depende dos parâmetros da empresa principal.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response* incluirEmpresa / alterarEmpresa

```
< <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <ns2:incluirEmpresaResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <EmpresaRetorno>  
        <codigo></codigo>  
        <ativo> </ativo>  
        <dadosEmpresaWsVo>  
          <nomeAbreviado> </nomeAbreviado>  
          <razaoSocial>teste5</razaoSocial>  
          <cabecalho> </cabecalho>  
          <webSite>site</webSite>  
          <codigoSubGrupo> </codigoSubGrupo>  
          <cnjCpf> </cnjCpf>  
          <numeroCnpj> </numeroCnpj>  
          <numeroCpf/>  
          <numeroCei> </numeroCei>  
          <inscricaoEstadual> </inscricaoEstadual>  
          <inscricaoMunicipal> </inscricaoMunicipal>  
          <registroANS> </registroANS>  
          <observacao> </observacao>  
          <descricao> </descricao>
```


<tipoEmail> </tipoEmail>

<telefoneCat> </telefoneCat>

<codigoCliente/>

<endereco>

<bairro> </bairro>

<cep> </cep>

<cidade> </cidade>

<codigoMunicipio> </codigoMunicipio>

<complemento> </complemento>

<endereco> </endereco>

<estado> </estado>

<numero> </numero>

</endereco>

<enderecoCobranca>

<bairro> </bairro>

<cep/>

<cidade> </cidade>

<codigoMunicipio> </codigoMunicipio>

<complemento> </complemento>

<endereco> </endereco>

<estado> </estado>

<numero> </numero>

</enderecoCobranca>

<tipoCnae> </tipoCnae>

<codigoCnae> </codigoCnae>

```
<descricaoCnae> </descricaoCnae>

<grauRisco> </grauRisco>

<tipoDimensionamentoCipa> </tipoDimensionamentoCipa>

<tipoControleCipa> </tipoControleCipa>

<usarLogoNoRelatorio> </usarLogoNoRelatorio>

<usarLogoNoMenu> </usarLogoNoMenu>

<tipoEmpresa> </tipoEmpresa>

<possuiSesmtProprio> </possuiSesmtProprio>

<tipoCliente> </tipoCliente>

<numeroCaepf> </numeroCaepf>

<cnaesSecundarios>

    <codigoCnaeSecundario> </codigoCnaeSecundario>

</cnaesSecundarios>

</dadosEmpresaWsVo>

<informacaoGeral>

    <codigoMensagem> </codigoMensagem>

    <mensagem> </mensagem>

    <numeroErros> </numeroErros>

</informacaoGeral>

<avisos/>

</EmpresaRetorno>

</ns2:incluirEmpresaResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag EmpresaRetorno	
Propriedade	Tipo
codigo	Alfanumérico
ativo	Alfanumérico
dadosEmpresaWsVo	dadosEmpresaWsVo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo
avisos	AvisoWsVo ¹ - List<String> aviso

4.1.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ²
mensagem	Texto ³
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Numero ⁴

4.1.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
codigo	Texto ⁵
mensagem	Texto ⁶

4.1.1.3 Tag dadosEmpresaWsVo

Tag dadosEmpresaWsVo

Propriedade	Tipo
nomeAbreviado	Alfanumérico
razaoSocial	Alfanumérico
cabecalho	Alfanumérico
webSite	Alfanumérico
codigoSubGrupo	Numérico
cnpjCeiCpf	Enum Valores possíveis: • CNPJ • CEI • CPF
numeroCnpj	Numérico
numeroCpf	Numérico
numeroCei	Numérico
inscricaoEstadual	Numérico
inscricaoMunicipal	Alfanumérico
registroANS	Numérico
observacao	Alfanumérico
descricao	Alfanumérico
tipoEmail	Enum Valores possíveis: • USA_LOGO_EMPRESA_PRINCIPAL • SEM_LOGOS_DO_SOC • PADRAO_SOC
telefoneCat	Numérico
codigoCliente	Alfanumérico
endereco	EnderecoWsVo

enderecoCobranca	EnderecoWsVo
tipoCnae	Enum Valores possíveis: • CNAE • CNAE_2 • CNAE_7 • CNAE_LIVRE
codigoCnae	Alfanumérico
descricaoCnae	Alfanumérico
grauRisco	Numérico entre 1 e 4
tipoDimensionamentoCipa	Enum Valores possíveis: • NR5 • NR22 • NR29 • NR30 • NR31
tipoControleCipa	Enum Valores possíveis: • EMPRESA • UNIDADE
usarLogoNoRelatorio	Booleano
usarLogoNoMenu	Booleano
numeroCaepf	Alfanumérico

4.1.2 Considerações para as propriedades

1. Tag destinado a avisos ou alertas que ocorreram durante o processamento da requisição;
2. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para Erro;
3. Retorna a descrição do status da mensagem;

4. Retorna a quantidade de erros na mensagem;
5. Retorna o código do erro;
6. Retorna a descrição do erro;

4.2 Mensagem **SOAP response** alterarConfiguracaoEmpresa

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <ns2:alterarConfiguracaoEmpresaResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <EmpresaConfiguracaoRetorno>  
        <configuracaoEmpresaWsVo>  
          <clienteInadimplente></clienteInadimplente>  
        </configuracaoEmpresaWsVo>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem></codigoMensagem>  
          <mensagem></mensagem>  
          <numeroErros></numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
      </EmpresaConfiguracaoRetorno>  
    </ns2:alterarConfiguracaoEmpresaResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```


4.2.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag EmpresaConfiguracaoRetorno	
Propriedade	Tipo
configuracaoEmpresaWsVo	configuracaoEmpresaWsVo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo

4.2.1.1 Tag configuracaoEmpresaWsVo

Tag configuracaoEmpresaWsVo	
Propriedade	Tipo
clienteInadimplente	Booleano

4.2.1.2 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
mensagem	Texto ²
numeroErros	Numero ³

4.2.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para Erro;
2. Retorna a descrição do status da mensagem;
3. Retorna a quantidade de erros na mensagem;

5. Lista de falhas

Segue as principais falhas que podem ocorrer ao utilizar o *Web Service* de Empresa.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 *Username* e *password* inválidos.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
```

```
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>
```

```
<faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>  
header.</faultstring>
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** for preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
```

```
<soap:Fault>
```

```
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>
```

```
<faultstring>The message has expired</faultstring>
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "timestamp" é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

Verificar item 2 desse documento
de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Hora do computador;

5.2 Falhas na consistência

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição	Observação
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag mensagemOperacaoDetalheList podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.	Quando retornada, necessário contato com o Suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Código Empresa invalida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoEmpresa não representa uma empresa válida.
SOC-203	ERRO. Empresa informada não é de homologação.	Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação, mas a empresa informada não está configurada como de homologação.
SOC-204	ERRO. codigoUsuario Inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoUsuario não configura um código de usuário válido do SOC.
SOC-205	ERRO. Identificação Inválida.	Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.

SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando a empresa não possui o web service habilitado nas Configurações de Integração da empresa.
SOC-207	ERRO. Ip não autorizado.	Mensagem retornada quando o IP de origem da requisição não consta nos IPs autorizados configurados na empresa
SOC-208	ERRO. Login não localizado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o login do usuário informado na propriedade codigoUsuario.
SOC-209	ERRO. O usuário não tem acessos suficientes.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade codigoUsuario não possui os acessos necessários para realizar a ação solicitada.
SOC-210	ERRO. Campos não preenchidos ou preenchidos incorretamente	Mensagem retornada quando há erro de preenchimento nos campos da requisição.
SOC-210	EnderecoWsVo.codigoMunicipio não tem entre 0 e 7 caracteres	Mensagem retornada quando o preenchimento do campo codigoMunicipio excede o tamanho máximo de 7 caracteres.
SOC-210	O campo EnderecoWsVo.codigoMunicipio deve conter apenas numeros	Mensagem retornada quando o preenchimento do campo codigoMunicipio não contém somente números.
SOC-301	Empresa deve ser criada pelo Maestro	Mensagem retornada quando necessária a criação da empresa por meio do Maestro BPM.
SOC-302	Campo dadosEmpresaWsVo.numeroCnpj	Necessário o preenchimento válido da

	obrigatório	propriedade numeroCnpj.
SOC-303	Campo dadosEmpresaWsVo.numeroCnpj inválido	Necessário o preenchimento válido da propriedade numeroCnpj.
SOC-304	Campo dadosEmpresaWsVo.numeroCpf obrigatório	Necessário o preenchimento válido da propriedade numeroCpf.
SOC-305	Campo dadosEmpresaWsVo.numeroCpf inválido	Necessário o preenchimento válido da propriedade numeroCpf.
SOC-306	Campo dadosEmpresaWsVo.numeroCei obrigatório	Necessário o preenchimento válido da propriedade numeroCei.
SOC-307	Campo dadosEmpresaWsVo.numeroCei inválido	Necessário o preenchimento válido da propriedade numeroCei.
SOC-308	Campo dadosEmpresaWsVo.codigoSubGrupo inválido	Necessário o preenchimento da propriedade codigoSubGrupo com um código existente e válido.
SOC-309	Campo dadosEmpresaWsVo.codigoCliente já existe	Mensagem retornada quando valor informado na propriedade codigoCliente é um código já existente.
SOC-310	Empresa não encontrada	Mensagem retornada quando não é possível localizar a empresa especificada na requisição.
SOC-311	Não é possível alterar o CNPJ	Mensagem retornada quando não permitida a alteração do CNPJ da empresa informada.
SOC-312	Usuário não tem acesso a 'Permite Inativar Empresa'	Mensagem retornada quando o usuário, informado na propriedade codigoUsuario, não possui o acesso necessário para inativação da empresa.
SOC-319	Empresa inativa	Mensagem retornada quando o cadastro da empresa que está sendo solicitada a

		alteração encontra-se inativo.
SOC-320	Não é possível inativar a Empresa Principal	Mensagem retornada quando solicitada a inativação de uma empresa principal.
SOC-321	Esta empresa não pode ser inativada novamente, caso seja necessária a INATIVAÇÃO, entre em contato com o Departamento Financeiro AGE através do e-mail inativacao@soc.com.br	Por regra, a partir da segunda inativação de uma empresa, ela somente poderá ser novamente inativada mediante contato com o Departamento Financeiro AGE.
SOC-322	Campo dadosEmpresaWsVo.numeroCaepf obrigatório	Necessário o preenchimento da propriedade numeroCaepf.
SOC-323	Campo dadosEmpresaWsVo.numeroCpf obrigatório caso use CAEPF ou CEI	Necessário o preenchimento da propriedade numeroCpf.
SOC-327	Quando informado o tipo CNO na propriedade cnpjCeiCpf, deve ser preenchida a propriedade numeroCnpj ou numeroCpf.	Necessário o preenchimento da propriedade numeroCnpj ou numeroCpf.