

Web Service de Entrega de EPI

Especificação Técnica

Versão <2.0.1>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
18/11/2016	1.0	Criação de documentação do WS Entrega de EPI	Andre Pinheiro
25/01/2017	1.1	Adicionada lista de falhas na requisição	Roseane Alves
29/11/2017	1.2	Adicionado campo "codigoCa" e erro SOC-309	Roseane Alves
13/05/2019	1.3	Adicionada observação à propriedade "codigoCa"	Marcos Santiago
07/01/2020	1.4	Atualização da lista de possíveis inconsistências	Gustavo Matos
03/08/2020	1.5	Inclusão da busca de EPI por Código de Integração	Gustavo Matos
14/09/2020	1.6	Inclusão das chaves de busca de funcionário CPF, CPF_ATIVO e CPF_PENDENTE	Gustavo Matos
18/07/2022	1.7	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	1.8	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
03/05/2023	1.9	Inclusão da tag assinaturaBiometrica	Marcos Santiago
23/10/2023	2.0	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago
18/01/2024	2.0.1	Revisão das observações da tag "codigoCa"	Marcos Santiago

Índice

1.	Introdução	4
1.1	Objetivo	4
1.2	Funcionamento	4
1.3	Considerações	4
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	5
2.1	Configuração Padrão	5
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	6
2.3	Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	8
3.	Entradas	10
3.1	Mensagem <i>SOAP request</i> incluirEntregaEpi	10
3.1.1	Tabela de Propriedades da entrada	11
3.1.1.1	Tag identificacaoWsVo	12
3.1.1.2	Tag dadosEntregaEpi	12
3.1.2	Considerações para as propriedades	13
3.2	Mensagem <i>SOAP request</i> alterarEntregaEpi / trocarEntregaEpi	13
3.2.1	Tabela de Propriedades da entrada	15
3.2.1.1	Tag identificacaoWsVo	15
3.2.1.2	Tag dadosEntregaEpi	16
3.2.2	Considerações para as propriedades	16
3.3	Mensagem <i>SOAP request</i> excluirEntregaEpi	17
3.3.1	Tabela de Propriedades da entrada	18
3.3.1.1	Tag identificacaoWsVo	19
3.3.2	Considerações para as propriedades	19
4.	Saídas	20
4.1	Mensagem <i>SOAP response</i> incluirEntregaEpi / alterarEntregaEpi	20
4.1.1	Tabela de Propriedades da Saída	20
4.1.1.1	Tag webServiceInfoGeralVo	21
4.1.1.2	Tag mensagemOperacaoDetalheList	21
4.1.2	Considerações para as propriedades	21
5.	Lista de falhas	22
5.1	Falhas na requisição	22
5.1.1	Username e password inválidos	22
5.1.2	Tag Header preenchida incorretamente	22
5.1.3	Requisição expirada	23
5.2	Falhas na consistência	24

1. Introdução

1.1 Objetivo

Possibilitar ao cliente a possibilidade de inclusão, alteração, troca e exclusão de entrega de EPI a partir de outros sistemas.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados da entrega de EPI que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando os o sucesso da operação, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para incluir, alterar, trocar ou excluir uma entrega de EPI por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado está disponível nas configurações de integração do usuário.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O usuário informado no campo 'codigoUsuario' da Tag de identificação deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
6. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
7. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, adota as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security, utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

```
<soapenv:Header>
```

```
  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-  
wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-  
wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
```

```
    <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">
```

```
      <wsu:Created>xxxx</wsu:Created>
```

```
      <wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>
```

```
    </wsu:Timestamp>
```

```
    <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-  
32E6B34377D7E4A58614607283662221">
```

```
      <wsse:Username>xxxx</wsse:Username>
```

```
      <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-  
username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>
```

```
      <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-  
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>
```

```
      <wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>
```

```
    </wsse:UsernameToken>
```

```
  </wsse:Security>
```

```
</soapenv:Header>
```

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">


```
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

  <ds:X509Data>

    <ds:X509IssuerSerial>

      <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

      <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

    </ds:X509IssuerSerial>

  </ds:X509Data>

</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

        </ds:X509IssuerSerial>

      </ds:X509Data>

    </wsse:SecurityTokenReference>

  </ds:KeyInfo>

  <xenc:CipherData>
```

```
<xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yhg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão

	negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo <i>"PasswordDigest"</i> .
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

3. Entradas

3.1 Mensagem **SOAP request** incluirEntregaEpi

```
<<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:incluirEntregaEpi>
```

```
<IncluirEntregaEpiWsVo>
```

```
<identificacaoWsVo>
```

```
<codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
```

```
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>
```

```
<codigoUsuario></codigoUsuario>
```

```
</identificacaoWsVo>
```

```
<tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
```

```
<codigoEmpresa></codigoEmpresa>
```

```
<tipoBuscaFuncionario></tipoBuscaFuncionario>
```

```
<identificacaoFuncionario></identificacaoFuncionario>
```

```
<dadosEntregaEpi>
```

```
<codigoEpi></codigoEpi>
```

```
<codigoCa></codigoCa>
```

```
<quantidade></quantidade>
```

```
<dataEntrega></dataEntrega>
```

```
<ignorarDataEntregaConvocacao></ignorarDataEntregaConvocacao>
```

```
<epiDanificado></epiDanificado>
```

```
<tamanhoEpi></tamanhoEpi>  
  
<dataDevolucao></dataDevolucao>  
  
<motivoDevolucao></motivoDevolucao>  
  
<observacao></observacao>  
  
<tipoBuscaEpi></tipoBuscaEpi>  
  
<assinaturaBiometrica></assinaturaBiometrica>  
  
</dadosEntregaEpi>  
  
</IncluirEntregaEpiWsVo>  
  
</ser:incluirEntregaEpi>  
  
</soapenv:Body>  
  
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag IncluirEntregaEpiWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim
dadosEntregaEpi	dadosEntregaEpi	Sim
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC, - CODIGO_CLIENTE	Sim
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim
tipoBuscaFuncionario	Enum Valores Possíveis: - CODIGO - MATRICULA - CPF	Sim

	- CPF_ATIVO - CPF_PENDENTE	
identificacaoFuncionario	Alfanumérico	Sim

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario		Código do Usuário responsável pela ação	Sim ¹

3.1.1.2 Tag dadosEntregaEpi

Tag dadosEntregaEpi			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEpi	-	Numérico	Sim
codigoCa	-	Numérico	Sim ²
quantidade	7	Numérico	Não
dataEntrega	10	dd/mm/aaaa	Não
ignorarDataEntregaConvocacao	-	Booleano(true/false)	Não
epiDanificado	-	Booleano(true/false)	Não
tamanhoEpi	10	Alfanumérico	Não
dataDevolucao	10	dd/mm/aaaa	Não
motivoDevolucao	10	Alfanumérico	Não
observacao	100	Alfanumérico	Não
tipoBuscaEpi	-	Enum	Não ³

		Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_INTEGRACAO	Valor padrão: CODIGO_SOC
assinaturaBiometrica	-	Booleano(true/false)	Não ⁴

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. O campo codigoCa é obrigatório caso o EPI tenha Ca's cadastrado. Essa propriedade refere-se ao campo "Cód." da aba equipamento da tela Cadastro de EPI (**Não trata-se do campo CA da tela**). Este código pode ser obtido através do exporta dados Cadastro de EPI disponível para cópia no SOC.
3. O valor preenchido na propriedade codigoEpi deve corresponder ao tipoBuscaEpi definido.
4. Quando existir uma assinatura capturada para a Entrega de EPI, esta não poderá mais ser editada ou atualizada, independentemente se a assinatura foi realizada via aparelho biométrico no SOC (com data e hora) ou se foi informada via Webservice ("Assinado").

3.2 Mensagem *SOAP request* alterarEntregaEpi / trocarEntregaEpi

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:alterarEntregaEpi>
```

```
<AlterarEntregaEpiWsVo>
```

```
<identificacaoWsVo>
```

```
<codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
```

```
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>
```

```
<codigoUsuario></codigoUsuario>

</identificacaoWsVo>

<tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>

<codigoEmpresa></codigoEmpresa>

<tipoBuscaFuncionario></tipoBuscaFuncionario>

<identificacaoFuncionario></identificacaoFuncionario>

<dadosEntregaEpi>

  <codigoEpi></codigoEpi>

  <codigoCa></codigoCa>

  <quantidade></quantidade>

  <dataEntrega></dataEntrega>

  <ignorarDataEntregaConvocacao></ignorarDataEntregaConvocacao>

  <epiDanificado></epiDanificado>

  <tamanhoEpi></tamanhoEpi>

  <dataDevolucao></dataDevolucao>

  <motivoDevolucao></motivoDevolucao>

  <observacao></observacao>

</dadosEntregaEpi>

<codigoEpi></codigoEpi>

<dataEntrega></dataEntrega>

<codigoCa></codigoCa>

<tipoBuscaEpi><tipoBuscaEpi>

<assinaturaBiometrica><assinaturaBiometrica>

</AlterarEntregaEpiWsVo>

</ser:alterarEntregaEpi>

</soapenv:Body>
```


</soapenv:Envelope>

3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag AlterarEntregaEpiWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim
dadosEntregaEpi	dadosEntregaEpi	Sim
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC, - CODIGO_CLIENTE	Sim
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim
tipoBuscaFuncionario	Enum Valores Possíveis: - CODIGO, - MATRICULA - CPF - CPF_ATIVO - CPF_PENDENTE	Sim
identificacaoFuncionario	Alfanumérico	Sim
codigoEpi	Número	Sim
dataEntrega	dd/mm/aaaa	Sim
codigoCa	Número	Sim ⁵

3.2.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal		A informação pode ser consultada nas configurações	Sim

		de integração no cadastro de Empresa	
codigoResponsavel		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario		Código do Usuário responsável pela ação	Sim ¹

3.2.1.2 Tag dadosEntregaEpi

Tag dadosEntregaEpi			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEpi	-	Numérico	Não
codigoCa	-	Numérico	Sim ⁵
quantidade	7	Numérico	Não
dataEntrega	10	dd/mm/aaaa	Não ²
ignorarDataEntregaConvocacao	-	Booleano(true/false)	Não
epiDanificado	-	Booleano(true/false)	Não
tamanhoEpi	10	Alfanumérico	Não
dataDevolucao	10	dd/mm/aaaa	Não
motivoDevolucao	10	Alfanumérico	Não
observacao	100	Alfanumérico	Não
tipoBuscaEpi	-	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_INTEGRACAO	Não ³ Valor padrão: CODIGO_SOC
assinaturaBiometrica	-	Booleano(true/false)	Não ⁴

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

2. O campo 'dataEntrega' é obrigatório para a porta 'trocarEntregaEpi'.
3. O valor preenchido na propriedade codigoEpi deve corresponder ao tipoBuscaEpi definido.
4. Quando existir uma assinatura capturada para a Entrega de EPI, esta não poderá mais ser editada ou atualizada, independentemente se a assinatura foi realizada via aparelho biométrico no SOC (com data e hora) ou se foi informada via Webservice ("Assinado").
5. O campo codigoCa é obrigatório caso o EPI tenha Ca's cadastrado. Essa propriedade refere-se ao campo "Cód." da aba equipamento da tela Cadastro de EPI (**Não trata-se do campo CA da tela**). Este código pode ser obtido através do exporta dados Cadastro de EPI disponível para cópia no SOC.

3.3 Mensagem *SOAP request* excluirEntregaEpi

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:excluirEntregaEpi>
```

```
<excluirEntregaEpiWsVo>
```

```
<identificacaoWsVo>
```

```
<codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
```

```
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>
```

```
<codigoUsuario></codigoUsuario>
```

```
</identificacaoWsVo>
```

```
<tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
```

```
<codigoEmpresa></codigoEmpresa>
```

```
<tipoBuscaFuncionario></tipoBuscaFuncionario>
```

```
<identificacaoFuncionario></identificacaoFuncionario>
```

```
<codigoEpi></codigoEpi>
```

```
<dataEntrega></dataEntrega>  
  
<codigoCa></codigoCa>  
  
<tipoBuscaEpi></tipoBuscaEpi>  
  
</excluirEntregaEpiWsVo>  
  
</ser:excluirEntregaEpi>  
  
</soapenv:Body>  
  
</soapenv:Envelope>
```

3.3.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag AlterarEntregaEpiWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC, - CODIGO_CLIENTE	Sim
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim
tipoBuscaFuncionario	Enum Valores Possíveis: - CODIGO - MATRICULA - CPF - CPF_ATIVO - CPF_PENDENTE	Sim
identificacaoFuncionario	Alfanumérico	Sim
codigoEpi	Númérico	Sim
dataEntrega	dd/mm/aaaa	Sim

codigoCa	Numérico	Sim ³
tipoBuscaEpi	Enum Valores possíveis: • CODIGO_SOC • CODIGO_INTEGRACAO	Não ¹ Valor padrão: CODIGO_SOC

3.3.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario		Código do Usuário responsável pela ação	Sim ²

3.3.2 Considerações para as propriedades

1. O valor preenchido na propriedade codigoEpi deve ser correspondente ao tipoBuscaEpi definido.
2. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
3. O campo codigoCa é obrigatório caso o EPI tenha Ca's cadastrado. Essa propriedade refere-se ao campo "Cód." da aba equipamento da tela Cadastro de EPI (**Não trata-se do campo CA da tela**). Este código pode ser obtido através do exporta dados Cadastro de EPI disponível para cópia no SOC.

4. Saídas

4.1 Mensagem **SOAP response** incluirEntregaEpi / alterarEntregaEpi

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <ns2:incluirEntregaEpiResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <EntregaEpiRetorno>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>  
          <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>  
          <numeroErros>0</numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
      </EntregaEpiRetorno>  
    </ns2:incluirEntregaEpiResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag EntregaEpiRetorno	
Propriedade	Tipo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo

4.1.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
mensagem	Texto ²
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Numero ³

4.1.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
codigo	Texto ⁴
mensagem	Texto ⁵

4.1.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
2. Retorna a descrição do status da mensagem;
3. Retorna a quantidade de erros na mensagem;
4. Retorna o código do erro;
5. Retorna a descrição do erro;

5. Lista de falhas

Segue as principais falhas que podem ocorrer ao utilizar o *Web Service* de Empresa.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>  
        <faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>  
header.</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** é preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

<soap:Fault>

<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>

<faultstring>The message has expired</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "timestamp" é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas na consistência

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição	Observação
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag mensagemOperacaoDetalheList podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor contate o suporte SOC.	Quando retornada, necessário contato com o Suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Codigo Empresa invalida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoEmpresa não representa uma empresa válida.
SOC-203	ERRO. Empresa informada não é de homologação.	Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação, mas a empresa informada não está configurada como de homologação.
SOC-204	ERRO. codigoUsuario Inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoUsuario não configura um código de usuário válido do SOC.
SOC-205	ERRO. Identificacao Invalida.	Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.
SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando a empresa não possui o Web Service habilitado nas Configurações de Integração da empresa.
SOC-207	ERRO. Ip nao autorizado.	Mensagem retornada quando o IP de origem da requisição não consta nos IPs

		autorizados configurados na empresa.
SOC-208	ERRO. Login não localizado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o login do usuário informado na propriedade codigoUsuario.
SOC-209	ERRO. O usuário não tem acessos suficientes.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade codigoUsuario não possui os acessos necessários para realizar a ação solicitada.
SOC-210	ERRO. Campos não preenchidos ou preenchidos incorretamente	Mensagem retornada quando há erro de preenchimento nos campos da requisição.
SOC-301	Empresa não encontrada	Mensagem retornada quando não é possível localizar a empresa informada com base nos dados informados nas propriedades codigoEmpresa e tipoBuscaEmpresa.
SOC-302	Funcionário não encontrado	Mensagem retornada quando não é possível localizar o funcionário informado com base nos dados informados nas propriedades identificacaoFuncionario e tipoBuscaFuncionario.
SOC-303	Epi não encontrado	Mensagem retornada quando não é possível localizar o EPI informado com base nos dados informados na requisição.
SOC-304	Usuário com restrição para entregar EPI para um funcionário inativo	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade codigoUsuario possui, em seus acessos, restrição de entrega para funcionários inativos e o funcionário informado na requisição se encontra inativo.
SOC-305	Código CA não encontrado	Mensagem retornada quando não é possível localizar o CA com base no valor informado no campo codigoCa.

SOC-306	Funcionário já recebeu este EPI nesta data	Mensagem retornada quando, na data informada na requisição, já existe entrega registrada do mesmo EPI para o funcionário.
SOC-307	O campo dadosEntregaEpi.codigoCa deve ser preenchido	Mensagem retornada quando necessário o preenchimento da propriedade codigoCa.
SOC-308	Entrega de EPI não encontrada	Mensagem retornada quando não é possível localizar a entrega especificada na requisição.
SOC-309	Data de devolução obrigatória, quando houver uma entrega anterior do mesmo EPI. ¹	Mensagem retornada quando obrigatório o preenchimento da propriedade dataDevolucao, devido a uma entrega anterior do mesmo EPI.

¹ Erro pode ocorrer somente nas requisições de inclusão.