

Web Service de Guia de encaminhamento Especificação Técnica

Versão <1.2>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
09/02/2026	1.0	Criação da documentação do WS de Guia de encaminhamento	Marcos Santiago
03/03/2026	1.1	Incluída consideração sobre o Webservice não contemplar SOCNET	Marcos Santiago
19/03/2026	1.2	Inclusão da tag personalizadoPorExameRisco na entrada (request) e inclusão da tag codigoGuia na saída (response)	Marcos Santiago

Índice

1. Introdução.....	3
1.1 Objetivo.....	4
1.2 Funcionamento	4
1.3 Considerações	4
2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	5
2.1 Configuração padrão.....	6
2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço.....	6
2.3 Considerações para as Propriedades da tag wsse security	9
3. Entradas.....	10
3.1 Mensagem SOAP request incluir	11
3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada	12
3.1.1.1 Tag identificacao	13
3.1.1.2 Tag dadosGuiaEncaminhamento	13
3.1.1.3 Tag listaExame	15
3.1.1.4 Tag quantidadeVias	16
3.1.2 Considerações para as propriedades.....	17
4. Saídas.....	19
4.1 Mensagem SOAP incluirResponse.....	19
4.1.1 Tag GuiaEncaminhamentoRetorno	20
4.1.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo	20
4.1.1.2 Tag webServiceInfoGeralVo	21
5. Lista de falhas.....	23
5.1 Falhas na requisição.....	23
5.1.1 Username e password inválidos.....	23
5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente	23
5.1.3 Requisição expirada	24
5.1.4 Usuário sem acesso	25
5.1.5 tipoExame não preenchido com valor numérico	25
5.1.6 quantidadeVias não preenchido com valor numérico.....	26
5.2 Falhas na consistência	26

1. Introdução

1.1 Objetivo

Possibilitar que o cliente realize a inclusão de guia de encaminhamento a partir do consumo do Webservice.

1.2 Funcionamento

As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *Webservice* com os dados da guia de encaminhamento que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem.

Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando o sucesso da operação, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao Webservice é de responsabilidade do cliente;
2. O Webservice foi projetado para incluir uma guia de encaminhamento por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado está disponível nas configurações de integração do usuário.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O usuário informado no campo "codigoUsuario" da TAG de identificação deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
6. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no Webservice é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
7. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

8. O Webservice **não** contempla SOCNET.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, adota as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security, utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração padrão

A configuração padrão diz respeito ao uso de autenticação, que é um requisito obrigatório.

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

```
<soapenv:Header>

    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

        <ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

            <ds:SignedInfo>

                <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#">

                    <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

                </ds:CanonicalizationMethod>

                <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />

                <ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

                    <ds:Transforms>

                        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

                            <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

                        </ds:Transform>

                    </ds:Transforms>

                    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

                    <ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

                </ds:Reference>

            </ds:SignedInfo>

            <ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>
```

```
<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">
  <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">
    <ds:X509Data>
      <ds:X509IssuerSerial>
        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
      </ds:X509IssuerSerial>
    </ds:X509Data>
  </wsse:SecurityTokenReference>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>
  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <wsse:SecurityTokenReference>
      <ds:X509Data>
        <ds:X509IssuerSerial>
          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
        </ds:X509IssuerSerial>
      </ds:X509Data>
    </wsse:SecurityTokenReference>
  </ds:KeyInfo>
```



```

<xenc:CipherData>
  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>
</xenc:CipherData>
<xenc:ReferenceList>
  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>
</xenc:ReferenceList>
</xenc:EncryptedKey>
<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">
  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>
  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
</wsu:Timestamp>
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">
  <wsse:Username>#####</wsse:Username>
  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-
1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>
  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yhg==</wsse:Nonce>
  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>

```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
-------------	----------

Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

3. Entradas

3.1 Mensagem SOAP *request incluir*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:incluir>
      <GuiaEncaminhamento>
        <identificacao>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacao>
        <dadosGuiaEncaminhamento>
          <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
          <codigoEmpresa></codigoEmpresa>
          <tipoBuscaFuncionario></tipoBuscaFuncionario>
          <codigoFuncionario></codigoFuncionario>
          <tipoBuscaMedico></tipoBuscaMedico>
          <codigoMedico></codigoMedico>
          <tipoExame></tipoExame>
          <selecaoExames></selecaoExames>
          <recomendacoes></recomendacoes>
          <listaExame>
            <exame>
              <tipoBuscaExame></tipoBuscaExame>
              <codigoExame></codigoExame>
```

```
<dataExame></dataExame>
<horaExame></horaExame>
<tipoBuscaPrestador></tipoBuscaPrestador>
<codigoPrestador></codigoPrestador>
</exame>
</listaExame>
</dadosGuiaEncaminhamento>
<quantidadeVias>
  <aso></aso>
  <fichaBranco></fichaBranco>
  <guiaExame></guiaExame>
  <personalizadoPorExameRisco></personalizadoPorExameRisco>
</quantidadeVias>
</GuiaEncaminhamento>
</ser:incluir>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag Incluir			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacao	identificacaoUsuarioWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição.
dadosGuiaEncaminhamento	dadosGuiaEncaminhamento	Sim	Tag destinada aos dados cadastrais da guia de encaminhamento de exame.
quantidadeVias	quantidadeVias	Sim	Tag usada para informar a quantidade de vias que o Webservice deve solicitar a impressão para cada tipo de documento.

3.1.1.1 Tag identificacao

Tag identificacao				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação.

3.1.1.2 Tag dadosGuiaEncaminhamento

Tag dadosGuiaEncaminhamento				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
tipoBuscaEmpresa	-	Enum - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Sim	Tipo de busca utilizado para localizar a empresa da guia de encaminhamento. Caso informado um valor inválido, o Webservice considera o valor default: CODIGO_SOC.
codigoEmpresa	-	Alfanumérico	Sim	Código da empresa onde a guia será incluída.
tipoBuscaFuncionario	-	Enum - CODIGO_SOC - CPF - CPF_ATIVO - MATRICULA - MATRICULA_RH	Sim	Tipo de busca utilizado para localizar o funcionário da guia de encaminhamento. Caso informado um valor inválido, o Webservice considera o valor default: CODIGO_SOC.
codigoFuncionario	30	Alfanumérico	Sim	Valor para identificar o funcionário de acordo com o tipoBuscaFuncionario selecionado.
tipoBuscaMedico	-	Enum - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Sim	Tipo de busca utilizado para localizar o médico da guia de encaminhamento. Caso informado um valor inválido, o Webservice considera o valor default: CODIGO_SOC.

codigoMedico	30	Alfanumérico	Sim ²	Valor para identificar o médico de acordo com o tipoBuscaMedico selecionado.
tipoExame	-	Numérico	Sim ³	Identificação do tipo de exame.
selecaoExames	-	Alfanumérico	Sim ⁴	Preencher com SUGERIDOS ou ATRASADOS.
recomendacoes	2000	Alfanumérico	Não	Correspondente ao campo "Recomendações" da tela de guia de encaminhamento.
listaExame	-	listaExame	Sim	Tag destinada à identificação dos exames da guia de encaminhamento.
quantidadeVias	-	quantidadeVias	Não	Tag destinada à identificação dos documentos que devem ser gerados.

3.1.1.3 Tag listaExame

Tag listaExame				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
tipoBuscaExame	-	Enum - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Sim	Tipo de busca utilizado para localizar o exame.
codigoExame	80	Alfanumérico	Sim ⁵	Código do exame de acordo com o tipoBuscaExame informado.

dataExame	-	Data (dd/mm/aaaa)	Não	Respectivo ao campo "Data" do fieldSet "Exames" da tela de guia de encaminhamento.
horaExame	8	Hora (hh:mm)	Não	Respectivo ao campo "Hora" do fieldSet "Exames" da tela de guia de encaminhamento.
tipoBuscaPrestador	-	Enum - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Não	Tipo de busca utilizado para localizar o prestador do exame. Caso informado um valor inválido, o Webservice considera o valor default: CODIGO_SOC.
codigoPrestador	30	Alfanumérico	Não ⁶	Código do prestador de acordo com o tipoBuscaPrestador informado.

3.1.1.4 Tag quantidadeVias

Tag quantidadeVias				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
aso	-	Númerico	Não	Tag para informar a quantidade de vias de ASO que devem ser impressas.
fichaBranco	-	Númerico	Não	Tag para informar a quantidade de vias de ficha clínica em branco que devem ser impressas.
guiaExame	-	Númerico	Não	Tag para informar a quantidade de vias de guia de encaminhamento que devem ser impressas.
personalizadoPorExameRisco	-	Númerico	Não ^{7, 8, 9}	Tag para informar a quantidade de vias de ficha personalizada que devem ser impressas.

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Código do usuário do tipo "Webservice(NÃO ACESSA O SOC)" configurado e, que deve ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. O valor preenchido nesse campo depende do tipoBuscaMedico selecionado. Quando informado o tipoBuscaMedico "CODIGO_SOC" deverá ser informado o código do usuário do tipo médico e, quando informado o tipoBuscaMedico "CODIGO_RH", o codigoMedico informado deve corresponder ao campo "Código RH" da tela 189 – Pessoas.
3. Os tipos de exames aceitos são:
 - 1 – Admissional
 - 2 – Periódico

- 3 – Retorno ao trabalho
 - 4 – Mudança de função
 - 5 – Demissional
 - 6 – Monitoração pontual
 - 10 – Consulta
 - 11 – Retorno consulta
 - 12 – Acidente
 - 13 – Licença Médica
 - 14 – Enfermagem
 - 20 – Terceiros
 - 900 a 999 – Fichas Personalizadas.
4. Define a seleção de exames para a criação da guia de encaminhamento. Se informado como SUGERIDOS, a guia de exames é criada com os exames sugeridos de acordo com o tipo de exame selecionado + exames informados na tag "listaExame". Se informado como ATRASADOS, a guia de exames é criada com os exames atrasados de acordo com o tipo de exame selecionado + exames informados na tag "listaExame".
 5. Caso o exame informado nesta tag já esteja listado entre os exames SUGERIDOS ou ATRASADOS, conforme o preenchimento da tag "selecaoExames", a guia será criada considerando as informações da tag listaExame.
 6. Caso esse campo não seja preenchido e o usuário da requisição tenha um prestador selecionado na tela 189 – Pessoas e, o parâmetro geral da empresa cliente "Usa emissão de guias por prestador" estiver habilitado então o prestador da tela 189 será vinculado a todos os exames na criação da guia de encaminhamento.
 7. Para emitir a impressão de ficha personalizada adequadamente, a empresa do funcionário precisa ter um tipo de personalização "Tipos de ficha" cadastrado na tela 221 – Tipos de Personalização e o funcionário deve ter aplicação de risco e exame e, o risco e/ou exame deve estar selecionado no tipo de personalização.

8. Se o risco e/ou exame da aplicação do funcionário estiver selecionado em mais de um tipo de personalização então serão impressas as respectivas fichas personalizadas.
9. Se preenchida com um valor válido e a empresa não tiver nenhum tipo de personalização "Tipos de ficha" com riscos e/ou exames selecionados na tela 221 – Tipos de Personalização ou, se o funcionário não tiver aplicação de risco ou exame então, ao requisitar o download da ficha personalizada nenhum arquivo será gerado.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP incluirResponse*

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:incluirResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <GuiaEncaminhamentoRetorno>
        <informacaoGeral>
          <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>
          <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>
          <numeroErros>0</numeroErros>
        </informacaoGeral>
        <documentosGerados>
          <documento>
            <tipoDocumento>Guia</tipoDocumento>
            <quantidadeVias>1</quantidadeVias>
            <numeroPedidoProcessamento>####</numeroPedidoProcessamento>
          </documento>
          <documento>
            <tipoDocumento>Aso</tipoDocumento>
            <quantidadeVias>1</quantidadeVias>
          </documento>
        </documentosGerados>
      </ns2:incluirResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

```
<numeroPedidoProcessamento>####</numeroPedidoProcessamento>
</documento>
<documento>
  <tipoDocumento>Ficha em Branco</tipoDocumento>
  <quantidadeVias>1</quantidadeVias>
  <numeroPedidoProcessamento>####</numeroPedidoProcessamento>
</documento>
<documento>
  <tipoDocumento>Ficha Personalizada</tipoDocumento>
  <quantidadeVias>1</quantidadeVias>
  <numeroPedidoProcessamento>####</numeroPedidoProcessamento>
</documento>
</documentosGerados>
<codigoGuia></codigoGuia>
</GuiaEncaminhamentoRetorno>
</ns2:incluirResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tag GuiaEncaminhamentoRetorno

Tag GuiaEncaminhamentoRetorno	
Propriedade	Tipo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo
documentosGerados	guiadeEncaminhamentoWsDocumentosGeradosVo
codigoGuia	Número ¹

4.1.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ²
Mensagem	Texto ³
mensagemOperacaoDetalheList	webServiceInfoOperacaoDetalheVo
numeroErros	Número ⁴
numeroPedidoProcessamento	Texto ^{5, 6}

4.1.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
Código	Texto ⁷
Mensagem	Texto ⁸

4.1.2 Considerações para as propriedades

1. Esta tag é retornada somente se o response apresentar sucesso.
2. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
3. Retorna a descrição do status da mensagem;
4. Retorna a quantidade de erros na mensagem;
5. Retorna o número do pedido de processamento para o tipoDocumento solicitado;
6. Os arquivos devem ser solicitados através do método *downloadArquivoSolicitacaoProcessamento* do Webservice Download Arquivos SOCGED. Para saber mais, consultar a documentação técnica disponível na central de ajuda SOC.
7. Retorna o código do erro;

8. Retorna a descrição do erro.

5. Lista de falhas

Seguem as principais falhas que podem ocorrer ao utilizar o *Web Service* de Guia de encaminhamento.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>
```



```
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>

<faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>
header.</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** for preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

<soap:Fault>

<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>

<faultstring>The message has expired</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "timestamp" é violado. O *timestamp* verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.1.4 Usuário sem acesso

Esta falha ocorrerá quando o usuário informado não tiver acesso ao serviço em questão.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:incluirResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <GuiaEncaminhamentoRetorno>
        <informacaoGeral>
          <codigoMensagem>SOC-200</codigoMensagem>
          <mensagem>ERRO. Operação não realizada.</mensagem>
          <mensagemOperacaoDetalheList>
            <codigo>SOC-212</codigo>
            <mensagem>ERRO. Usuário sem acesso ao webservice.</mensagem>
          </mensagemOperacaoDetalheList>
          <numeroErros>1</numeroErros>
        </informacaoGeral>
        <documentosGerados/>
      </GuiaEncaminhamentoRetorno>
    </ns2:incluirResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Para resolver esse problema é necessário ir à tela de Configuração de Integração - Empresa/Cliente (337) no SOC e adicionar o serviço à lista de webservices do usuário.

5.1.5 tipoExame não preenchido com valor numérico

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode>soap:Client</faultcode>  
      <faultstring>Unmarshalling Error: Not a number: ##</faultstring>  
    </soap:Fault>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Para resolver é necessário preencher a tag tipoExame com um valor numérico. Verificar item 3.1.2 Considerações para as propriedades desta documentação técnica.

5.1.6 quantidadeVias não preenchido com valor numérico

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode>soap:Client</faultcode>  
      <faultstring>Unmarshalling Error: Not a number: ##</faultstring>  
    </soap:Fault>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Para resolver é necessário preencher as tags *aso*, *fichaBranco*, *guiaExame* e *personalizadoPorExameRisco* com 1, 2, 3 ou 4.

5.2 Falhas na consistência

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição	Observação
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag mensagemOperacaoDetalheList podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.	Quando retornada, necessário contato com o Suporte SOC.
SOC-205	Identificação Inválida.	Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacao não configuram uma credencial válida de acesso ao Web Service.
SOC-209	O usuário não tem acesso a incluir	Mensagem retornada quando o usuário informado não possui o acesso de inclusão no programa "Guia de Encaminhamento de Exames".
SOC-210	O campo codigoFuncionario deve estar preenchido	Mensagem retornada quando a tag codigoFuncionario não é enviada ou não é preenchida.
SOC-210	O campo codigoFuncionario deve ter no máximo 30 caracteres.	Mensagem retornada quando o valor informado na tag codigoFuncionario ultrapassa o tamanho limite de 30 caracteres.
SOC-210	O campo codigoMedico deve ter no máximo 30 caracteres.	Mensagem retornada quando o valor informado na tag codigoMedico ultrapassa o tamanho limite de 30 caracteres.
SOC-210	O campo recomendacoes deve ter no máximo 2000 caracteres.	Mensagem retornada quando o valor informado na tag recomendacoes ultrapassa o tamanho limite de 2000 caracteres.
SOC-210	O campo codigoExame deve ter entre 1 e	Mensagem retornada quando o valor

	80 caracteres.	informado na tag codigoExame ultrapassa o tamanho limite de 80 caracteres.
SOC-210	O campo dataExame não é uma data válida	Mensagem retornada quando a tag dataExame não é preenchida com uma data válida. Considere o formato dd/mm/aaaa.
SOC-210	O campo horaExame deve ter no máximo 8 caracteres.	Mensagem retornada quando o valor informado na tag horaExame ultrapassa o tamanho limite de 8 caracteres.
SOC-210	O campo codigoPrestador deve ter no máximo 30 caracteres.	Mensagem retornada quando o valor informado na tag codigoPrestador ultrapassa o tamanho limite de 30 caracteres.
SOC-212	Usuário sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando o usuário informado não está configurado para acessar o Webservice na tela de configuração do usuário integrador.
SOC-301	Campo codigoEmpresa inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoEmpresa não representa uma empresa válida.
SOC-302	Funcionário não encontrado.	Mensagem retornada quando, de acordo com o tipoBsucaFuncionario informado, o funcionário informado na tag codigoFuncionario não é localizado no sistema na codigoEmpresa informada.
SOC-305	codigoMedico não encontrado.	Mensagem retornada quando o codigoMedico informado não é válido.
SOC-306	Médico não encontrado.	Mensagem retornada quando o codigoMedico informado não é válido.
SOC-307	Usuário sem permissão para associar médico na Guia de Encaminhamento de	Mensagem retornada quando é informado médico na requisição e, o usuário da requisição

	Exames.	não possui o acesso "Permite selecionar médico na Guia de Encaminhamento de Exames".
SOC-308	É necessário informar pelo menos um exame.	Mensagem retornada quando as tags selecaoExame e listaExame não são preenchidas e o tipoExame é diferente de 12.
SOC-309	Não é possível vincular exames em Guia de Encaminhamento do tipo Acidente.	Mensagem retornada quando a tag selecaoExame ou a tag listaExame é preenchida e o tipoExame é 12.
SOC-310	Campo tipoExame inválido.	Mensagem retornada quando a tag tipoExame não é preenchida com um valor válido. São considerados válidos os tipos de exames que estiverem liberados no parâmetro "Tipo Exame para Guia de Encaminhamento" da tela de parâmetros de ficha clínica da empresa principal.
SOC-312	Exame com código: #### não encontrado.	Mensagem retornada quando o codigoExame informado não está cadastrado na empresa da requisição. A mensagem de erro retornará o codigoExame informado no lugar de ####.
SOC-313	Hora inválida: #### para o exame de código: ""	Mensagem retornada quando não é informada uma hora válida na tag "horaExame". A mensagem retornará a horaExame informada no lugar de #### e retornará o codigoExame informado no lugar de "".
SOC-316	Exame duplicado.	Mensagem retornada quando o mesmo exame é informado mais do que uma vez na tag listaExame.
SOC-317	Usuário sem permissão para gerar os arquivos de guia de encaminhamento sem	Mensagem retornada quando preenchida a tag "quantidadeVias" e, não são preenchidas as

	Data e Hora de agendamento.	tags dataExame e horaExame e, o usuário da requisição possui o acesso "Bloquear impressão das Guias de Encaminhamento sem Data e Hora de Agendamento" habilitado.
SOC-319	Esse tipo de ficha não gera Aso.	Mensagem retornada quando a tag "aso" (filha da tag "quantidadeVias") é preenchida e é informado um tipoExame que não é válido para a impressão de ASO. Os tipos válidos vão de 1 a 6.
SOC-321	Usuário sem permissão para associar exames não convocados na Guia de Encaminhamento.	Mensagem retornada quando o usuário não possui o acesso "Permite associar exames não convocados na Guia de Encaminhamento de Exames" e é informado algum exame na tag "listaExame" que não faz parte do PCMSO.
SOC-322	Um ou mais exames já foi pedido e está pendente em uma ficha.	Mensagem retornada quando o parâmetro de empresa principal "Bloqueia Guia de Encaminhamento" tem a opção "Quando já existir EXAME sem resultado" selecionada e um ou mais dos exames selecionados na guia já está sem data de resultado na ficha clínica.
SOC-323	Um ou mais exames já foi pedido e está pendente em uma ficha do mesmo tipo.	Mensagem retornada quando o parâmetro de empresa principal "Bloqueia Guia de Encaminhamento" tem a opção "Quando já existir EXAME sem resultado em fichas do mesmo tipo" selecionada e um ou mais dos exames selecionados na guia já está sem data de resultado na ficha clínica de mesmo tipo.
SOC-324	Não é possível inserir Guia de Encaminhamento de Exames diferente de demissional para funcionários inativos.	Mensagem retornada quando o funcionário informado está inativo, o tipoExame informado é diferente de 5 (Demissional) e, o usuário da requisição não possui o acesso "Permite criar

		guia diferente de demissional em funcionários inativos” habilitado.
SOC-325	Não é possível incluir Guia de Encaminhamento de Exames para empresa inativa.	Mensagem retornada quando codigoEmpresa informado é uma empresa inativa e o usuário da requisição não possui o acesso “Permite criação de guia de encaminhamento em empresas inativas” habilitado.
SOC-326	Não é possível indicar o prestador quando há outro prestador vinculado ao seu usuário.	Mensagem retornada quando codigoPrestador é diferente do prestador que o usuário da requisição possui selecionado na tela 189 – Pessoas.
SOC-327	Prestador com código: #### não encontrado.	Mensagem retornada quando não é encontrado um prestador com o codigoPrestador informado. No lugar de ####, a mensagem de erro exibirá o codigoPrestador informado na requisição.
SOC-327	Prestador com código: #### não atende o exame com código: "".	Mensagem retornada quando o codigoPrestador informado não tem acesso ao codigoExame informado. No lugar de ####, a mensagem de erro exibirá o codigoPrestador e no lugar de "" exibirá o codigoExame informado.
SOC-328	Quantidade de vias aso inválido.	Mensagem retornada quando não é informado um valor válido. Os valores permitidos são 1, 2, 3 ou 4.
SOC-329	Quantidade de vias ficha em branco inválido.	Mensagem retornada quando não é informado um valor válido. Os valores permitidos são 1, 2, 3 ou 4.
SOC-330	Quantidade de vias guia de exame inválido.	Mensagem retornada quando não é informado um valor válido. Os valores permitidos são 1,

		2, 3 ou 4.
SOC-331	Exame com código: #### está inativo.	Mensagem retornada quando o cadastro do exame informado está inativo. A mensagem de erro exibirá o codigoExame informado no lugar de ####.
SOC-332	Não é possível emitir o ASO sem os exames do pcmso.	Mensagem retornada quando a tag selecaoExames não é preenchida e o usuário da requisição possui o acesso "Bloquear emissão do ASO sem os exames do PCMSO" habilitado.
SOC-334	Não é possível utilizar o campo personalizadoPorExameRisco, pois o parâmetro Habilita impressão de fichas personalizadas por Risco/Exame está desabilitado.	Mensagem retornada quando o parâmetro "Habilita impressão de fichas personalizadas por Risco/Exame" dos parâmetros gerais do cadastro da empresa informada na tag XML "codigoEmpresa" está desabilitado.
SOC-335	Quantidade de vias Ficha Personalizada inválido.	Mensagem retornada quando não é informado um valor válido. Os valores permitidos são 1, 2, 3 ou 4.