

WebService Histórico Funcionário

Especificação Técnica

Versão <1.9>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
20/08/2014	1.0	Atualização de Padrão de Documentação	Valdiliano Cruz
05/11/2014	1.1	Itens de segurança	André Pinheiro
20/12/2016	1.2	Adicionados tipos de histórico a excluir	André Pinheiro
25/01/2017	1.3	Adicionada lista de falhas na requisição	Roseane Alves
30/12/2019	1.4	Atualizada a lista de falhas na requisição	Gustavo Matos
01/10/2020	1.4.1	Atualização da observação das propriedades e mensagens de retorno	Gustavo Matos
28/07/2022	1.5	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
28/07/2022	1.6	Incluída nova mensagem de falha no preenchimento da mensagem	Marcos Santiago
19/01/2023	1.7	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
10/03/2023	1.8	Inclusão de unidade contratante	Marcos Santiago
23/10/2023	1.9	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago

Índice

1.	Introdução	4
1.1	Objetivo	4
1.2	Funcionamento	4
1.3	Considerações	4
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	5
2.1	Configuração utilizando a opção 'Utiliza autenticação' no cadastro do Serviço	5
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	6
2.3	Considerações para as Propriedades da tag wsse security	9
2.4	<i>Configurações adicionais para a tag wsse security</i>	9
3.	Entradas	11
3.1	Mensagem <i>SOAP Request</i> Porta importarHistorico	11
3.1.1	Tabela de Propriedades da entrada	13
3.1.2	Considerações para as propriedades	16
3.2	Mensagem SOAP Request Porta importarHistorico	18
3.2.1	Tabela de Propriedades da Saída	19
3.2.2	Considerações para as propriedades	19
4.	Lista de falhas	20
4.1	Falhas na requisição	20
4.1.1	Username e password inválidos.	20
4.1.2	Tag Header preenchida incorretamente	20
4.1.3	Requisição expirada	21
4.2	Falhas de Acesso	22
4.3	Falha no Preenchimento da Mensagem	22

Especificação Técnica

1. Introdução

1.1 Objetivo

Permitir que o cliente importe históricos de funcionários, a partir do consumo de WebService.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no WebService com os dados do histórico a ser importado;
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando sucesso na importação do histórico, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para importar até 50 históricos de um único funcionário por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado será enviado com as configurações de acordo com o ambiente que for definido com o cliente.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
6. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos *WebServices*, A AGE Desenvolvimento LTDA, começou a adotar as políticas de segurança fornecidas pela especificação *WS-Security*, utilizando a *TAG Header* com itens de segurança conforme política. Esse serviço tem autenticação e criptografia como requisitos opcionais. Recomendamos enfaticamente que seja utilizada a opção "utiliza autenticação".

Abaixo estão listadas as configurações padrões para cada item: autenticação e criptografia, respectivamente.

2.1 Configuração utilizando a opção 'Utiliza autenticação' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

<soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>


```
</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">
  <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">
    <ds:X509Data>
      <ds:X509IssuerSerial>
        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
      </ds:X509IssuerSerial>
    </ds:X509Data>
  </wsse:SecurityTokenReference>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <wsse:SecurityTokenReference>
      <ds:X509Data>
        <ds:X509IssuerSerial>
          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
        </ds:X509IssuerSerial>
      </ds:X509Data>
```

```
</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

<xenc:CipherData>

  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjpg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```


2.3 Considerações para as Propriedades da tag wsse security

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo "PasswordDigest"
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

2.4 Configurações adicionais para a tag wsse security

Para melhorar ainda mais a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, disponibiliza a opção de criptografia e assinatura digital nos WebServices. Quando utilizado a url da versão com segurança deverá ser adicionado as tags Signature e EncryptedKey no header da requisição.

A AGE fornecerá um keystore contendo dois alias. Para a assinatura digital (Signature) utilizar o alias clientkey e para a criptografia (EncryptedKey) utilizar o alias serverkey.

O webservice com segurança adicional é utilizado em uma URL diferente da convencional. O endereço consta no WSDL do serviço.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP Request* Porta importarHistorico

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:importarHistorico>
```

```
<historico>
```

```
<codEmpresa></codEmpresa>
```

```
<dataFinalExclusao></dataFinalExclusao>
```

```
<dataInicialExclusao></dataInicialExclusao>
```

```
<excluirTodosHistoricos></excluirTodosHistoricos>
```

```
<funcionarioChaveProcura></funcionarioChaveProcura>
```

```
<funcionarioCod></funcionarioCod>
```

```
<funcionarioCpf></funcionarioCpf>
```

```
<funcionarioDataNascimentoString></funcionarioDataNascimentoString>
```

```
<funcionarioMatricula></funcionarioMatricula>
```

```
<funcionarioNome></funcionarioNome>
```

```
<historicoList>
```

```
<afastado></afastado>
```

```
<cargoCod></cargoCod>
```

```
<cargoCodRh></cargoCodRh>
```

```
<cargoNome></cargoNome>
```

```
<codigoRhCargo></codigoRhCargo>
```

```
<codigoRhSetor></codigoRhSetor>
```

<codigoRhUnidade></codigoRhUnidade>

<criarCargo></criarCargo>

<criarSetor></criarSetor>

<criarUnidade></criarUnidade>

<dataFinal></dataFinal>

<dataInicial></dataInicial>

<descricaoAtividade></descricaoAtividade>

<excluirHistorico></excluirHistorico>

<ferias></ferias>

<funcao></funcao>

<gfip></gfip>

<historicoPPP></historicoPPP>

<requisitoFuncao></requisitoFuncao>

<setorCod></setorCod>

<setorCodRh></setorCodRh>

<setorNome></setorNome>

<unidadeCod></unidadeCod>

<unidadeCodRh></unidadeCodRh>

<unidadeNome></unidadeNome>

<usarDescricaoRequisitoCargo></usarDescricaoRequisitoCargo>

<avisoPrevio></avisoPrevio>

<avisos></avisos>

<observacaoAfastamento></observacaoAfastamento>

<codigoRhUnidadeContratante></codigoRhUnidadeContratante>

<unidadeContratanteCod></unidadeContratanteCod>

```
<unidadeContratanteCodRh></unidadeContratanteCodRh>  
</historicoList>  
  
<identificacaoVo>  
  
    <chaveAcesso></chaveAcesso>  
  
    <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>  
  
    <codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
  
    <codigoUsuario></codigoUsuario>  
  
</identificacaoVo>  
  
<tipoHistoricoParaExcluir><tipoHistoricoParaExcluir/>  
  
</historico>  
  
</ser:importarHistorico>  
  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codEmpresa	Numérico	Numérico	Sim
excluirTodosHistoricos	true/false	Padrão = false	Não ⁴
tipoHistoricoParaExcluir		Lista de Enum Valores possíveis: • LOTACAO, • FERIAS, • AVISO_PREVIO, • AFASTADO	Não
funcionárioMatricula	20	Alfanumérico	Sim ²
funcionarioCod	8	Numérico	Sim ²
funcionarioNome	60	Alfanumérico	Sim ²

funcionarioDataNascimentoString	10	dd/mm/aaaa	Sim ²
funcionarioCpf	16	Alfanumérico	Sim ²
funcionarioChaveProcura	7	cod – Código mat – Matrícula cpf – CPF nasc – Nome(+)data nasc. cpfadm – CPF (+) data adm cpfpemd – CPF, apenas situação pendente cpfatv – CPF , situação diferente de Inativo	Sim
afastado	true/false	Padrão = false	Não ⁵
dataInicial	10	dd/mm/aaaa	Sim
dataFinal	10	dd/mm/aaaa	Sim
descricaoAtividade	00	Alfanumérico	Não
excluirHistorico	true/false	Padrão = false	Não
ferias	true/false	Padrão = false	Não ⁵
funcao	0	Alfanumérico	Não
gfip	1	Númerico (0 - 9)	Não
historicoPPP	true/false	Padrão = false	Não
requisitoFuncao	00	Alfanumérico	Não
usarDescricaoRequisitoCargo	true/false	Padrão = false	Não
avisoPrevio	true/false	Padrão = false	Não ⁵
observacaoAfastamento	80	Alfanumérico	Não

unidadeContratanteCod	20	Alfanumérico	Não
unidadeContratanteCodRh	40	Alfanumérico	Não
unidadeCod	20	Alfanumérico	Sim ¹
unidadeCodRh	40	Alfanumérico	Sim ³
unidadeNome	70	Alfanumérico	Sim ¹
setorCod	8	Alfanumérico	Sim ¹
setorCodRH	40	Alfanumérico	Sim ³
SetorNome	70	Alfanumérico	Sim ¹
cargoCod	8	Alfanumérico	Sim ¹
cargoCodRh	40	Alfanumérico	Sim ³
cargoNome	50	Alfanumérico	Sim ¹
codigoRhUnidade	true/false	Padrão = false	Não
codigoRhUnidadeContratante	true/false	Padrão = false	Não ⁶
codigoRhSetor	true/false	Padrão = false	Não
codigoRhCargo	true/false	Padrão = false	Não
criarUnidade	true/false	Padrão = false	Não
criarSetor	true/false	Padrão = false	Não
criarCargo	true/false	Padrão = false	Não
chaveAcesso	10	Chave de acesso da empresa (disponível nas configurações de integração)	Sim
codigoEmpresaPrincipal	10	Código da empresa principal do SOC (disponível nas	Sim

		configurações de integração)	
codigoResponsavel	10	<i>Código responsável (disponível nas configurações de integração)</i>	Sim
codigoUsuario	10	Numérico	Sim

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. O serviço verifica a existência da unidade por nome (*unidadeNome*), por código (*unidadeCod*) ou ainda por código RH (*unidadeCodRh*). – Esta observação também se aplica para as propriedades respectivas ao setor e cargo;
2. Para contenção de duplicidades no cadastro, o serviço, por padrão, faz pesquisas por código do Funcionário. Desta forma, o envio da Matrícula do Funcionário (*funcionarioMatricula*) só será obrigatório se o valor "mat" for atribuído como chave de procura de um funcionário (*funcionarioChaveProcura*) – Esta observação também se aplica para o envio do CPF e Data de Nascimento do funcionário, porém com valor "cpf, cpfadv, cpfpend e cpfadm" e "nasc" respectivamente atribuído a propriedade;
3. O preenchimento da propriedade *unidadeCodRh* só será obrigatório caso o valor "true" for atribuído para se utilizar o código de Rh da Unidade como chave de busca (*codigoRhUnidade*) – Esta observação também se aplica para as propriedades respectivas ao setor e cargo;
4. Habilitar esta opção se deseja excluir todos os históricos do funcionário antes de importar.
5. As propriedades afastado, avisoPrevio e ferias, quando habilitadas, incluirão dados na tela "Movimentações do Funcionário", disponível no cadastro do funcionário.
6. Define como será identificada a Unidade Contratante, podendo ser:
 - false: Preencha essa tag como false para a busca ser feita por "Código" (localizado na tela 231 – Unidade);

- true: Preencha essa tag como true para a busca ser feita por "Código RH" (localizado na tela 231 – Unidade).

Saídas

3.2 Mensagem SOAP Request Porta importarHistorico

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:importarHistoricoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <ImportarHistoricoRetorno>  
        <excluiuTodosHistoricos>?</excluiuTodosHistoricos>  
        <historicos>  
          <afastado>?</afastado>  
          <cargoCodRh>?</cargoCodRh>  
          <cargoNome>?</cargoNome>  
          <codigoRhCargo>?</codigoRhCargo>  
          <codigoRhSetor>?</codigoRhSetor>  
          <codigoRhUnidade>?</codigoRhUnidade>  
          <criarCargo>?</criarCargo>  
          <criarSetor>?</criarSetor>  
          <criarUnidade>?</criarUnidade>  
          <dataFinal>?</dataFinal>  
          <dataInicial>?</dataInicial>  
          <excluirHistorico>?</excluirHistorico>  
          <ferias>?</ferias>  
          <gfip>?</gfip>  
          <historicoPPP>?</historicoPPP>  
          <setorCodRh>?</setorCodRh>  
          <setorNome>?</setorNome>
```

```
<unidadeCodRh>?</unidadeCodRh>  
  
<unidadeNome>?</unidadeNome>  
  
<usarDescricaoRequisitoCargo>?</usarDescricaoRequisitoCargo>  
  
<erro>?</erro>  
  
</historicos>  
  
<status>?</status>  
  
</ImportarHistoricoRetorno>  
  
</ns2:importarHistoricoResponse>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

3.2.1 Tabela de Propriedades da Saída

Propriedade	Tipo
excluiuTodosHistoricos	Boolean
Historicos → erro ¹	Boolean
Historicos → descricaoErro ²	Boolean
status ³	Texto

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. Informa que o houve falha no determinado histórico;
2. Descrição da falha ocorrida em determinado histórico;
3. Status OK, em caso de sucesso, caso contrário descrição da falha ocorrida.

4. Lista de falhas

4.1 Falhas na requisição

4.1.1 Username e password inválidos.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
      <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
    </soap:Fault>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

4.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>  
      <faultstring>An error was discovered processing the &lt;wse:Security>  
header.</faultstring>  
    </soap:Fault>
```


</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** é preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

4.1.3 Requisição expirada

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

<soap:Fault>

<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>

<faultstring>The message has expired</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "timestamp" é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

4.2 Falhas de Acesso

A tag Identificação, caso o preenchimento não esteja de acordo, poderá prover as seguintes falhas:

1. **Identificação Inválida:** Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.
2. **Empresa Invalida:** Mensagem retornada quando a empresa informada na propriedade codigoEmpresa não é válida.
3. **Usuário Sem Acesso:** Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade codigoUsuario não possui acesso para realizar a ação solicitada. Os acessos necessários estão descritos no cadastro do serviço, nas configurações de integração da empresa
4. **codigoEmpresa Inválida:** Mensagem retornada quando a empresa informada na propriedade codigoEmpresa não é válida
5. **Empresa sem Acesso ao Webservice:** Mensagem retornada quando a empresa não possui o Web Service habilitado nas Configurações de Integração da empresa.

4.3 Falha no Preenchimento da Mensagem

Em caso de preenchimento incorreto da mensagem, como ausência de um campo obrigatório, será retornada com o conjunto de erros ocorridos.

1. **Empresa informada não é de homologação:** Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação, mas a empresa informada não está configurada como de homologação.
2. **Cargo não encontrado:** Mensagem retornada quando não é possível localizar o cargo informado na requisição.
3. **Setor não encontrado:** Mensagem retornada quando não é possível localizar o setor informado na requisição.
4. **Unidade não encontrada:** Mensagem retornada quando não é possível localizar a unidade informado na requisição.

5. **Código GFIP digitado não existente no parâmetros do PPP da empresa:**
Mensagem retornada quando o código GFIP informado na requisição não consta na lista de GFIPs selecionados nos parâmetros de PPP da empresa informada.
6. **Unidade não informada:** Necessário informar a unidade do histórico do funcionário.
7. **Setor não informado:** Necessário informar o setor do histórico do funcionário.
8. **Cargo não informado:** Necessário informar o cargo do histórico do funcionário.
9. **Já existe um Histórico com essa data inicial:** Mensagem retornada quando existe um histórico com a mesma data para o funcionário informado na requisição.
10. **Já existe uma Movimentação do mesmo tipo com essa data inicial:** Mensagem retornada quando enviado tipo de movimentação (afastado, férias ou aviso prévio) e data inicial igual ao de uma movimentação já cadastrada.
11. **Não é possível incluir histórico com simultaneidade dos campos afastamento, férias e avisoPrévio:** Mensagem retornada quando enviado mais de um tipo de movimentação habilitada (férias, afastado, avisoPrévio) na propriedade historicoList.
12. **Erro - histórico não encontrado:** Mensagem retornada quando não encontrado um histórico cadastrado com os dados informados, impedindo a exclusão.
13. **A Data Inicial e ou Data Final não devem sobrepor os históricos do funcionário:** Mensagem retornada quando a data inicial ou final informada está no período de um histórico já cadastrado para o funcionário.
14. **Não há Unidade Contratante com o código informado:** Mensagem retornada quando não existe no sistema, uma unidade contratante com o código ou o código RH informado na requisição.
15. **Empresa não utiliza Unidade Contratante:** Mensagem retornada quando o parâmetro "Utiliza Unidade Contratante" dos parâmetros gerais da empresa estiver desabilitado e, há Unidade contratante na requisição.