

Web Service de Prestador Especificação Técnica

Versão <1.7>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
24/03/2017	1.0	Criação da documentação do WS de Prestador	Roseane Alves
29/05/2019	1.1	Atualização da documentação do WS de Prestador	Edivânio Vieira
21/01/2019	1.2	Atualizada a lista de possíveis inconsistências	Gustavo Matos
10/09/2021	1.3	Adicionadas as propriedades pagamentoAntecipado e tipoDocumento	Marcos Santiago
19/01/2023	1.4	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	1.5	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
23/10/2023	1.6	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago
12/07/2024	1.7	Inclusão das tags ambulatorio e campanha	Marcos Santiago

Índice

1. Introdução	6
1.1 Objetivo	6
1.2 Funcionamento	6
1.3 Considerações	6
2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	7
2.1 Configuração Padrão	7
2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	8
2.3 Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	10
3. Entradas.....	12
3.1 Mensagem <i>SOAP request</i> incluirPrestador	12
3.1.1 -Tabela de Propriedades da entrada	15
3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo	15
3.1.1.2 Tag dadosPrestador	15
3.1.1.3 Tag prestadorLocalidadeWsVo	18
3.1.1.4 Tag prestadorAtendimentoWsVo	19
3.1.1.5 Tag prestadorContratoWsVo	20
3.1.1.6 Tag prestadorInformacaoBancariaWsVo	21
3.1.1.7 Tag prestadorDadosPagamentoWsVo	21
3.1.1.8 Tag prestadorDadoComplementarWsVo	22
3.1.2 -Considerações para as propriedades	22
3.2 Mensagem <i>SOAP request</i> alterarPrestador	23
3.2.1 -Tabela de Propriedades da entrada	26
3.2.1.1 Tag identificacaoWsVo	26
3.2.1.2 Tag dadosPrestador	26
3.2.1.3 Tag prestadorLocalidadeWsVo	29
3.2.1.4 Tag prestadorAtendimentoWsVo	30
3.2.1.5 Tag prestadorContratoWsVo	31
3.2.1.6 Tag prestadorInformacaoBancariaWsVo	32
3.2.1.7 Tag prestadorDadosPagamentoWsVo	32
3.2.1.8 Tag prestadorDadoComplementarWsVo	33

3.2.2 -Considerações para as propriedades	33
3.3 Mensagem <i>SOAP request</i> excluirPrestador	33
3.3.1 -Tabela de Propriedades da entrada	34
3.3.1.1 Tag identificacaoWsVo	34
3.3.2 - Considerações para as propriedades	35
3.4 Mensagem SOAP request configurarEmpresasAtendidasPeloPrestador	34
3.4.1 - Tabela de Propriedades da entrada	35
3.4.1.2 Tag identificacaoWsVo.....	36
3.4.1.3 TagConfigurarEmpresasAtendidasPeloPrestadorWsVo.....	36
3.4.2 – Considerações para as propriedades.....	37
3.4.3 Tag empresas.....	37
3.5 Mensagem SOAP request configurarExamesAtendidosPeloPrestador	38
3.5.1 - Tabela de Propriedades da entrada	39
3.5.1.1 TagidentificacaoWsVo.....	40
3.5.1.1.2 -Considerações para as propriedades.....	40
3.5.1.2 Tag configurarExamesAtendidosPeloPrestador.....	40
3.5.1.3 Considerações para as propriedades.....	41
3.5.1.4 Tag examesAtendido.....	41
3.5.1.3 Considerações para as propriedades.....	41
3.6 Mensagem SOAP request configurarUnidadesAtendidasNaEmpresa	42
3.6.1 - Tabela de Propriedades da entrada	43
3.6.1.1 Tag identificacaoWsVo.....	44
3.6.1.2 Considerações para as propriedades.....	45
3.6.1.3 Tag configurarUnidadesAtendidasNaEmpresa.....	45
3.6.1.4 Considerações para as propriedades.....	45
3.6.1.4 Tag unidadesAtendidas.....	46
3.6.1.4 Considerações para as propriedades.....	46
3.6.1.5 Tag unidades.....	46
3.6.1.4 Considerações para as propriedades.....	46
4. Saídas	
488	
4.1 Mensagem <i>SOAP response</i> incluirPrestador / alterarPrestador	48

4.1.1 -Tag prestadorRetorno	51
4.1.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo.....	51
4.1.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList	51
4.1.2 -Considerações para as propriedades	51
4.2 Mensagem <i>SOAP response</i> excluirPrestador	52
4.2.1 -Tabela de Propriedades da Saída	53
4.2.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo.....	53
4.2.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList	53
4.2.3 - Considerações para as propriedades	53
4.3 Mensagem <i>SOAP response</i> configurarEmpresasAtendidasPeloPrestador/ configurarExamesAtendidosPeloPrestador/ configurarUnidadesAtendidasNaEmpresa.....	54
4.3.1 Tabela de Propriedades da Saída.....	55
4.3.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo.....	55
4.3.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList	56
4.3.2 - Considerações para as propriedades	56
5. Lista de falhas	57
5.1 Falhas na requisição	57
5.1.1 -Username e password inválidos	57
5.1.2 -Tag Header preenchida incorretamente	57
5.1.3 -Requisição expirada	58
5.2 Falhas na consistência	59

1. Introdução

1.1 Objetivo

Possibilitar que o cliente realize a inclusão, alteração e exclusão de prestadores a partir de outros sistemas.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados do Prestador que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando o sucesso da operação, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para incluir, alterar ou excluir um prestador por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado está disponível nas configurações de integração do usuário.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O usuário informado no campo "codigoUsuario" da TAG de identificação deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
6. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
7. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, adota as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security, utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

A configuração padrão diz respeito ao uso de autenticação, que é um requisito obrigatório.

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

```
<soapenv:Header>

    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

        <ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

            <ds:SignedInfo>

                <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#">

                    <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

                </ds:CanonicalizationMethod>

                <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />

                <ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

                    <ds:Transforms>

                        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

                            <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

                        </ds:Transform>

                    </ds:Transforms>

                    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

                    <ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

                </ds:Reference>

            </ds:SignedInfo>

            <ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

            <ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">
```

```
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

  <ds:X509Data>

    <ds:X509IssuerSerial>

      <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

      <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

    </ds:X509IssuerSerial>

  </ds:X509Data>

</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

        </ds:X509IssuerSerial>

      </ds:X509Data>

    </wsse:SecurityTokenReference>

  </ds:KeyInfo>

  <xenc:CipherData>
```

```
<xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yhg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto.

	Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request* incluirPrestador

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:incluirPrestador>

      <IncluirPrestadorWsVo>

        <identificacaoWsVo>

          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>

          <codigoUsuario></codigoUsuario>

        </identificacaoWsVo>

        <dadosPrestadorWsVo>

          <tipoPrestador></tipoPrestador>

          <tipoPessoa></tipoPessoa>

          <nome></nome>

          <razaoSocial></razaoSocial>

          <responsavel></responsavel>

          <conselhoClasse></conselhoClasse>

          <uf></uf>

          <especialidadeResponsavel1></especialidadeResponsavel1>

          <especialidadeResponsavel2></especialidadeResponsavel2>

          <nivelClassificacao></nivelClassificacao>

          <avisoSobrePrestador></avisoSobrePrestador>

          <representanteLegal></representanteLegal>

          <prestadorLocalidadeWsVo>
```

```
<cep></cep>
<endereco></endereco>
<numero></numero>
<complemento></complemento>
<bairro></bairro>
<cidade></cidade>
<cidadeCodigoIbge></cidadeCodigoIbge>
<uf></uf>
<atendente></atendente>
<telefone></telefone>
<telefoneCelular></telefoneCelular>
<fax></fax>
<email></email>
</prestadorLocalidadeWsVo>
<prestadorAtendimentoWsVo>
  <horaInicialAtendimento></horaInicialAtendimento>
  <horaFinalAtendimento></horaFinalAtendimento>
  <tipoAtendimento></tipoAtendimento>
  <exibirInformacaoPedidoExame></exibirInformacaoPedidoExame>
  <comentario></comentario>
  <pagamentoAntecipado></pagamentoAntecipado>
  <ambulatorio></ambulatorio>
  <campanha></campanha>
</prestadorAtendimentoWsVo>
<prestadorContratoWsVo>
  <ativo></ativo>
  <esporadico></esporadico>
  <dataContratacao></dataContratacao>
  <dataCancelamento></dataCancelamento>
```

```
<motivoCancelamento></motivoCancelamento>
<statusContrato></statusContrato>
</prestadorContratoWsVo>
<prestadorInformacaoBancariaWsVo>
  <titularConta></titularConta>
  <cpf></cpf>
  <cnpj></cnpj>
  <codigoBanco></codigoBanco>
  <codigoAgencia></codigoAgencia>
  <banco></banco>
  <contaCorrente></contaCorrente>
</prestadorInformacaoBancariaWsVo>
<prestadorDadosPagamentoWsVo>
  <diaDoPagamento></diaDoPagamento>
  <prestadorPadrao></prestadorPadrao>
  <condicaoFaturamento></condicaoFaturamento>
  <tipoPagamento></tipoPagamento>
  <dataPagamento></dataPagamento>
  <tipoDocumento></tipoDocumento>
</prestadorDadosPagamentoWsVo>
<prestadorDadoComplementarWsVo>
  <cabecalho></cabecalho>
  <rodape></rodape>
  <observacao></observacao>
  <textoLivre></textoLivre>
</prestadorDadoComplementarWsVo>
</dadosPrestadorWsVo>
</IncluirPrestadorWsVo>
</ser:incluirPrestador>
```

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag IncluirPrestadorWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim
dadosPrestador	dadosPrestador	Sim

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal	-	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel	-	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario	-	Código do Usuário responsável pela ação	Sim ¹

3.1.1.2 Tag dadosPrestador

Tag dadosPrestador			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
tipoPrestador	-	Enum Valores possíveis:	Não

		• SAUDE • SEGURANCA • AMBOS	
tipoPessoa	-	Enum Valores possíveis: • JURIDICA • FISICA	Não
nome	80	Alfanumérico	Sim
razaoSocial	100	Alfanumérico	Não
responsavel	80	Alfanumérico	Não
conselhoClasse	30	Alfanumérico	Não
uf	-	Enum Valores possíveis: • AC • AL • AM • AP • BA • CE • DF • ES • GO • MA • MG • MS • MT • PA • PB • PE	Não

		• PI • PR • RJ • RN • RO • RR • RS • SC • SE • SP • TO	
especialidadeResponsavel1	7	Numérico	Não
especialidadeResponsavel2	7	Numérico	Não
nivelClassificacao	-	Enum Valores possíveis: • PREFERENCIAL • SEGUNDA_OPCAO • ULTIMO_CASO • SOMENTE_CLIENTE_ESPECIFICO	Não
avisoSobrePrestador	4000	Alfanumérico	Não
representanteLegal	80	Alfanumérico	Não
prestadorLocalidadeWsVo	-	prestadorLocalidadeWsVo	Não
prestadorAtendimentoWsVo	-	prestadorAtendimentoWsVo	Não
prestadorContratoWsVo	-	prestadorContratoWsVo	Não
prestadorInformacaoBancariaWsVo	-	prestadorInformacaoBancariaWsVo	Não
prestadorDadosPagamentoWsVo	-	prestadorDadosPagamentoWsVo	Não
prestadorDadoComplementarWsVo	-	prestadorDadoComplementarWsVo	Não

3.1.1.3 Tag prestadorLocalidadeWsVo

Tag prestadorLocalidadeWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
cep	9	Booleano ²	Não
endereco	80	Booleano	Não
numero	20	Booleano	Não
complemento	30	Booleano	Não
bairro	50	Booleano	Não
cidade	50	Booleano	Não
cidadeCodigoIbge	7	Booleano ³	Não
uf	-	Enum ⁴ Valores possíveis: • AC • AL • AM • AP • BA • CE • DF • ES • GO • MA • MG • MS • MT • PA • PB • PE	Não

		• PI • PR • RJ • RN • RO • RR • RS • SC • SE • SP • TO	
atendente	40	Booleano	Não
telefone	30	Numérico ⁵	Não
telefoneCelular	15	Numérico ⁵	Não
fax	20	Numérico ⁵	
email	200	Alfanumérico ⁶	

3.1.1.4 Tag prestadorAtendimentoWsVo

Tag prestadorAtendimentoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
horaInicialAtendimento	7	Numérico ⁷	Não
horaFinalAtendimento	7	Numérico ⁷	Não
tipoAtendimento	-	Enum Valores possíveis: • HORA_MARCADA • ORDEM_CHEGADA	Não
exibirInformacaoPedidoExame	-	Booleano	Não

comentario	4000	Alfanumérico	Não
pagamentoAntecipado	-	Enum ⁸ Valores possíveis: • EM_BRANCO • S • N	Não
ambulatorio	-	Enum ⁸ Valores possíveis: • EM_BRANCO • S • N	Não
Campanha	-	Enum ⁸ Valores possíveis: • EM_BRANCO • S • N	Não

3.1.1.5 Tag prestadorContratoWsVo

Tag prestadorContratoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
ativo	-	Booleano	Não
esporadico	-	Booleano	Não
dataContratacao	10	Numérico ⁹	Não
dataCancelamento	10	Numérico ⁹	Não
motivoCancelamento	500	Alfanumérico	Não
statusContrato	100	Alfanumérico	Não

3.1.1.6 Tag prestadorInformacaoBancariaWsVo

Tag prestadorInformacaoBancariaWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
titularConta	50	Alfanumérico	Não
cpf	15	Numérico ¹⁰	Não
cnpj	20	Numérico ¹¹	Não
codigoBanco	7	Numérico	Não
codigoAgencia	14	Alfanumérico	Não
banco	23	Alfanumérico	Não
contaCorrente	23	Alfanumérico	Não

3.1.1.7 Tag prestadorDadosPagamentoWsVo

Tag prestadorDadosPagamentoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
diaDoPagamento	10	Numérico ¹²	Não
prestadorPadrao	-	Numérico	Não
condicaoFaturamento	7	Numérico	Não
tipoPagamento	-	Enum Valores possíveis: • DEPOSITO • BOLETO	Não
dataPagamento	10	Numérico ⁹	Não
tipoDocumento	-	Enum Valores possíveis:	Não

		• EM_BRANCO • NOTA_FISCAL • RPA • FATURA • RECIBO	
--	--	---	--

3.1.1.8 Tag prestadorDadoComplementarWsVo

Tag prestadorDadoComplementarWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
cabecalho	4000	Alfanumérico	Não
rodape	4000	Alfanumérico	Não
observacao	4000	Alfanumérico	Não
textoLivre	4000	Alfanumérico	Não

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. CEP pode ser enviado com ou sem formatação, formatação aceita: 99999-999;
3. Esse valor não é verificado;
4. Valor default: AC;
5. Pode ser enviado com ou sem formatação, exemplo: (999) 99999-9999;
6. É validado;
7. Devem ser enviados hora e minuto, no seguinte formato: hh:mm. Observação: caso hora inicial ou hora final seja preenchido, o preenchimento do outro (hora inicial ou final) será obrigatória;
8. Caso não informado ou se informado incorretamente, o valor default será EM_BRANCO.

9. Datas devem ser enviadas nos seguintes formatos: dd/MM/aaaa;
10. Pode ser enviado com ou sem formatação: 999.999.999-99;
11. Pode ser enviado com ou sem formatação: 99.999.999/9999-99;
12. Valores válidos: 01 (ou 1) – 31;

3.2 Mensagem **SOAP request** alterarPrestador

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:alterarPrestador>
      <AlterarPrestadorWsVo>
        <identificacaoWsVo>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacaoWsVo>
        <dadosPrestadorWsVo>
          <tipoPrestador></tipoPrestador>
          <tipoPessoa></tipoPessoa>
          <nome></nome>
          <razaoSocial></razaoSocial>
          <responsavel></responsavel>
          <conselhoClasse></conselhoClasse>
          <uf></uf>
          <especialidadeResponsavel1></especialidadeResponsavel1>
          <especialidadeResponsavel2></especialidadeResponsavel2>
          <nivelClassificacao></nivelClassificacao>
```

```
<avisoSobrePrestador></avisoSobrePrestador>
<representanteLegal></representanteLegal>
<prestadorLocalidadeWsVo>
  <cep></cep>
  <endereco></endereco>
  <numero></numero>
  <complemento></complemento>
  <bairro></bairro>
  <cidade></cidade>
  <cidadeCodigoIbge></cidadeCodigoIbge>
  <uf></uf>
  <atendente></atendente>
  <telefone></telefone>
  <telefoneCelular></telefoneCelular>
  <fax></fax>
  <email></email>
</prestadorLocalidadeWsVo>
<prestadorAtendimentoWsVo>
  <horaInicialAtendimento></horaInicialAtendimento>
  <horaFinalAtendimento></horaFinalAtendimento>
  <tipoAtendimento></tipoAtendimento>
  <exibirInformacaoPedidoExame></exibirInformacaoPedidoExame>
  <comentario></comentario>
  <pagamentoAntecipado></pagamentoAntecipado>
</prestadorAtendimentoWsVo>
<prestadorContratoWsVo>
  <ativo></ativo>
  <esporadico></esporadico>
  <dataContratacao></dataContratacao>
```

```
<dataCancelamento></dataCancelamento>
<motivoCancelamento></motivoCancelamento>
<statusContrato></statusContrato>
</prestadorContratoWsVo>
<prestadorInformacaoBancariaWsVo>
  <titularConta></titularConta>
  <cpf></cpf>
  <cnpj></cnpj>
  <codigoBanco></codigoBanco>
  <codigoAgencia></codigoAgencia>
  <banco></banco>
  <contaCorrente></contaCorrente>
</prestadorInformacaoBancariaWsVo>
<prestadorDadosPagamentoWsVo>
  <diaDoPagamento></diaDoPagamento>
  <prestadorPadrao></prestadorPadrao>
  <condicaoFaturamento></condicaoFaturamento>
  <tipoPagamento></tipoPagamento>
  <dataPagamento></dataPagamento>
  <tipoDocumento></tipoDocumento>
</prestadorDadosPagamentoWsVo>
<prestadorDadoComplementarWsVo>
  <cabecalho></cabecalho>
  <rodape></rodape>
  <observacao></observacao>
  <textoLivre></textoLivre>
</prestadorDadoComplementarWsVo>
</dadosPrestadorWsVo>
<codigoPrestador></codigoPrestador>
```

```
</AlterarPrestadorWsVo>  
</ser:alterarPrestador>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag IncluirPrestadorWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim
dadosPrestador	dadosPrestador	Sim
codigoPrestador	Alfanumérico	Sim

3.2.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal	-	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel	-	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario	-	Código do Usuário responsável pela ação	Sim ¹

3.2.1.2 Tag dadosPrestador

Tag dadosPrestador

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
tipoPrestador	-	Enum Valores possíveis: • SAUDE • SEGURANCA • AMBOS	Não
tipoPessoa	-	Enum Valores possíveis: • JURIDICA • FISICA	Não
nome	80	Alfanumérico	Sim
razaoSocial	100	Alfanumérico	Não
responsavel	80	Alfanumérico	Não
conselhoClasse	30	Alfanumérico	Não
uf	-	Enum Valores possíveis: • AC • AL • AM • AP • BA • CE • DF • ES • GO • MA • MG	Não

		• MS • MT • PA • PB • PE • PI • PR • RJ • RN • RO • RR • RS • SC • SE • SP • TO	
especialidadeResponsavel1	7	Numérico	Não
especialidadeResponsavel2	7	Numérico	Não
nivelClassificacao	-	Enum Valores possíveis: • PREFERENCIAL • SEGUNDA_OPCAO • ULTIMO_CASO • SOMENTE_CLIENTE_ESPECIFICO	Não
avisoSobrePrestador	4000	Alfanumérico	Não
representanteLegal	80	Alfanumérico	Não
prestadorLocalidadeWsVo	-	prestadorLocalidadeWsVo	Não
prestadorAtendimentoWsVo	-	prestadorAtendimentoWsVo	Não

prestadorContratoWsVo	-	prestadorContratoWsVo	Não
prestadorInformacaoBancariaWsVo	-	prestadorInformacaoBancariaWsVo	Não
prestadorDadosPagamentoWsVo	-	prestadorDadosPagamentoWsVo	Não
prestadorDadoComplementarWsVo	-	prestadorDadoComplementarWsVo	Não

3.2.1.3 Tag prestadorLocalidadeWsVo

Tag prestadorLocalidadeWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
cep	9	Booleano ²	Não
endereco	80	Booleano	Não
numero	20	Booleano	Não
complemento	30	Booleano	Não
bairro	50	Booleano	Não
cidade	50	Booleano	Não
cidadeCodigoIbge	7	Booleano ³	Não
uf	-	Enum ⁴ Valores possíveis: • AC • AL • AM • AP • BA • CE • DF • ES • GO	Não

		• MA • MG • MS • MT • PA • PB • PE • PI • PR • RJ • RN • RO • RR • RS • SC • SE • SP • TO	
atendente	40	Booleano	Não
telefone	30	Numérico ⁵	Não
telefoneCelular	15	Numérico ⁵	Não
fax	20	Numérico ⁵	
email	200	Alfanumérico ⁶	

3.2.1.4 Tag prestadorAtendimentoWsVo

Tag prestadorAtendimentoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
horaInicialAtendimento	7	Numérico ⁷	Não

horaFinalAtendimento	7	Numérico ⁷	Não
tipoAtendimento	-	Enum Valores possíveis: - HORA_MARCADA - ORDEM_CHEGADA	Não
exibirInformacaoPedidoExame	-	Booleano	Não
comentario	4000	Alfanumérico	Não
pagamentoAntecipado	-	Enum ⁸ Valores possíveis: - EM_BRANCO - S - N	Não

3.2.1.5 Tag prestadorContratoWsVo

Tag prestadorContratoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
ativo	-	Booleano	Não
esporadico	-	Booleano	Não
dataContratacao	10	Numérico ⁹	Não
dataCancelamento	10	Numérico ⁹	Não
motivoCancelamento	500	Alfanumérico	Não
statusContrato	100	Alfanumérico	Não

3.2.1.6 Tag prestadorInformacaoBancariaWsVo

Tag prestadorInformacaoBancariaWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
titularConta	50	Alfanumérico	Não
cpf	15	Numérico ¹⁰	Não
cnpj	20	Numérico ¹¹	Não
codigoBanco	7	Numérico	Não
codigoAgencia	14	Alfanumérico	Não
banco	23	Alfanumérico	Não
contaCorrente	23	Alfanumérico	Não

3.2.1.7 Tag prestadorDadosPagamentoWsVo

Tag prestadorDadosPagamentoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
diaDoPagamento	10	Numérico ¹²	Não
prestadorPadrao	-	Numérico	Não
condicaoFaturamento	7	Numérico	Não
tipoPagamento	-	Enum Valores possíveis: • DEPOSITO • BOLETO	Não
dataPagamento	10	Numérico ⁹	Não
tipoDocumento	-	Enum	Não

		Valores possíveis: • EM_BRANCO • NOTA_FISCAL • RPA • FATURA • RECIBO	
--	--	--	--

3.2.1.8 Tag prestadorDadoComplementarWsVo

Tag prestadorDadoComplementarWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
cabecalho	4000	Alfanumérico	Não
rodape	4000	Alfanumérico	Não
observacao	4000	Alfanumérico	Não
textoLivre	4000	Alfanumérico	Não

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. Os valores *default* identificados na *request* de inclusão não são aplicados na *request* de alteração.
3. Os campos enviados **nulos** terão seus valores substituídos pelos valores já cadastrados;
4. Campos do tipo Enum, se nulos ou **vazios**, terão seus valores substituídos pelos valores já cadastrados.

3.3 Mensagem *SOAP request* excluirPrestador

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

```
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ser:excluirPrestador>
    <ExcluirPrestadorWsVo>
      <identificacaoWsVo>
        <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
        <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
        <codigoUsuario></codigoUsuario>
      </identificacaoWsVo>
      <codigoPrestador></codigoPrestador>
    </ExcluirPrestadorWsVo>
  </ser:excluirPrestador>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.3.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag ExcluirExameWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim
codigoPrestador	Alfanumérico	Sim

3.3.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal	-	A informação pode ser consultada nas	Sim

		configurações de integração no cadastro de Empresa	
codigoResponsavel	-	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario	-	Código do Usuário responsável pela ação	Sim ¹

3.3.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

3.4 Mensagem **SOAP** request configurarEmpresasAtendidasPeloPrestador

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:configurarEmpresasAtendidasPeloPrestador>
      <ConfigurarEmpresasAtendidasPeloPrestadorWsVo>
        <identificacaoWsVo>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacaoWsVo>
        <codigoPrestador></codigoPrestador>
        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>
        <tipoBuscaPrestador></tipoBuscaPrestador>
        <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
        <acessaTodasEmpresas></acessaTodasEmpresas>
      </ConfigurarEmpresasAtendidasPeloPrestadorWsVo>
    </ser:configurarEmpresasAtendidasPeloPrestador>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<empresas>  
  <codigo></codigo>  
</empresas>  
</ConfigurarEmpresasAtendidasPeloPrestadorWsVo>  
</ser:configurarEmpresasAtendidasPeloPrestador>
```

3.4.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag ConfigurarEmpresasAtendidasPeloPrestadorWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim
codigoPrestador	Alfanumérico	Sim
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim
tipoBuscaPrestador	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	não
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	não
acessaTodasEmpresas	Booleano	não

Tag Empresas		
Propriedade	Tipo	Obrigatório

codigo	List<String> codigo	Não ¹
--------	---------------------	------------------

3.4.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal	-	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel	-	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario	-	Código do Usuário responsável pela ação	Sim ²

3.4.1.2 Tag ConfigurarEmpresasAtendidasPeloPrestadorWsVo.

Tag ConfigurarEmpresasAtendidasPeloPrestadorWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoPrestador	20	Alfanumérico	Sim
codigoEmpresa	20	Alfanumérico	Sim
condicaoFaturamento	7	Numérico	Não

tipoBuscaPrestador	-	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Não ²
tipoBuscaEmpresa	-	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Não ³
acessaTodasEmpresas	-	Booleano	Não ⁴

3.4.1.3 Considerações para as propriedades

- Os códigos inválidos informados na tag <empresas> serão ignorados pelo webservice.
- Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
- O valor **default é CODIGO_SOC**, se o campo for nulo ou vazio, terão seus valores substituídos pelo valor default.
- O valor **default é FALSE**.

3.4.1.4 Tag Empresas.

Tag Empresas			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigo	30	Alfanumérico	Não ¹

3.4.1.5 Considerações para as propriedades

1. Se a **tag empresas** for vazia ou nula, será removida todas as empresas que o prestador atende.
2. O **default** é o prestador acessa todas as unidades da empresa.

3.5 Mensagem **SOAP** request configurarExamesAtendidosPeloPrestador

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:configurarExamesAtendidosPeloPrestador>
      <ConfigurarExamesAtendidosPeloPrestador>
        <identificacaoWsVo>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacaoWsVo>
        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>
        <codigoPrestador></codigoPrestador>
        <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
        <tipoBuscaPrestador></tipoBuscaPrestador>
        <tipoBuscaExame></tipoBuscaExame>
        <examesAtendido>
          <atendeTodosExames></atendeTodosExames>
          <exame></exame>
        </examesAtendido>
      </ConfigurarExamesAtendidosPeloPrestador>
    </ser:configurarExamesAtendidosPeloPrestador>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

3.5.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag configurarExamesAtendidosPeloPrestador		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim
codigoPrestador	Alfanumérico	Sim
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim
tipoBuscaPrestador	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	não
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	não
tipoBuscaExame	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	não

Tag ExamesAtendido

Propriedade	Tipo	Obrigatório
atendeTodosExames	Booleano	não
exame	List<String> exame	não

3.5.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal	-	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel	-	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario	-	Código do Usuário responsável pela ação	Sim ¹

3.5.1.2 Considerações para as propriedades

1.Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

3.5.1.3 Tag configurarExamesAtendidosPeloPrestador.

Tag configurarExamesAtendidosPeloPrestador			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoPrestador	20	Alfanumérico	Sim ¹
codigoEmpresa	20	Alfanumérico	Sim

condicaoFaturamento	7	Numérico	Não
tipoBuscaPrestador	-	Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Não ²
tipoBuscaEmpresa	-	Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Não ²
tipoBuscaExame	-	Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Não ²

3.5.1.4 Considerações para as propriedades

1.O Prestador tem que ser do tipo **SAÚDE** ou **AMBOS**.

2.O valor **default é CODIGO_SOC**, se o campo for nulo ou vazio, terão seus valores substituídos pelo valor default.

3.5.1.5 Tag examesAtendido.

Tag examesAtendido			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
atendeTodosExames	20	Booleano	Não
exame	20	List<String> exame	Não ¹

3.5.1.5.1 Considerações para as propriedades

1. O **default** `atendeTodosExames` é **FALSE**.

2. Se a **tag exame** for vazia ou nula, será removido todos os exames que o prestador

atende.

3.6 Mensagem **SOAP** request ConfigurarUnidadesAtendidasNaEmpresa

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser: configurarUnidadesAtendidasNaEmpresa>
      <ConfigurarUnidadesAtendidasNaEmpresaWsVo>
        <identificacaoWsVo>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacaoWsVo>
        <codigoPrestador></codigoPrestador>
        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>
        <tipoBuscaPrestador></tipoBuscaPrestador>
        <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
        <unidadesAtendidas>
          <tipoBuscaUnidade></tipoBuscaUnidade>
          <unidades>
            <codigo></codigo>
          </unidades>
        </unidadesAtendidas>
      </ConfigurarUnidadesAtendidasNaEmpresaWsVo>
    </ser: configurarUnidadesAtendidasNaEmpresa>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</unidadesAtendidas>  
</ConfigurarUnidadesAtendidasNaEmpresaWsVo>  
</ser:configurarUnidadesAtendidasNaEmpresa>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.6.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag configurarUnidadesNaEmpresaWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim
codigoPrestador	Alfanumérico	Sim
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim
tipoBuscaPrestador	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	não
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	não
tipoBuscaExame	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	não

Tag UnidadesAtendidas		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
tipoBuscaUnidade	Enum Valores possíveis: - CODIGO - CODIGO_RH - NOME	não
unidades	List<String> codigo	não

Tag unidades		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
codigo	List<String> codigo	não

3.6.1.2 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal	-	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim

codigoResponsavel	-	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario	-	Código do Usuário responsável pela ação	Sim ¹

3.6.1.3 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

3.6.1.4 Tag configurarUnidadesAtendidasNaEmpresa

Tag ConfigurarUnidadesAtendidasNaEmpresa			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoPrestador	20	Alfanumérico	Sim
codigoEmpresa	20	Alfanumérico	Sim
tipoBuscaPrestador	-	Valores possíveis: • CODIGO_SOC • CODIGO_RH	Não ¹
tipoBuscaEmpresa	-	Valores possíveis: • CODIGO_SOC • CODIGO_CLIENTE	Não ¹

3.6.1.5 Considerações para as propriedades

1. O valor **default é CODIGO_SOC**, se o campo for nulo ou vazio, terão seus

valores substituídos pelo valor default.

Tag unidadesAtendidas			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
tipoBuscaUnidade	-	Valores possíveis: - CODIGO - CODIGO_RH - NOME	Não ¹

3.6.1.6 Considerações para as propriedades

1. O valor **default é CODIGO**, se o campo for nulo ou vazio, terão seus valores substituídos pelo valor default.

Tag unidades			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigo		List<String> codigo	Não ¹

3.6.1.7 Considerações para as propriedades

1. Se a **tag codigo** for vazia ou nula, será removido todas as unidades que o prestador atende, e assumido que o mesmo atende a todas as unidades.

4 Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response* incluirPrestador / alterarPrestador

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:incluirPrestadorResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/" /> /
    <ns2:alterarPrestadorResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <PrestadorRetorno>
        <codigo>218</codigo>
        <dadosPrestador>
          <tipoPessoa>FISICA</tipoPessoa>
          <nome>Prestador Documentacao</nome>
          <razaoSocial/>
          <responsavel/>
          <conselhoClasse/>
          <uf>AC</uf>
          <especialidadeResponsavel1>0</especialidadeResponsavel1>
          <especialidadeResponsavel2>0</especialidadeResponsavel2>
          <avisoSobrePrestador/>
          <representanteLegal/>
          <prestadorLocalidadeWsVo>
            <cep/>
            <endereco/>
            <numero/>
            <complemento/>
            <bairro/>
            <cidade/>
```

```
<cidadeCodigoIbge>0</cidadeCodigoIbge>
<atendente/>
<telefone/>
<telefoneCelular/>
<fax/>
<email/>
</prestadorLocalidadeWsVo>
<prestadorAtendimentoWsVo>
  <horaInicialAtendimento>00:00</horaInicialAtendimento>
  <horaFinalAtendimento>00:00</horaFinalAtendimento>
  <tipoAtendimento>HORA_MARCADA</tipoAtendimento>
  <exibirInformacaoPedidoExame>>false</exibirInformacaoPedidoExame>
  <comentario/>
</prestadorAtendimentoWsVo>
<prestadorContratoWsVo>
  <ativo>>true</ativo>
  <esporadico>>false</esporadico>
  <dataContratacao/>
  <dataCancelamento/>
  <motivoCancelamento/>
  <statusContrato/>
</prestadorContratoWsVo>
<prestadorInformacaoBancariaWsVo>
  <titularConta/>
  <cpf/>
  <cnpj/>
  <codigoBanco/>
  <codigoAgencia/>
  <banco/>
```

```
<contaCorrente/>
</prestadorInformacaoBancariaWsVo>
<prestadorDadosPagamentoWsVo>
  <diaDoPagamento>0</diaDoPagamento>
  <prestadorPadrao>>false</prestadorPadrao>
  <condicaoFaturamento>0</condicaoFaturamento>
  <dataPagamento/>
</prestadorDadosPagamentoWsVo>
<prestadorDadoComplementarWsVo>
  <cabecalho/>
  <rodape/>
  <observacao/>
  <textoLivre/>
</prestadorDadoComplementarWsVo>
</dadosPrestador>
<informacaoGeral>
  <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>
  <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>
  <numeroErros>0</numeroErros>
</informacaoGeral>
</PrestadorRetorno>
</ns2:incluirPrestadorResponse> / </ns2:alterarPrestadorResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tag prestadorRetorno

Tag ExameRetorno	
Propriedade	Tipo
codigo	Alfanumérico
dadosPrestador	dadosPrestador
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo

4.1.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
Mensagem	Texto ²
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Numero ³
pedidoProcessamento	Numero ⁴

4.1.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
Código	Texto ⁵
Mensagem	Texto ⁶

4.1.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
2. Retorna a descrição do status da mensagem;

3. Retorna a quantidade de erros na mensagem;
4. Retorna o número do pedido de processamento quando os *endpoints* de exclusão e cópia realizam a exclusão de exame da empresa principal ou copiam um exame da empresa principal para todas as empresas clientes;
5. Retorna o código do erro;
6. Retorna a descrição do erro;

4.2 Mensagem *SOAP response* excluirPrestador

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
  <soap:Body>
    <ns2:excluirPrestadorResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <PrestadorRetorno>
        <informacaoGeral>
          <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>
          <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>
          <numeroErros>0</numeroErros>
        </informacaoGeral>
      </PrestadorRetorno>
    </ns2:excluirPrestadorResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.2.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag prestadorRetorno	
Propriedade	Tipo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo

4.2.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
Mensagem	Texto ²
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Numero ³
pedidoProcessamento	Numero ⁶

4.2.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
Código	Texto ⁴
Mensagem	Texto ⁵

4.2.2 Considerações para as propriedades

- Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
- Retorna a descrição do status da mensagem;

9. Retorna a quantidade de erros na mensagem;
10. Retorna o código do erro;
11. Retorna a descrição do erro;
12. Retorna o número do pedido de processamento quando os *endpoints* de exclusão e cópia realizam a exclusão de exame da empresa principal ou copiam um exame da empresa principal para todas as empresas clientes;

4.3 Mensagem **SOAP response** configurarEmpresasAtendidasPeloPrestador/ configurarExamesAtendidosPeloPrestador/ configurarUnidadesAtendidasNaEmpresa

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:configurarEmpresasAtendidasPeloPrestadorResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
    <ns2:configurarExamesAtendidosPeloPrestadorResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
    <ns2:configurarUnidadesAtendidasNaEmpresaResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <PrestadorRetorno>
        <informacaoGeral>
          <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>
          <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>
          <numeroErros>0</numeroErros>
        </informacaoGeral>
      </PrestadorRetorno>
    </ns2:excluirPrestadorResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.3.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag prestadorRetorno	
Propriedade	Tipo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo

4.3.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
Mensagem	Texto ²
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Número ³

4.3.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
Código	Texto ⁴
Mensagem	Texto ⁵

4.3.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
2. Retorna a descrição do status da mensagem;
3. Retorna a quantidade de erros na mensagem;
4. Retorna o código do erro;
5. Retorna a descrição do erro;

5 Lista de falhas

Segue as principais falhas que podem ocorrer ao utilizar o *Web Service* de Exame.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <soap:Fault>
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>
      <faultstring>The security token could not be authenticated or authorized</faultstring>
    </soap:Fault>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <soap:Fault>
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>
```

```
<faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>  
header.</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** for preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
<soap:Body>  
  
<soap:Fault>  
  
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>  
  
<faultstring>The message has expired</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "*timestamp*" é violado. O *timestamp* verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas na consistência

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição	Observação
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag mensagemOperacaoDetalheList podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.	Quando retornada, necessário contato com o Suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Código Empresa inválida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoEmpresa não representa uma empresa válida.
SOC-203	ERRO. Empresa informada não é de homologação.	Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação, mas a empresa informada não está configurada como de homologação.
SOC-204	ERRO. codigoUsuario Inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoUsuario não configura um código de usuário válido do SOC.
SOC-205	ERRO. Identificação Inválida.	Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.
SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando a empresa não possui o web service habilitado nas Configurações de Integração da empresa.
SOC-207	ERRO. Ip não autorizado.	Mensagem retornada quando o IP de origem da

		requisição não consta nos IPs autorizados configurados na empresa.
SOC-208	ERRO. <i>Login</i> não localizado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o login do usuário informado na propriedade <code>codigoUsuario</code> .
SOC-209	ERRO. O usuário não tem acessos suficientes.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade <code>codigoUsuario</code> não possui os acessos necessários para realizar a ação solicitada.
SOC-210	ERRO. Campos não preenchidos ou preenchidos incorretamente.	Mensagem retornada quando há erro de preenchimento nos campos da requisição.
SOC-301	Campo <code>dadosPrestadorWsVo.numeroCnpj</code> inválido	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade <code>numeroCnpj</code> não é um CNPJ válido.
SOC-302	Campo <code>dadosPrestadorWsVo.numeroCpf</code> inválido	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade <code>numeroCpf</code> não é um CPF válido.
SOC-303	A data de contratação não pode ser posterior à data de cancelamento	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade <code>dataContratacao</code> é uma data maior que o da propriedade <code>dataCancelamento</code> .
SOC-304	A hora inicial em <code>prestadorAtendimentoWsVo</code> não pode ser maior ou igual à hora final	Mensagem retornada quando a hora informada na propriedade <code>horaInicialAtendimento</code> é maior ou igual à hora informada na propriedade <code>horaFinalAtendimento</code>
SOC-305	A especialidade do responsável 1 é inválida	Mensagem retornada quando o código de especialidade informado para o responsável 1 não é válido.
SOC-306	A especialidade do responsável 2 é inválida	Mensagem retornada quando o código de especialidade informado para o responsável 2 não é válido.

SOC-307	A condição de faturamento é inválida	Mensagem retornada quando o código de condição de faturamento não é válido para a empresa informada.
SOC-308	O prestador informado não existe	Mensagem retornada quando não é possível localizar o cadastro de prestador a partir dos dados especificados na requisição.
SOC-309	Prestador cadastrado para exame	Mensagem retornada quando o prestador, o qual está sendo solicitada a exclusão, possui vínculo com exame.
SOC-310	Prestador cadastrado para medição	Mensagem retornada quando o prestador, o qual está sendo solicitada a exclusão, possui vínculo com medição cadastrada na empresa informada.
SOC-311	Prestador Está Relacionado em Atendimento(s) SocNet	Mensagem retornada quando o prestador, o qual está sendo solicitada a exclusão, está vinculado em acesso SOCNET.
SOC-312	Existem múltiplos usuários vinculados a esse Prestador.	Mensagem retornada quando o prestador, o qual está sendo solicitada a exclusão, possui usuários vinculados.
SOC-313	Existe usuário vinculado a esse Prestador.	Mensagem retornada quando o prestador, o qual está sendo solicitada a exclusão, possui usuário vinculado.
SOC-314	É necessário preencher horaInicialAtendimento e horaFinalAtendimento em prestadorAtendimentoWsVo.	Mensagem retornada quando não preenchidas as propriedades horaInicialAtendimento e horaFinalAtendimento.
SOC-315	Código da empresa inválido.	Mensagem retornada quando o código informado não representa uma empresa válida.
SOC-316	Tipo do Prestador não permite ação.	Mensagem retornada quando a ação solicitada não

		é possível para prestadores do tipo informado.
SOC-318	Responsável sem acesso à Empresa.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade responsável não possui acesso à empresa informada na requisição.
SOC-319	Exame informado não encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o exame informado na propriedade exame.
SOC-320	Código da unidade inválido.	Mensagem retornada quando o código de unidade não é válido para a empresa informada.
SOC-321	Nome da unidade inválido.	Mensagem retornada quando o nome de unidade especificada não é válido para a empresa informada, quando utilizada a chave de busca por nome.