

Web Service Solicitação de Processamento

Assíncrono

Especificação Técnica

Versão <1.5>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
11/09/2019	1.0	Elaboração da documentação.	Gustavo Matos
22/10/2019	1.1	Atualizadas as observações dos parâmetros de entrada.	Gustavo Matos
19/12/2019	1.2	Alterado o retorno da propriedade codigoSolicitacao.	Gustavo Matos
19/01/2023	1.3	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	1.4	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
23/10/2023	1.5	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago

Índice

1.	Introdução	4
1.1	Objetivo	4
1.2	Funcionamento	4
1.3	Considerações	4
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	5
2.1	Configuração utilizando a opção 'Utiliza autenticação' no cadastro do Serviço	5
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	6
2.3	Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	9
3.	Entradas	10
3.1	Mensagem <i>SOAP request</i> Porta incluirSolicitacao	10
3.1.1	Tabela de Propriedades da entrada	10
3.1.2	Considerações para as propriedades	11
4.	Saídas	12
4.1	Mensagem <i>SOAP Response</i> Porta incluirSolicitacaoResponse	12
4.1.1	Tabela de Propriedades da Saída	12
4.1.2	Considerações para as propriedades:	13
5.	Lista de falhas	14
5.1	Falhas na requisição	14
5.1.1	Username e password inválidos	14
5.1.2	Tag Header preenchida incorretamente	14
5.1.3	Requisição expirada	15
5.2	Falhas na solicitação do processamento	16

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este Web Service permite a inclusão de solicitação de processamento da funcionalidade "Processamento Assíncrono". Para mais detalhes sobre a funcionalidade, pode ser consultado o tópico "Processamento Assíncrono", disponível no Manual.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no Web Service com os dados de um tipo de processamento existente, o qual será realizada a solicitação de processamento;
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando o ocorrido com a requisição.
3. O WebService foi projetado para incluir uma solicitação de processamento por vez que é invocado.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O arquivo WSDL a ser usado já será enviado com as configurações de acordo com o ambiente que for definido com o cliente.
3. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
4. A solicitação de processamento deve ser referente a um tipo de processamento existente e válido. Os parâmetros devem ser informados de acordo com o tipo desejado.
5. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.

6. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, adota as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security, utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração utilizando a opção 'Utiliza autenticação' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>


```
</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">

  <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

    <ds:X509Data>

      <ds:X509IssuerSerial>

        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

      </ds:X509IssuerSerial>

    </ds:X509Data>

  </wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

        </ds:X509IssuerSerial>
```

```
</ds:X509Data>

</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

<xenc:CipherData>

  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjpg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```


2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo "PasswordDigest"
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Deve ser assinado com o certificado que a AGE fornecerá.
EncryptedKey	Deve ser criptografado com o certificado que a AGE fornecerá.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request* Porta incluirSolicitacao

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:incluirSolicitacao>  
      <ProcessamentoAssincronoWsVo>  
        <identificacaoWsVo>  
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>  
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
          <codigoUsuario></codigoUsuario>  
        </identificacaoWsVo>  
        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
        <tipoProcessamento></tipoProcessamento>  
        <parametros></parametros>  
      </ProcessamentoAssincronoWsVo>  
    </ser:incluirSolicitacao>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag incluirSolicitacao			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag utilizada para identificar a empresa que está enviando a requisição

codigoEmpresa	Numérico	Sim ¹	Código da empresa da solicitação do processamento
tipoProcessamento	Numérico	Sim ²	Código do tipo de processamento a ser solicitado.
parametros	JSON	Sim ³	Parâmetros a serem utilizados para realização do processamento

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim	Código de identificação da empresa principal
codigoResponsavel	Numérico	Sim	Código do usuário responsável pela empresa
codigoUsuario	Alfanumérico	Sim	Código de identificação do usuário responsável pela ação

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Caso informado um campo 'codigoEmpresa' nos parâmetros da solicitação, será considerado o valor informado no campo 'codigoEmpresa' da requisição.
2. Deve ser o código de um tipo de processamento existente, listado no tópico "Tipos de Processamento Assíncrono Disponíveis" do Manual.
3. Os parâmetros devem ser informados de acordo com o formato descrito na documentação do tipo de processamento solicitado.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP Response* Porta incluirSolicitacaoResponse

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <ns2:incluirSolicitacaoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <ProcessamentoAssincronoRetorno>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem></codigoMensagem>  
          <mensagem></mensagem>  
          <mensagemOperacaoDetalheList>  
            <codigo></codigo>  
            <mensagem></mensagem>  
          </mensagemOperacaoDetalheList>  
          <numeroErros></numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
        <codigoSolicitacao></codigoSolicitacao>  
      </ProcessamentoAssincronoRetorno>  
    </ns2:incluirSolicitacaoResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tabela de Propriedades da Saída

ProcessamentoAssincronoRetorno		
Propriedade	Tipo	Observação
informacaoGeral	informacaoGeral	Tag responsável pelo retorno das informações gerais do resultado da requisição
codigoSolicitacao	Numérico ¹	Propriedade responsável pelo retorno do código do pedido de

		processamento incluído.
informacaoGeral		
Propriedade	Tipo	Observação
codigoMensagem	Texto	Código da mensagem de retorno
mensagem	Texto	Descrição da mensagem de retorno
mensagemOperacaoDetalheList	mensagemOperacaoDetalheList	Tag responsável pelo retorno detalhado do resultado da requisição
numeroErros	Número	Quantidade de erros identificados na requisição

mensagemOperacaoDetalheList		
Propriedade	Tipo	Observação
codigo	Texto	Retorna o código da mensagem
mensagem	Texto	Retorna a descrição da mensagem

4.1.2 Considerações para as propriedades:

1. A situação e demais detalhes do pedido de processamento incluído poderão ser consultados pelo usuário responsável da empresa, acessando Menu > Administração > Pedido de Processamento.

5. Lista de falhas

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
      <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
    </soap:Fault>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>  
      <faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>
```


header.</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** é preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

<soap:Fault>

<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>

<faultstring>The message has expired</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "timestamp" é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, um item a verificar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas na solicitação do processamento

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição	Observação
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag mensagemOperacaoDetalheList podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.	Necessário o contato com o Suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Código Empresa inválida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoEmpresa não representa uma empresa válida.
SOC-204	ERRO. codigoUsuario Inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoUsuario não representa um usuário válido.
SOC-205	ERRO. Identificação Invalida.	Mensagem informada quando os valores informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma identificação válida de acesso aos Web Services.
SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando a empresa que está realizando a requisição não possui o Web Service selecionado nas Configurações de Integração.

SOC-301	Processamento já solicitado.	Mensagem retornada quando já existe um processamento do mesmo tipo solicitado na empresa e ainda não processado.
SOC-302	Parâmetros inválidos.	Mensagem retornada quando os argumentos informados na propriedade "parametros" não são válidos. Os parâmetros devem ser informados conforme a documentação do tipo solicitado.
SOC-303	Tipo de processamento inválido.	Mensagem retornada quando o tipo informado na propriedade "tipoProcessamento" não é válido.