

Web Service de Registro de Cadastro Dinâmico Especificação Técnica

Versão <1.3>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
23/11/2020	1.0	Elaboração da documentação	Gustavo Matos
19/01/2023	1.1	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	1.2	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
23/10/2023	1.3	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago

Índice

1. Introdução	4
1.1 Objetivo	4
1.2 Funcionamento	4
1.3 Considerações	4
2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	5
2.1 Configuração Padrão	5
2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	6
2.3 Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	8
3. Entradas.....	10
3.1 Mensagem <i>SOAP request</i> incluir	10
3.1.1 -Tabela de Propriedades da entrada	11
3.1.1.1 Tag <i>identificacaoWsVo</i>	12
3.1.1.2 Tag <i>dadosRegistro</i>	12
3.1.1.3 Tag <i>respostas</i>	13
3.1.2 -Considerações para as propriedades	13
3.2 Mensagem <i>SOAP request</i> alterar	14
3.2.1 -Tabela de Propriedades da entrada	15
3.2.1.1 Tag <i>identificacaoWsVo</i>	16
3.2.1.2 Tag <i>dadosRegistro</i>	16
3.2.1.3 Tag <i>respostas</i>	17
3.2.2 -Considerações para as propriedades	18
3.2.3 Mensagem <i>SOAP request</i> excluir	19
3.2.4 -Tabela de Propriedades da entrada	19
3.2.4.1 Tag <i>identificacaoWsVo</i>	20
4. Saídas	22
4.1 Mensagem <i>SOAP response</i> incluir / alterar	22
4.1.1 -Tag <i>RegistroRetorno</i>	23
4.1.1.1 Tag <i>dadosRegistro</i>	23
4.2 Mensagem <i>SOAP response</i> excluir	24
4.2.1 -Tabela de Propriedades da Saída	25
4.2.1.1 Tag <i>webServiceInfoGeralVo</i>	25
4.2.1.2 Tag <i>mensagemOperacaoDetalheList</i>	25
5. Lista de falhas	26
5.1 Falhas na requisição	26
5.1.1 -Username e password inválidos	26
5.1.2 -Tag Header preenchida incorretamente	26
5.1.3 -Requisição expirada	27
5.2 Falhas na consistência	28

1. Introdução

1.1 Objetivo

Possibilitar que o cliente realize a inclusão, alteração e exclusão de registros de cadastro dinâmico, a partir do consumo de WebService.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados do registro que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando o sucesso da operação, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para incluir, alterar ou excluir um registro por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado está disponível nas configurações de integração do usuário.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O usuário informado no campo "codigoUsuario" da TAG de identificação deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descritos no cadastro do Serviço, no campo Observações.
6. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
7. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, adota as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security, utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

A configuração padrão diz respeito ao uso de autenticação, que é um requisito obrigatório.

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

```
<soapenv:Header>

  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

    <ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

      <ds:SignedInfo>

        <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#">

          <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

        </ds:CanonicalizationMethod>

        <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />

        <ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

          <ds:Transforms>

            <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

              <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

            </ds:Transform>

          </ds:Transforms>

          <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

          <ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

        </ds:Reference>

      </ds:SignedInfo>

      <ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

      <ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">
```

```
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">
  <ds:X509Data>
    <ds:X509IssuerSerial>
      <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
      <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
    </ds:X509IssuerSerial>
  </ds:X509Data>
</wsse:SecurityTokenReference>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>
  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <wsse:SecurityTokenReference>
      <ds:X509Data>
        <ds:X509IssuerSerial>
          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
        </ds:X509IssuerSerial>
      </ds:X509Data>
    </wsse:SecurityTokenReference>
  </ds:KeyInfo>
  <xenc:CipherData>
```

```
<xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yhg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto.

	Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request* incluir

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:incluir>

      <IncluirRegistro>

        <identificacao>

          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>

          <codigoUsuario></codigoUsuario>

        </identificacao>

        <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>

        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>

        <codigoCadastroDinamico></codigoCadastroDinamico>

        <dadosRegistro>

          <codigoExterno></codigoExterno>

          <ativo></ativo>

          <descricao></descricao>

          <observacao></observacao>

        </dadosRegistro>

        <respostas>

          <resposta>

            <codigoItemPergunta></codigoItemPergunta>

            <numeroLinhaRepeticao></numeroLinhaRepeticao>

            <resposta></resposta>

            <retorno></retorno>

          </resposta>

        </respostas>

      </IncluirRegistro>

    </ser:incluir>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
</resposta>  
</respostas>  
</dadosRegistro>  
</IncluirRegistro>  
</ser:incluir>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag IncluirRegistro			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag destinada à identificação da empresa que está realizando a requisição
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Não	Critério de busca a ser utilizado para localizar a empresa do cadastro dinâmico. O valor preenchido deve corresponder ao valor informado na propriedade codigoEmpresa. Valor padrão: CODIGO_SOC
codigoEmpresa	Numérico	Sim	Código da empresa do cadastro dinâmico
codigoCadastroDinamico	Numérico	Sim	Código do cadastro

			dinâmico
dadosRegistro	dadosRegistro	Sim	Tag destinada aos dados do registro de cadastro dinâmico a ser incluído

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal	-	Código SOC de identificação da empresa principal. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.	Sim
codigoResponsavel	-	Código de identificação do usuário responsável da empresa informada. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.	Sim
codigoUsuario	-	Código do Usuário responsável pela ação.	Sim ¹

3.1.1.2 Tag dadosRegistro

Tag dadosRegistro				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoExterno	-	Numérico	Não ²	Código externo do registro.
ativo	true/false	Booleano	Não	Situação do registro.
descricao	255	Alfanumérico	Sim	Descrição do registro.

observacao	450	Alfanumérico	Não ³	Observação do registro.
respostas	-	resposta	Não	Tag destinada aos dados de resposta de personalização, quando houver personalização vinculada ao cadastro dinâmico.

3.1.1.3 Tag respostas

Tag resposta				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoItemPergunta	-	Numérico	Não	Código do item da pergunta de personalização.
numeroLinhaRepeticao	-	Numérico	Não ⁴	Código da linha da repetição, quando o tipo da pergunta for Repetição.
resposta	-	-	Não ⁵	Resposta do item da pergunta da personalização.

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários, descritos no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. Somente deve ser informado quando o cadastro dinâmico estiver configurado com o campo "Usa campo Código Externo" habilitado.
3. Somente deve ser informado quando o cadastro dinâmico estiver configurado com o campo "Usa campo Observação" habilitado.

4. Os códigos informados devem ser sequenciais, iniciados em 1.
5. O tipo do campo deve corresponder à configuração do campo informado na propriedade `codigoItemPergunta`.

3.2 Mensagem **SOAP request** alterar

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:alterar>
      <AlterarRegistro>
        <identificacao>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacao>
        <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>
        <codigoCadastroDinamico></codigoCadastroDinamico>
        <dadosRegistro>
          <codigoExterno></codigoExterno>
          <ativo></ativo>
          <descricao></descricao>
          <observacao></observacao>
          <respostas>
            <resposta>
              <codigoItemPergunta></codigoItemPergunta>
              <numeroLinhaRepeticao></numeroLinhaRepeticao>
              <resposta></resposta>
            </resposta>
          </respostas>
        </dadosRegistro>
      </AlterarRegistro>
    </ser:alterar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<retorno></retorno>  
</resposta>  
</respostas>  
</dadosRegistro>  
<codigo></codigo>  
</AlterarRegistro>  
</ser:alterar>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag AlterarRegistro			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag destinada à identificação da empresa que está realizando a requisição
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Não	Critério de busca a ser utilizado para localizar a empresa do cadastro dinâmico. O valor preenchido deve corresponder ao informado na propriedade codigoEmpresa. Valor padrão: CODIGO_SOC
codigoEmpresa	Numérico	Sim	Código da empresa do

			cadastro dinâmico
codigoCadastroDinamico	Numérico	Sim	Código do cadastro dinâmico
dadosRegistro	dadosRegistro	Sim	Tag destinada aos dados do registro de cadastro dinâmico a ser incluído
codigo	Numérico	Sim	Código do registro de cadastro dinâmico a ser alterado

3.2.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal	-	Código SOC de identificação da empresa principal. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.	Sim
codigoResponsavel	-	Código de identificação do usuário responsável da empresa informada. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.	Sim
codigoUsuario	-	Código do Usuário responsável pela ação.	Sim ¹

3.2.1.2 Tag dadosRegistro

Tag dadosRegistro				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação

codigoExterno	-	Numérico	Não ²	Código externo do registro.
ativo	true/false	Booleano	Não	Situação do registro.
descricao	255	Alfanumérico	Sim	Descrição do registro.
observacao	450	Alfanumérico	Não ³	Observação do registro.
respostas	-	resposta	Não ⁴	Tag destinada aos dados de resposta de personalização, quando houver personalização vinculada ao cadastro dinâmico.

3.2.1.3 Tag respostas

Tag resposta				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoItemPergunta	-	Numérico	Não	Código do item da pergunta de personalização.
numeroLinhaRepeticao	-	Numérico	Não ⁵	Código da linha da repetição, quando o tipo da pergunta for Repetição.
resposta	-	-	Não ⁶	Resposta do item da pergunta da personalização.

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários, descritos no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. Somente deve ser informado quando o cadastro dinâmico estiver configurado com o campo "Usa campo Código Externo" habilitado.
3. Somente deve ser informado quando o cadastro dinâmico estiver configurado com o campo "Usa campo Observação" habilitado.
4. Na alteração de registro, as respostas existentes serão sobrescritas com os valores informados na requisição.
5. Os códigos informados devem ser sequenciais, iniciados em 1.
6. O tipo do campo deve corresponder à configuração do campo informado na propriedade `codigoItemPergunta`.

3.2.3 Mensagem *SOAP request* excluir

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:excluir>

      <ExcluirRegistro>

        <identificacao>

          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>

          <codigoUsuario></codigoUsuario>

        </identificacao>

        <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>

        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>

        <codigoCadastroDinamico></codigoCadastroDinamico>

        <codigo></codigo>

      </ExcluirRegistro>

    </ser:excluir>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

3.2.4 Tabela de Propriedades da entrada

Tag ExcluirRegistro			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag responsável pela

			identificação da empresa que está enviando a requisição.
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Não	Critério de busca a ser utilizado para localizar a empresa do cadastro dinâmico. O valor preenchido deve corresponder ao informado na propriedade codigoEmpresa. Valor padrão: CODIGO_SOC
codigoEmpresa	Numérico	Sim	Código da empresa do cadastro dinâmico
codigoCadastroDinamico	Numérico	Sim	Código do cadastro dinâmico
codigo	Numérico	Sim	Código do registro a ser excluído.

3.2.4.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal	-	Código SOC de identificação da empresa principal. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.	Sim
codigoResponsavel	-	Código de identificação do usuário	Sim

		responsável da empresa informada. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.	
codigoUsuario	-	Código do Usuário responsável pela ação	Sim ²

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response* incluir / alterar

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:incluirResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <RegistroRetorno>  
        <codigo></codigo>  
        <dadosRegistro>  
          <codigoExterno></codigoExterno>  
          <ativo></ativo>  
          <descricao></descricao>  
          <observacao></observacao>  
        </dadosRegistro>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem></codigoMensagem>  
          <mensagem></mensagem>  
          <numeroErros></numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
      </RegistroRetorno>  
    </ns2:incluirResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tag RegistroRetorno

Tag RegistroRetorno		
Propriedade	Tipo	Observação
dadosRegistro	dadosRegistro	Retorna os dados do registro incluído/alterado.
informacaoGeral	informacaoGeral	Retorna as informações gerais da execução da ação solicitada.

4.1.1.1 Tag dadosRegistro

Propriedade	Tipo	Observação
codigoExterno	Numérico	Retorna o Código Externo do registro incluído/alterado.
ativo	Booleano	Retorna a Situação do registro incluído/alterado.
descricao	Alfanumérico	Retorna a Descrição do registro incluído/alterado.
observacao	Alfanumérico	Retorna a Observação do registro incluído/alterado.
respostas	resposta	Retorna os dados das respostas do registro incluído/alterado. Caso exista algum erro no preenchimento de alguma resposta, a mensagem de retorno será exibida nesta propriedade.

4.2 Mensagem *SOAP response* excluir

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:excluirResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <RegistroRetorno>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem> </codigoMensagem>  
          <mensagem> </mensagem>  
          <mensagemOperacaoDetalheList>  
            <codigo> </codigo>  
            <mensagem> </mensagem>  
          </mensagemOperacaoDetalheList>  
          <numeroErros> </numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
      </RegistroRetorno>  
    </ns2:excluirResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```


4.2.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag RegistroRetorno	
Propriedade	Tipo
informacaoGeral	informacaoGeral

4.2.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag informacaoGeral		
Propriedade	Tipo	Observação
codigoMensagem	Texto	Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro.
Mensagem	Texto	Retorna a descrição do status da mensagem.
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList	Tag responsável pelo retorno dos detalhes da reposta de execução.
numeroErros	Numero	Retorna a quantidade de erros na mensagem.

4.2.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList		
Propriedade	Tipo	Observação
Código	Texto	Retorna o código do erro
Mensagem	Texto	Retorna a descrição do erro

5 Lista de falhas

Abaixo estão listadas as principais falhas que podem ser retornadas durante o consumo do Web Service Registro de Cadastro Dinâmico.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>
```

```
<faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>  
header.</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** for preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
<soap:Body>  
  
<soap:Fault>  
  
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>  
  
<faultstring>The message has expired</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "*timestamp*" é violado. O *timestamp* verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas na consistência

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição	Observação
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag mensagemOperacaoDetalheList podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.	Quando retornada, necessário contato com o Suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Código Empresa inválida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoEmpresa não representa uma empresa válida.
SOC-203	ERRO. Empresa informada não é de homologação.	Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação, mas a empresa informada não está configurada como de homologação.
SOC-204	ERRO. codigoUsuario Inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoUsuario não configura um código de usuário válido do SOC.
SOC-205	ERRO. Identificação Inválida.	Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.
SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando a empresa não possui o web service habilitado nas Configurações de Integração da empresa.
SOC-207	ERRO. Ip não autorizado.	Mensagem retornada quando o IP de origem da

		requisição não consta nos IPs autorizados configurados na empresa.
SOC-208	ERRO. <i>Login</i> não localizado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o login do usuário informado na propriedade <code>codigoUsuario</code> .
SOC-209	ERRO. O usuário não tem acessos suficientes.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade <code>codigoUsuario</code> não possui os acessos necessários para realizar a ação solicitada.
SOC-210	ERRO. Campos não preenchidos ou preenchidos incorretamente.	Mensagem retornada quando há erro de preenchimento nos campos da requisição.
SOC-301	Cadastro Dinâmico não encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o cadastro dinâmico informado na propriedade <code>codigoCadastroDinamico</code> .
SOC-302	Descrição do registro já existe.	Mensagem retornada quando já existe um registro com a mesma descrição no cadastro dinâmico informado.
SOC-303	Erro na validação das respostas da personalização.	Mensagem retornada quando existe algum erro no preenchimento das respostas de personalização. Os detalhes da falha de preenchimento são retornados na propriedade <code>retorno</code> da tag <code>respostas</code> .
SOC-304	Registro não encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o registro informado na propriedade <code>codigo</code> .