

WebService Resposta eSocial

Especificação Técnica

Versão <1.9>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
16/08/2016	<1.0>	Criação da documentação do WS eSocial	Rodrigo Vianna
30/01/2017	<1.1>	Adicionado lista de falhas na requisição	Roseane Alves
19/10/2018	<1.2>	Adicionando campos novos eSocial	Henrique Veloso
15/01/2019	<1.3>	Adicionado tamanho dos campos na Tag ESocialIncluirRespostaWsVo	Marcos Santiago
27/09/2019	<1.4>	Atualizada a observação de preenchimento do campo descricaoRetorno	Gustavo Matos
08/07/2021	<1.5>	Adicionada tabela com lista de falhas na consistência e novo item SOC-318	Marcos Santiago
03/01/2022	<1.6>	Adicionados endpoint <i>incluirRespostas</i> e o status "Integração"	Marcos Santiago
18/07/2022	<1.7>	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	<1.8>	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
23/10/2023	<1.9>	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago

Índice

1.	Introdução	4
1.1	Objetivo	4
1.2	Funcionamento	4
1.3	Considerações	4
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	5
2.1	Configuração padrão	5
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	6
2.3	Considerações para as Propriedades da tag wsse security	9
2.4	Configurações adicionais para a tag wsse security	9
3.	Entradas	10
3.1	Mensagem SOAP Request incluirRespostaEsocial	10
3.1.1	Tabela de Propriedades da entrada	11
3.1.2	Considerações para as propriedades	12
3.2	Mensagem SOAP Request incluirRespostas	13
3.2.1	Tabela de Propriedades da entrada	14
3.2.2	Considerações para as propriedades	15
4.	Saídas	18
4.1	Mensagem SOAP response incluirRespostaEsocial	18
4.1.1	Tabela de Propriedades da Saída	18
4.2	Mensagem SOAP response incluirRespostas	19
4.2.1	Tabela de Propriedades da Saída	20
5.	Lista de falhas	21
5.1	Falhas na requisição	21
5.1.1	Username e password inválidos	21
5.1.2	Tag Header preenchida incorretamente	21
5.1.3	Requisição expirada	22
5.2	Falhas na consistência	23

1. Introdução

1.1 Objetivo

Serviço que permite a inserção do Campo Número de Recibo do Modulo 'Gestão de Arquivos eSocial'.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados do usuário que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando os status da requisição, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
3. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
4. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos *WebServices*, A AGE Desenvolvimento LTDA, começou a adotar as políticas de segurança fornecidas pela especificação *WS-Security*, utilizando a *TAG Header* com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração padrão

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

```
<soapenv:Header>

    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

        <ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

            <ds:SignedInfo>

                <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#">

                    <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

                </ds:CanonicalizationMethod>

                <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

                <ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

                    <ds:Transforms>

                        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

                            <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

                        </ds:Transform>

                    </ds:Transforms>

                    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

                    <ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

                </ds:Reference>

            </ds:SignedInfo>

            <ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

            <ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">
```

```
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">
  <ds:X509Data>
    <ds:X509IssuerSerial>
      <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
      <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
    </ds:X509IssuerSerial>
  </ds:X509Data>
</wsse:SecurityTokenReference>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>
  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <wsse:SecurityTokenReference>
      <ds:X509Data>
        <ds:X509IssuerSerial>
          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
        </ds:X509IssuerSerial>
      </ds:X509Data>
    </wsse:SecurityTokenReference>
  </ds:KeyInfo>
  <xenc:CipherData>
    <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>
```

```
</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-
1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yhg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```


2.3 Considerações para as Propriedades da tag wsse security

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

2.4 Configurações adicionais para a tag wsse security

Para melhorar ainda mais a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, disponibiliza a opção de criptografia e assinatura digital nos WebServices. Quando utilizado a url da versão com segurança deverá ser adicionado as tags Signature e EncryptedKey no header da requisição.

A AGE fornecerá um keystore contendo dois alias. Para a assinatura digital (Signature) utilizar o alias clientkey e para a criptografia (EncryptedKey) utilizar o alias serverkey.

O webservice com segurança adicional é utilizado em uma URL diferente da convencional. O

endereço consta no WSDL do serviço.

3. Entradas

3.1 Mensagem SOAP Request incluirRespostaEsocial

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:incluirRespostaEsocial>
      <incluirResposta>
        <identificacaoWsVo>
          <chaveAcesso>?</chaveAcesso>
          <codigoEmpresaPrincipal>?</codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel>?</codigoResponsavel>
          <homologacao>?</homologacao>
          <codigoUsuario>?</codigoUsuario>
        </identificacaoWsVo>
        <codigoEmpresa>?</codigoEmpresa>
        <tipoBuscaEmpresa>?</tipoBuscaEmpresa>
        <numeroRecibo>?</numeroRecibo>
        <idArquivo>?</idArquivo>
        <status>?</status>
        <descricaoRetorno>?</descricaoRetorno>
      </incluirResposta>
    </ser:incluirRespostaEsocial>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag ESocialIncluirRespostaWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresa		Alfanumérico	Sim ²
status	1	Numérico	Sim ^{3, 8}
numeroRecibo	50	Alfanumérico	Sim ⁴
idArquivo	36	Alfanumérico	Sim ⁵
tipoBuscaEmpresa		ENUM: valores possíveis: <i>CODIGO_SOC</i> , <i>CODIGO_CLIENTE</i>	Não ⁶
descricaoRetorno	2048	Alfanumérico	Não ⁷

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
chaveAcesso		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim ¹
codigoEmpresaPrincipal		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim ¹
codigoResponsavel		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim ¹

codigoUsuario		Código do Usuário responsável pela ação	Sim ¹
---------------	--	---	------------------

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no Cadastro de Empresa;
2. O código da empresa onde você deseja fazer a inclusão
3. Status de NOK, OK e Integração representados pelo valor 1(como NOK), 2(como OK) e 13(como Integração), respectivamente.
4. Número do recibo é fornecido pelo eSocial através de serviços de mensageria;
5. O idArquivo é o atributo 'id' que está localizado na primeira linha dentro do arquivo gerado pelo modulo Gestão Arquivos eSocial.;
6. Tipo de busca por empresa pelo código da empresa SOC, ou CLIENTE. Este campo não é obrigatório
7. Campo que deve ser preenchido com o erro retornado pelo eSocial, quando houver um.

Os dados de erro (Código e Descrição) poderão ser enviados de 3 formas:

- A. **Padrão estruturado:** O código e descrição do erro devem ser informados na estrutura "Erro código : Descrição :", separados por quebra de linha quando necessário informar mais que uma ocorrência. O espaçamento e pontuação deve seguir o formato do exemplo abaixo.

Exemplo:

`<descricaoRetorno>`Erro código :180 Descrição :Verifique se a data do afastamento está correta.

Erro código :183 Descrição :Utilize o evento de admissão para cadastramento do vínculo trabalhista.`</descricaoRetorno>`

- B. **Padrão eSocial:** Deve ser enviado o trecho referente às ocorrências, exatamente como contido no XML retornado pelo eSocial, utilizando a indicação de dados CDATA.

Exemplo:

`<descricaoRetorno><![CDATA[
<ocorrencias>`

```
<ocorrencia>  
  <tipo>1</tipo>  
  <codigo>180</codigo>  
  <descricao>O Vinculo Trabalhista não foi localizado.</descricao>  
  <localizacao/>  
</ocorrencia>  
</ocorrencias>]]></descricaoRetorno>
```

- C. **Erro não identificado:** Quando o código do retorno não for identificado na requisição ou não existir correspondência para o mesmo no Portal eSocial, será atribuído o código 300. O valor informado no campo <descricaoRetorno> será atribuído ao campo "Descrição" do Portal eSocial.

Exemplo:

```
<descricaoRetorno>O Vinculo Trabalhista não foi localizado.  
</descricaoRetorno>
```

8. Apenas eventos que estejam com o Status "Pendente" podem ser alterados para o Status "Integração".

3.2 Mensagem SOAP Request incluirRespostas

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:incluirRespostas>  
      <lote>  
        <identificacao>  
          <chaveAcesso>?</chaveAcesso>  
          <codigoEmpresaPrincipal>?</codigoEmpresaPrincipal>  
          <codigoResponsavel>?</codigoResponsavel>  
          <homologacao>?</homologacao>  
          <codigoUsuario>?</codigoUsuario>  
        </identificacao>  
        <codigoEmpresa>?</codigoEmpresa>  
        <tipoBuscaEmpresa>?</tipoBuscaEmpresa>
```

```
<respostas>
  <resposta>
    <numeroRecibo>?</numeroRecibo>
    <idArquivo>?</idArquivo>
    <status>?</status>
    <descricaoRetorno>?</descricaoRetorno>
  </resposta>
</respostas>
</lote>
</ser:incluirRespostas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag lote			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresa		Alfanumérico	Sim
tipoBuscaEmpresa		ENUM: valores possíveis: <i>CODIGO_SOC</i> , <i>CODIGO_CLIENTE</i>	Não
respostas		List<String> resposta	Sim ²

Tag resposta			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
status	1	Numérico	Sim ^{3, 7}

numeroRecibo	50	Alfanumérico	Sim ⁴
idArquivo	36	Alfanumérico	Sim ⁵
descricaoRetorno	2048	Alfanumérico	Não ⁶

3.2.1.1 Tag identificacao

Tag identificacao			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
chaveAcesso		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim ¹
codigoEmpresaPrincipal		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim ¹
codigoResponsavel		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim ¹
codigoUsuario		Código do Usuário responsável pela ação	Sim ¹

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no Cadastro de Empresa;
2. Lista de respostas limitada a 200 registros por requisição. A tag <resposta> deve ser repetida de acordo com a quantidade de respostas que serão informadas, por exemplo:

```
<respostas>  
  <resposta>  
    <numeroRecibo/>  
    <idArquivo>.</idArquivo>  
    <status>13</status>
```

```
<descricaoRetorno/>
</resposta>
<resposta>
  <numeroRecibo/>
  <idArquivo>.</idArquivo>
  <status>13</status>
  <descricaoRetorno/>
</resposta>
<resposta>
  <numeroRecibo>.</numeroRecibo>
  <idArquivo>.</idArquivo>
  <status>2</status>
  <descricaoRetorno/>
</resposta>
</respostas>
```

3. Status de NOK, OK e Integração representados pelo valor 1(como NOK), 2(como OK) e 13(como Integração), respectivamente;
4. Número do recibo é fornecido pelo eSocial através de serviços de mensageria;
5. O idArquivo é o atributo 'id' que está localizado na primeira linha dentro do arquivo gerado pelo modulo Gestão Arquivos eSocial;
6. Campo que deve ser preenchido com o erro retornado pelo eSocial, quando houver um.

Os dados de erro (Código e Descrição) poderão ser enviados de 3 formas:

- A. **Padrão estruturado:** O código e descrição do erro devem ser informados na estrutura "Erro código : Descrição :", separados por quebra de linha quando necessário informar mais que uma ocorrência. O espaçamento e pontuação deve seguir o formato do exemplo abaixo.

Exemplo:

<descricaoRetorno>Erro código :180 Descrição :Verifique se a data do afastamento está correta.

Erro código :183 Descrição :Utilize o evento de admissão para cadastramento do vínculo trabalhista.</descricaoRetorno>

- B. **Padrão eSocial:** Deve ser enviado o trecho referente às ocorrências,

exatamente como contido no XML retornado pelo eSocial, utilizando a indicação de dados CDATA.

Exemplo:

```
<descricaoRetorno><![CDATA[  
  <ocorrencias>  
    <ocorrencia>  
      <tipo>1</tipo>  
      <codigo>180</codigo>  
      <descricao>O Vinculo Trabalhista não foi localizado.</descricao>  
      <localizacao/>  
    </ocorrencia>  
  </ocorrencias>]]></descricaoRetorno>
```

- C. **Erro não identificado:** Quando o código do retorno não for identificado na requisição ou não existir correspondência para o mesmo no Portal eSocial, será atribuído o código 300. O valor informado no campo <descricaoRetorno> será atribuído ao campo "Descrição" do Portal eSocial.

Exemplo:

```
<descricaoRetorno>O Vinculo Trabalhista não foi localizado.  
</descricaoRetorno>
```

7. Apenas eventos que estejam com o Status "Pendente" podem ser alterados para o Status "Integração".

4. Saídas

4.1 Mensagem SOAP response incluirRespostaEsocial

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:incluirRespostaEsocialResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <ESocialRetorno>
        <efetuouOperacao> </efetuouOperacao>
        <informacaoGeral>
          <codigoMensagem> </codigoMensagem>
          <mensagem>.</mensagem>
          <mensagemOperacaoDetalheList>
            <codigo></codigo>
            <mensagem></mensagem>
          </mensagemOperacaoDetalheList>
          <numeroErros></numeroErros>
        </informacaoGeral>
      </ESocialRetorno>
    </ns2:incluirRespostaEsocialResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag informacaoGeral	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
mensagem	Texto ²

numeroErros	Numero ³
Tag mensagemOperacaoDetalheList	
codigo	Texto ⁴
mensagem	Texto ⁵

4.2 Mensagem SOAP response incluirRespostas

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:incluirRespostasResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <respostas>
        <informacaoGeral>
          <codigoMensagem></codigoMensagem>
          <mensagem>.</mensagem>
          <numeroErros></numeroErros>
        </informacaoGeral>
        <resposta>
          <idArquivo></idArquivo>
          <informacao>
            <codigo></codigo>
            <mensagem>.</mensagem>
          </informacao>
        </resposta>
      </respostas>
    </ns2:incluirRespostasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.2.1 Tabela de Propriedades da Saída

respostasRetorno		
Propriedade	Tipo	Observação
informacaoGeral	informacaoGeral	Tag responsável pelo retorno das informações gerais do resultado da requisição
resposta	resposta	Tag responsável pelo retorno do idArquivo da resposta incluída
informacaoGeral		
Propriedade	Tipo	Observação
codigoMensagem	Texto	Código da mensagem de retorno
mensagem	Texto	Descrição da mensagem de retorno
mensagemOperacaoDetalheList	mensagemOperacaoDetalheList	Tag responsável pelo retorno detalhado do resultado da requisição
numeroErros	Número	Quantidade de erros identificados na requisição

mensagemOperacaoDetalheList		
Propriedade	Tipo	Observação
codigo	Texto	Retorna o código da mensagem
mensagem	Texto	Retorna a descrição da mensagem

5. Lista de falhas

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  </SOAP-ENV:Header>  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
      <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
    </soap:Fault>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  </SOAP-ENV:Header>  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>  
      <faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>
```

```
header.</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** é preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
      <soap:Fault>
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>
        <faultstring>The message has expired</faultstring>
      </soap:Fault>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança “timestamp” é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, um item a verificar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas na consistência

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição	Observação
SOC-101	Processado com aviso	Mensagem retornada pelo endpoint <i>incluirRespostas</i> quando ao menos um registro gerou falha.
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag <i>mensagemOperacaoDetalheList</i> podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.	Quando retornada, necessário contato com o Suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Código Empresa inválida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade <i>codigoEmpresa</i> não representa uma empresa válida.
SOC-203	ERRO. Empresa informada não é de homologação.	Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação, mas a empresa informada não está configurada como de homologação.
SOC-204	ERRO. <i>codigoUsuario</i> Inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade <i>codigoUsuario</i> não configura um código de usuário válido do SOC.

SOC-205	ERRO. Identificação Inválida.	Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.
SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando a empresa não possui o web service habilitado nas Configurações de Integração da empresa.
SOC-208	ERRO. <i>Login</i> não localizado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o login do usuário informado na propriedade codigoUsuario.
SOC-209	ERRO. O usuário não tem acessos suficientes.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade codigoUsuario não possui os acessos necessários para realizar a ação solicitada.
SOC-210	ERRO. Campos não preenchidos ou preenchidos incorretamente.	Mensagem retornada quando há erro de preenchimento nos campos da requisição.
SOC-318	ERRO. O campo idArquivo informado não é válido	Mensagem retornada quando o idArquivo informado na requisição não é válido.
SOC-319	ERRO. Não é possível alterar o status para 'Integração' de um registro que não esteja pendente	Mensagem retornada quando o evento informado não está com status "Pendente", por regra, não é possível alterar para o Status "Integração" eventos que não estão pendentes.