



WS SOCGED

Especificação Técnica

Versão <1.5>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
25/09/2019	<1.0>	Elaboração da documentação	Gustavo Matos
22/01/2020	<1.1>	Atualização da lista de possíveis inconsistências	Gustavo Matos
22/10/2020	<1.1.1>	Atualização da observação da propriedade codigoEmpresa	Gustavo Matos
26/10/2020	<1.2>	Inclusão do endpoint incluirSocged	Gustavo Matos
19/01/2023	<1.3>	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	<1.4>	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
23/10/2023	<1.5>	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago

Índice

1.	Introdução	4
1.1	Objetivo	4
1.2	Funcionamento	4
1.3	Considerações	4
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso ao Serviço	5
2.1	Configuração Padrão	5
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	6
2.3	Considerações para as Propriedades da Tag wsse security	8
2.4	Configurações adicionais para a tag wsse security	9
3.	Entradas	10
3.1	Mensagem <i>SOAP request incluirSocGed</i>	10
3.1.1	Tabela de Propriedades da entrada	11
3.1.2	Considerações para as propriedades	13
3.2	Mensagem <i>SOAP request alterarSocGed</i>	14
3.2.1	Tabela de Propriedades da entrada	15
3.2.2	Considerações para as propriedades	16
3.3	Mensagem <i>SOAP request excluirSocGed</i>	16
3.3.1	Tabela de Propriedades da entrada	17
3.3.2	Tag identificacaoWsVo	18
3.3.3	Considerações para as propriedades	18
4.	Saídas	19
4.1	Mensagem <i>SOAP response incluirSocGed</i>	19
4.1.1	Tabela de propriedades da Saída	20
4.1.2	Tag gedWsVo	20
4.1.3	Tag informacaoGeral	21
4.1.3	Tag mensagemOperacaoDetalheList	22
4.2	Mensagem <i>SOAP response alterarSocGed</i>	22
4.1.1	Tabela de propriedades da Saída	23
4.1.2	Tag gedWsVo	23
4.1.3	Tag informacaoGeral	24
4.1.3	Tag mensagemOperacaoDetalheList	25
4.3	Mensagem <i>SOAP response excluirSocGed</i>	25
4.2.1	Tag informacaoGeral	25
4.2.2	Tag mensagemOperacaoDetalheList	26
5.	Lista de falhas	27
5.1	Falhas na requisição	27
5.1.1	Username e password inválidos	27
5.1.2	Tag Header preenchida incorretamente	27
5.1.3	Requisição expirada	28
5.2	Falhas de Acesso e consistência	29

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este serviço tem como objetivo permitir a inclusão, alteração e exclusão do cadastro de SOCGED.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no WebService com as informações do SOCGED que será manipulado.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando o sucesso da operação, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O usuário informado deverá ter acesso a alteração e exclusão do cadastro de SOCGED.
3. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
4. O Web Service foi projetado para incluir, alterar ou excluir um SOCGED por vez que é invocado.
5. A entrada de exclusão excluirá os arquivos contidos no SOCGED informado, bem como o cadastro dele.
6. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
7. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso ao Serviço

Para melhorar a segurança dos Web Services, A AGE Desenvolvimento LTDA, começou a adotar as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security. Utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política, segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

```
<soapenv:Header>
```

```
  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-  
wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
```

```
    <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">
```

```
      <wsu:Created>xxxx</wsu:Created>
```

```
      <wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>
```

```
    </wsu:Timestamp>
```

```
    <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-  
32E6B34377D7E4A58614607283662221">
```

```
      <wsse:Username>xxxx</wsse:Username>
```

```
      <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-  
username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>
```

```
      <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>
```

```
      <wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>
```

```
    </wsse:UsernameToken>
```

```
  </wsse:Security>
```

```
</soapenv:Header>
```

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

*<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">*

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

*<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">*

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

*<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">*

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">

<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-4AE8A4927DB1928358141520612833341">


```
<ds:X509Data>

  <ds:X509IssuerSerial>

    <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

    <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

  </ds:X509IssuerSerial>

</ds:X509Data>

</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

<ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

  <wsse:SecurityTokenReference>

    <ds:X509Data>

      <ds:X509IssuerSerial>

        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

      </ds:X509IssuerSerial>

    </ds:X509Data>

  </wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

<xenc:CipherData>

  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>
```

```
</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

    <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

    <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

    <wsse:Username>#####</wsse:Username>

    <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####</wsse:Password>

    <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yJg==</wsse:Nonce>

    <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da Tag wsse security

Propriedade	Detalhes
<i>Timestamp</i>	É o tempo de validade da requisição, Recomendamos o uso de um minuto, Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
<i>Username</i>	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
<i>Password</i>	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo

	"PasswordDigest".
<i>Nonce</i>	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
<i>Signature</i>	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
<i>EncryptedKey</i>	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

2.4 Configurações adicionais para a tag wsse security

Para melhorar ainda mais a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, disponibiliza a opção de criptografia e assinatura digital nos WebServices. Quando utilizado a url da versão com segurança deverá ser adicionado as tags Signature e EncryptedKey no header da requisição.

A AGE fornecerá um keystore contendo dois alias. Para a assinatura digital (Signature) utilizar o alias clientkey e para a criptografia (EncryptedKey) utilizar o alias serverkey.

O webservice com segurança adicional é utilizado em uma URL diferente da convencional. O endereço consta no WSDL do serviço.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request incluirSocGed*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:incluirSocGed>
      <socged>
        <identificacaoWsVo>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacaoWsVo>
        <gedWsVo>
          <codigoEmpresa></codigoEmpresa>
          <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
          <codigoEmpresaSocnet></codigoEmpresaSocnet>
          <nome></nome>
          <codigoTipo></codigoTipo>
          <codigoUnidade></codigoUnidade>
          <funcionario></funcionario>
          <tipoBuscaFuncionario></tipoBuscaFuncionario>
          <mandatoCipa></mandatoCipa>
          <exportaDados></exportaDados>
          <cadastroDinamico></cadastroDinamico>
          <registroCadastroDinamico></registroCadastroDinamico>
          <turma></turma>
          <fichaClinica></fichaClinica>
          <dataCriacao></dataCriacao>
          <dataValidade></dataValidade>
          <revisao></revisao>
          <observacao></observacao>
        </gedWsVo>
      </socged>
    </ser:incluirSocGed>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</ser:incluirSocGed>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag utilizada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
gedWsVo	gedWsVo	Sim	Tag destinada aos dados do SOCGED a ser manipulado

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.1.1.2 Tag gedWsVo

Tag gedWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresa	Numérico	Não ²	Identificação da

			empresa do SOCGED.
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Não	Indica o critério para localizar o cadastro da empresa do SOCGED. O valor preenchido no campo "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca definido. Valor <i>default</i> : CODIGO_SOC
codigoEmpresaSocnet	Numérico	Sim ³	Código da empresa cliente, recebida via SOCNET, a ser vinculada ao SOCGED.
nome	Alfanumérico	Sim	Nome do SOCGED.
codigoTipo	Numérico	Sim ⁴	Código do Tipo de SOCGED do SOCGED.
codigoUnidade	Numérico	Não ⁵	Código da unidade do SOCGED.
funcionario	Alfanumérico	Não	Código do funcionário do SOCGED
tipoBuscaFuncionario	Enum Valores possíveis: - CODIGO - MATRICULA - CPF_ATIVO	Não	Tipo de busca a ser utilizado para localizar o funcionário. O valor informado na propriedade funcionario deve corresponder ao tipo de busca definido.
mandatoCipa	Numérico	Não	Código do Mandato CIPA a ser associado ao SOCGED.
exportaDados	Numérico	Não	Código do Exporta

			Dados a ser associado ao SOCGED.
cadastroDinamico	Numérico	Não	Código do cadastro dinâmico a ser associado ao SOCGED.
registroCadastroDinamico	Numérico	Não	Código do registro do cadastro dinâmico a ser vinculado ao SOCGED.
turma	Numérico	Não	Código da turma a ser associada ao SOCGED.
fichaClinica	Numérico	Não	Código sequencial da Ficha Clínica a ser associada ao SOCGED.
dataCriacao	Data (dd/mm/aaaa)	Não	Data de criação do SOCGED.
dataValidade	Data (dd/mm/aaaa)	Não	Data de validade.
revisao	Alfanumérico	Não	Campo destinado ao registro de revisão do SOCGED e documentos.
observacao	Alfanumérico	Não	Campo destinado a observações referentes ao SOCGED e documentos.

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. O código do usuário que está executando a ação, o mesmo será utilizado para validar os acessos e informar o usuário que realizou a operação;
2. O cadastro do SOCGED ficará disponível na empresa principal da empresa informada na propriedade codigoEmpresa. Quando não informado valor para a propriedade, o SOCGED terá o campo Empresa definido como Todas as Empresas.

3. Somente deve ser informado quando a empresa informada na propriedade codigoEmpresa for uma principal recebida via SOCNET. Quando não informado valor para a propriedade, o SOCGED terá o campo Empresa SOCNET definido como Todas as Empresas.
4. Código do cadastro de Tipo de SOCGED, disponível na tela 623 - Tipo de SOCGED.
5. A unidade informada deve pertencer a empresa informada na propriedade codigoEmpresa.

3.2 Mensagem *SOAP request alterarSocGed*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:alterarSocGed>  
      <socged>  
        <identificacaoWsVo>  
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>  
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
          <codigoUsuario></codigoUsuario>  
        </identificacaoWsVo>  
        <gedWsVo>  
          <codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
          <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>  
          <codigo></codigo>  
          <nome></nome>  
          <codigoTipo></codigoTipo>  
          <codigoUnidade></codigoUnidade>  
          <dataCriacao></dataCriacao>  
          <dataValidade></dataValidade>  
          <observacao></observacao>  
          <revisao></revisao>  
        </gedWsVo>  
      </socged>  
    </ser:alterarSocGed>  
  </soapenv:Body>
```


</soapenv:Envelope>

3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag utilizada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
gedWsVo	gedWsVo	Sim	Tag destinada aos dados do SOCGED a ser manipulado

3.2.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.2.1.2 Tag gedWsVo

Tag gedWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresa	Numérico	Sim	Identificação da empresa do SOCGED.
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis:	Não	Indica o critério para localizar o cadastro da empresa do SOCGED.

	- CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE		O valor preenchido no campo "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca definido. Valor <i>default</i> : CODIGO_SOC
codigo	Numérico	Sim	Código de identificação do SOCGED a ser alterado
nome	Alfanumérico	Não	Nome do SOCGED
codigoTipo	Numérico	Não	Código do Tipo de SOCGED do SOCGED
codigoUnidade	Numérico	Não	Código da unidade do SOCGED
dataCriacao	Data (dd/mm/aaaa)	Não	Data de criação do SOCGED
dataValidade	Data (dd/mm/aaaa)	Não	Data de validade
observacao	Alfanumérico	Não	Campo destinado a observações referentes ao SOCGED e documentos
revisao	Alfanumérico	Não	Campo destinado ao registro de revisão do SOCGED e documentos

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. O código do usuário que está executando a ação, o mesmo será utilizado para validar os acessos e informar o usuário que realizou a operação;

3.3 Mensagem *SOAP request excluirSocGed*

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

```
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ser:excluirSocGed >
    <ExcluirGedWsVo>
      <identificacaoWsVo>
        <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
        <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
        <codigoUsuario></codigoUsuario>
      </identificacaoWsVo>
      <codigoEmpresa></codigoEmpresa>
      <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
      <codigoGed></codigoGed>
    </ExcluirGedWsVo>
  </ser:excluirSocGed>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.3.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag utilizada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
codigoEmpresa	Numérico	Sim ²	Identificação da empresa do SOCGED.
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Não	Indica o critério para localizar o cadastro da empresa do SOCGED. O valor preenchido no campo "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca definido.

			Valor <i>default</i> : CODIGO_SOC
codigoGed	Numérico	Sim	Código de identificação do SOCGED a ser excluído

3.3.2 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.3.3 Considerações para as propriedades

1. O código do usuário que está executando a ação, o mesmo será utilizado para validar os acessos e informar o usuário que realizou a operação;
2. O código informado deve fazer referência ao campo "Empresas" do cadastro do SOCGED. Quando o cadastro possuir o campo "Empresas" definido como "Todas as Empresas", deve ser informado o código da empresa principal. Quando a empresa do SOCGED for uma SOCNET, deve ser informado o código da empresa intermediária, o qual pode ser consultado na tela 337 – Empresa.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response incluirSocGed*

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:incluirSocGedResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <return>  
        <codigo></codigo>  
        <gedWsVo>  
          <codigoEmpresa/>  
          <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>  
          <codigoEmpresaSocnet/>  
          <nome></nome>  
          <codigoTipo></codigoTipo>  
          <codigoUnidade/>  
          <mandatoCipa/>  
          <exportaDados/>  
          <cadastroDinamico/>  
          <registroCadastroDinamico/>  
          <turma/>  
          <dataCriacao/>  
          <dataValidade/>  
          <revisao/>  
          <observacao/>  
        </gedWsVo>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem></codigoMensagem>  
          <mensagem></mensagem>  
          <numeroErros></numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
      </return>  
    </ns2:incluirSocGedResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tabela de propriedades da Saída

Propriedades da response incluirSocGed		
Propriedade	Tipo	Observação
Codigo	Numérico	Retorna o código do SOCGED incluído.
gedWsVo	gedWsVo	Tag responsável pelo retorno dos dados do SOCGED incluído.
informacaoGeral	informacaoGeral	Tag responsável pelo retorno das informações gerais de sucesso da requisição, bem como possíveis inconsistências.

4.1.2 Tag gedWsVo

gedWsVo		
Propriedade	Tipo	Observação
codigoEmpresa	Numérico	Código de identificação da empresa do SOCGED.
tipoBuscaEmpresa	Alfanumérico	Retorna o tipo de busca utilizado
codigoEmpresaSocnet	Numérico	Retorna o código do campo Empresa Socnet do SOCGED incluído
nome	Alfanumérico	Retorna o nome do SOCGED incluído
codigoTipo	Numérico	Retorna o código do Tipo SOCGED do SOCGED incluído
codigoUnidade	Numérico	Retorna o código da unidade do SOCGED incluído
mandatoCipa	Numérico	Retorna o código do Mandato Cipa associado ao SOCGED incluído
exportaDados	Numérico	Retorna o código do Exporta Dados associado ao SOCGED incluído

cadastroDinamico	Numérico	Retorna o código do Cadastro Dinâmico associado ao SOCGED incluído
registroCadastroDinamico	Numérico	Retorna o código do Registro de Cadastro Dinâmico associado ao SOCGED incluído
turma	Numérico	Retorna o código da turma associada ao SOCGED incluído
dataCriacao	Data	Retorna o campo Data Criação do SOCGED incluído
dataValidade	Data	Retorna o campo Data Validade do SOCGED incluído
revisao	Alfanumérico	Retorna o campo Revisão do SOCGED incluído
observacao	Alfanumérico	Retorna o campo Observação do SOCGED incluído

4.1.3 Tag informacaoGeral

informacaoGeral		
Propriedade	Tipo	Observação
codigoMensagem	Numérico	Código da mensagem de retorno da requisição, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para Erro.
mensagem	Alfanumérico	Descrição da mensagem de retorno da requisição
mensagemOperacaoDetalheList	mensagemOperacaoDetalheList	Tag responsável pelo retorno de erros identificados na requisição, quando houver.

numeroErros	Numérico	Retorna a quantidade de erros identificados na requisição.
-------------	----------	--

4.1.3 Tag mensagemOperacaoDetalheList

mensagemOperacaoDetalheList		
Propriedade	Tipo	Observação
codigo	Numérico	Retorna o código do erro
mensagem	Alfanumérico	Retorna a descrição do erro

4.2 Mensagem *SOAP response alterarSocGed*

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:alterarSocGedResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <return>  
        <gedWsVo>  
          <codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
          <codigo></codigo>  
          <codigoTipo></codigoTipo>  
          <codigoUnidade></codigoUnidade>  
          <dataCriacao></dataCriacao>  
          <dataValidade></dataValidade>  
          <observacao></observacao>  
          <revisao></revisao>  
        </gedWsVo>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem></codigoMensagem>  
          <mensagem></mensagem>  
          <mensagemOperacaoDetalheList>
```

```
<codigo></codigo>  
<mensagem></mensagem>  
</mensagemOperacaoDetalheList>  
<numeroErros></numeroErros>  
</informacaoGeral>  
</return>  
</ns2:alterarSocGedResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tabela de propriedades da Saída

Propriedades da response alterarSocGed		
Propriedade	Tipo	Observação
gedWsVo	gedWsVo	Tag responsável pelo retorno dos dados do SOCGED alterado.
informacaoGeral	informacaoGeral	Tag responsável pelo retorno das informações gerais de sucesso da requisição, bem como possíveis inconsistências.

4.1.2 Tag gedWsVo

gedWsVo		
Propriedade	Tipo	Observação
codigoEmpresa	Numérico	Código de identificação da empresa na qual está cadastrado o SOCGED
codigo	Numérico	Código de identificação do SOCGED
codigoTipo	Numérico	Código do Tipo de SOCGED do SOCGED

codigoUnidade	Numérico	Código da unidade do SOCGED
dataCriacao	Data	Data de criação do SOCGED
dataValidade	Data	Data de validade
observacao	Alfanumérico	Campo destinado a observações referentes ao SOCGED e documentos
revisao	Alfanumérico	Campo destinado ao registro de revisão do SOCGED e documentos

4.1.3 Tag informacaoGeral

informacaoGeral		
Propriedade	Tipo	Observação
codigoMensagem	Numérico	Código da mensagem de retorno da requisição, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para Erro.
mensagem	Alfanumérico	Descrição da mensagem de retorno da requisição
mensagemOperacaoDetalheList	mensagemOperacaoDetalheList	Tag responsável pelo retorno de erros identificados na requisição, quando houver.
numeroErros	Numérico	Retorna a quantidade de erros identificados na requisição.

4.1.3 Tag mensagemOperacaoDetalheList

mensagemOperacaoDetalheList		
Propriedade	Tipo	Observação
codigo	Numérico	Retorna o código do erro
mensagem	Alfanumérico	Retorna a descrição do erro

4.3 Mensagem *SOAP response excluirSocGed*

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:excluirSocGedResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <return>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem></codigoMensagem>  
          <mensagem></mensagem>  
          <mensagemOperacaoDetalheList></ numeroErros >  
            <codigo></codigo>  
            <mensagem></mensagem>  
          </mensagemOperacaoDetalheList>  
          <numeroErros></numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
      </return>  
    </ns2:excluirSocGedResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.2.1 Tag informacaoGeral

informacaoGeral

Propriedade	Tipo	Observação
codigoMensagem	Numérico	Código da mensagem de retorno da requisição, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para Erro.
mensagem	Alfanumérico	Descrição da mensagem de retorno da requisição
mensagemOperacaoDetalheList	mensagemOperacaoDetalheList	Tag responsável pelo retorno de erros identificados na requisição, quando houver.
numeroErros	Numérico	Retorna a quantidade de erros identificados na requisição.

4.2.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

mensagemOperacaoDetalheList		
Propriedade	Tipo	Observação
codigo	Numérico	Retorna o código do erro
mensagem	Alfanumérico	Retorna a descrição do erro

5. Lista de falhas

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-  
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-  
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-  
1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-  
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-  
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-  
1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>
```

```
<faultstring>An error was discovered processing the  
<wsse:Security> header.</faultstring>
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** for preenchida incorretamente.
Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
```

```
<soap:Fault>
```

```
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-  
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-  
1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>
```

```
<faultstring>The message has expired</faultstring>
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "*timestamp*" é violado. O *timestamp* verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento
de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

©AGE Desenvolvimento de Sistemas LTDA, 2024
Sensível

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas de Acesso e consistência

Código	Descrição	Observação
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag mensagemOperacaoDetalheList podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.	Quando retornada, necessário contato com o Suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Código Empresa inválida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoEmpresa não representa uma empresa válida.
SOC-203	ERRO. Empresa informada não é de homologação.	Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação, mas a empresa informada não está configurada como de homologação.
SOC-204	ERRO. codigoUsuario Inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoUsuario não configura um código de usuário válido do SOC.
SOC-205	ERRO. Identificação Invalida.	Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.
SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando a empresa não possui o web service habilitado nas Configurações de Integração da empresa.
SOC-207	ERRO. Ip nao autorizado.	Mensagem retornada quando o IP de origem da requisição não consta nos IPs autorizados configurados na empresa.

SOC-208	ERRO. Login não localizado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o login do usuário informado na propriedade codigoUsuario.
SOC-209	ERRO. O usuário não tem acessos suficientes.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade codigoUsuario não possui os acessos necessários para realizar a ação solicitada.
SOC-210	ERRO. Campos não preenchidos ou preenchidos incorreta	Mensagem retornada quando há erro de preenchimento nos campos da requisição.
SOC-301	ERRO. Ged nao encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o SOCGED especificado na requisição.
SOC-302	ERRO. Usuario sem acesso suficiente ao programa GED.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade codigoUsuario não possui os acessos necessários para a operação solicitada. Os acessos necessários podem ser consultados no cadastro do serviço.
SOC-303	ERRO. Tipo de Ged nao encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o Tipo de SOCGED especificado na requisição.
SOC-304	ERRO. Unidade nao encontrada.	Mensagem retornada quando não é possível localizar a unidade especificada na requisição.
SOC-305	ERRO. Ged em uso.	Mensagem retornada quando o SOCGED, que está sendo solicitada a exclusão, está sendo utilizado na empresa.
SOC-306	ERRO. Empresa inválida.	Mensagem retornada quando a empresa informada no campo codigoEmpresa não é válida.
SOC-307	ERRO. Empresa SocNet inválida.	Mensagem retornada quando a empresa informada no campo codigoEmpresaSocnet não é válida.
SOC-308	ERRO. Já existe um Documento com esse	Mensagem retornada quando já existe cadastro

	nome.	de SOCGED com o mesmo nome informado.
SOC-309	ERRO. O campo gedWsVo.fichaClinica é inválido.	Mensagem retornada quando o código sequencial informado na propriedade fichaClinica não é válido.
SOC-310	ERRO. Unidade não encontrada, gedWsVo.codigoEmpresaSocnet não informado.	Mensagem retornada quando informada uma empresa Socnet, informada uma unidade e não informado o código da empresa cliente Socnet na propriedade codigoEmpresaSocnet.
SOC-311	ERRO. O campo gedWsVo.mandatoCipa é inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade mandatoCipa não é um código válido de Mandato Cipa para os parâmetros informados.
SOC-312	ERRO. Não foram encontrados Cadastros dinâmicos.	Mensagem retornada quando não encontrado registro de cadastro dinâmico com o código informado na propriedade cadastroDinamico.
SOC-313	ERRO. O campo gedWsVo.cadastroDinamico é inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade cadastroDinamico não é um código de cadastro dinâmico válido.
SOC-314	ERRO. O campo gedWsVo.registroCadastroDinamico é obrigatório quando gedWsVo.cadastroDinamico for informado.	Mensagem retornada quando informado valor na propriedade cadastroDinamico e não informado valor na propriedade registroCadastroDinamico.
SOC-315	ERRO. O campo gedWsVo.turma é inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade turma não é um código de turma válido.
SOC-316	ERRO. Não é possível preencher gedWsVo.fichaClinica ou gedWsVo.funcionario quando gedWsVo.turma estiver preenchido.	Mensagem retornada quando informado valor pra propriedade fichaClinica ou funcionario quando preenchido valor para a propriedade turma.
SOC-317	ERRO. Não é possível preencher gedWsVo.fichaClinica ou gedWsVo.funcionario quando	Mensagem retornada quando informado valor para a propriedade fichaClinica ou funcionario quando preenchido valor para a propriedade

	gedWsVo.cadastroDinamico estiver preenchido.	cadastroDinamico.
SOC-318	ERRO. Não é possível preencher gedWsVo.fichaClinica ou gedWsVo.funcionario quando gedWsVo.mandatoCipa estiver preenchido.	Mensagem retornada quando informado valor para a propriedade fichaClinica ou funcionario quando preenchido valor para a propriedade mandatoCipa.
SOC-319	ERRO. Não é possível preencher gedWsVo.fichaClinica quando gedWsVo.funcionario estiver preenchido e for TipoGed Funcionário.	Mensagem retornada quando preenchido um valor para a propriedade fichaClinica, o Tipo SOCGED possuir a classificação funcionário e a propriedade funcionario estiver preenchida.
SOC-320	ERRO. O campo gedWsVo.turma somente pode ser informado quando o Tipo SOCGED possuir a classificação Treinamento.	Mensagem retornada quando o Tipo SOCGED informado não possuir a classificação Treinamento e for informado um valor para a propriedade turma.
SOC-321	ERRO. O campo gedWsVo.cadastroDinamico somente pode ser informado quando o Tipo SOCGED possuir a classificação Cadastro Dinamico.	Mensagem retornada quando o Tipo SOCGED informado não possuir a classificação Cadastro Dinâmico e for informado um valor para a propriedade cadastroDinamico.
SOC-322	ERRO. O campo gedWsVo.exportaDados somente pode ser informado quando o Tipo SOCGED possuir a classificação Cadastro Exporta Dados.	Mensagem retornada quando o Tipo SOCGED informado não possuir a classificação Exporta Dados e for informado um valor para a propriedade exportaDados.
SOC-323	ERRO. O campo gedWsVo.mandatoCipa somente pode ser informado quando o Tipo SOCGED possuir a classificação Cadastro Mandato Cipa.	Mensagem retornada quando o Tipo SOCGED informado não possuir a classificação Cadastro Mandato Cipa e for informado um valor para a propriedade mandatoCipa.
SOC-324	ERRO. Não é possível preencher gedWsVo.cadastroDinamico quando for SOCNET.	Mensagem retornada quando realizada uma ação via SOCNET e preenchido a propriedade cadastroDinamico.
SOC-325	ERRO. O campo gedWsVo.funcionario é inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado para a propriedade funcionario não é válido.

SOC-326	ERRO. Não é possível preencher gedWsVo.funcionario quando for SOCNET.	Mensagem retornada quando realizada uma ação via SOCNET e informado um valor para a propriedade funcionario.
SOC-327	ERRO. O campo gedWsVo.mandatoCipa é inválido. Controle de CIPA por unidade.	Mensagem retornada quando o valor informado para a propriedade mandatoCipa não é válido por ser utilizado controle de cipa por unidade, no cadastro da empresa.