

Web Service de Sala de Atendimento

Especificação Técnica

Versão <1.0>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
16/12/2024	1.0	Criação da documentação do serviço	Marcos Santiago

Índice

1. Introdução	4
1.1 Objetivo	4
1.2 Funcionamento	4
1.3 Considerações	4
2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	5
2.1 Configuração Padrão	5
2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	6
2.3 Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	9
3. Entradas.....	10
3.1 Mensagem <i>SOAP request</i> incluirAtendimento	10
3.1.1- Tabela de Propriedades da entrada	11
3.1.1.1 Tag identificacao	12
3.1.1.2 Tag exames	12
3.1.2- Considerações para as propriedades	13
4. Saídas.....	14
4.1 Mensagem <i>SOAP response</i> incluirAtendimento	14
4.1.1- Tag SalaAtendimentoRetorno	15
4.1.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo.....	15
4.1.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList	15
4.1.2- Considerações para as propriedades	15
5. Lista de falhas	17
5.1 Falhas na requisição	17
5.1.1- Username e password inválidos	17
5.1.2- Tag Header preenchida incorretamente	17
5.1.3- Requisição expirada	18
5.1.4- Empresa sem acesso	19
5.2 Falhas na consistência	20

1. Introdução

1.1 Objetivo

Possibilitar que o cliente realize a inclusão de um atendimento a partir de outros sistemas.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados do atendimento que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando o sucesso da operação, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para incluir um atendimento por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado está disponível nas configurações de integração do usuário.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O usuário informado no campo "codigoUsuario" da TAG de identificação deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
6. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
7. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, adota as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security, utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

A configuração padrão diz respeito ao uso de autenticação, que é um requisito obrigatório.

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

```
</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">
  <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">
    <ds:X509Data>
      <ds:X509IssuerSerial>
        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
      </ds:X509IssuerSerial>
    </ds:X509Data>
  </wsse:SecurityTokenReference>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>
  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <wsse:SecurityTokenReference>
      <ds:X509Data>
        <ds:X509IssuerSerial>
          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
        </ds:X509IssuerSerial>
      </ds:X509Data>
```

```
</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

<xenc:CipherData>

  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-
1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjpg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request* incluirAtendimento

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:incluirAtendimento>
      <SalaAtendimento>
        <identificacao>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacao>
        <codigoAgendamento></codigoAgendamento>
        <senha></senha>
        <sequencialFicha></sequencialFicha>
        <atendimentoPrioritario></atendimentoPrioritario>
        <selecaoExames></selecaoExames>
        <exames>
          <exame>
            <codigo></codigo>
            <tipoBusca></tipoBusca>
          </exame>
        </exames>
      </SalaAtendimento>
    </ser:incluirAtendimento>
  </soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag SalaAtendimento			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição.
codigoAgendamento	Numérico	Sim ¹	Código do agendamento do atendimento.
senha	Numérico	Não ²	Campo destinado à senha própria do atendimento.
sequencialFicha	Numérico	Não ³	Código sequencial da ficha clínica a ser vinculada ao atendimento.
atendimentoPrioritario	Boolean(true/false)	Não	Indica se o atendimento é prioritário (true).
selecaoExames	Enum Valores possíveis: - SUGERIDOS - ATRASADOS	Não ⁴	Define a seleção de exames para a criação da ficha clínica. Se informado como SUGERIDOS, a ficha clínica é criada com os exames sugeridos de acordo com o tipo de exame selecionado no agendamento + exames informados na tag "exames". Se informado como ATRASADOS, a ficha clínica é criada com os exames atrasados de acordo com o tipo de exame selecionado no agendamento + exames

			informados na tag exames”.
exames	exame		Tag destinada à identificação dos exames

3.1.1.1 Tag identificacao

Tag identificacao				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ⁵	Código do Usuário responsável pela ação

3.1.1.2 Tag exames

exames				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigo	-	Numérico	Não	Identificação do exame de acordo com o tipoBusca selecionado.
tipoBusca	-	Enum Valores possíveis: CODIGO_SOC	Não ⁶	Tipo de busca a ser utilizado na localização do exame.

		• CODIGO_RH		
--	--	-------------	--	--

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Código gerado e devolvido quando invocado o método incluirAgendamento do Webservice de Agendamento.
2. Esse campo é validado somente quando o mapa cadastrado no SOC possui o campo "Tipo de utilização" como "Utilizar Senha Própria".
3. Código sequencial da ficha vinculada ao atendimento. Se não informado, o Webservice cria uma ficha com base na data e no tipo do agendamento.
4. Se não informado, a ficha clínica é criada sem exames ou será criada com os exames informados na tag "exames".
5. Deverá ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
6. O tipoBusca CODIGO_SOC é correspondente ao campo "Código" da tela de cadastro de exame e, o tipoBusca CODIGO_RH é correspondente ao campo "Código do RH" da tela de cadastro de exame.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response* incluirAtendimento

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:incluirAtendimentoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <SalaAtendimentoRetorno>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>  
          <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>  
          <numeroErros>0</numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
        <mensagem>Atendimento criado com sucesso</mensagem>  
        <senha>#</senha>  
      </SalaAtendimentoRetorno>  
    </ns2:incluirAtendimentoResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tag SalaAtendimentoRetorno

SalaAtendimentoRetorno	
Propriedade	Tipo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo

4.1.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
Mensagem	Texto ²
senha	Número ³
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Número ⁴

4.1.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
Código	Texto ⁵
Mensagem	Texto ⁶

4.1.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
2. Retorna a descrição do status da mensagem;
3. Retorna a senha do atendimento criado;

4. Retorna a quantidade de erros na mensagem;
5. Retorna o código do erro;
6. Retorna a descrição do erro.

5. Lista de falhas

Segue as principais falhas que podem ocorrer ao utilizar o *Web Service* de Sala de Atendimento.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
      <faultstring>The security token could not be authenticated or authorized</faultstring>  
    </soap:Fault>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>
```

```
<faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>  
header.</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** for preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
<soap:Body>  
  
<soap:Fault>  
  
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>  
  
<faultstring>The message has expired</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "*timestamp*" é violado. O *timestamp* verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.1.4 Empresa sem acesso

Esta falha ocorrerá quando o usuário informado não tiver acesso ao serviço em questão.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <soap:Body>
    <ns2:incluirResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <Retorno>
        <informacaoGeral>
          <codigoMensagem>SOC-200</codigoMensagem>
          <mensagem>ERRO. Operação não realizada.</mensagem>
          <mensagemOperacaoDetalheList>
            <codigo>SOC-212</codigo>
            <mensagem>ERRO. Usuário sem acesso ao webservice.</mensagem>
          </mensagemOperacaoDetalheList>
          <numeroErros>1</numeroErros>
        </informacaoGeral>
      </Retorno>
    </ns2:incluirResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Para resolver esse problema é necessário ir à tela de Configuração de Integração - Empresa/Cliente (337) no SOC e adicionar o serviço à lista de webservices do usuário.

5.2 Falhas na consistência

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição	Observação
SOC-205	ERRO. Identificacao Invalida.	Mensagem retornada quando o campo "codigoEmpresaPrincipal" ou o campo "codigoResponsavel" possui preenchimento inválido.
SOC-209	O usuário não tem acesso a incluir	Mensagem retornada quando o usuário da requisição não tem acesso a incluir no programa "Agenda".
SOC-209	O usuário não tem acesso a incluir Sala Atendimento	Mensagem retornada quando o usuário da requisição não tem acesso a incluir no programa "Salas de Atendimento".
SOC-209	O usuário não tem acesso a incluir Pedido de Exames	Mensagem retornada quando a tag sequencialFicha não é informada e o usuário da requisição não tem acesso a incluir no programa "Pedido de Exames".
SOC-209	O usuário não tem acesso a alterar Pedido de Exames	Mensagem retornada quando a tag sequencialFicha é informada e o usuário da requisição não tem acesso a alterar no programa "Pedido de Exames".
SOC-209	O campo senha deve ter no máximo 9 caracteres.	Mensagem retornada quando a tag senha possui mais de 9 caracteres.
SOC-210	O campo senha deve conter apenas número positivo	Mensagem retornada quando o valor informado no campo senha é inválido.
SOC-210	O campo codigoAgendamento deve estar	Mensagem retornada quando o código do

	preenchido	agendamento não é informado.
SOC-210	O campo codigoAgendamento deve conter apenas número positivo e maior que zero	Mensagem retornada quando o valor informado no campo codigoAgendamento é inválido.
SOC-210	O campo sequencialFicha deve conter apenas número positivo e maior que zero	Mensagem retornada quando o valor informado no campo sequencialFicha é inválido.
SOC-212	ERRO. Usuário sem acesso ao webservice.	Mensagem retornada quando o usuário da requisição não tem o Webservice selecionado na configuração de integração no SOC.
SOC-302	Código de agendamento não localizado.	Mensagem retornada quando o código do agendamento informado não existe.
SOC-303	Agendamento não possui vínculo de empresa e funcionário.	Mensagem retornada quando o agendamento informado está relacionado a um compromisso sem funcionário vinculado.
SOC-304	Agendamento não possui vínculo com cadastro de funcionário.	Mensagem retornada quando o agendamento informado não está vinculado a funcionário.
SOC-305	Agendamento não possui tipo de compromisso definido.	Mensagem retornada quando o código do agendamento informado não tem compromisso definido na agenda.
SOC-306	Agenda não possui mapa cadastrado.	Mensagem retornada quando o código do agendamento se refere a uma agenda sem mapa preenchido.
SOC-307	Agenda não possui mapa cadastrado.	Mensagem retornada quando o código do agendamento se refere a uma agenda sem mapa vinculado.

SOC-308	Campo senha é de preenchimento obrigatório.	Mensagem retornada quando o campo senha não é preenchido e o mapa cadastrado no SOC tem o campo "Tipo de utilização" definido como "Utilizar Senha Própria".
SOC-309	Código sequencial inválido, ficha não localizada.	Mensagem retornada quando o código sequencial da ficha é inválido ou refere-se a uma ficha que já foi excluída do sistema.
SOC-310	Código da ficha não pertence ao funcionário do agendamento.	Mensagem retornada quando o sequencialFicha informado não pertence ao funcionário do códigoAgendamento informado.
SOC-311	Já existe uma ficha cadastrada deste tipo nesta mesma data.	Mensagem retornada quando a tag sequencialFicha não é informada e já existe outra ficha com mesma data e tipo para o funcionário.
SOC-312	Senha já utilizada na mesma data.	Mensagem retornada quando a senha própria informada já foi informada para um atendimento.
SOC-313	Exame ### não localizado ou inativo.	Mensagem retornada quando a tag sequencialFicha não é informada e o exame informado na requisição não existe ou está inativo na empresa do agendamento. No lugar de ### será informado o código do exame que está sendo validado.
SOC-314	O funcionário não possui exames aplicados.	Mensagem retornada quando o funcionário do agendamento não possui exames aplicados.
SOC-315	Funcionário não encontrado no compromisso Agenda.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o funcionário do agendamento.

SOC-316	Já existe uma ficha cadastrada deste tipo nesta mesma data e atendimento. Senha Atendimento: #	Mensagem retornada quando o código agendamento informado já foi enviado para a sala de atendimento. Neste caso, o Webservice informa a senha do atendimento já existente no sistema.
SOC-317	Funcionário(a) já possui uma ficha do tipo Admissional criada	Mensagem retornada quando a tag sequencialFicha não é informada e tenta-se criar um atendimento (ficha clínica) do tipo admissional para funcionário que já tem ficha admissional criada.