

Transferência de Funcionário

Especificação Técnica

Versão <2.9>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
10/11/2014	2.0	Atualização de versão e melhorias no detalhamento	Valdilanio Cruz
27/01/2017	2.1	Inclusão de lista de falhas na requisição e opções de configuração de segurança	Roseane Alves
30/03/2020	2.2	Inclusão da propriedade dataTransferencia	Gustavo Matos
23/07/2020	2.2.1	Atualização das observações das propriedades	Gustavo Matos
09/12/2020	2.2.2	Atualização das observações das propriedades	Gustavo Matos
26/05/2021	2.2.3	Atualização das possíveis mensagens de retorno	Gustavo Matos
25/04/2022	2.3	Inclusão da propriedade esocial	Marcos Santiago
30/06/2022	2.3.1	Incluída observação sobre a tag especial	Marcos Santiago
14/11/2022	2.4	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
02/12/2022	2.4.1	Atualização da lista de falhas na inconsistência de dados	Marcos Santiago
19/01/2023	2.5	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
26/04/2023	2.6	Inclusão da tag copiaCadastroMedico	Marcos Santiago
23/10/2023	2.7	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e	Marcos Santiago

		cliente.	
04/12/2023	2.8	Inclusão da tag copiaHistoricoVacinas	Marcos Santiago
09/09/2024	2.9	Inclusão da tag funcionarioDestinoMatriculaRh	Marcos Santiago

Índice

1.	Introdução	5
1.1	Objetivo	5
1.2	Funcionamento	5
1.3	Considerações	5
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	6
2.1	Configuração utilizando a opção 'Utiliza autenticação' no cadastro do Serviço	6
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	7
2.3	Considerações para as Propriedades da tag wsse security	9
2.4	Configurações adicionais para a tag wsse security	10
3.	Entradas	11
3.1	Mensagem <i>SOAP Request transferirFuncionario</i>	11
3.1.2	Considerações para as propriedades	16
4.	Saídas	18
4.1	Mensagem <i>SOAP response transferirFuncionario</i>	18
4.1.1	Tabela de Propriedades da Saída	19
4.1.2	Considerações para as propriedades	19
5.	Lista de falhas	20
5.1	Falhas na requisição	20
5.2	Falhas de Acesso	22
5.3	Falha na Inconsistência de Dados	22

1. Introdução

1.1 Objetivo

Permitir que o cliente transfira funcionários entre empresas e ou fichas Clínicas entre funcionários, a partir do consumo de *WebService*.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no WebService com os dados para transferência desejada pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando sucesso na transferência, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para transferir 1 (um) funcionário por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado já será enviado com as configurações de acordo com o ambiente que for definido com o cliente
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
6. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos *WebServices*, A AGE Desenvolvimento LTDA, começou a adotar as políticas de segurança fornecidas pela especificação *WS-Security*, utilizando a *TAG Header* com itens de segurança conforme política. Esse serviço tem autenticação e criptografia como requisitos opcionais. Recomendamos enfaticamente que seja utilizada a opção "utiliza autenticação".

Abaixo estão listadas as configurações padrões para cada item: autenticação e criptografia, respectivamente.

2.1 Configuração utilizando a opção 'Utiliza autenticação' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>


```
<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">

  <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

    <ds:X509Data>

      <ds:X509IssuerSerial>

        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

      </ds:X509IssuerSerial>

    </ds:X509Data>

  </wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

        </ds:X509IssuerSerial>

      </ds:X509Data>

    </wsse:SecurityTokenReference>
```



```
</ds:KeyInfo>

<xenc:CipherData>

  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjpg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da tag wsse security

Propriedade	Detalhes
-------------	----------

Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com timestamp superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo "PasswordDigest".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

2.4 Configurações adicionais para a tag wsse security

Para melhorar ainda mais a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, disponibiliza a opção de criptografia e assinatura digital nos WebServices. Quando utilizado a url da versão com segurança deverá ser adicionado as tags Signature e EncryptedKey no header da requisição.

A AGE fornecerá um keystore contendo dois alias. Para a assinatura digital (Signature) utilizar o alias clientkey e para a criptografia (EncryptedKey) utilizar o alias serverkey.

O webservice com segurança adicional é utilizado em uma URL diferente da convencional. O endereço consta no WSDL do serviço.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP Request transferirFuncionario*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:transferirFuncionario>
      <transferencia>
        <cargoCod></cargoCod>
        <cargoCodRh></cargoCodRh>
        <cargoNome></cargoNome>
        <codEmpresa></codEmpresa>
        <codEmpresaDestino></codEmpresaDestino>
        <codigoRhCargo></codigoRhCargo>
        <codigoRhSetor></codigoRhSetor>
        <codigoRhUnidade></codigoRhUnidade>
        <copiarFichaClinica></copiarFichaClinica>
        <copiarHistoricoLaboral></copiarHistoricoLaboral>
        <criarCargo></criarCargo>
        <criarFuncionario></criarFuncionario>
        <criarSetor></criarSetor>
        <criarUnidade></criarUnidade>
        <funcionarioChaveProcura></funcionarioChaveProcura>
        <funcionarioCod></funcionarioCod>
        <funcionarioCpf></funcionarioCpf>
        <funcionarioDataNascimentoString></funcionarioDataNascimentoString>
        <funcionarioDestinoChaveProcura></funcionarioDestinoChaveProcura>
        <funcionarioDestinoCod></funcionarioDestinoCod>
        <funcionarioDestinoCpf></funcionarioDestinoCpf>
        <funcionarioDestinoDataNascimentoString></funcionarioDestinoDataNascimentoString>
        <funcionarioDestinoMatricula></funcionarioDestinoMatricula>
        <funcionarioDestinoNome></funcionarioDestinoNome>
```

```
<funcionarioMatricula></funcionarioMatricula>
<funcionarioNome></funcionarioNome>
<identificacaoVo>
    <chaveAcesso></chaveAcesso>
    <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
    <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
    <codigoUsuario></codigoUsuario>
</identificacaoVo>
<migrarResultado></migrarResultado>
<setorCod></setorCod>
<setorCodRh></setorCodRh>
<setorNome></setorNome>
<tipoFichaCopia>
    <acidente></acidente>
    <admissional></admissional>
    <avaliacaoFisica></avaliacaoFisica>
    <checkup></checkup>
    <consulta></consulta>
    <consultaAssist></consultaAssist>
    <demissional></demissional>
    <enfermagem></enfermagem>
    <especial></especial>
    <licencaMedica></licencaMedica>
    <mudancaFuncao></mudancaFuncao>
    <periodico></periodico>
    <qualidadeVida></qualidadeVida>
    <retornoConsulta></retornoConsulta>
    <retornoTrabalho></retornoTrabalho>
    <terceiros></terceiros>
</tipoFichaCopia>
<unidadeCod></unidadeCod>
<unidadeCodRh></unidadeCodRh>
<unidadeNome></unidadeNome>
<funcionarioDataAdmissaoString></funcionarioDataAdmissaoString/>
```

```
<funcionarioDestinoDataAdmissaoString><funcionarioDestinoDataAdmissaoString/>  
<valorizarExamesNaoCobradoNoDestino><valorizarExamesNaoCobradoNoDestino/>  
< copiaSocGed>< copiaSocGed/>  
<dataTransferencia></dataTransferencia>  
<esocial></esocial>  
< copiaCadastroMedico></ copiaCadastroMedico>  
< copiaHistoricoVacinas></ copiaHistoricoVacinas>  
< funcionarioDestinoMatriculaRh></ funcionarioDestinoMatriculaRh>  
</transferencia>  
</ser:transferirFuncionario>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
unidadeCod	20	Alfanumérico	Sim ¹
unidadeCodRh	40	Alfanumérico	Sim ³
unidadeNome	70	Alfanumérico	Sim ¹
setorCod	8	Alfanumérico	Sim ¹
setorCodRH	40	Alfanumérico	Sim ³
SetorNome	70	Alfanumérico	Sim ¹
cargoCod	8	Alfanumérico	Sim ¹
cargoCodRh	40	Alfanumérico	Sim ³
cargoNome	50	Alfanumérico	Sim ¹
funcionárioMatricula	30	Alfanumérico	Sim ²
funcionarioCod	8	Numérico	Sim ²
funcionarioNome	60	Alfanumérico	Sim ²

funcionarioDataNascimentoString	10	dd/mm/aaaa	Sim ²
funcionarioDataAdmissaoString	10	dd/mm/aaaa	Sim ²
funcionarioCpf	16	Alfanumérico	Sim ²
funcionarioDestinoMatricula	30	Alfanumérico	Sim ²
funcionarioDestinoCod	8	Numérico	Sim ²
funcionarioDestinoNome	60	Alfanumérico	Sim ²
funcionarioDestinoDataAdmissaoString	10	dd/mm/aaaa	Sim ²
funcionarioDestinoDataNascimentoString	10	dd/mm/aaaa	Sim ²
funcionarioDestinoCpf	16	Alfanumérico	Sim ²
codEmpresa	10	Numérico	Sim
codEmpresaDestino	10	Numérico	Sim
funcionarioChaveProcura	7	Texto	Sim ⁶
funcionarioDestinoChaveProcura	7	Texto	Sim ⁶
codigoRhUnidade	true / false	Padrão = false	Não
codigoRhSetor	true / false	Padrão = false	Não
codigoRhCargo	true / false	Padrão = false	Não
copiaFichaClinica	true / false	Padrão = false	Não
copiaHistoricoLaboral	true / false	Padrão = false	Não
criarFuncionario	true / false	Padrão = false	Sim
migrarSomenteFicha	true / false	Padrão = false	Não ¹⁰
criarUnidade	true / false	Padrão = false	Não
criarSetor	true / false	Padrão = false	Não

criarCargo	true / false	Padrão = false	Não
chaveAcesso	10	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoEmpresaPrincipal	10	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel	10	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario	10	Código do usuário que realizará o acesso	Sim
acidente	true / false	Padrão = false	Não
admissional	true / false	Padrão = false	Não
avaliacaoFisica	true / false	Padrão = false	Não
checkup	true / false	Padrão = false	Não
consulta	true / false	Padrão = false	Não
consultaAssist	true / false	Padrão = false	Não
demissional	true / false	Padrão = false	Não
enfermagem	true / false	Padrão = false	Não
especial	true / false	Padrão = false	Não ¹²

licencaMedica	true / false	Padrão = false	Não
mudancaFuncao	true / false	Padrão = false	Não
periodico	true / false	Padrão = false	Não
qualidadeVida	true / false	Padrão = false	Não
retornoConsulta	true / false	Padrão = false	Não
retornoTrabalho	true / false	Padrão = false	Não
terceiros	true / false	Padrão = false	Não
valorizarExamesNaoCobradoNoDestino	true / false	Padrão = false	Não ⁷
copiaSocGed	true / false	Padrão = false	Não ⁸
dataTransferencia	10	Data (dd/mm/aaaa)	Não ⁹
esocial	true / false	Padrão = false	Não ¹¹
copiaCadastroMedico	true/false	Padrão = false	Não ¹³
copiaHistoricoVacinas	true/false	Padrão = false	Não ¹⁴
funcionarioDestinoMatriculaRh	30	Alfanumérico	Não

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. O serviço verifica a existência da unidade por nome (propriedades unidadeNome), por código (propriedades unidadeCod) ou ainda por código rh (propriedades unidadeCodRh). – Esta observação também se aplica para as propriedades respectivas ao setor e cargo.

2. Para contenção de duplicidades no cadastro, o serviço, por padrão, faz pesquisas por código do Funcionário. Desta forma, o envio da Matrícula do Funcionário (propriedade funcionarioMatricula e funcionarioDestinoMatricula) só será obrigatório se o valor "mat" for atribuído como chave de procura de um funcionário (propriedade funcionarioChaveProcura e funcionarioDestinoChaveProcura) – Esta observação também se aplica para o envio do CPF e Data de Nascimento do funcionário, porém com valor "cpf , cpfativ, cpfpend e cpfadm" e "nasc" respectivamente atribuído a propriedade;
3. O preenchimento da propriedade unidadeCodRh só será obrigatório caso o valor "true" for atribuído para se utilizar o código de Rh da Unidade como chave de busca (propriedade codigoRhUnidade) – Esta observação também se aplica para as propriedades respectivas ao setor e cargo;
4. O valor da propriedade funcionarioDestinoChaveProcura só será obrigatório caso o funcionário de Destino já exista na empresa Destino;
5. Informar qual tipo de ficha que será copiado caso a propriedade "copiaFichaClinica" esteja com o valor "true".
6. O campo deve ser informado com uma das seguintes opções:

cod – Código

mat – Matrícula

cpf – CPF

nasc – Nome(+)data nasc.

cpfadm – CPF (+) data adm

cpfpend – CPF, apenas situação pendente

cpfativ – CPF, situação diferente de Inativo
7. Quando true, as fichas que não foram valorizadas ficarão disponíveis para serem cobradas na próxima valorização da Empresa Destino. Somente será considerada caso a propriedade copiaFichaClinica for informada como true.
8. Quando true, irá copiar para a nova empresa do funcionário, os seus arquivos armazenados no SOCGED, bem como os GED's das fichas que também serão transferidas.

9. Indica a data em que foi realizada a transferência do funcionário. Caso não informada a propriedade, a data do dia da requisição será considerada como a Data da Transferência.
10. Quando informado o valor true, somente serão migradas as fichas clínicas do funcionário, sem que seja migrado o cadastro do funcionário. Portanto, é necessário que o cadastro de funcionário já exista na empresa destino.
11. Se habilitado, esse campo faz com que a transferência de funcionário seja considerada como gatilho do Leiaute S-2240 para a empresa destino. Além disso, a data informada no campo dataTransferencia será considerada como a data início condição do gatilho.
12. A tag especial se refere a ficha do tipo Monitoração Pontual.
13. Quando habilitado, os campos padrões da tela "239 – Cadastro Médico" serão transferidos para o funcionário destino. O sistema somente irá transferir os itens de personalização cadastros na empresa principal.
14. Se informado "true", as vacinas do funcionário serão transferidas para o destino, inclusive vacinas realizadas via campanha que serão transportadas para o destino como se fossem individuais.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response transferirFuncionario*

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:transferirFuncionarioResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <TransferirFuncionarioRetorno>
        <codEmpresaDestino></codEmpresaDestino>
        <codFuncionarioDestino></codFuncionarioDestino>
        <erro></erro>
        <jáTransferido></jáTransferido>
      </TransferirFuncionarioRetorno>
    </ns2:transferirFuncionarioResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tabela de Propriedades da Saída

Propriedade	Tipo
codEmpresaDestino	Numérico
codFuncionarioDestino	Numérico
erro ¹	Texto
jaTransferido	Boolean

4.1.2 Considerações para as propriedades

1. Em caso de falhas a propriedade virá *true*, e o campo “descricaoErro” retornará a mensagem do erro ocorrido.

5. Lista de falhas

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <soap:Fault>
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>
      <faultstring>The security token could not be authenticated or authorized</faultstring>
    </soap:Fault>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <soap:Fault>
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>
      <faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security> header.</faultstring>
    </soap:Fault>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** é preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

<soap:Fault>

<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>

<faultstring>The message has expired</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "timestamp" é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, um item a verificar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas de Acesso

A tag Identificação, caso o preenchimento não esteja de acordo, poderá prover as seguintes falhas:

1. **Identificação Inválida:** Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services;
2. **Empresa Invalida:** Mensagem retornada quando a empresa informada na propriedade codigoEmpresa não é válida;

5.3 Falha na Inconsistência de Dados

As inconsistências podem ser oriundas de violações do preenchimento de informações, ou não preenchimento de campos obrigatórios, tais como:

1. **Exceder o tamanho aceito para o campo:** quando houver essa falha, a mesma informa qual o campo que foi excedido seu tamanho máximo;
2. **Empresa Inválida:** Mensagem retornada quando a empresa informada na propriedade codigoEmpresa não é válida;
3. **Funcionario Não Localizado:** Ocorre quando o funcionário não é localizado na empresa origem;
4. **Funcionario Não Localizado na Empresa Destino:** Mensagem retornada quando não é possível localizar o funcionário de destino referenciado na requisição.
5. **Funcionário não pode ser transferido mais do que uma vez!:** Mensagem retornada quando o funcionário que está sendo solicitada a transferência já foi transferido. O erro ocorre quando é solicitada a transferência de um funcionário origem que já foi transferido anteriormente.
6. **Funcionario Destino é um funcionário transferido e não pode ser transferido mais do que uma vez:** Mensagem retornada quando o funcionário destino informado é proveniente de uma transferência anterior.
7. **Unidade não encontrada.:** Mensagem retornada quando a unidade informada na requisição não é localizada na empresa destino e, a tag criarUnidade é enviada como false.

8. **Setor não encontrado.:** Mensagem retornada quando o setor informado na requisição não é localizado na empresa destino e, a tag criarSetor é enviada como false.
9. **Cargo não encontrado.:** Mensagem retornada quando o cargo informado na requisição não é localizado na empresa destino e, a tag criarCargo é enviada como false.
10. **Não é possível criar a unidade. Nome não informado.:** Mensagem retornada quando a unidade enviada não é localizada na empresa destino e, a tag unidadeNome não é enviada ou não é preenchida na requisição.
11. **Não é possível criar o setor. Nome não informado.:** Mensagem retornada quando o setor enviado não é localizado na empresa destino e, a tag setorNome não é enviada ou não é preenchida na requisição.
12. **Não é possível criar o cargo. Nome não informado.:** Mensagem retornada quando o cargo enviado não é localizado na empresa destino e, a tag cargoNome não é enviada ou não é preenchida na requisição.
13. **Funcionario Destino não pode ser o funcionario origem:** Mensagem retornada quando o funcionário origem e o funcionário destino enviados são o mesmo registro de cadastro de funcionário. A transferência de funcionários somente poderá ser efetuada de um cadastro para outro.
14. **funcionarioDestinoMatriculaRh não tem entre 0 e 30 caracteres:** Mensagem retornada quando o preenchimento do campo funcionarioDestinoMatriculaRh excede o tamanho máximo de 30 caracteres.