

Web Service de Treinamento Especificação Técnica

Versão <1.8>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
27/11/2018	1.0	Criação da documentação do WS de Treinamento	Guilherme Luizato
19/03/2019	1.1	Alterações da Estrutura do WS para o eSocial	Guilherme Luizato
15/04/2019	1.2	Adição de campo na request de Inclusão e Alteração e validações	Guilherme Luizato
08/05/2020	1.3	Inclusão da propriedade <i>situacaoCursoFuncionario</i> e atualização do funcionamento da propriedade <i>aprovar</i>	Gustavo Matos
08/05/2020	1.4	Inclusão da observação de envio de e-mail de aprovação	Gustavo Matos
23/06/2020	1.4.1	Atualização da lista de possíveis mensagens de retorno	Gustavo Matos
26/02/2021	1.5	Desativação das propriedades: <i>exibirEsocial</i> , <i>tipoTreinamento</i> e <i>tipoBuscaCurso</i> ; retirada obrigatoriedade das propriedades: <i>modalidadeTreinamento</i> e <i>codigoPalestranteEsocial</i>	Marcos Santiago
19/01/2023	1.6	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	1.7	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
23/10/2023	1.8	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago

Índice

1.	Introdução	5
1.1	Objetivo	5
1.2	Funcionamento	5
1.3	Considerações	5
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	6
2.1	Configuração Padrão	6
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	7
2.3	Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	10
3.	Entradas.....	11
3.1	Mensagem <i>SOAP request</i> incluirTreinamento	11
3.1.1	-Tabela de Propriedades da entrada	12
3.1.1.1	Tag identificacaoWsVo	13
3.1.1.2	Tag dadosTreinamento	13
3.1.2	-Considerações para as propriedades	18
3.2	Mensagem <i>SOAP request</i> alterarTreinamento	19
3.2.1	-Tabela de Propriedades da entrada	21
3.2.1.1	Tag identificacaoWsVo	22
3.2.2	-Considerações para as propriedades	26
3.3	Mensagem <i>SOAP request</i> excluirTreinamento	28
3.3.1	-Tabela de Propriedades da entrada	28
3.3.1.1	Tag identificacaoWsVo	29
3.3.2	-Considerações para as propriedades	30
3.4	Mensagem <i>SOAP request</i> aprovarFuncionarioTreinamento	30
3.4.1	-Tabela de Propriedades de Entrada	31
3.4.1.1	Tag IdentificacaoWsVo.....	31
3.4.1.2	Tag dadosTreinamento	32
3.4.2	-Considerações para as propriedades	33
4.	Saídas	34
4.1	Mensagem <i>SOAP response</i> incluirTreinamento / alterarTreinamento	34
4.1.1.1	Tag webServiceInfoGeralVo.....	36
4.1.1.2	Tag mensagemOperacaoDetalheList	36
4.1.2	-Considerações para as propriedades	36
4.2	Mensagem <i>SOAP response</i> excluirTreinamento	37
4.2.1	-Tabela de Propriedades da Saída	37
4.2.1.1	Tag webServiceInfoGeralVo.....	37
4.2.1.2	Tag mensagemOperacaoDetalheList	38
4.2.2	-Considerações para as propriedades	38
5.	Lista de falhas	39
5.1	Falhas na requisição	39
5.1.1	-Username e password inválidos	39
5.1.2	-Tag Header preenchida incorretamente	39

5.1.3 -Requisição expirada	40
5.1.4 -Empresa sem acesso	41
5.2 Falhas na consistência	42

1. Introdução

1.1 Objetivo

Possibilitar que o cliente realize a inclusão, alteração e exclusão de Treinamentos a partir de outros sistemas.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados do Treinamento (Turma) que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando o sucesso da operação, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para incluir, alterar ou excluir um Treinamento (Turma) por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado está disponível nas configurações de integração do usuário.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O usuário informado no campo "codigoUsuario" da TAG de identificação deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
6. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
7. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, adota as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security, utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

A configuração padrão diz respeito ao uso de autenticação, que é um requisito obrigatório.

```
<soapenv:Header>
```

```
  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-  
wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-  
wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
```

```
    <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">
```

```
      <wsu:Created>xxxx</wsu:Created>
```

```
      <wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>
```

```
    </wsu:Timestamp>
```

```
    <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-  
32E6B34377D7E4A58614607283662221">
```

```
      <wsse:Username>xxxx</wsse:Username>
```

```
      <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-  
username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>
```

```
      <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-  
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>
```

```
      <wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>
```

```
    </wsse:UsernameToken>
```

```
</wsse:Security>
```

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

```
<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">

  <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

    <ds:X509Data>

      <ds:X509IssuerSerial>

        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

      </ds:X509IssuerSerial>

    </ds:X509Data>

  </wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

        </ds:X509IssuerSerial>

      </ds:X509Data>

    </wsse:SecurityTokenReference>
```



```
</ds:KeyInfo>

<xenc:CipherData>

  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-
1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjj==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request* incluirTreinamento

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:incluirTreinamento>

      <IncluirTreinamentoWsVo>

        <identificacaoWsVo>

          <codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel> </codigoResponsavel>

          <codigoUsuario> </codigoUsuario>

        </identificacaoWsVo>

        <dadosTreinamento>

          <nome> </nome>

          <dataInicioPeriodo> </dataInicioPeriodo>

          <dataFimPeriodo> </dataFimPeriodo>

          <horaInicioPrimeiroMomento> </horaInicioPrimeiroMomento>

          <horaFimPrimeiroMomento> </horaFimPrimeiroMomento>

          <horaInicioSegundoMomento> </horaInicioSegundoMomento>

          <horaFimSegundoMomento> </horaFimSegundoMomento>

          <limitePessoas> </limitePessoas>

          <codigoMandatoCipa> </codigoMandatoCipa>

          <local> </local>

          <treinamentoEsocialWsVo>

            <codigoPalestranteEsocial> </codigoPalestranteEsocial>

            <tipoBuscaPalestrante> </tipoBuscaPalestrante>

          </treinamentoEsocialWsVo>

        </dadosTreinamento>

      </IncluirTreinamentoWsVo>

    </ser:incluirTreinamento>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<observacao> </observacao>

<modalidadeTreinamento> </modalidadeTreinamento>

</treinamentoEsocialWsVo>
<treinamentoCursoWsVo>

  <codigoCurso> </codigoCurso>

</treinamentoCursoWsVo>
<treinamentoFuncionarioWsVo>

  <dadosTreinamentoFuncionarioWsVo>

    <codigoFuncionario> </codigoFuncionario>

    <aprovar> </aprovar>

    <treinamentoAnteriorAdmissao> </treinamentoAnteriorAdmissao>

    <situacaoCursoFuncionario> </situacaoCursoFuncionario>

  </dadosTreinamentoFuncionarioWsVo>

  <tipoBuscaFuncionario> </tipoBuscaFuncionario>

</treinamentoFuncionarioWsVo>

<cargaHoraria> </cargaHoraria>
</dadosTreinamento>

<tipoGestaoTreinamento> </tipoGestaoTreinamento>
<codigoEmpresa> </codigoEmpresa>
</IncluirTreinamentoWsVo>

</ser:incluirTreinamento>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag IncluirTreinamentoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa

			que está enviando uma requisição
dadosTreinamento	dadosTreinamento	Sim	Tag destinada aos dados cadastrais do Treinamento
tipoGestaoTreinamento	Enum Valores Possíveis: - GESTAO_SOC - GESTAO_EXTERNA	Não ⁸	Indica qual tipo de gestão o treinamento fará parte. Implica na obrigatoriedade dos campos.
codigoEmpresa	Numérico	Sim	Código da Empresa para ser criado o Treinamento

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.1.1.2 Tag dadosTreinamento

Tag dadosTreinamento				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
nome	76	Alfanumérico	Sim	Nome do Treinamento

dataInicioPeriodo	10	Data (dd/MM/aaaa)	Sim	Data Início do Treinamento
dataFimPeriodo	10	Data (dd/MM/aaaa)	Não ^{9, 13}	Data Fim do Treinamento
horaInicioPrimeiroMomento	5	Numérico (hh:mm)	Não ^{2, 9, 13}	Hora Início Primeiro Momento do Treinamento
horaFimPrimeiroMomento	5	Numérico (hh:mm)	Não ^{2, 9, 13}	Hora Fim Primeiro Momento do Treinamento
horaInicioSegundoMomento	5	Numérico (hh:mm)	Não ^{3, 13}	Hora Início Segundo Momento do Treinamento
horaFimSegundoMomento	5	Numérico (hh:mm)	Não ^{3, 13}	Hora Fim Segundo Momento do Treinamento
limitePessoas	8	Numérico	Não	Indica o limite de pessoas para o treinamento
codigoMandatoCipa	-	Numérico	Não	Entidade para controle de CIPA
local	250	Alfanumérico	Não	Indica o local do Treinamento
treinamentoEsocialWsVo	-	treinamentoEsocialWsVo	Não	Tag destinada a seção "eSocial" do Cadastro de Turmas
treinamentoCursoWsVo	-	treinamentoCursoWsVo	Sim	Tag destinada a seção de "Cursos" do Cadastro

				de Turmas
treinamentoFuncionarioWsVo	-	treinamentoFuncionarioWsVo	Sim	Tag destinada a seção de "Funcionários" do Cadastro de Turmas
cargaHoraria	-	Numérico (hhh:mm)	Não ^{10, 11, 12}	Indica a carga horária do treinamento realizado.

3.1.1.2.1 Tag treinamentoEsocialWsVo

Tag treinamentoEsocialWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
exibirEsocial	-	Boolean	Não	Campo desativado.
codigoPalestranteEsocial	-	Numérico	Não ^{4,5}	Código da Pessoa Palestrante ou CPF cadastrado no SOC.
tipoBuscaPalestrante	-	Enum Valores Possíveis: - CODIGO_SOC - CPF	Não	Indica como será feita a busca pelo Palestrante; o valor inserido em "codigoPalestranteEsocial" deve corresponder ao tipo de busca escolhido
observacao	999	Alfanumérico	Não	Observação sobre o Treinamento
modalidadeTreinamento	-	Enum Valores Possíveis PRESENCIAL	Não	Indica a modalidade do Treinamento

		• EDUCACAO_A_DISTANCIA • SEMIPRESENCIAL		
tipoTreinamento	-	Enum Valores Possíveis • INICIAL • PERIODICO • RECICLAGEM • EVENTUAL • OUTROS	Não	Campo desativado.

3.1.1.2.2 Tag treinamentoCursoWsVo

Tag treinamentoCursoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoCurso	-	Numérico	Sim ⁴	Código do Curso ou da Tabela 29 cadastrado no SOC.
tipoBuscaCurso	-	Enum Valores Possíveis: • CODIGO_SOC • CODIGO_TABELA_29	Não	Campo desativado.

3.1.1.2.3 Tag treinamentoFuncionarioWsVo

Tag treinamentoFuncionarioWsVo				
--------------------------------	--	--	--	--

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
dadosTreinamentoFuncionarioWsVo	-	dadosTreinamentoFuncionarioWsVo	Sim	Tag destinada a seção de "Funcionário" do cadastro de Turma.
tipoBuscaFuncionario	-	Enum Valores Possíveis: - CODIGO_SOC - CPF	Sim	Indica como será feita a busca pelo Funcionário; o valor inserido em "codigoFuncionario" deve corresponder ao tipo de busca escolhido

3.1.1.2.3.1 Tag dadosTreinamentoFuncionarioWsVo

Tag dadosTreinamentoFuncionarioWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoFuncionario	11	Numérico	Sim	Código do funcionário para participar do Treinamento.
aprovar	-	Boolean	Não ^{15, 16}	Indica se o funcionário está aprovado ou não.
treinamentoAnteriorAdmissao	-	Boolean	Não ⁷	Indica se o treinamento ocorreu antes da admissão.
situacaoCursoFuncionario	-	Enum Valores possíveis: - VAZIO - EM_ANDAMENTO - APROVADO	Não ^{14, 16}	Indica a situação do funcionário no curso.

		• REPROVADO		
--	--	-------------	--	--

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. Devem ser enviados hora e minuto, no seguinte formato: hh:mm.
Observação: caso hora inicial ou hora final seja preenchido, o preenchimento do outro (hora inicial ou final) será obrigatória;
3. Se informado, devem ser enviados hora e minuto, no seguinte formato: hh:mm.
Observação: Hora inicial do segundo momento deve ser maior que a Hora final do primeiro momento.
4. Poderá ser informado apenas um código (999) ou vários códigos, que deverão ser informados repetindo a devida Tag.
5. O valor informado deverá ser de uma Pessoa com o Check "Palestrante" cadastrado no SOC.
6. Campo obrigatório se a o Curso informado for do eSocial.
7. Se não for informado, será entendido como "false". Valores válidos: "true" ou "false".
8. Se não informado, será atribuído como "GESTAO_SOC".
9. Campo obrigatório se "tipoGestaoTreinamento" for "GESTAO_SOC".
10. Campo obrigatório se "tipoGestaoTreinamento" for "GESTAO_EXTERNA".
11. Caso os campos "dataFimPeriodo", "horaInicioPrimeiroMomento" e "horaFimPrimeiroMomento" forem preenchidos quando o "tipoGestaoTreinamento" for "GESTAO_EXTERNA", o campo "cargaHoraria" será calculado e o cálculo terá prioridade.
12. Não é necessário enviar quando "tipoGestaoTreinamento" for "GESTAO_SOC".
13. Não é necessário enviar quando "tipoGestaoTreinamento" for "GESTAO_EXTERNA".
14. A propriedade *situacaoCursoFuncionario* possui precedência sobre a propriedade *aprovar*. Portanto, caso informado um valor na propriedade *situacaoCursoFuncionario*, qualquer valor informado para a propriedade *aprovar* será desconsiderado.

15. Caso o valor informado seja false e a data fim da turma seja anterior à data da requisição, a situação do funcionário será "Reprovado". Caso a data fim da turma seja uma data futura, a situação do funcionário será "Em andamento".
16. Caso o funcionário seja aprovado e já tenha utilizado a biometria no SOC e os parâmetros "Enviar e-mail para funcionário quando aprovado em um curso" e "Considerar biometria já cadastrada na impressão de certificado" estejam habilitados nos parâmetros gerais da empresa, será enviado um e-mail informando a sua aprovação no treinamento e solicitando autorização para a assinatura biométrica do certificado.

3.2 Mensagem **SOAP request** alterarTreinamento

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:alterarTreinamento>  
      <AlterarTreinamentoWsVo>  
        <identificacaoWsVo>  
          <codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>  
          <codigoResponsavel> </codigoResponsavel>  
          <codigoUsuario> </codigoUsuario>  
        </identificacaoWsVo>  
        <dadosTreinamento>  
          <nome> </nome>  
          <dataInicioPeriodo> </dataInicioPeriodo>  
          <dataFimPeriodo> </dataFimPeriodo>  
          <horaInicioPrimeiroMomento> </horaInicioPrimeiroMomento>  
          <horaFimPrimeiroMomento> </horaFimPrimeiroMomento>  
          <horaInicioSegundoMomento> </horaInicioSegundoMomento>
```

```
<horaFimSegundoMomento> </horaFimSegundoMomento>
<limitePessoas> </limitePessoas>
<codigoMandatoCipa> </codigoMandatoCipa>
<local> </local>
<treinamentoEsocialWsVo>
  <codigoPalestranteEsocial> </codigoPalestranteEsocial>
  <tipoBuscaPalestrante> </tipoBuscaPalestrante >
  <observacao> </observacao>
  <modalidadeTreinamento> </modalidadeTreinamento>
</treinamentoEsocialWsVo>
<treinamentoCursoWsVo>
  <codigoCurso> </codigoCurso>
</treinamentoCursoWsVo>
<treinamentoFuncionarioWsVo>
  <dadosTreinamentoFuncionarioWsVo>
    <codigoFuncionario> </codigoFuncionario>
    <aprovar> </aprovar>
    <treinamentoAnteriorAdmissao> </treinamentoAnteriorAdmissao>
    <situacaoCursoFuncionario> </situacaoCursoFuncionario>
  </dadosTreinamentoFuncionarioWsVo>
  <tipoBuscaFuncionario> </tipoBuscaFuncionario >
</treinamentoFuncionarioWsVo>
<cargaHoraria> </cargaHoraria>
</dadosTreinamento>
<tipoGestaoTreinamento> </tipoGestaoTreinamento>
<codigoEmpresa> </codigoEmpresa>
<tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>
<codigoTreinamento> </codigoTreinamento>
</AlterarTreinamentoWsVo>
```

```
</ser:alterarTreinamento>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag AlterarTreinamentoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
dadosTreinamento	dadosTreinamento	Sim	Tag destinada aos dados do Treinamento
tipoGestaoTreinamento	Enum Valores Possíveis: - GESTAO_SOC - GESTAO_EXTERNA	Não	Indica qual tipo de gestão o treinamento fará parte. Implica na obrigatoriedade dos campos.
codigoEmpresa	Numérico	Sim	Identificação da empresa onde o Treinamento foi cadastrado
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores Possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Sim	Indica como será feita a busca pela empresa; o valor inserido em "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca escolhido

codigoTreinamento	Alfanumérico	Sim	Identificação do Treinamento a ser procurado
-------------------	--------------	-----	--

3.2.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.2.1.1.1 Tag dadosTreinamento

Tag dadosTreinamento				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
nome	76	Alfanumérico	Não	Nome do Treinamento
dataInicioPeriodo	10	Data (dd/MM/aaaa)	Não	Data Início do Treinamento
dataFimPeriodo	10	Data (dd/MM/aaaa)	Não	Data Fim do Treinamento
horaInicioPrimeiro	5	Numérico (hh:mm)	Não	Hora Início Primeiro

Momento				Momento do Treinamento
horaFimPrimeiroMomento	5	Numérico (hh:mm)	Não	Hora Fim Primeiro Momento do Treinamento
horaInicioSegundoMomento	5	Numérico (hh:mm)	Não ⁶	Hora Início Segundo Momento do Treinamento
horaFimSegundoMomento	5	Numérico (hh:mm)	Não ⁶	Hora Fim Segundo Momento do Treinamento
limitePessoas	8	Numérico	Não	Indica o limite de pessoas para o treinamento
codigoMandatoCipa	-	Numérico	Não	Entidade para controle de CIPA
local	250	Alfanumérico	Não	Indica o local do Treinamento
treinamentoEsocialWsVo	-	treinamentoEsocialWsVo	Não	Tag destinada a seção "eSocial" do Cadastro de Turmas
treinamentoCursoWsVo	-	treinamentoCursoWsVo	Não	Tag destinada a seção de "Cursos" do Cadastro de Turmas
treinamentoFuncionarioWsVo	-	treinamentoFuncionarioWsVo	Não	Tag destinada a seção de "Funcionários" do Cadastro de Turmas
cargaHoraria	-	Numérico (hhh:mm)	Não	Indica a carga horária

				do treinamento realizado.
--	--	--	--	---------------------------

3.2.1.1.2 Tag treinamentoEsocialWsVo

Tag treinamentoEsocialWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
exibirEsocial	-	Boolean	Não	Campo desativado.
codigoPalestranteEsocial	-	Numérico	Não ⁸	Código da Pessoa Palestrante cadastrada no SOC
tipoBuscaPalestrante	-	Enum Valores Possíveis: - CODIGO_SOC - CPF	Não ⁴	Indica como será feita a busca pelo Palestrante; o valor inserido em "codigoPalestranteEsocial" deve corresponder ao tipo de busca escolhido
observacao	999	Alfanumérico	Não	Observação sobre o Treinamento
modalidadeTreinamento	-	Enum Valores Possíveis - PRESENCIAL - EDUCACAO_A_DISTANCIA - SEMIPRESENCIAL	Não	Indica a modalidade do Treinamento
tipoTreinamento	-	Enum	Não	Campo desativado.

		Valores Possíveis		
		• INICIAL • PERIODICO • RECICLAGEM • EVENTUAL • OUTROS		

3.2.1.1.3 Tag treinamentoCursoWsVo

Tag treinamentoCursoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoCurso	-	Númerico	Não ⁷	Código do Curso cadastrado no SOC.
tipoBuscaCurso	-	Enum Valores Possíveis: • CODIGO_SOC • CODIGO_TABELA _29	Não ⁴	Campo desativado.

3.2.1.1.4 Tag treinamentoFuncionarioWsVo

Tag treinamentoFuncionarioWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
dadosTreinamentoFuncionarioWsVo	-	dadosTreinamentoFuncionarioWsVo	Não ⁹	Tag destinada a seção de "Funcionário" do cadastro de Turma.
tipoBuscaFuncionario	-	Enum	Não ⁴	Indica como será feita a

		Valores Possíveis: • CODIGO_SOC • CPF		busca pelo Funcionário; o valor inserido em "codigoFuncionario" deve corresponder ao tipo de busca escolhido
--	--	---	--	--

3.2.1.1.4.1 Tag dadosTreinamentoFuncionarioWsVo

Tag dadosTreinamentoFuncionarioWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoFuncionario	11	Numérico	Não	Código do funcionário para participar do Treinamento
aprovar	-	Boolean	Não ^{11,12}	Indica se o funcionário está aprovado ou não.
treinamentoAnterior Admissao	-	Boolean	Não	Indica se o treinamento ocorreu antes da admissão.
situacaoCursoFuncio nario	-	Enum Valores possíveis: • VAZIO • EM_ANDAMENTO • APROVADO • REPROVADO	Não ^{10,12}	Indica a situação do funcionário no curso.

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

2. Os campos enviados **nulos** terão seus valores substituídos pelos valores já cadastrados;
3. Campos do tipo Enum, se nulos ou **vazios**, terão seus valores substituídos pelos valores já cadastrados.
4. Os campos destinados ao tipo de busca indicam a forma pela qual a busca por determinado registro será feita. Por exemplo: **Tipo de busca: CODIGO_SOC; código: 01**; isso significa que o serviço procurará por um registro no qual o código SOC seja 01;
5. Devem ser enviados hora e minuto, no seguinte formato: hh:mm.
Observação: caso hora inicial ou hora final seja preenchido, o preenchimento do outro (hora inicial ou final) será obrigatória;
6. Se informado, devem ser enviados hora e minuto, no seguinte formato: hh:mm.
Observação: Hora inicial do segundo momento deve ser maior que a Hora final do primeiro momento.
7. Poderá ser informado apenas um código (999) ou vários códigos, que deverão ser informados repetindo a devida Tag.
8. O valor informado deverá ser de uma Pessoa com o Check "Palestrante" cadastrado no SOC.
9. Poderá ser informado apenas uma Tag que irá relacionar apenas um código ou a Tag poderá ser repetida para representar vários códigos.
10. A propriedade situacaoCursoFuncionario possui precedência sobre a propriedade aprovar. Portanto, caso informado um valor na propriedade situacaoCursoFuncionario, qualquer valor informado para a propriedade aprovar será desconsiderado.
11. Caso o valor informado seja false e a data fim da turma seja anterior à data da requisição, a situação do funcionário será "Reprovado". Caso a data fim da turma seja uma data futura, a situação do funcionário será "Em andamento".
12. Caso o funcionário seja aprovado e já tenha utilizado a biometria no SOC e os parâmetros "Enviar e-mail para funcionário quando aprovado em um curso" e "Considerar biometria já cadastrada na impressão de certificado" estejam habilitados nos parâmetros gerais da empresa, será enviado um e-mail informando a sua aprovação no treinamento e solicitando autorização para a assinatura biométrica do certificado.

3.3 Mensagem *SOAP request* excluirTreinamento

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:excluirTreinamento>  
      <ExcluirTreinamentoWsVo>  
        <identificacaoWsVo>  
          <codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>  
          <codigoResponsavel> </codigoResponsavel>  
          <codigoUsuario> </codigoUsuario>  
        </identificacaoWsVo>  
        <codigoEmpresa> </codigoEmpresa>  
        <tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>  
        <codigoTreinamento> </codigoTreinamento>  
      </ExcluirTreinamentoWsVo >  
    </ser:excluirTreinamento >  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.3.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag ExcluirTreinamentoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para

			identificar a empresa que está enviando uma requisição
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim	Identificação da empresa onde o Treinamento foi cadastrado
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: • CODIGO_SOC • CODIGO_CLIENTE	Sim	Indica como será feita a busca pela empresa; o valor inserido em "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca escolhido
codigoTreinamento	Númérico	Sim	Identificação do Treinamento a ser procurado

3.3.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Númérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-	Númérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Númérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.3.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

3.4 Mensagem **SOAP** request aprovarFuncionarioTreinamento

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:aprovarFuncionarioTreinamento>

      <AprovarFuncionarioTreinamentoWsVo>

        <identificacaoWsVo>

          <codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel> </codigoResponsavel>

          <codigoUsuario> </codigoUsuario>

        </identificacaoWsVo>

        <dadosTreinamento>

          <codigoTreinamento> </codigoTreinamento>

          <aprovaFucionarioWsVo>

            <codigoFuncionario> </codigoFuncionario>

            <aprovar> </aprovar>

            <treinamentoAnteriorAdmissao> </treinamentoAnteriorAdmissao>

            < situacaoCursoFuncionario> < situacaoCursoFuncionario>

          </aprovaFucionarioWsVo>

          <tipoBuscaFuncionario> </tipoBuscaFuncionario>

        </dadosTreinamento>

      </AprovarFuncionarioTreinamentoWsVo>

    </ser:aprovarFuncionarioTreinamento>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<codigoEmpresa> </codigoEmpresa>  
  
</AprovarFuncionarioTreinamentoWsVo>  
  
</ser:aprovarFuncionarioTreinamento >  
  
</soapenv:Body>  
  
</soapenv:Envelope>
```

3.4.1 Tabela de Propriedades de Entrada

Tag AprovarFuncionarioTreinamentoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
dadosTreinamento	dadosTreinamento	Sim	Tag destinada aos dados cadastrais do Treinamento
codigoEmpresa	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa

3.4.1.1 Tag IdentificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa

codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.4.1.2 Tag dadosTreinamento

Tag dadosTreinamento				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoTreinamento	-	Numérico	Sim	Identificação do Treinamento a ser procurado
aprovaFuncionarioWsVo	-	aprovaFuncionarioWsVo	Sim	Tag destinada a informação do Funcionário e sua aprovação.
tipoBuscaFuncionario	-	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CPF	Sim	Indica como será feita a busca pelo funcionário; o valor inserido em "codigoFuncionario" deve corresponder ao tipo de busca escolhido

3.4.1.2.1 Tag aprovaFuncionarioWsVo

Tag aprovaFuncionarioWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoFuncionario	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de

			Empresa
aprovar	Boolean	Sim ^{2, 3}	Indica se o funcionário está aprovado ou não.
treinamentoAnteriorAdmissao	Boolean	Sim	Indica se o treinamento ocorreu antes da admissão.
situacaoCursoFuncionario	Enum Valores possíveis: • VAZIO • EM_ANDAMENTO • APROVADO • REPROVADO	Não ^{2, 3}	Indica a situação do funcionário no curso.

3.4.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. Caso o funcionário aprovado já tenha utilizado a biometria no SOC e os parâmetros "Enviar e-mail para funcionário quando aprovado em um curso" e "Considerar biometria já cadastrada na impressão de certificado" estejam habilitados nos parâmetros gerais da empresa, será enviado um e-mail informando a sua aprovação no treinamento e solicitando autorização para a assinatura biométrica do certificado.
3. A propriedade *situacaoCursoFuncionario* possui precedência sobre a propriedade *aprovar*. Portanto, caso informado um valor na propriedade *situacaoCursoFuncionario*, qualquer valor informado para a propriedade *aprovar* será desconsiderado.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response* incluirTreinamento / alterarTreinamento

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:incluirTreinamentoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <TreinamentoRetorno>
        <codigo> </código>
        <dadosTreinamentoWsVo>
          <codigoEmpresa> </codigoEmpresa>
          <nome> </nome>
          <dataInicioPeriodo> </dataInicioPeriodo>
          <dataFimPeriodo> </dataFimPeriodo>
          <horaInicioPrimeiroMomento> </horaInicioPrimeiroMomento>
          <horaFimPrimeiroMomento> </horaFimPrimeiroMomento>
          <horaInicioSegundoMomento> </horaInicioSegundoMomento>
          <horaFimSegundoMomento> </horaFimSegundoMomento>
          <limitePessoas> </limitePessoas>
          <codigoMandatoCipa> </codigoMandatoCipa>
          <local> </local>
          <treinamentoEsocialWsVo>
            <codigoPalestranteEsocial> </codigoPalestranteEsocial>
            <tipoBuscaPalestrante> </tipoBuscaPalestrante>
```

```
<observacao> </observacao>

<modalidadeTreinamento> </modalidadeTreinamento>

</treinamentoEsocialWsVo>

<treinamentoCursoWsVo>

  <codigoCurso> </codigoCurso>

</treinamentoCursoWsVo>

<treinamentoFuncionarioWsVo>

  <dadosTreinamentoFuncionarioWsVo>

    <codigoFuncionario> </codigoFuncionario>

    <aprovar> </aprovar>

    <treinamentoAnteriorAdmissao> </treinamentoAnteriorAdmissao>

    <situacaoCursoFuncionario> </situacaoCursoFuncionario>

  </dadosTreinamentoFuncionarioWsVo>

  <tipoBuscaFuncionario> </tipoBuscaFuncionario>

</treinamentoFuncionarioWsVo>

</dadosTreinamentoWsVo>

<informacaoGeral>

  <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>

  <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>

  <numeroErros>0</numeroErros>

</informacaoGeral>

</TreinamentoRetorno>

</ns2:incluirTreinamentoResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>
```

Tag TreinamentoWsRetornoVo	
Propriedade	Tipo
dadosTreinamentoWsVo	dadosTreinamentoWsVo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo

4.1.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
Mensagem	Texto ²
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Numero ³

4.1.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
Código	Texto ⁴
Mensagem	Texto ⁵

4.1.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
2. Retorna a descrição do status da mensagem;
3. Retorna a quantidade de erros na mensagem;
4. Retorna o código do erro;
5. Retorna a descrição do erro;

4.2 Mensagem *SOAP response* excluirTreinamento

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <ns2:excluirTreinamentoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <TreinamentoRetorno>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>  
          <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>  
          <numeroErros>0</numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
      </TreinamentoRetorno>  
    </ns2:excluirTreinamentoResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.2.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag TreinamentoRetorno	
Propriedade	Tipo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo

4.2.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo

codigoMensagem	Texto ¹
Mensagem	Texto ²
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Numero ³

4.2.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
Código	Texto ⁴
Mensagem	Texto ⁵

4.2.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
2. Retorna a descrição do status da mensagem;
3. Retorna a quantidade de erros na mensagem;
4. Retorna o código do erro;
5. Retorna a descrição do erro;

5. Lista de falhas

Segue as principais falhas que podem ocorrer ao utilizar o *Web Service* de Treinamento.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
      <faultstring>The security token could not be authenticated or authorized</faultstring>  
    </soap:Fault>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>
```

```
<faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>  
header.</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** for preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
<soap:Body>  
  
<soap:Fault>  
  
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>  
  
<faultstring>The message has expired</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "*timestamp*" é violado. O *timestamp* verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento
de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.1.4 Empresa sem acesso

Esta falha ocorrerá quando a empresa informada não tiver acesso ao serviço em questão.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <ns2:incluirResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <Retorno>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem>SOC-200</codigoMensagem>  
          <mensagem>ERRO. Operação não realizada.</mensagem>  
          <mensagemOperacaoDetalheList>  
            <codigo>SOC-206</codigo>  
            <mensagem>ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.</mensagem>  
          </mensagemOperacaoDetalheList>  
          <numeroErros>1</numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
      </Retorno>  
    </ns2:incluirResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Para resolver esse problema é necessário ir à tela de Configuração de Integração - Empresa/Cliente (337) no SOC e adicionar o serviço à lista de webservices da empresa.

5.2 Falhas na consistência

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Código Empresa inválida.
SOC-203	ERRO. Empresa informada não é de homologação.
SOC-204	ERRO. codigoUsuario inválido.
SOC-205	ERRO. Identificação Inválida.
SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.
SOC-207	ERRO. Ip não autorizado.
SOC-208	ERRO. <i>Login</i> não localizado.
SOC-209	ERRO. O usuário não tem acessos suficientes.
SOC-210	ERRO. Campos não preenchidos ou preenchidos incorretamente.
SOC-301	Não existe um Treinamento cadastrado com esse código.
SOC-302	Não existe um Mandato Cipa cadastrado com esse código.
SOC-303	Não existe um Agrupamento cadastrado com esse código.
SOC-304	Não existe um Curso cadastrado com esse código.
SOC-305	Não existe um Funcionário cadastrado com esse código.
SOC-306	Não existe uma Pessoa cadastrado com esse código.

SOC-307	Nenhum curso foi informado.
SOC-308	Nenhum funcionário foi informado.
SOC-313	O campo treinamentoEsocialWsVo.modalidadeTreinamento é inválido.
SOC-316	Forneça uma data válida para Data Fim Período.
SOC-317	A quantidade de funcionários informada excedeu o limite de pessoas.
SOC-318	Horário de início do segundo momento não pode ser menor que horário de término do primeiro momento.
SOC-319	A pessoa informada na tag 'codigoPalestranteEsocial' não consta como Palestrante no cadastro SOC.
SOC-320	Este Treinamento está associado a um lote do Portal eSocial e não pode ser excluído.
SOC-321	A quantidade de funcionários do agrupamento informado excedeu o limite de pessoas.
SOC-322	O campo treinamentoFuncionarioWsVo.codigoFuncionario é obrigatório.
SOC-323	Se possuir um Curso eSocial, só será permitido apenas um Curso por Treinamento.
SOC-324	Funcionário(s) não encontrado no Treinamento.
SOC-325	Se a Turma for eSocial, somente um Curso do eSocial poderá ser adicionado.
SOC-336	Não é possível adicionar o mesmo funcionário para uma turma.