

WebService Unidade Especificação Técnica

Versão <2.7.1>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
04/06/2014	draft	Criação da documentação do Serviço	André Pinheiro
20/06/2014	1.0	Padronização e Versionamento	Valdilanio Cruz
05/11/2014	1.1	Itens de segurança	André Pinheiro
27/01/2017	1.2	Adicionado lista de falhas na requisição e opções de configuração de segurança	Roseane Alves
18/09/2018	1.3	Adição de campos nas requisições de Inclusão e Alteração	Roseane Alves
31/01/2019	1.4	Adição de campos eSocial nas requisições de Inclusão e Alteração	Guilherme Luizato
18/02/2019	1.5	Mudar regra de obrigatoriedade da tag "codigo" nas requisições de alteração e exclusão.	Roseane Alves
10/04/2019	1.6	Adição de campo eSocial nas requisições de Inclusão e Alteração	Guilherme Luizato
06/11/2019	1.7	Inclusão dos campos "codigoCpf" e "codigoCaepf"	Gustavo Matos
28/11/2019	1.8	Atualizada a lista de possíveis inconsistências	Gustavo Matos
06/12/2019	1.9	Adicionada observação de inclusão de unidade com código 0	Gustavo Matos
09/07/2020	1.9.1	Incluída observação para as propriedades codigoCnae e telefoneCat	Gustavo Matos
06/11/2020	2.0	Descontinuação das propriedades tipoEmpresa, possuiSesmtProprio e tipoCliente	Gustavo Matos

11/02/2021	2.0.1	Inclusão do campo caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho	Marcos Santiago
29/03/2021	2.1	Inativação de propriedades da tag unidadeEsocialWsVo	Gustavo Matos
13/08/2021	2.2	Atualização das possíveis mensagens de retorno	Marcos Santiago
13/09/2021	2.3	Inclusão da propriedade codigoCno	Marcos Santiago
30/12/2021	2.3.1	Retirada a obrigatoriedade da propriedade tipoBuscaEmpresa	Marcos Santiago
21/03/2022	2.4	Inclusão dos endpoint's <i>incluirLote</i> e <i>alterarLote</i>	Marcos Santiago
18/07/2022	2.5	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	2.6	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
23/10/2023	2.7	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago
09/02/2024	2.7.1	Adicionada observação sobre o campo codigoCpf e mensagens de erro referentes ao campo tipoEmpresa	Marcos Santiago

Índice

1.	Introdução	5
1.1	Objetivo	5
1.2	Funcionamento	5
1.3	Considerações	5
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	6
2.1	Configuração Padrão	6
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	7
2.3	Considerações para as Propriedades da tag wsse security	10
2.4	Configurações adicionais para a tag wsse security	10
3.	Entradas	11
3.1	Mensagem <i>SOAP Request</i> Porta IncluirUnidade/alterarUnidade	11
3.1.1	Tabela de Propriedades da entrada	14
3.1.2	Considerações para as propriedades	17
3.2	Mensagem <i>SOAP Request</i> Porta consultarUnidade	18
3.3	Tabela de Propriedade da Entrada	19
3.3.1	Considerações para as Propriedades	20
3.4	Mensagem SOAP Request Porta excluirUnidade	20
3.4.1	Tabela de Propriedades da Entrada	21
3.4.2	Considerações para as Propriedades	22
3.5	Mensagem SOAP Request Porta incluirLote/alterarLote	22
3.5.1	Tabela de Propriedades da Entrada	25
3.5.2	Considerações para as Propriedades	27
4.	Saídas	29
4.1	Mensagem SOAP Response (Para as operações Incluir/Consultar/Alterar)	29
4.2	Mensagem SOAP Response (Para a operação excluir)	31
4.2.1	Tabela de Propriedades para a Saída	32
4.2.2	Considerações para as propriedades	32
4.3	Mensagem SOAP Response (Para a operação incluirLote/alterarLote)	32
4.3.1	Tabela de Propriedades para a Saída	33
5.	Lista de falhas	35
5.1	Falhas na requisição	35
5.1.1	Username e password inválidos	35
5.1.2	Tag Header preenchida incorretamente	35
5.1.3	Requisição expirada	36
5.2	Falhas de Acesso	37
5.3	Falhas nas ações Inserir/Alterar	37
5.4	Falha nas ações Alterar/Excluir	39
5.5	Falhas na ação de Excluir	40
5.6	Falhas nas ações de incluirLote/alterarLote	40

Especificação Técnica

1. Introdução

1.1 Objetivo

Permitir ao cliente a possibilidade de criar, alterar, consultar e excluir unidades, a partir do consumo de *WebService*.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados da unidade que será manipulada pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando os dados da unidade manipulada, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao *WebService* é de responsabilidade do cliente;
2. O *WebService* foi projetado para atualizar/incluir/excluir uma unidade por vez que é invocado, exceto a porta de consulta, que devolve uma lista de unidade;
3. O arquivo *WSDL* a ser usado será enviado com as configurações de acordo com o ambiente que for definido com o cliente.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no *WebService* é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
6. O *WebService* não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos *WebServices*, A AGE Desenvolvimento LTDA, começou a adotar as políticas de segurança fornecidas pela especificação *WS-Security*, utilizando a *TAG Header* com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">

```
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

  <ds:X509Data>

    <ds:X509IssuerSerial>

      <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

      <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

    </ds:X509IssuerSerial>

  </ds:X509Data>

</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oeap-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

        </ds:X509IssuerSerial>

      </ds:X509Data>

    </wsse:SecurityTokenReference>

  </ds:KeyInfo>

  <xenc:CipherData>

    <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>
```



```
</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-
1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yhg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da tag wsse security

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

2.4 Configurações adicionais para a tag wsse security

Para melhorar ainda mais a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, disponibiliza a opção de criptografia e assinatura digital nos WebServices. Quando utilizado a url da versão com segurança deverá ser adicionado as tags Signature e EncryptedKey no header da requisição.

A AGE fornecerá um keystore contendo dois alias. Para a assinatura digital (Signature) utilizar o alias clientkey e para a criptografia (EncryptedKey) utilizar o alias serverkey.

O webservice com segurança adicional é utilizado em uma URL diferente da convencional. O endereço consta no WSDL do serviço.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP Request* Porta IncluirUnidade/alterarUnidade

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:incluirUnidade>
```

```
<unidade>
```

```
<ativo></ativo>
```

```
<bairro></bairro>
```

```
<bairroCobranca></bairroCobranca>
```

```
<cep></cep>
```

```
<cepCobranca></cepCobranca>
```

```
<cidade></cidade>
```

```
<cidadeCobranca></cidadeCobranca>
```

```
<cnpj_cei></cnpj_cei>
```

```
<codigo></codigo>
```

```
<codigoArquivo></codigoArquivo>
```

```
<codigoCnae></codigoCnae>
```

```
<codigoCnpjCeI></codigoCnpjCeI>
```

```
<codigoEmpresa></codigoEmpresa>
```

```
<codigoMunicipio></codigoMunicipio>
```

```
<codigoMunicipioCobranca></codigoMunicipioCobranca>
```

```
<codigoRh></codigoRh>
```

<complemento></complemento>
<complementoCobranca></complementoCobranca>
<dataAssinaturaContrato></dataAssinaturaContrato>
<descricaoCnae></descricaoCnae>
<endereco></endereco>
<enderecoCobranca></enderecoCobranca>
<estado></estado>
<estadoCobranca></estadoCobranca>
<grauRisco></grauRisco>
<identificacaoWsVo>
 <chaveAcesso></chaveAcesso>
 <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
 <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
 <codigoUsuario></codigoUsuario>
</identificacaoWsVo>
<inscricaoEstadual></inscricaoEstadual>
<inscricaoMunicipal></inscricaoMunicipal>
<nome></nome>
<numero></numero>
<numeroCobranca></numeroCobranca>
<observacaoASO></observacaoASO>
<observacaoContrato></observacaoContrato>
<observacaoPPP></observacaoPPP>
<percentualCalculoBrigada></percentualCalculoBrigada>
<razaoSocial></razaoSocial>
<telefoneCat></telefoneCat>

```
<tipoBusca></tipoBusca>

<tipoCnae></tipoCnae>

<tipoCnae> </tipoCnae>

<tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>

<unidadeContratante> </unidadeContratante>

<campoString01> </campoString01>

<tipoEmpresa> </tipoEmpresa>

<possuiSesmtProprio> </possuiSesmtProprio>

<tipoCliente> </tipoCliente>

<cnaesSecundarios>

    <codigoCnaeSecundario> </codigoCnaeSecundario>

</cnaesSecundarios>

<avisosServico>

    <aviso> </aviso>

</avisosServico>

<unidadeEsocialWsVo>

    <esocial> </esocial>

    <nomeAmbienteTrabalho> </nomeAmbienteTrabalho>

    <descricaoLocal> </descricaoLocal>

    <localAmbiente> </localAmbiente>

    <tipoInscricao></tipoInscricao>

    <numeroInscricao></numeroInscricao>

    <dataInicio> </dataInicio>

    <dataFim></dataFim>

    <codigoAmbienteTrabalho></codigoAmbienteTrabalho>

    <codigoLotacaoTributaria> </codigoLotacaoTributaria>
```

```
<considerarEsocial> </considerarEsocial>

</unidadeEsocialWsVo>

<codigoCpf> </codigoCpf>

<codigoCaepf> </codigoCaepf>

<caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho></caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho>

<codigoCno></codigoCno>

</unidade>

</ser:incluirUnidade>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
ativo	True / False	Padrão = true	Não
bairro	80	Alfanumérico	Não
bairroCobranca	80	Alfanumérico	Não
cep	8	Numérico	Não
cepCobranca	8	Numérico	Não
cidade	50	Alfanumérico	Não
cidadeCobranca	50	Alfanumérico	Não
cnpj_cei	Enum	CNPJ / CEI / CPF / CAEPF / CNO	Não
codigo	20	Alfanumérico	Sim ¹
codigoArquivo	28	Alfanumérico	Não
codigoCnae	20	Alfanumérico	Não ¹⁰
codigoCnpjCei	20	Alfanumérico	Não ⁸
codigoEmpresa	16	Numérico	Sim

codigoMunicipio	16	Numérico	Não
codigoMunicipioCobranca	16	Numérico	Não
codigoRh	80	Alfanumérico	Sim ²
complemento	300	Alfanumérico	Não
complementoCobranca	300	Alfanumérico	Não
dataAssinaturaContrato	10	dd/mm/aaaa	Não
descricaoCnae	80	Alfanumérico	Não
endereco	110	Alfanumérico	Não
enderecoCobranca	110	Alfanumérico	Não
estado	2	Alfanumérico	Não
estadoCobranca	2	Alfanumérico	Não
grauRisco	1	Numérico	Não
chaveAcesso	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim
codigoEmpresaPrincipal	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim
codigoResponsavel	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim
codigoUsuario	10	Numérico	Sim
inscricaoEstadual	14	Numérico	Não
inscricaoMunicipal	20	Alfanumérico	Não
nome	130	Alfanumérico	Sim ³
numero	14	Alfanumérico	Não
numeroCobranca	14	Alfanumérico	Não
observacaoASO	3000	Alfanumérico	Não
observacaoContrato	3000	Alfanumérico	Não
observacaoPPP	1500	Alfanumérico	Não
percentualCalculBrigada	10	Numérico	Não

razaoSocial	130	Alfanumérico	Não
telefoneCat	10	Numérico	Não ¹³
tipoBusca	Enum	CODIGO / CODIGO_RH	Não ⁴
tipoCnae	Enum	CNAE/ CNAE_2/ CNAE_7/ CNAE_LIVRE	Não
tipoBuscaEmpresa	Enum	CODIGO_SOC / CODIGO_CLIENTE Valor padrão: CODIGO_SOC	Não
unidadeContratante	-	Booleano	Não
campoString01	-	Alfanumérico	Não
tipoEmpresa	Enum	BRANCO / JURIDICA / OBRA / PF_COM_CEI	Não
possuiSesmtProprio	-	Booleano	Não
tipoCliente	Enum	BRANCO / INDUSTRIA / NAO_INDUSTRIA / CONTRIBUINTE / NAO_CONTRIBUINTE / SINDICALIZADO	Não
cnaesSecundarios	-	CnaeSecundarioWsVo - Set<String> codigoCnaeSecundario	Não
avisoService	-	AvisoWsVo - List<String> aviso	Não ⁵
unidadeEsocialWsVo	-	Tag destinada a seção "eSocial" do Cadastro de Unidade.	Não
codigoCpf	11	Numérico	Não ^{9,12}
codigoCaepf	14	Numérico	Não ¹¹
caracterizacaoProcessos AmbientesTrabalho	3000	Alfanumérico	Não
codigoCno	12	Numérico	Não ⁷

3.1.1.1 Tag unidadeEsocialWsVo

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
esocial	-	Booleano	Não

nomeAmbienteTrabalho	100	Alfanumérico	Não ⁶
descricaoLocal	8000	Alfanumérico	Não
localAmbiente	Enum	Valores Possíveis: • ESTABELECIMENTO_PROPRIO_EMPREGADOR • ESTABELECIMENTO_TERCEIROS • PRESTACAO_SERVICO_EM_INSTALLACOES_DE_TERCEIROS_NAO_CONSIDERADAS_LOTACOES	Não ⁶
tipoInscricao	Enum	Valores Possíveis: • CNPJ • CAEPF • CNO	Não ⁶
numeroInscricao	15	Numérico	Não ⁶
dataInicio	-	Data (dd/MM/aaaa)	Não ⁶
dataFim	-	Data (dd/MM/aaaa)	Não ⁶
codigoAmbienteTrabalho	30	Alfanumérico	Não ⁶
codigoLotacaoTributaria	30	Alfanumérico	Não ⁶
considerarEsocial	Enum	Valores Possíveis: • NAO • SIM • EXCLUSAO	Não ⁶

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. O campo "codigo" é obrigatório apenas na alteração, quando o valor informado no campo "tipoBusca" for "CODIGO" ou quando "tipoBusca" não for informado. Na inclusão de unidade, caso o código informado seja 0, o valor será desconsiderado e realizada a geração automática do mesmo.

2. O campo "codigoRh" é obrigatório na inclusão e na alteração quando o parâmetro geral "Obriga preencher Código do RH da Unidade" estiver habilitado na empresa da requisição. Será obrigatório também na alteração quando o valor informado no campo "tipoBusca" for "CODIGO_RH" ou quando "tipoBusca" não for informado.
3. O campo "nome" é obrigatório apenas na inclusão.
4. Alteração só pode ser feita informando tipoBusca "CODIGO" ou "CODIGO_RH".
5. A lista de avisos não é utilizada na requisição, ela é apenas utilizada para retornar possíveis avisos após o processamento da requisição.
6. Campo descontinuado. Os valores enviados não serão exibidos em tela.
7. Obrigatório caso o campo 'cnpj_cei' esteja definido como 'CNO'.
8. Obrigatório caso o campo 'cnpj_cei' esteja definido como 'CNO' e o campo 'codigoCpf' não seja informado.
9. Obrigatório caso o campo 'cnpj_cei' esteja definido como 'CNO' e o campo 'codigoCnpjCei' não seja informado.
10. Deve ser informado com máscara.
11. Obrigatório caso o campo 'cnpj_cei' esteja definido como 'CAEPF'.
12. Obrigatório caso o campo 'cnpj_cei' esteja definido como 'CEI'.

3.2 Mensagem **SOAP Request** Porta consultarUnidade

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser: consultarUnidade >
```

```
<unidade>
```

```
<codigo></codigo>
```

```
<codigoEmpresa></codigoEmpresa>
```

```
<codigoRh></codigoRh>
```

```
<identificacaoWsVo>  
  
  <chaveAcesso></chaveAcesso>  
  
  <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>  
  
  <codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
  
  <codigoUsuario></codigoUsuario>  
  
</identificacaoWsVo>  
  
<nome></nome>  
  
<razaoSocial></razaoSocial>  
  
<tipoBusca></tipoBusca>  
  
</unidade>  
  
</ser: consultarUnidade >  
  
</soapenv:Body>  
  
</soapenv:Envelope>
```

3.3 Tabela de Propriedade da Entrada

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigo	20	Alfanumérico	Sim ¹
codigoEmpresa	16	Numérico	Sim
codigoRh	80	Alfanumérico	Sim ²
chaveAcesso	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim
codigoEmpresaPrincipal	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim
codigoResponsavel	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim

codigoUsuario	10	Numérico	Sim
nome	130	Alfanumérico	Sim ³
razaoSocial	130	Alfanumérico	Sim ⁴
tipoBusca	Enum	CODIGO / CODIGO_RH / NOME / RAZAO_SOCIAL	Sim

3.3.1 Considerações para as Propriedades

1. O campo "codigo" é obrigatório quando "tipoBusca" for "CODIGO".
2. Na consulta, o campo "codigoRh" só será obrigatório quando "tipoBusca" for "CODIGO_RH".
3. O campo "nome" é obrigatório quando "tipoBusca" for "NOME".
4. O campo "razaoSocial" é obrigatório quando "tipoBusca" for "RAZAO_SOCIAL".

3.4 Mensagem SOAP Request Porta excluirUnidade

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser: excluirUnidade>
```

```
<unidade>
```

```
<codigo></codigo>
```

```
<codigoEmpresa></codigoEmpresa>
```

```
<codigoRh></codigoRh>
```

```
<identificacaoWsVo>
```

```
<chaveAcesso></chaveAcesso>
```

```
<codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
```



```
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
  
<codigoUsuario></codigoUsuario>  
  
</identificacaoWsVo>  
  
<tipoBusca></tipoBusca>  
  
</unidade>  
  
</ser: excluirUnidade >  
  
</soapenv:Body>  
  
</soapenv:Envelope>
```

3.4.1 Tabela de Propriedades da Entrada

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigo	20	Alfanumérico	Sim ¹
codigoEmpresa	16	Numérico	Sim
codigoRh	80	Alfanumérico	Sim ²
chaveAcesso	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim
codigoEmpresaPrincipal	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim
codigoResponsavel	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim
codigoUsuario	10	Numérico	Sim
tipoBusca	Enum	CODIGO / CODIGO_RH	Não

3.4.2 Considerações para as Propriedades

1. O campo "codigo" só será obrigatório quando o valor informado no campo "tipoBusca" for "CODIGO" ou quando o campo "tipoBusca" não for informado.
2. Na exclusão, o campo "codigoRh" só será obrigatório quando o valor informado no campo tipoBusca for "CODIGO_RH".

3.5 Mensagem SOAP Request Porta incluirLote/alterarLote

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:incluirLote>
```

```
<lote>
```

```
<identificacao>
```

```
<chaveAcesso></chaveAcesso>
```

```
<codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
```

```
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>
```

```
<homologacao></homologacao>
```

```
<codigoUsuario></codigoUsuario>
```

```
</identificacao>
```

```
<codigoEmpresa></codigoEmpresa>
```

```
<tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
```

```
<unidades>
```

```
<unidade>
```

```
<ativo></ativo>
```

```
<bairro></bairro>
```

<bairroCobranca></bairroCobranca>
<cep></cep>
<cepCobranca></cepCobranca>
<cidade></cidade>
<cidadeCobranca></cidadeCobranca>
<cnpj_cei></cnpj_cei>
<codigo></codigo>
<codigoArquivo></codigoArquivo>
<codigoCnae></codigoCnae>
<codigoCnpjCei></codigoCnpjCei>
<codigoMunicipio></codigoMunicipio>
<codigoMunicipioCobranca></codigoMunicipioCobranca>
<codigoRh></codigoRh>
<complemento></complemento>
<complementoCobranca></complementoCobranca>
<dataAssinaturaContrato></dataAssinaturaContrato>
<descricaoCnae></descricaoCnae>
<endereco></endereco>
<enderecoCobranca></enderecoCobranca>
<estado></estado>
<estadoCobranca></estadoCobranca>
<grauRisco></grauRisco>
<inscricaoEstadual></inscricaoEstadual>
<inscricaoMunicipal></inscricaoMunicipal>
<nome></nome>
<numero></numero>

```
<numeroCobranca></numeroCobranca>

<observacaoASO></observacaoASO>

<observacaoContrato></observacaoContrato>

<observacaoPPP></observacaoPPP>

<percentualCalculoBrigada></percentualCalculoBrigada>

<razaoSocial></razaoSocial>

<telefoneCat></telefoneCat>

<tipoCnae></tipoCnae>

<unidadeContratante></unidadeContratante>

<campoString01></campoString01>

<tipoEmpresa></tipoEmpresa>

<possuiSesmtProprio></possuiSesmtProprio>

<tipoCliente></tipoCliente>

<cnaesSecundarios>

    <codigoCnaeSecundario></codigoCnaeSecundario>

</cnaesSecundarios>

<codigoCpf></codigoCpf>

<codigoCaepf></codigoCaepf>

<caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho></caracterizacaoProcessosAmbientesT
rabalho>

    <codigoCno></codigoCno>

</unidade>

</unidades>

</lote>

</ser:incluirLote>

</soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>

3.5.1 Tabela de Propriedades da Entrada

Tag lote			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresa	16	Numérico	Sim
tipoBuscaEmpresa	Enum	CODIGO_SOC / CODIGO_CLIENTE Valor padrão: CODIGO_SOC	Não
unidades		List <String> unidade	Sim ¹

Tag unidade			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
ativo	True / False	Padrão = true	Não
bairro	80	Alfanumérico	Não
bairroCobranca	80	Alfanumérico	Não
cep	8	Numérico	Não
cepCobranca	8	Numérico	Não
cidade	50	Alfanumérico	Não
cidadeCobranca	50	Alfanumérico	Não
cnpj_cei	Enum	CNPJ / CEI / CPF / CAEPF / CNO	Não
codigo	20	Alfanumérico	Sim ²
codigoArquivo	28	Alfanumérico	Não
codigoCnae	20	Alfanumérico	Não ¹¹
codigoCnpjCeI	20	Alfanumérico	Não ⁸
codigoEmpresa	16	Numérico	Sim
codigoMunicipio	16	Numérico	Não
codigoMunicipioCobran	16	Numérico	Não

ca			
codigoRh	80	Alfanumérico	Sim ³
complemento	300	Alfanumérico	Não
complementoCobranca	300	Alfanumérico	Não
dataAssinaturaContrato	10	dd/mm/aaaa	Não
descricaoCnae	80	Alfanumérico	Não
endereço	110	Alfanumérico	Não
endereçoCobranca	110	Alfanumérico	Não
estado	2	Alfanumérico	Não
estadoCobranca	2	Alfanumérico	Não
grauRisco	1	Númérico	Não
chaveAcesso	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim
codigoEmpresaPrincipal	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim
codigoResponsavel	10	<i>Disponível nas configurações de integração no cadastro de empresa</i>	Sim
codigoUsuario	10	Númérico	Sim
inscricaoEstadual	14	Númérico	Não
inscricaoMunicipal	20	Alfanumérico	Não
nome	130	Alfanumérico	Sim ⁴
numero	14	Alfanumérico	Não
numeroCobranca	14	Alfanumérico	Não
observacaoASO	3000	Alfanumérico	Não
observacaoContrato	3000	Alfanumérico	Não
observacaoPPP	1500	Alfanumérico	Não
percentualCalculBrigada	10	Númérico	Não
razaoSocial	130	Alfanumérico	Não

telefoneCat	10	Numérico	Não
tipoBusca	Enum	CODIGO / CODIGO_RH	Não ⁵
tipoCnae	Enum	CNAE/ CNAE_2/ CNAE_7/ CNAE_LIVRE	Não
tipoBuscaEmpresa	Enum	CODIGO_SOC / CODIGO_CLIENTE Valor padrão: CODIGO_SOC	Não
unidadeContratante	-	Booleano	Não
campoString01	-	Alfanumérico	Não
tipoEmpresa	Enum	BRANCO / JURIDICA / OBRA / PF_COM_CEI	Não
possuiSesmtProprio	-	Booleano	Não
tipoCliente	Enum	BRANCO / INDUSTRIA / NAO_INDUSTRIA / CONTRIBUINTE / NAO_CONTRIBUINTE / SINDICALIZADO	Não
cnaesSecundarios	-	CnaeSecundarioWsVo - Set<String> codigoCnaeSecundario	Não
avisosServico	-	AvisoWsVo - List<String> aviso	Não ⁶
unidadeEsocialWsVo	-	Tag destinada a seção “eSocial” do Cadastro de Unidade.	Não
codigoCpf	11	Numérico	Não ^{9,12}
codigoCaepf	14	Numérico	Não ¹¹
caracterizacaoProcesso sAmbientesTrabalho	3000	Alfanumérico	Não
codigoCno	12	Numérico	Não ⁷

3.5.2 Considerações para as Propriedades

1. Lista de unidades limitada a 100 registros por requisição. A tag <unidade> deve ser repetida de acordo com a quantidade de unidades que serão informadas.

2. O campo "codigo" é obrigatório apenas na alteração, quando o valor informado no campo "tipoBusca" for "CODIGO" ou quando "tipoBusca" não for informado. Na inclusão de unidade, caso o código informado seja 0, o valor será desconsiderado e realizada a geração automática do mesmo.
3. O campo "codigoRh" é obrigatório na inclusão e na alteração quando o parâmetro geral "Obriga preencher Código do RH da Unidade" estiver habilitado na empresa da requisição. Será obrigatório também na alteração quando o valor informado no campo "tipoBusca" for "CODIGO_RH" ou quando "tipoBusca" não for informado.
4. O campo "nome" é obrigatório apenas na inclusão.
5. Alteração só pode ser feita informando tipoBusca "CODIGO" ou "CODIGO_RH".
6. A lista de avisos não é utilizada na requisição, ela é apenas utilizada para retornar possíveis avisos após o processamento da requisição.
7. Obrigatório caso o campo 'cnpj_cei' esteja definido como 'CNO'.
8. Obrigatório caso o campo 'cnpj_cei' esteja definido como 'CNO' e o campo 'codigoCpf' não seja informado.
9. Obrigatório caso o campo 'cnpj_cei' esteja definido como 'CNO' e o campo 'codigoCnpjCei' não seja informado.
10. Deve ser informado com máscara.
11. Obrigatório caso o campo 'cnpj_cei' esteja definido como 'CAEPF'.
12. Obrigatório caso o campo 'cnpj_cei' esteja definido como 'CEI'.

4. Saídas

4.1 Mensagem SOAP Response (Para as operações Incluir/Consultar/Alterar)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:consultarUnidadeResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <UnidadeRetorno>  
        <ativo></ativo>  
        <bairro></bairro>  
        <bairroCobranca></bairroCobranca>  
        <cep></cep>  
        <cepCobranca></cepCobranca>  
        <cidade></cidade>  
        <cidadeCobranca></cidadeCobranca>  
        <cnpj_cei></cnpj_cei>  
        <codigo></codigo>  
        <codigoArquivo></codigoArquivo>  
        <codigoCnae></codigoCnae>  
        <codigoCnpjCei></codigoCnpjCei>  
        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
        <codigoMunicipio></codigoMunicipio>  
        <codigoMunicipioCobranca></codigoMunicipioCobranca>  
        <codigoRh></codigoRh>  
        <complemento></complemento>  
        <complementoCobranca></complementoCobranca>
```

<dataAssinaturaContrato></dataAssinaturaContrato>
<descricaoCnae></descricaoCnae>
<endereco></endereco>
<enderecoCobranca></enderecoCobranca>
<estado></estado>
<estadoCobranca></estadoCobranca>
<grauRisco></grauRisco>
<inscricaoEstadual></inscricaoEstadual>
<inscricaoMunicipal></inscricaoMunicipal>
<nome></nome>
<numero></numero>
<numeroCobranca></numeroCobranca>
<observacaoASO></observacaoASO>
<observacaoContrato></observacaoContrato>
<observacaoPPP></observacaoPPP>
<percentualCalculoBrigada></percentualCalculoBrigada>
<razaoSocial></razaoSocial>
<telefoneCat></telefoneCat>
<tipoCnae></tipoCnae>
<unidadeContratante> </unidadeContratante>
<campoString01></campoString01>
<tipoEmpresa> </tipoEmpresa>
<possuiSesmtProprio> </possuiSesmtProprio>
<tipoCliente> </tipoCliente>
<cnaesSecundarios>
 <codigoCnaeSecundario></codigoCnaeSecundario>

```
</cnaesSecundarios>

<avisoServico/>

<unidadeEsocialWsVo>

  <esocial>true</esocial>

  <nomeAmbienteTrabalho> </nomeAmbienteTrabalho>

  <descricaoLocal> </descricaoLocal>

  <localAmbiente> </localAmbiente>

  <numeroInscricao/>

  <dataInicio></dataInicio>

  <dataFim/>

  <codigoAmbienteTrabalho/>

  <codigoLotacaoTributaria> </codigoLotacaoTributaria>

</unidadeEsocialWsVo>

<codigoCpf> </codigoCpf>

<codigoCaepf> <codigoCaepf>

<caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho</caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho>

o>

  <codigoCno></codigoCno>

</UnidadeRetorno>

</ns2:consultarUnidadeResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>
```

4.2 Mensagem SOAP Response (Para a operação excluir)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <soap:Body>
```

```
<ns2:excluirUnidadeResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
  <UnidadeRetorno>true</UnidadeRetorno>  
</ns2:excluirUnidadeResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.2.1 Tabela de Propriedades para a Saída

Propriedade	Tipo
UnidadeRetorno	Boolean

4.2.2 Considerações para as propriedades

Será atribuído o valor "true" quando a exclusão for realizada com sucesso.

4.3 Mensagem SOAP Response (Para a operação incluirLote/alterarLote)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:incluirLoteResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <unidades>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem></codigoMensagem>  
          <mensagem></mensagem>  
          <numeroErros></numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
        <unidade>  
          <codigo></codigo>  
          <codigoRh></codigoRh>
```



```
<nome></nome>  
  
<informacao>  
  
    <codigo></codigo>  
  
    <mensagem></mensagem>  
  
</informacao>  
  
</unidade>  
  
</unidades>  
  
</ns2:incluirLoteResponse>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

4.3.1 Tabela de Propriedades para a Saída

unidadesRetorno		
Propriedade	Tipo	Observação
informacaoGeral	informacaoGeral	Tag responsável pelo retorno das informações gerais do resultado da requisição
unidade	unidade	Tag responsável pelo retorno dos dados da unidade incluída
informacaoGeral		
Propriedade	Tipo	Observação
codigoMensagem	Texto	Código da mensagem de retorno
mensagem	Texto	Descrição da mensagem de retorno
mensagemOperacaoDetalheList	mensagemOperacaoDetalheList	Tag responsável pelo retorno detalhado do resultado da requisição
numeroErros	Número	Quantidade de erros identificados

na requisição

mensagemOperacaoDetalheList		
Propriedade	Tipo	Observação
codigo	Texto	Retorna o código da mensagem
mensagem	Texto	Retorna a descrição da mensagem

5. Lista de falhas

Seguem as principais falhas que podem ocorrer ao utilizar o *WebService* de Unidade.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

```
<faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>  
header.</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** é preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
<soap:Body>  
  
<soap:Fault>  
  
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>  
  
<faultstring>The message has expired</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança “timestamp” é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas de Acesso

A tag Identificação, caso o preenchimento não esteja de acordo, poderá prover as seguintes falhas:

1. **Identificação Inválida:** Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.
2. **Empresa Invalida:** Mensagem retornada quando a empresa informada na propriedade codigoEmpresa não é válida.
3. **Usuário Sem Acesso:** Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade codigoUsuario não possui acesso para realizar a ação solicitada. Os acessos necessários estão descritos no cadastro do serviço, nas configurações de integração da empresa.
4. **Login não Localizado:** Mensagem retornada quando não é possível localizar o usuário informado na propriedade codigoUsuario.

5.3 Falhas nas ações Inserir/Alterar

Ao inserir/alterar uma unidade, caso os dados não estejam de acordo, poderá ocorrer as seguintes falhas:

1. **Existe uma unidade com o nome informado:** Mensagem retornada quando está se tentando gravar (incluir ou alterar) o cadastro de uma unidade com o mesmo nome de uma unidade já existente na empresa informada.
2. **Existe uma unidade com o código RH informado:** Mensagem retornada quando está se tentando gravar (incluir ou alterar) o cadastro de uma unidade com o mesmo Código RH de uma unidade já existente na empresa informada.
3. **Código de unidade inválido:** Mensagem retornada quando o valor informado na tag código não é um código válido de unidade

4. **unidadeEsocialWsVo.nomeAmbienteTrabalho não pode ser vazio:** Necessário o preenchimento da propriedade nomeAmbienteTrabalho, referente aos dados de eSocial da unidade.
5. **unidadeEsocialWsVo.descricaoLocal não pode ser vazio:** Necessário o preenchimento da propriedade descricaoLocal, referente aos dados de eSocial da unidade.
6. **unidadeEsocialWsVo.codigoAmbienteTrabalho não pode ser vazio:** Necessário o preenchimento da propriedade codigoAmbienteTrabalho, referente aos dados de eSocial da unidade.
7. **unidadeEsocialWsVo.dataInicio não pode ser vazio:** Necessário o preenchimento da propriedade dataInicio, referente aos dados de eSocial da unidade.
8. **unidadeEsocialWsVo.dataInicio não pode ser vazio se dataFim estiver preenchida:** Necessário o preenchimento da propriedade dataInicio, referente aos dados de eSocial da unidade.
9. **unidadeEsocialWsVo.dataFim não pode ser menor que a dataInicio:** Mensagem retornada quando o valor informado para a propriedade dataFim é maior do que o informado na propriedade dataInicio, referentes aos dados de eSocial da unidade.
10. **unidadeEsocialWsVo.localAmbiente não pode ser vazio ou está inválido:** Necessário o preenchimento válido da propriedade localAmbiente, referente aos dados de eSocial da unidade.
11. **unidadeEsocialWsVo.codigoLotacaoTributaria é obrigatório:** Necessário o preenchimento da propriedade codigoLotacaoTributaria, referente aos dados de eSocial da unidade.
12. **unidadeEsocialWsVo.tipoInscricao não pode ser vazio ou está inválido:** Necessário o preenchimento válido da propriedade tipoInscricao, referente aos dados de eSocial da unidade.
13. **unidadeEsocialWsVo.numeroInscricao não pode ser vazio:** Necessário o preenchimento da propriedade numeroInscricao, referente aos dados de eSocial da unidade.

14. **codigoCaepf preenchimento obrigatório:** Necessário o preenchimento do CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física) da unidade na propriedade codigoCaepf.
15. **codigoCpf preenchimento obrigatório:** Necessário o preenchimento do CPF (Cadastro de Pessoa Física) da unidade na propriedade codigoCpf.
16. **UnidadeWsVo.caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho não tem entre 0 e 3000 caracteres:** Mensagem retornada quando o conteúdo do campo informado excede os 3000 caracteres.
17. **Código RH da Unidade é obrigatório.:** Mensagem retornada na inclusão quando o campo codigoRh não é informado na requisição e o parâmetro geral "Obriga preencher Código do RH da Unidade" está habilitado na empresa da requisição. Na alteração a mensagem irá retornar quando o campo codigoRh não for informado na requisição, o parâmetro estiver habilitado na empresa e a unidade informada na requisição não tem Código do Rh preenchido no SOC.
18. **O campo unidade.codigoCno deve conter apenas números.:** Mensagem retornada quando o campo codigoCno não é válido.
19. **Quando informado o tipo CNO na propriedade cnpj_cei, deve ser preenchida a propriedade codigoCnpjCei ou codigoCpf.:** Mensagem retornada quando a propriedade CNPJ_CEI é definida como 'CNO' e a propriedade codigoCnpjCei ou codigoCpf não está preenchida.
20. **O campo unidade.codigoCno deve ter no máximo 12 caracteres.:** Mensagem retornada quando o codigoCno informado ultrapassa 12 caracteres.
21. **Para empresa com CEI, tipoEmpresa só pode ser PF com CEI (PF_COM_CEI):** Mensagem retornada quando o campo cnpj_cei é definido como 'CEI' e o campo tipoEmpresa é enviado com um valor diferente de 'PF_COM_CEI'.
22. **Para empresas com CNPJ, tipoEmpresa não pode ser PF com CEI (PF_COM_CEI):** Mensagem retornada quando o campo cnpj_cei é definido como 'CNPJ' e o tipoEmpresa é enviado com o valor 'PF_COM_CEI'.

5.4 Falha nas ações Alterar/Excluir

Ao tentar Alterar/Excluir uma unidade, poderá obter a falha:

1. **Unidade não encontrada:** Mensagem retornada quando não é possível localizar a unidade a ser alterada/excluída com base nos dados informados na requisição.

5.5 Falhas na ação de Excluir

Ao tentar efetuar a exclusão de uma unidade, poderão ocorrer as seguintes falhas:

1. **Existe funcionário com histórico nessa unidade:** Mensagem retornada quando a unidade a qual está sendo realizada a tentativa de exclusão consta no histórico de ao menos um funcionário da empresa informada, impedindo a exclusão.
2. **Existe um GHE aplicado para esta unidade:** Mensagem retornada quando a unidade a qual está sendo realizada a tentativa de exclusão possui ao menos um GHE aplicado, impedindo a exclusão.
3. **Unidade sendo Usada:** Mensagem retornada quando a unidade a qual está sendo realizada a tentativa de exclusão está sendo utilizada na empresa informada, impedindo a exclusão.
4. **Este Ambiente de Trabalho está associado a um lote do portal eSocial e não pode ser deletado:** Mensagem retornada quando a unidade a qual está sendo realizada a tentativa de exclusão está associada a um lote gerado no Portal eSocial, impedindo a exclusão.

5.6 Falhas nas ações de incluirLote/alterarLote

Código	Descrição	Observação
SOC-101	Processado com aviso	Mensagem retornada quando ao menos um registro gerou falha.
SOC-301	Já existe uma unidade com o nome informado.	Mensagem retornada quando está se tentando gravar (incluir ou alterar) o cadastro de uma unidade com o mesmo nome de uma unidade já existente na empresa informada.
SOC-302	Já existe uma unidade com o código RH informado.	Mensagem retornada quando está se tentando gravar (incluir ou alterar) o cadastro de uma unidade com o mesmo Código RH de uma unidade já existente na empresa informada.
SOC-303	Já Existe uma unidade com o código informado.	Mensagem retornada quando está se tentando gravar (incluir ou alterar) o cadastro de uma unidade com o mesmo Código de uma unidade já existente na empresa informada.
SOC-304	Código da Unidade inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na tag

		código não é um código válido de unidade.
SOC-307	Quantidade máxima de 100 unidades por lote excedida.	Por regra, o WebService processa até 100 unidades por requisição.
SOC-308	Quantidade máxima de 10 unidades por lote excedida	Mensagem retornada quando são informadas mais de 10 unidades quando utilizada a integração SOC x Maestro.
SOC-309	Quando informado o tipo CNO na propriedade cnpj_cei, deve ser preenchida a propriedade codigoCno.	Mensagem retornada quando a propriedade CNPJ_CEI é definida como 'CNO' e a propriedade codigoCno não é preenchida.
SOC-310	Quando informado o tipo CNO na propriedade cnpj_cei, deve ser preenchida a propriedade codigoCnpjCei ou codigoCpf.	Mensagem retornada quando a propriedade CNPJ_CEI é definida como 'CNO' e a propriedade codigoCno não é preenchida.
SOC-311	Quando informado o tipo CNO na propriedade cnpj_cei, apenas uma das propriedades codigoCnpjCei ou codigoCpf deve ser preenchida.	Mensagem retornada quando a propriedade CNPJ_CEI é definida como 'CNO' e a propriedade codigoCnpjCei ou codigoCpf não está preenchida.
SOC-312	CNAE7 preenchimento obrigatório.	Mensagem retornada quando nos parâmetros gerais da empresa está parametrizado para obrigar o preenchimento de CNAE7.
SOC-313	Código RH da Unidade é obrigatório.	Mensagem retornada na inclusão quando o campo codigoRh não é informado na requisição e o parâmetro geral "Obriga preencher Código do RH da Unidade" está habilitado na empresa da requisição. Na alteração a mensagem irá retornar quando o campo codigoRh não for informado na requisição, o parâmetro estiver habilitado na empresa e a unidade informada na requisição não tem Código do Rh preenchido no SOC.
SOC-314	codigoCnpjCei preenchimento obrigatório.	Necessário o preenchimento quando a propriedade CNPJ_CEI é definida como CNPJ ou CEI.
SOC-315	codigoCpf preenchimento obrigatório.	Necessário o preenchimento do CPF (Cadastro de Pessoa Física) da unidade na propriedade codigoCpf.
SOC-316	codigoCaepf preenchimento obrigatório.	Necessário o preenchimento do CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física) da unidade na propriedade codigoCaepf.
SOC-320	Erro na integração com maestro.	Mensagem retornada quando há falha na integração SOC x Maestro.
SOC-321	Unidade não encontrada.	Mensagem retornada quando não é possível localizar a unidade a ser alterada com base nos dados informados na requisição.
SOC-324	Não é possível inativar essa unidade, existe funcionario ativo nessa unidade.	Mensagem retornada quando tenta-se inativar uma unidade que possui vínculo com funcionários ativos.
SOC-325	Não é permitido alterar CNPJ.	Mensagem retornada quando nos parâmetros de

		empresa principal o parâmetro "Permite alterar CNPJ" estiver como "Não".
--	--	--