

WS Upload de Arquivos

Especificação Técnica

Versão <2.9.1>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
13/11/2014	<2.0>	Atualização de padrão e melhor detalhamento dos itens	Valdilanio Cruz
25/11/2015	<2.1>	Inclusão Campos (codigoUnidadeGed, dataValidadeGed e revisaoGed)	Andre Pinheiro
27/01/2017	<2.2>	Adicionada lista de falhas na requisição e opções de configuração de segurança	Roseane Alves
01/10/2019	<2.3>	Atualização da lista de valores possíveis do Enum classificação	Gustavo Matos
23/01/2020	<2.4>	Atualização da lista de possíveis inconsistências	Gustavo Matos
08/03/2021	<2.4.1>	Atualização das propriedades da requisição	Gustavo Matos
07/07/2021	<2.4.2>	Atualização das observações das propriedades codigoGed e codigoSequencialFicha	Marcos Santiago
27/01/2022	<2.4.3>	Incluída observação sobre o campo revisaoGed	Marcos Santiago
18/07/2022	<2.5>	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
29/07/2022	<2.6>	Inclusão do campo observação	Marcos Santiago
23/08/2022	<2.6.1>	Revisão de valores possíveis no campo classificacao	Marcos Santiago
19/01/2023	<2.7>	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago

16/06/2023	<2.8>	Inclusão da classificação "deficiencia" e atualizada a lista de falhas no preenchimento da mensagem	Marcos Santiago
23/10/2023	<2.9>	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago
17/10/2024	<2.9.1>	Atualizada a observação da tag "codigoGed"	Marcos Santiago

Índice

1. Introdução	5
1.1 Objetivo	5
1.2 Funcionamento	5
1.3 Considerações	5
2. Parâmetros de Segurança para Acesso ao Serviço	7
2.1 Configuração Padrão	7
2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	8
2.3 Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	10
2.4 Configurações adicionais para a <i>tag wsse security</i>	11
3. Entradas	12
3.1 Mensagem <i>SOAP request uploadArquivo</i>	12
3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada	13
3.1.2 Considerações para as propriedades	14
4. Saídas	16
4.1 Mensagem <i>SOAP response uploadArquivo</i>	16
4.1.1 Considerações para a response	16
5. Lista de falhas	17
5.1 Falhas na requisição	17
5.1.1 Username e password inválidos	17
5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente	17
5.1.3 Requisição expirada	18
5.2 Falhas de Acesso	19
5.3 Campos Obrigatórios não preenchidos	19
5.4 Falhas no preenchimento da mensagem	19

1. Introdução

1.1 Objetivo

Serviço que permite o upload de arquivo no GED.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no WebService com os dados do arquivo.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando se o arquivo foi gravado.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para receber um arquivo por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado já será enviado com as configurações de acordo com o ambiente que for definido com o cliente;
4. O arquivo devera ser enviado em anexo utilizando *MTOM-XOP*, quando for uma requisição sem criptografia;
5. O usuário informado deverá ter os acessos a SOCGED e UPLOAD DE ARQUIVOS, caso não exista um tipo de GED cadastrado da classificação informada na requisição, o mesmo deverá ter acesso a incluir "Tipo de SOCGED" ou se existir, o usuário devera ter acesso ao tipo já cadastrado.
6. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
7. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.

8. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, começou a adotar as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security, utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

```
<soapenv:Header>
```

```
  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
```

```
    <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">
```

```
      <wsu:Created>xxxx</wsu:Created>
```

```
      <wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>
```

```
    </wsu:Timestamp>
```

```
    <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">
```

```
      <wsse:Username>xxxx</wsse:Username>
```

```
      <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>
```

```
      <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>
```

```
    <wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>
```

```
  </wsse:UsernameToken>
```

```
</wsse:Security>
```

```
</soapenv:Header>
```


2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">


```
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

  <ds:X509Data>

    <ds:X509IssuerSerial>

      <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

      <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

    </ds:X509IssuerSerial>

  </ds:X509Data>

</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

        </ds:X509IssuerSerial>

      </ds:X509Data>

    </wsse:SecurityTokenReference>

  </ds:KeyInfo>

  <xenc:CipherData>
```

```
<xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjj==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedades	Detalhes
<i>Timestamp</i>	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão

	negadas.
<i>Username</i>	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
<i>Password</i>	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo "PasswordDigest".
<i>Nonce</i>	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
<i>Signature</i>	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
<i>EncryptedKey</i>	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

2.4 Configurações adicionais para a tag wsse security

Para melhorar ainda mais a segurança dos *WebServices*, A AGE Desenvolvimento LTDA, disponibiliza a opção de criptografia e assinatura digital nos *WebServices*. Quando utilizado a url da versão com segurança deverá ser adicionado as tags *Signature* e *EncryptedKey* no header da requisição.

A AGE fornecerá um *keystore* contendo dois alias. Para a assinatura digital (*Signature*) utilizar o alias *clientkey* e para a criptografia (*EncryptedKey*) utilizar o alias *serverkey*.

O *webservice* com segurança adicional é utilizado em uma URL diferente da convencional. O endereço consta no WSDL do serviço.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request uploadArquivo*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:uploadArquivo>
```

```
<arg0>
```

```
<arquivo>?</arquivo>
```

```
<classificacao>?</classificacao>
```

```
<codigoEmpresa>?</codigoEmpresa>
```

```
<codigoFuncionario>?</codigoFuncionario>
```

```
<codigoGed>?</codigoGed>
```

```
<codigoSequencialFicha>?</codigoSequencialFicha>
```

```
<codigoTipoGed>?</codigoTipoGed>
```

```
<extensaoArquivo>?</extensaoArquivo>
```

```
<identificacaoVo>
```

```
<chaveAcesso>?</chaveAcesso>
```

```
<codigoEmpresaPrincipal>?</codigoEmpresaPrincipal>
```

```
<codigoResponsavel>?</codigoResponsavel>
```

```
<codigoUsuario>?</codigoUsuario>
```

```
</identificacaoVo>
```

```
<nomeArquivo>?</nomeArquivo>
```

```
<nomeGed>?</nomeGed>
```

```
<nomeTipoGed>?</nomeTipoGed>  
  
<sobreescreveArquivo>?</sobreescreveArquivo>  
  
<codigoUnidadeGed>?</codigoUnidadeGed>  
  
<dataValidadeGed>?</dataValidadeGed>  
  
<revisaoGed>?</revisaoGed>  
  
<observacao>?</observacao>  
  
</arg0>  
  
</ser:uploadArquivo>  
  
</soapenv:Body>  
  
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Tamanho Máximo (Caracteres)	Obrigatório
chaveAcesso	Alfanumérico		Sim ¹
codigoEmpresaPrincipal	Numérico		Sim ¹
codigoResponsavel	Numérico		Sim ²
codigoUsuario	Alfanumérico		Sim ³
arquivo	arraybyte		Sim ⁴
classificacao	Enum Valores possíveis: • GED • ASO • ASO_BRANCO • FICHA_CLINICA • FICHA_CLINICA_BRANCO		Sim ⁵

	• PEDIDO_EXAME • RESULTADO_EXAME • ENFERMAGEM • CONSULTA_ASSISTENCIAL • LICENCA_MEDICA • FICHA_PERSONALIZADA • RECEITA_MEDICA • ATESTADO • GESTAO_FAP • DEFICIENCIA		
codigoGed	Numérico		Sim ¹¹
codigoSequencialFicha	Numérico		Sim ⁶
codigoTipoGed	Alfanumérico		Não ¹⁰
extensaoArquivo	Enum		Sim ⁷
nomeArquivo	Alfanumérico	200	Sim ⁸
nomeGed	Alfanumérico	80	Não ⁹
nomeTipoGed	Alfanumérico	100	Não ¹⁰
sobreescreveArquivo	Booleano (true/false)		Não
codigoUnidadeGed	Alfanumérico		Não
dataValidadeGed	Data (DD/MM/AAAA)		Não
revisaoGed	Alfanumérico	5	Não ¹²
observacao	Alfanumérico	3400	Não ¹³

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no Cadastro de Empresa;

2. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no Cadastro de Empresa;
3. O código do usuário que está executando a ação, o mesmo será utilizado para validar os acessos e relacionar informar o usuário que realizou a operação;
4. O Arquivo que será gravado;
5. Classificação do tipo de upload
6. Código sequencial da ficha no qual o arquivo estará vinculado. Campo obrigatório apenas se informada qualquer classificação diferente de GED.

Quando informado, o WebService permite que o SOCGED seja criado automaticamente. O SOCGED será criado pelo Webservice com o tipo de SOCGED que conter a classificação informada na requisição, e a nomenclatura do SOCGED será de acordo com o formato: Nome do funcionário da ficha_data da ficha_classificação do tipo de SOCGED.

7. Extensão do arquivo. Extensões disponíveis:

XLS, RTF, PDF, RPT, TXT, CSV, ZIP, HTML, XML, REM, DAT, XLX, XLSX, JPEG, BMP, GIF, JPG, WMF, PNG, TIFF, RAR, DOC, DOCX, PPS, PPT, PPSX, PBIX, TIF, MP4;

8. Nome do arquivo;
9. Quando necessária a inclusão de SOCGED, obrigatório o preenchimento.
10. Quando necessária a inclusão de SOCGED, obrigatório o preenchimento da propriedade nomeTipoGed ou codigoTipoGed.
11. Campo obrigatório apenas se informada a classificação GED e o campo "nomeGed" não for informado.
12. Campo não atualizado pelo endpoint *uploadArquivo* por não pertencer ao arquivo. O campo Revisão pertence ao cadastro de SOCGED.
13. O conteúdo do campo será considerado apenas na inclusão de SOCGED, será ignorado caso o SOCGED exista no sistema.
14. As tags *codigoSequencialFicha*, *codigoGed* e *codigoTipoGed* serão desconsideradas quando a classificação for DEFICIENCIA.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response* uploadArquivo

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:uploadArquivoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <return>?</return>  
    </ns2:uploadArquivoResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Considerações para a response

1. Em caso de sucesso na operação o serviço devolverá "true", na response;
2. Em caso de falha o serviço devolverá a falha ocorrida;

5. Lista de falhas

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>  
        <faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>
```

```
header.</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** é preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>  
        <faultstring>The message has expired</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança “timestamp” é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas de Acesso

A tag Identificação, caso o preenchimento não esteja de acordo, poderá prover as seguintes falhas:

1. **Identificação Inválida:** Mensagem retornada quando os dados informados na tag `identificacaoWsVo` não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services
2. **Empresa Invalida:** Mensagem retornada quando a empresa informada não é válida para a identificação enviada na requisição.
3. **Usuário Sem Acesso:** Mensagem retornada quando o usuário não possui os acessos necessários para a ação solicitada. Os acessos necessários estão descritos no cadastro do Web Service.
4. **Login não Localizado:** Mensagem retornada quando não é possível localizar o usuário informado na requisição.

5.3 Campos Obrigatórios não preenchidos

Quando campos obrigatórios não são preenchidos, o serviço lança uma falha, notificando o campo que deveria ter sido informado.

Ex: uma requisição que não informa o arquivo que está sendo feito o upload o serviço retornará a seguinte *response*:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<soap:Body>  
  <soap:Fault>  
    <faultcode>soap:Server</faultcode>  
    <faultstring>Anexo não enviado ou Inválido, deve ser usado anexo MTOM-  
XOP</faultstring>  
  </soap:Fault>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

</soap:Body>

</soap:Envelope>

5.4 Falhas no preenchimento da mensagem

1. **O campo observacao deve possuir entre 0 e 3400 caracteres.**: Mensagem retornada quando o campo observacao informado excede 3400 caracteres.
2. **Tamanho Do arquivo Maior que o permitido, tamanho maximo permitido – 10485760**: Mensagem retornada quando o tamanho do arquivo enviado é superior a 10 Megabytes.
3. **Anexo nao enviado ou Invalido, deve ser usado anexo MTOM-XOP**: Mensagem retornada quando a requisição é enviada sem arquivo em anexo ou quando não é utilizado o content-type "application/xop+xml".
4. **O campo com.age.soc.vo.services.UploadArquivosWsVo.codigoSequencialFicha não pode ser vazio!**: Mensagem retornada quando o campo codigoSequencialFicha é enviado vazio ou com um valor inválido. Verificar referência 6 desta documentação técnica.
5. **É necessario preencher o campo nomeGed ou codigoGed**: Mensagem retornada quando é enviada a classificação GED e não são informados os campos: nomeGed ou codigoGed.
6. **É necessario preencher o campo nomeGed para criar um ged**: Mensagem retornada quando o nomeGed não é enviado, a classificação GED está sendo utilizada e, o codigoGed informado não existe.
7. **É necessario preencher o campo nomeTipoGed ou codigoTipoGed**: Mensagem retornada quando não são enviados os campos nomeTipoGed ou codigoTipoGed para criar o SOCGED.