

Web Service de Usuário Especificação Técnica

Versão <3.0>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
26/02/2016	1.0	Criação de documentação do WS Usuários.	Valdiliano Cruz
15/04/2016	1.1	Adicionado Endpoint's inativarUsuario, alterarUsuario e criarUsuario.	Andre Pinheiro
24/01/2017	1.2	Adicionado lista de falhas na requisição.	Roseane Alves
16/01/2018	1.3	Adicionadas tags perfil, empresa e unidade no endpoint "criarUsuario".	Roseane Alves
05/02/2018	1.4	Adicionadas tags "codigoEspecialidade" e "codigoEspecialidade2".	Roseane Alves
03/07/2018	1.5	Alterações campos eSocial	Guilherme Luizato
31/07/2018	1.6	Adicionado tag "formacaoProfissional"	Guilherme Luizato
02/08/2018	1.7	Adicionado tags do eSocial	Guilherme Luizato
22/08/2018	1.8	Adiciona tags de Atividades da Pessoa	Felipe Requejo
26/09/2018	1.9	Adequação com a NDE eSocial 2.0	Guilherme Luizato
22/10/2019	1.9.1	Atualizadas as observações dos parâmetros da entrada criarUsuario	Gustavo Matos
01/02/2020	2.0	Inclusão da propriedade empresaSso	Gustavo Matos
26/02/2021	2.1	Propriedades desativadas: cbo, tipoProfissional e nacionalidade.	Marcos Santiago
10/04/2021	2.2	Inclusão de restrição de alteração de usuário do tipo Web Service	Gustavo Matos
01/07/2021	2.3	Adicionado Endpoint configurarAcessoEmpresaUsuario	Marcos Santiago

03/11/2021	2.3.1	tipoUsuario EMISSOR_ASO descontinuado.	Marcos Santiago
19/01/2023	2.4	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS.	Marcos Santiago
19/01/2023	2.5	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições.	Marcos Santiago
13/03/2023	2.5.1	Retirada a propriedade "homologacao" da documentação do serviço.	Marcos Santiago
23/10/2023	2.6	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago
23/08/2024	2.7	Incluída a tag funcionario.	Marcos Santiago
10/01/2025	2.8	Incluída a tag codigoPerfil no método alterarUsuario.	Marcos Santiago
04/04/2025	2.9	Incluída a tag acessoMaestroSocFlow no método alterarUsuario e incluída lista de falhas com códigos de erros.	Marcos Santiago
16/04/2025	3.0	Incluída a tag acessoMaestroSocFlow no método criarUsuario	Marcos Santiago

Índice

1.	Introdução	6
1.1	Objetivo	6
1.2	Funcionamento	6
1.3	Considerações	6
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	7
2.1	Configuração Padrão	7
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	8
2.3	Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	10
3.	Entradas	12
3.1	Mensagem <i>SOAP request</i> alterarSenha	12
3.1.1	Tabela de Propriedades da entrada	13
3.1.1.1	Tag <i>identificacaoWsVo</i>	13
3.1.2	Considerações para as propriedades	13
3.2	Mensagem <i>SOAP request</i> inativarUsuario	14
3.2.1	Tabela de Propriedades da entrada	14
3.2.2	Considerações para as propriedades	15
3.3	Mensagem <i>SOAP request</i> alterarUsuario	15
3.3.1	Tabela de Propriedades da entrada	16
3.3.1.1	Tag <i>funcionario</i>	17
3.3.1.2	Tag <i>perfil</i>	17
3.3.1.3	Tag <i>identificacaoWsVo</i>	17
3.3.2	Considerações para as propriedades	18
3.4	Mensagem <i>SOAP request</i> criarUsuario	19
3.4.1	Tabela de Propriedades da entrada	22
3.4.1.1	Tag <i>identificacaoWsVo</i>	24
3.4.1.2	Tag <i>perfil</i>	25
3.4.1.3	Tag <i>acessoEmpresa</i>	25
3.4.1.4	Tag <i>empresa</i>	25
3.4.1.5	Tag <i>unidade</i>	26
3.4.1.6	Tag <i>funcionario</i>	26
3.4.2	Considerações para as propriedades	26
3.5	Mensagem <i>SOAP Request</i> configurarAcessoEmpresaUsuario	28
3.5.1	Tabela de Propriedades da Entrada	29
3.5.1.1	Tag <i>acessoEmpresa</i>	30
3.5.1.2	Tag <i>empresa</i>	30
3.5.1.3	Tag <i>unidade</i>	30
3.5.2	Considerações para as propriedades	31
4.	Saídas	32
4.1	Mensagem <i>SOAP response</i> alterarSenha	32
4.1.1	Tabela de Propriedades da Saída	33
4.1.2	Considerações para as propriedades	33
4.2	Mensagem <i>SOAP response</i> inativarUsuario	33
4.2.1	Tabela de Propriedades da Saída	34

4.2.2	Considerações para as propriedades	35
4.3	Mensagem SOAP response alterarUsuario	35
4.3.1	Tabela de Propriedades da Saída	36
4.3.2	Considerações para as propriedades	36
4.4	Mensagem <i>SOAP response</i> criarUsuario	36
4.4.1	Tabela de Propriedades da Saída	37
4.4.2	Considerações para as propriedades	38
5.	Lista de falhas	39
5.1	Falhas na requisição	39
5.1.1	Username e password inválidos.	39
5.1.2	Tag Header preenchida incorretamente	39
5.1.3	Requisição expirada	40
5.2	Falhas na consistência	41

1. Introdução

1.1 Objetivo

Possibilitar ao cliente a manutenção do cadastro de usuário a partir de outros sistemas.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados do usuário que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando os status da requisição, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao *WebService* é de responsabilidade do cliente;
2. O *WebService* foi projetado para alterar senha, inativar usuário, alterar usuário e criar usuário por vez que é invocado;
3. O arquivo *WSDL* a ser usado está disponível nas configurações de integração do usuário.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O usuário informado no campo "codigoUsuario" da Tag de identificação deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
6. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
7. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos *WebServices*, A AGE Desenvolvimento LTDA, começou a adotar as políticas de segurança fornecidas pela especificação *WS-Security*, utilizando a *TAG Header* com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">


```
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

  <ds:X509Data>

    <ds:X509IssuerSerial>

      <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

      <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

    </ds:X509IssuerSerial>

  </ds:X509Data>

</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

        </ds:X509IssuerSerial>

      </ds:X509Data>

    </wsse:SecurityTokenReference>

  </ds:KeyInfo>

  <xenc:CipherData>
```

```
<xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjj==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições

	com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo "PasswordDigest"
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request* alterarSenha

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:alterarSenha>
```

```
<UsuarioWsVo>
```

```
<login></login>
```

```
<novaSenha></novaSenha>
```

```
<token></token>
```

```
<identificacaoWsVo>
```

```
<chaveAcesso></chaveAcesso>
```

```
<codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
```

```
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>
```

```
<codigoUsuario></codigoUsuario>
```

```
</identificacaoWsVo>
```

```
</UsuarioWsVo>
```

```
</ser:alterarSenha>
```

```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag UsuarioWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
login	Alfanumérico	Sim ¹
novaSenha	Alfanumérico	Sim
token	Alfanumérico	Sim ²

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
chaveAcesso		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoEmpresaPrincipal		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario		Código do Usuário responsável pela ação	Sim ³

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. O login do usuário do qual a senha deverá ser alterada;
2. O token de requisição do usuário do qual a senha será alterada.
3. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

3.2 Mensagem **SOAP request** inativarUsuario

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Body>

    <ser:inativarUsuario>

      <InativaUsuarioWsVo>

        <identificacaoWsVo>

          <chaveAcesso></chaveAcesso>

          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>

          <codigoUsuario></codigoUsuario>

        </identificacaoWsVo>

        <token></token>

        <codigoUsuario></codigoUsuario>

      </InativaUsuarioWsVo>

    </ser:inativarUsuario>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag InativaUsuarioWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
token	Alfanumérico	Sim ¹
codigoUsuario	Numérico	Sim ²

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
chaveAcesso		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoEmpresaPrincipal		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario		Código do Usuário responsável pela ação	Sim ³

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. O *token* de requisição do usuário que será inativado;
2. Código do usuário que será inativado.
3. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

3.3 Mensagem **SOAP request** alterarUsuario

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:alterarUsuario>
```

```
<alteraUsuarioWsVo>
```

```
<identificacaoWsVo>
```

```
<chaveAcesso> </chaveAcesso>
```

```
<codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>
```

```
<codigoResponsavel> </codigoResponsavel>
```

```
<codigoUsuario> </codigoUsuario>
```

```
</identificacaoWsVo>

<nome> </nome>

<login> </login>

<tipoUsuario> </tipoUsuario>

<codigoUsuario> </codigoUsuario>

<funcionario>

    <codigoEmpresa> </codigoEmpresa>

    <tipoBusca> </tipoBusca>

    <codigo> </codigo>

</funcionario>

<campoString01> </campoString01>

<perfil>

    <codigoPerfil> </codigoPerfil>

</perfil>

<acessoMaestroSocFlow> </acessoMaestroSocFlow>

</alteraUsuarioWsVo>

</ser:alterarUsuario>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

3.3.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag alteraUsuarioWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
nome	Texto	Não ¹
login	Alfanumérico	Não ¹

tipoUsuario	Alfanumérico	Não ^{1, 2}
codigoUsuario	Numérico	Sim ³
perfil	perfilWsVo	Não
acessoMaestroSocFlow	Boolean (true/false)	Não ¹²

3.3.1.1 Tag funcionario

Tag funcionario			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresa		Numérico inteiro	Não ^{4, 7, 8}
tipoBusca		<i>tipoBuscaVinculoFuncionarioEnum</i> , Valores possíveis: - MATRICULA - CODIGO_SOC - CPF - MATRICULA_RH	Não ^{7, 8}
codigo		String	Não ^{6, 7, 8}

3.3.1.2 Tag perfil

Tag perfil			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoPerfil		Numérico inteiro	Não ^{9, 10, 11}

3.3.1.3 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
chaveAcesso		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim

codigoEmpresaPrincipal		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario		Código do Usuário responsável pela ação	Sim ⁵

3.3.2 Considerações para as propriedades

1. Propriedades do cadastro de usuário, não são obrigatórias, contudo, uma delas deve ser informada;
2. Caso o usuário tenha chave gerada na tela de Usuários de Integração, não será possível alterar o tipo.
3. Código do usuário que será alterado o cadastro.
4. Deve ser informado o código SOC da empresa do funcionário que será vinculado ao cadastro da Pessoa.
5. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
6. Campo onde deve ser informado o valor para buscar o funcionário de acordo com o *tipoBusca* definido.
7. Caso um dos campos da tag *funcionario* seja preenchido é necessário preencher todos os campos dessa tag.
8. Para desvincular o funcionário do cadastro da pessoa enviado é necessário enviar a tag *funcionario*, na requisição do método *alterarUsuario*, conforme exemplo abaixo:

<funcionario>

<codigoEmpresa></codigoEmpresa>

<tipoBusca></tipoBusca>

<codigo></codigo>

</funcionario>

9. A propriedade "codigoPerfil" deve ser informada para cada perfil de acesso que será vinculado ao usuário, exemplo:

```
<perfil>  
  <codigoPerfil>1</codigoPerfil>  
  <codigoPerfil>2</codigoPerfil>  
</perfil>
```

10. Serão mantidos vinculados ao usuário no SOC somente os perfis de acesso informados na última requisição enviada para alterar o usuário.
11. Para remover todos os perfis de acesso do usuário a tag "perfil" deve ser enviada vazia, ou seja, sem a tag "codigoPerfil" no XML.
12. Tag exclusiva para empresas principais que usam Maestro.

3.4 Mensagem *SOAP request* criarUsuario

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:criarUsuario>
```

```
<Usuario>
```

```
<bairro> </bairro>
```

```
<cep> </cep>
```

```
<cidade> </cidade>
```

```
<complemento> </complemento>
```

```
<conselhoClasse> </conselhoClasse>
```

```
<cpf> </cpf>
```

```
<email> </email>
```

```
<endereco> </endereco>
```

<estado> </estado>

<identificacao>

<chaveAcesso> </chaveAcesso>

<codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>

<codigoResponsavel> </codigoResponsavel>

<codigoUsuario> </codigoUsuario>

</identificacao>

<login> </login>

<nit> </nit>

<nome> </nome>

<numeroEndereco> </numeroEndereco>

<observacao> </observacao>

<rg> </rg>

<senha> </senha>

<telefoneCelular> </telefoneCelular>

<telefoneComercial> </telefoneComercial>

<telefoneResidencial> </telefoneResidencial>

<tipoUsuario> </tipoUsuario>

<ufConselho> </ufConselho>

<ufRg> </ufRg>

<codigoEspecialidade></codigoEspecialidade>

<codigoEspecialidade2></codigoEspecialidade2>

<perfil>

<codigoPerfil> </codigoPerfil>

</perfil>

<usuarioSso> </usuarioSso>

<acessoEmpresa>

<acessaTodasEmpresas> </acessaTodasEmpresas>

<empresa>

<codigo> </codigo>

<tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>

<tipoBuscaUnidade> </tipoBuscaUnidade>

<unidade>

<codigoUnidade> </codigoUnidade>

</unidade>

</empresa>

</acessoEmpresa>

<siglaConselhoClasse> </siglaConselhoClasse>

<formaContato> </formaContato>

<formacaoProfissional> </formacaoProfissional>

<matricula> </matricula>

<examinador> </examinador>

<solicitante> </solicitante>

<gerenteConta> </gerenteConta>

<profissionalAgenda> </profissionalAgenda>

<emissoraso> </emissoraso>

<pessoaResponsavel> </pessoaResponsavel>

<palestrante> </palestrante>

<empresaSso> </empresaSso>

<funcionario>

<codigoEmpresa> </codigoEmpresa>

```
<tipoBusca></tipoBusca>  
  
<codigo></codigo>  
  
</funcionario>  
  
<acessoMaestroSocFlow></acessoMaestroSocFlow>  
</Usuario>  
  
</ser:criarUsuario>  
  
</soapenv:Body>  
  
</soapenv:Envelope>
```

3.4.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tag Usuario		
	Tamanho Maximo	Tipo	Obrigatório
bairro	80	Alfanumérico	Não
cep	8	Numérico	Não
cidade	50	Alfanumérico	Não
complemento	40	Alfanumérico	Não
conselhoClasse	30	Alfanumérico	Não ^{1 9}
cpf	11	Numérico	Não ¹
email	60	Alfanumérico	Não
endereco	80	Alfanumérico	Não
estado		ENUM: valores possíveis: RS, SC, PR, SP, MG, RJ, ES, MS, MT, GO, TO, PA, AM, RO, RR, AC, DF, BA, SE, CE, PI, PB, RN, AL, MA, PE, AP	Não
login	70	Alfanumérico	Sim

nit	11	Numérico	Não
nome	70	Alfanumérico	Sim
numeroEndereco	20	Alfanumérico	Não
observacao	3000	Alfanumérico	Não
rg	17	Alfanumérico	Não
senha	30	Alfanumérico	Sim
telefoneCelular	11	Numérico	Não
telefoneComercial	11	Numérico	Não
telefoneResidencial	11	Numérico	Não
tipoUsuario		ENUM - valores possíveis: - MEDICO - ADMINISTRATIVO - SERVICOS_COMPLEMENTARES - SAUDE - PPRA - SEGURANCA - AGENDA - QUESTIONARIO_FUNCIONARIOS	Sim
ufConselho		ENUM: valores possíveis: RS, SC, PR, SP, MG, RJ, ES, MS, MT, GO, TO, PA, AM, RO, RR, AC, DF, BA, SE, CE, PI, PB, RN, AL, MA, PE, AP	Não ^{1 10}
ufRg		ENUM: valores possíveis: RS, SC, PR, SP, MG, RJ, ES, MS, MT, GO, TO, PA, AM, RO, RR, AC, DF, BA, SE, CE, PI, PB, RN, AL, MA, PE, AP	Não
codigoEspecialidade	4	Alfanumérico	Não ¹
codigoEspecialidade2	4	Alfanumérico	Não
perfil	-	PerfilWsVo	Não
usuarioSso	-	Boolean (true/false)	Não

acessoEmpresa	-	AcessoEmpresaWsVo	Não
siglaConselhoClasse	-	Alfanumérico	Não ^{1 11}
formaContato	100	Alfanumérico	Não (Descontinuado pelo eSocial)
formacaoProfissional	255	Alfanumérico	Não ^{6 12}
tipoProfissional	-	ENUM: Valores possíveis: - PROFISSIONAL_EMPREGADO_DO_DECLARANTE - PROFISSIONAL_SEM_VÍNCULO_DE_EMPREGO_ESTATUTÁRIO_COM_O_DECLARANTE	Não. Campo desativado.
matricula	30	Alfanumérico	Não ⁷
cbo	7	Numérico. Deve ser informado no formato: "9999.99" ou "9999"	Não. Campo desativado
examinador	-	Boolean (true/false)	Não
solicitante	-	Boolean (true/false)	Não
gerenteConta	-	Boolean (true/false)	Não
profissionalAgenda	-	Boolean (true/false)	Não
emissoraso	-	Boolean (true/false)	Não
pessoaResponsavel	-	Boolean (true/false)	Não
palestrante	-	Boolean (true/false)	Não
nacionalidade		Enum: Valores Possíveis: - BRASILEIRO - ESTRANGEIRO	Não. Campo desativado.
empresaSso	-	Numérico	Não
acessoMaestroSocFlow	-	Boolean (true/false)	Não ¹⁶

3.4.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacao

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
chaveAcesso		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoEmpresaPrincipal		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario		Código do Usuário responsável pela ação	Sim ²

3.4.1.2 Tag perfil

Tag perfil			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoPerfil		List<String> ³	Não

3.4.1.3 Tag acessoEmpresa

Tag acessoEmpresa			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
acessaTodasEmpresas	-	Boolean (true/false)	Não
empresa	-	List<EmpresaWsVo> ⁴	Não

3.4.1.4 Tag empresa

Tag empresa			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
tipoBuscaEmpresa	-	Enum Valores possíveis: CODIGO_SOC, CODIGO_CLIENTE	Não
tipoBuscaUnidade	-	Enum	Não

		Valores possíveis: CODIGO_SOC, CODIGO_RH	
codigo	8	String	Não
unidade	-	UnidadeAcessoWsVo	Não

3.4.1.5 Tag unidade

Tag unidade			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoUnidade	20	List<String> ⁵	Não

3.4.1.6 Tag funcionario

Tag funcionario			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresa		Numérico inteiro	Não ^{13, 15}
tipoBusca		<i>tipoBuscaVinculoFuncionarioEnum</i> , Valores possíveis: - MATRICULA - CODIGO_SOC - CPF - MATRICULA_RH	Não ¹⁵
codigo		String	Não ^{14, 15}

3.4.2 Considerações para as propriedades

1. Campo obrigatório quando o usuário for do tipo MÉDICO ou SAÚDE.
2. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
3. Para cada código de perfil, deverá ser adicionada uma nova tag "codigoPerfil". Por exemplo:


```
<perfil>  
  <codigoPerfil>1</codigoPerfil>  
  <codigoPerfil>2</codigoPerfil>  
</perfil>
```

4. Para cada empresa, deverá ser adicionada uma nova tag "empresa". Por exemplo:

```
<empresa>  
  <codigo>22</codigo>  
  <tipoBuscaEmpresa>CODIGO_CLIENTE</tipoBuscaEmpresa>  
  <unidade>  
    <codigoUnidade>002</codigoUnidade>  
  </unidade>  
</empresa>  
<empresa>  
  <codigo>1111</codigo>  
  <tipoBuscaEmpresa>CODIGO_SOC</tipoBuscaEmpresa>  
  <unidade>  
    <codigoUnidade>003</codigoUnidade>  
    <codigoUnidade>020</codigoUnidade>  
  </unidade>  
</empresa>
```

5. Para cada código de unidade, deverá ser adicionada uma nova tag "codigoUnidade". Por exemplo:

```
<unidade>  
  <codigoUnidade>1</codigoUnidade>  
  <codigoUnidade>2</codigoUnidade>  
</unidade>
```

6. Campo obrigatório para o eSocial – Layout S-2245 – Treinamentos e Capacitações.
7. Campo obrigatório para o eSocial – Layout S-2245 e se o campo "tipoProfissional" for preenchido com "PROFISSIONAL_EMPREGADO_DO_DECLARANTE".
8. Campo obrigatório para o eSocial – Layout S-2245 e deve ser um código existente na tabela de Classificação Brasileira de Ocupação (CBO).

9. Campo obrigatório quando "examinador" e/ou "solicitante" forem "true";
10. Campo obrigatório quando "examinador" e/ou "solicitante" e/ou "emissoraso" forem "true";
11. Campo obrigatório quando "solicitante" for "true";
12. Campo obrigatório quando "palestrante" for "true";
13. Deve ser informado o código SOC da empresa do funcionário que será vinculado ao cadastro da Pessoa.
14. Campo onde deve ser informado o valor para buscar o funcionário de acordo com o tipoBusca definido.
15. Caso um dos campos da tag *funcionario* seja preenchido é necessário preencher todos os campos dessa tag.
16. Tag exclusiva para empresas principais que usam Maestro.

3.5 Mensagem **SOAP Request** configurarAcessoEmpresaUsuario

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:configurarAcessoEmpresaUsuario>
```

```
<acessoEmpresaUsuario>
```

```
<identificacao>
```

```
<chaveAcesso></chaveAcesso>
```

```
<codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
```

```
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>
```

```
<codigoUsuario></codigoUsuario>
```

```
</identificacao>
```

```
<codigoUsuario></codigoUsuario>
```

<acessoEmpresa>

<acessaTodasEmpresas></acessaTodasEmpresas>

<empresa>

<codigo></codigo>

<tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>

<tipoBuscaUnidade></tipoBuscaUnidade>

<unidade>

<codigoUnidade></codigoUnidade>

</unidade>

</empresa>

</acessoEmpresa>

</acessoEmpresaUsuario>

</ser:configurarAcessoEmpresaUsuario>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

3.5.1 Tabela de Propriedades da Entrada

Tag identificacao			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
chaveAcesso		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoEmpresaPrincipal		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoResponsavel		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim
codigoUsuario		Código do Usuário responsável pela ação	Sim ¹

3.5.1.1 Tag acessoEmpresa

Tag acessoEmpresa			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
acessaTodasEmpresas	-	Boolean (true/false)	Não
empresa	-	List<EmpresaWsVo> ²	Não

3.5.1.2 Tag empresa

Tag empresa			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigo	8	String	Não
tipoBuscaEmpresa	-	Enum Valores possíveis: CODIGO_SOC, CODIGO_CLIENTE	Não
tipoBuscaUnidade	-	Enum Valores possíveis: CODIGO_SOC, CODIGO_RH	Não
unidade	-	UnidadeAcessoWsVo	Não

3.5.1.3 Tag unidade

Tag unidade			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoUnidade	20	List<String> ³	Não

3.5.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. Para cada empresa, deverá ser adicionada uma nova tag "empresa". Por exemplo:

```
<empresa>
  <codigo>22</codigo>
  <tipoBuscaEmpresa>CODIGO_CLIENTE</tipoBuscaEmpresa>
  <tipoBuscaUnidade>CODIGO_RH</tipoBuscaUnidade>
  <unidade>
    <codigoUnidade>002</codigoUnidade>
  </unidade>
</empresa>
<empresa>
  <codigo>1111</codigo>
  <tipoBuscaEmpresa>CODIGO_SOC</tipoBuscaEmpresa>
  <tipoBuscaUnidade>CODIGO_RH</tipoBuscaUnidade>
  <unidade>
    <codigoUnidade>003</codigoUnidade>
    <codigoUnidade>020</codigoUnidade>
  </unidade>
</empresa>
```

3. Para cada código de unidade, deverá ser adicionada uma nova tag "codigoUnidade". Por exemplo:

```
<unidade>
  <codigoUnidade>1</codigoUnidade>
  <codigoUnidade>2</codigoUnidade>
</unidade>
```

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response* alterarSenha

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <ns2:alterarSenhaResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <return>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem> </codigoMensagem>  
          <mensagem> </mensagem>  
          <mensagemOperacaoDetalheList>  
            <codigo> </codigo>  
            <mensagem> </mensagem>  
          </mensagemOperacaoDetalheList>  
          <numeroErros> </numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
        <novoToken> </novoToken>  
      </return>  
    </ns2:alterarSenhaResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```


4.1.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag informacaoGeral	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
mensagem	Texto ²
numeroErros	Numero ³
Tag mensagemOperacaoDetalheList	
codigo	Texto ⁴
mensagem	Texto ⁵
novoToken	Texto ⁶

4.1.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro
2. Retorna a descrição do status da mensagem
3. Retorna a quantidade de erros na mensagem
4. Retorna o código do Erro
5. Retorna a descrição do erro
6. Token de conexão do usuário.

4.2 Mensagem SOAP response inativarUsuario

`<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">`

`<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">`

`<soap:Body>`

`<ns2:inativarUsuarioResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">`

```
<InativarUsuarioRetorno>

  <efetuouOperacao>true</efetuouOperacao>

  <informacaoGeral>

    <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>

    <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>

    <numeroErros>0</numeroErros>

  </informacaoGeral>

</InativarUsuarioRetorno>

</ns2:inativarUsuarioResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>
```

4.2.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag informacaoGeral	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
mensagem	Texto ²
numeroErros	Numero ³
Tag mensagemOperacaoDetalheList	
codigo	Texto ⁴
mensagem	Texto ⁵

Propriedade	Tipo
efetuouOperacao	Boolean (true/false)

4.2.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para Erro
2. Retorna a descrição do status da mensagem
3. Retorna a quantidade de erros na mensagem
4. Retorna o código do Erro
5. Retorna a descrição do erro

4.3 Mensagem SOAP response alterarUsuario

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <ns2:alterarUsuarioResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <alterarUsuarioRetorno>  
        <efetuouOperacao> </efetuouOperacao>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem> </codigoMensagem>  
          <mensagem> </mensagem>  
          <mensagemOperacaoDetalheList>  
            <codigo> </codigo>  
            <mensagem> </mensagem>  
          </mensagemOperacaoDetalheList>  
          <numeroErros> </numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
      </alterarUsuarioRetorno>  
    </ns2:alterarUsuarioResponse>  
  </soap:Body>  
</SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

</soap:Body>

</soap:Envelope>

4.3.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag informacaoGeral	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
mensagem	Texto ²
numeroErros	Numero ³
Tag mensagemOperacaoDetalheList	
codigo	Texto ⁴
mensagem	Texto ⁵

Propriedade	Tipo
efetuiuOperacao	Boolean (true/false)

4.3.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para Erro
2. Retorna a descrição do status da mensagem
3. Retorna a quantidade de erros na mensagem
4. Retorna o código do Erro
5. Retorna a descrição do erro

4.4 Mensagem *SOAP response* criarUsuario

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

```
<ns2:criarUsuarioResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
  <TokenUsuario>  
    <codigoUsuario> </codigoUsuario>  
    <tokenRequisicao> </tokenRequisicao>  
    <informacaoGeral>  
      <codigoMensagem> </codigoMensagem>  
      <mensagem> </mensagem>  
      <numeroErros> </numeroErros>  
    </informacaoGeral>  
  </TokenUsuario>  
</ns2:criarUsuarioResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.4.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag informacaoGeral	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
mensagem	Texto ²
numeroErros	Numero ³
Tag mensagemOperacaoDetalheList	
codigo	Texto ⁴
mensagem	Texto ⁵
Tag TokenUsuario	
codigoUsuario	Numero ⁶

tokenRequisicao	Texto ⁷
-----------------	--------------------

4.4.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para Erro
2. Retorna a descrição do status da mensagem
3. Retorna a quantidade de erros na mensagem
4. Retorna o código do Erro
5. Retorna a descrição do erro
6. Código do usuário.
7. Token de Requisição do usuário.

5. Lista de falhas

Segue as principais falhas que podem ocorrer ao utilizar o *Web Service* de Usuários.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
      <faultstring>The security token could not be authenticated or authorized</faultstring>  
    </soap:Fault>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>
```

```
<faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>  
header.</faultstring>
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** é preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
```

```
<soap:Fault>
```

```
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>
```

```
<faultstring>The message has expired</faultstring>
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "timestamp" é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas na consistência

Caso o preenchimento não esteja de acordo, o Webservice poderá prover as seguintes falhas:

1. ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.
2. ERRO. Codigo Empresa invalida.
3. ERRO. Empresa informada não é de homologação.
4. ERRO. codigoUsuario Inválido.
5. ERRO. Identificacao Invalida.
6. ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.
7. ERRO. Ip nao autorizado.
8. ERRO. Login não localizado.
9. ERRO. O usuário não tem acessos suficientes.
10. ERRO. Campos não preenchidos ou preenchidos incorretamente.
11. Necessário o preenchimento de <codigoEmpresa>, <tipoBusca>, <codigo> caso queira vincular o cadastro desta pessoa a um funcionário: Mensagem retornada quando um campo da tag *funcionario* for preenchido e os demais campos não.

Código	Descrição	Observação
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag mensagemOperacaoDetalheList podem ser visualizados os detalhes.
SOC-301	Usuario Inválido	Mensagem retornada quando informado um codigoUsuario inválido.
SOC-302	Já existe um usuário com esse login!	Mensagem retornada quando já existe outro

		usuário com o login enviado na requisição. Por regra, não podem existir dois usuários com mesmo login no SOC.
SOC-303	Pessoa deste usuário está inativa	Mensagem retornada quando tenta-se alterar um usuário o qual a pessoa vinculada esteja inativa.
SOC-304	Não é possível inativar o usuário (ADM)	Mensagem retornada quando envia-se uma requisição para o método inativarUsuario passando o código do responsável pela empresa na tag "codigoUsuario".
SOC-306	A senha não supre os critério definidos pela empresa.	Mensagem retornada quando a senha informada é inválida de acordo com os critérios de segurança definidos nos parâmetros da empresa.
SOC-307	Dados enviados inválido	
SOC-308	Token Inválido	
SOC-309	Falha na atualização do token	
SOC-310	Troca de Senha: Nova senha deve ser diferente da senha atual	Mensagem retornada quando é enviada uma requisição para o método alterarSenha e a senha informada seja igual à senha já cadastrada.
SOC-311	Troca de Senha: Senha não pode ser menor do que 8 dígitos	Mensagem retornada quando a senha informada possui menos que 8 dígitos.
SOC-312	Troca de Senha: É necessário que a senha possua Números e Letras	Mensagem retornada quando a senha informada não possui números e letras.
SOC-313	Não é possível executar essa ação, pois o limite de inclusão de usuários foi excedido	
SOC-314	Para usuários do tipo Médico é obrigatório o preenchimento da Especialidade.	Mensagem retornada quando tenta-se criar um usuário do tipo médico sem informar a

		especialidade.
SOC-315	Código de Empresa inválido	Mensagem retornada quando for enviada uma requisição para o método "configurarAcessoEmpresaUsuario" e o código de empresa informado seja inválido.
SOC-316	Código de Unidade inválido	Mensagem retornada quando for enviada uma requisição para o método "configurarAcessoEmpresaUsuario" e o codigoUnidade informado seja inválido.
SOC-317	Para usuários do tipo Médico/Saúde, verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos: Conselho de Classe, UF Conselho	Mensagem retornada quando tenta-se criar um usuário do tipo médico sem preencher os campos médicos obrigatórios.
SOC-317	Tipo Emissor de ASO descontinuado.	Mensagem retornada quando a tag "tipoUsuario" for preenchida com o valor "EMISSOR_ASO" pois esse tipo descontinuado no SOC.
SOC-319	O campo Formação Profissional é obrigatório para Pessoa do Tipo Palestrante.	
SOC-320	O campo Código CBO é obrigatório para Pessoa do Tipo Palestrante.	
SOC-321	O campo Código CBO é inválido e deve ser informado e deve ser informado no formato "9999.99" ou "9999".	
SOC-322	O campo Tipo de Profissional é obrigatório para Pessoa do Tipo Palestrante.	
SOC-323	O campo Tipo de Profissional é inválido.	Mensagem retornada quando o tipo de profissional enviado é inválido.

SOC-324	Campos ufConselho e conselhoClasse não podem ser vazios para pessoa do tipo examinador.	Mensagem retornada quando enviada a tag "examinador" como "true" e as tags "ufConselho" e "conselhoClasse" não são preenchidas.
SOC-325	Campos siglaConselhoClasse e conselhoClasse não podem ser vazios para pessoa do tipo solicitante.	Mensagem retornada quando enviada a tag "solicitante" como "true" e as tags "siglaConselhoClasse" e "conselhoClasse" não são preenchidas.
SOC-326	Campos ufConselho e conselhoClasse não podem ser vazios para pessoa do tipo emissoraso.	Mensagem retornada quando o cadastro de pessoa do usuário enviado tem a atividade "Emissor Aso" habilitada no SOC e as tags "ufConselho" e "conselhoClasse" estão vazias.
SOC-327	O campo cpf não pode ser vazio para pessoa do tipo pessoaResponsavel.	Mensagem retornada quando a tag "pessoaResponsavel" for habilitada e a tag "cpf" não for preenchida.
SOC-328	O campo CPF é obrigatório para pessoa do tipo palestrante e nacionalidade "BRASILEIRO".	
SOC-329	O campo Nacionalidade é obrigatório para Pessoa do Tipo Palestrante.	
SOC-330	O valor para o campo Nacionalidade é inválido.	Mensagem retornada quando enviada uma nacionalidade inválida.
SOC-331	Já existe uma pessoa com esse nome e conselho de classe.	Mensagem retornada quando existe outro cadastro de pessoa com o mesmo nome e conselho de classe enviados na requisição.
SOC-332	O campo empresaSso é inválido.	Mensagem retornada quando a empresaSso informada é inválida.
SOC-333	Empresa principal não possui configuração SSO.	Mensagem retornada quando a empresa principal da requisição não possui configuração de SSO no

		SOC.
SOC-334	Não é possível alterar o Tipo de Usuário Web Service.	Mensagem retornada quando tenta-se alterar o tipo de um usuário Webservice (NÃO ACESSA O SOC) que já tenha chave de acesso criada.
SOC-335	Este funcionário já está vinculado a um cadastro de pessoa. Não é permitido o vínculo do mesmo funcionário a mais de uma pessoa.	Mensagem retornada quando o funcionário enviado já está vinculado a um cadastro de pessoa que não seja o do usuário enviado na requisição.
SOC-336	Não foi possível encontrar e vincular um funcionário. Por favor revise o preenchimento dos campos codigoEmpresa, tipoBusca e codigo	Mensagem retornada quando não é possível localizar o funcionário com as informações da requisição.
SOC-337	Não foi possível encontrar o funcionário	Mensagem retornada quando não é possível localizar no sistema funcionário enviado na requisição.
SOC-342	Perfil não localizado	Mensagem retornada quando a tag "codigoPerfil" é enviada vazia.
SOC-343	Código do Perfil de Acesso # não localizado	Mensagem retornada quando o perfil informado está inativo ou não existe. No lugar de # será informado o código do perfil enviado na requisição.
SOC-345	Empresa não utiliza integração com o Maestro.	Mensagem retornada quando a empresa principal da requisição não usa Maestro e tenta-se alterar o valor do campo "Acesso Maestro/ SOC Flow" da tela "189 - Pessoas – Acessos" a partir do envio da tag XML "acessoMaestroSocFlow".