GoBackup

Backup inteligente. Dados protegidos.

Manual de Instalação

Agente Linux via Docker

Guia passo a passo para instalar, configurar e conectar o GoBackup Agente num servidor Linux usando Docker — do zero até o primeiro backup pronto.

Desenvolvido por Cleber Reis

Sumário

1. Visão geral
2. Pré-requisitos
3. Passo 1 — Baixar os arquivos do agente
4. Passo 2 — Configurar o arquivo .env.agent
5. Passo 3 — Subir o banco de dados
6. Passo 4 — Aplicar as migrações do banco
7. Passo 5 — Subir o agente
8. Passo 6 — Primeiro acesso e troca de senha
9. Passo 7 — Conectar ao painel Central (monitor)
10. Verificação final
11. Comandos úteis do dia a dia
12. Solução de problemas comuns

1. Visão geral

O **GoBackup Agente** é o programa instalado em cada servidor Linux que você quer proteger. Ele cuida de duas coisas:

- **Backup de arquivos** (cópia completa, incremental ou diferencial, para um disco local, uma rede NAS ou outro servidor via SSH);
- **Backup de bancos de dados** (MariaDB, MySQL, PostgreSQL ou SQLite).

O agente roda dentro de containers Docker — isso significa que ele não precisa ser "instalado" no sentido tradicional: você só precisa do Docker funcionando no servidor, e os comandos deste manual fazem o resto.

Depois de instalado, o agente se conecta sozinho a um **painel Central (monitor)** — um painel web que mostra, num só lugar, a saúde dos backups de todos os servidores. Essa conexão é sempre iniciada PELO agente, então funciona mesmo atrás de firewall/NAT, sem precisar abrir nenhuma porta de entrada no servidor protegido.

> **DICA:** A partir desta versão, toda instalação nova já vem com um login padrão **usuário: admin / senha: admin** pronto para uso — não é mais necessário rodar nenhum comando para criar o primeiro usuário.

A interface web local do agente, de propósito, mostra apenas duas telas: **Configurações** (para apontar/reapontar este agente para o Central) e **Usuários** (gestão de login). A criação e o acompanhamento das tarefas de backup em si são feitos pelo painel Central, de forma centralizada.

2. Pré-requisitos

Antes de começar, confirme que o servidor Linux tem:

O quê	Como confirmar
Docker instalado	`docker --version`
Docker Compose (plugin v2)	`docker compose version`
Acesso root ou sudo	`sudo -v`
Porta 61081 livre	`ss -tln | grep 61081  (não deve mostrar nada)`
Endereço do painel Central	`ex.: https://gobackup.suaempresa.com.br`

> **DICA:** Se o Docker ainda não estiver instalado, siga o guia oficial: `https://docs.docker.com/engine/install/`

1 Baixar os arquivos do agente

Conecte no servidor via SSH e baixe o código do GoBackup (via Git, ou copiando a pasta do projeto por outro meio). Crie uma pasta dedicada para o agente:

```
mkdir -p ~/gobackup-agent && cd ~/gobackup-agent
git clone https://github.com/cleberreissosdocs/gobackup.git .
```

Se preferir não usar Git, basta copiar a pasta do projeto para o servidor (por exemplo, com `rsync` ou `scp`) — o importante é terminar com os arquivos `docker-compose.agent.yml`, `Dockerfile.agent` e `.env.agent.example` na pasta.

2 Configurar o arquivo .env.agent

Esse arquivo guarda as configurações deste agente — a principal é a senha do banco de dados interno (só usado por este agente, não é a senha de login da interface web).

```
cp .env.agent.example .env.agent
nano .env.agent
```

Dentro do arquivo, ajuste pelo menos estes campos:

Campo	O que é
`POSTGRES_PASSWORD`	Troque pelo uma senha forte — só é usada internamente pelo agente.
`AGENT_HOSTNAME`	Um nome fixo e único para este servidor (ex.: srv-financeiro).
`BACKUP_SOURCE_DIR`	Pasta do servidor que ficará disponível para backup (ex.: /srv/dados).

> **ATENÇÃO:** Guarde a senha que você colocou em POSTGRES_PASSWORD — ela será usada de novo no Passo 4.

3 Subir o banco de dados

O agente usa um banco Postgres próprio (dentro de outro container, isolado do resto do servidor). Suba só ele primeiro:

```
docker compose -f docker-compose.agent.yml --env-file .env.agent \
up -d --build postgres
```

Aguarde alguns segundos e confirme que ele está saudável:

```
docker compose -f docker-compose.agent.yml ps
```

O status da linha `postgres` deve aparecer como `healthy`.

4 Aplicar as migrações do banco

Esse passo cria as tabelas que o agente precisa. Troque `SUA_SENHA` pela senha que você colocou em `POSTGRES_PASSWORD` no Passo 2:

```
docker compose -f docker-compose.agent.yml --env-file .env.agent \
run --rm agent migrate \
-db
"postgres://gobackup:SUA_SENHA@postgres:5432/gobackup?sslmode=disable"
```

Se tudo correr bem, a última linha mostrada será `migration OK`.

5 Subir o agente

Agora suba o agente propriamente dito:

```
docker compose -f docker-compose.agent.yml --env-file .env.agent up -d
```

Isso inicia o container `agent`, que sobe a interface web na porta 61081 e já começa a rodar em segundo plano, pronto para ser configurado.

> **DICA:** Um usuário **admin** com senha **admin** já é criado automaticamente na primeira vez que o agente sobe — não existe mais a necessidade de rodar o comando `create-user`.

6 Primeiro acesso e troca de senha

No navegador, acesse (trocando pelo endereço real do servidor):

```
https://<endereço-do-servidor>:61081/
```

O navegador vai avisar que o certificado não é confiável — isso é esperado na primeira vez (o agente gera um certificado próprio automaticamente). Clique em "Avançado" → "Continuar mesmo assim".

Faça login com:

Usuário	`admin`
Senha	`admin`

> **ATENÇÃO:** Por segurança, troque a senha padrão assim que entrar: menu **Usuários** → clique no seu usuário → defina uma senha nova. Isso vale principalmente se a interface ficar acessível pela internet.

7 Conectar ao painel Central (monitor)

Ainda logado, clique em **Configurações** no menu do topo. Nessa tela, preencha:

- **Nome deste agente** — como ele vai aparecer no painel Central (ex.: srv-financeiro);
- **URL do Central** — o endereço do painel Central (ex.: https://gobackup.suaempresa.com.br);
- **Certificado CA do Central** — deixe em branco se o Central usa um certificado público válido (Let's Encrypt, por exemplo). Só preencha se o Central usar um certificado autoassinado — nesse caso, cole o conteúdo do arquivo `.pem` fornecido pelo administrador do Central.

Clique em **"Registrar e conectar"**. Pronto — sem precisar reiniciar nada, o agente já começa a reportar sua saúde para o Central no ciclo seguinte (a cada 1 segundo, por padrão).

10. Verificação final

Confira estes três sinais de que está tudo funcionando:

- ✓ Na tela Configurações do agente, o status mostra "conectado".
- ✓ No painel Central, este servidor aparece como "online" na lista de agentes.
- ✓ docker compose ps mostra os containers postgres e agent como Up/healthy.

11. Comandos úteis do dia a dia

Ver se os containers estão rodando

```
docker compose -f docker-compose.agent.yml ps
```

Ver os logs do agente ao vivo

```
docker compose -f docker-compose.agent.yml logs -f agent
```

Reiniciar o agente

```
docker compose -f docker-compose.agent.yml restart agent
```

Parar tudo

```
docker compose -f docker-compose.agent.yml down
```

Atualizar para uma versão nova (depois de um git pull)

```
docker compose -f docker-compose.agent.yml \
up -d --build agent
```

12. Solução de problemas comuns

Não consigo acessar https://servidor:61081

Confirme que o container "agent" está rodando (docker compose ps) e que a porta 61081 não está bloqueada por um firewall. Lembre-se: é https, não http.

"Sua conexão não é particular" no navegador

Normal na primeira vez — o agente usa um certificado autoassinado. Clique em "Avançado" → "Continuar mesmo assim" (ou "Prosseguir para o site").

Login admin/admin não funciona

Esse usuário só é criado automaticamente na primeira vez que o agente sobe com um banco de dados vazio. Se o container já existia antes dessa versão, crie o usuário manualmente com o comando create-user (veja a documentação técnica) ou apague o volume do Postgres para recomeçar do zero.

Status "não configurado" mesmo depois de clicar em Registrar

Confira se a URL do Central está correta (com https:// e, se precisar, a porta) e se o servidor do agente consegue alcançar o Central na rede (teste com curl -v de dentro do container do agente).

Erro de certificado ao conectar no Central

Se o Central usa certificado autoassinado, volte em Configurações e cole o conteúdo do arquivo .pem do Central no campo "Certificado CA". Se o Central usa um domínio público com certificado válido (Let's Encrypt), deixe esse campo em branco.