GoBackup

Backup inteligente. Dados protegidos.

Instalador Automático

Agente Linux — um único comando

Como instalar o GoBackup Agente num servidor Linux novo com um único comando, de forma 100% automática, segura e sem precisar entender Docker.

Desenvolvido por Cleber Reis

1. O que é este script

O `install-agent.sh` é um script que faz **sozinho** tudo o que seria necessário fazer manualmente para colocar o GoBackup Agente no ar num servidor Linux: instala o Docker (se precisar), baixa os arquivos do GoBackup, cria uma senha de banco de dados forte e única, sobe os containers na ordem certa, e deixa tudo pronto para o primeiro login.

Em vez de seguir vários passos manuais, você roda **um único comando** e, em poucos minutos, tem o agente funcionando.

> **DICA:** Este manual é para quem só quer instalar rápido, sem entender os detalhes técnicos. Se quiser entender ou fazer cada passo manualmente, consulte o "Manual de Instalação do Agente Linux via Docker" (o manual completo, passo a passo).

2. O que você precisa antes de começar

Um servidor Linux	Ubuntu, Debian, ou qualquer distro com acesso à internet.
Acesso ao servidor	Via SSH, com um usuário que tenha (ou possa usar) sudo.
Nada mais	O próprio script instala o Docker e tudo que falta, automaticamente.

1 Conecte no servidor

Abra um terminal e entre no servidor via SSH (troque pelos dados reais do seu servidor):

```
ssh usuario@endereco-do-servidor
```

2 Rode o comando de instalação

Cole este comando e pressione Enter:

```
curl -fsSL -o /tmp/gobackup-install.sh \
https://raw.githubusercontent.com/cleberreissosdocs/gobackup/\
main/scripts/install-agent.sh \
&& bash /tmp/gobackup-install.sh
```

> **DICA:** Por que baixar para um arquivo em vez do clássico "curl | bash" direto: se a conexão cair bem no meio do download do script em si, o bash executa conforme os bytes vão chegando e simplesmente PARA no ponto exato onde cortou, sem erro nenhum — parece que travou, mas na real terminou escondido no meio. Baixando para um arquivo primeiro, um download incompleto é detectado de verdade e nada roda pela metade.

Pronto — é só isso. O script vai mostrar o progresso na tela, mais ou menos assim:

```
> Verificando pre-requisitos
OK Docker ja instalado
OK Docker Compose disponivel

> Preparando os arquivos em /home/usuario/gobackup-agent
OK Codigo baixado

> Configurando .env.agent
OK Senha do banco de dados gerada e gravada com seguranca

> Subindo o banco de dados (Postgres)
OK Banco de dados no ar

> Aplicando as migracoes do banco
OK Migracoes aplicadas

> Subindo o agente
OK Agente no ar
```

No final, aparece um resumo com o endereço para acessar e os dados de login. A instalação inteira leva poucos minutos (a maior parte do tempo é baixar e compilar o programa na primeira vez — é normal a tela ficar um tempo sem mostrar nada novo nesse meio tempo, não significa que travou).

> **DICA:** Conexão SSH instável (VPN, túnel, link ruim)? Rode o comando dentro de um "tmux" ou "screen" para a instalação continuar mesmo se a sessão cair: "tmux new -s gobackup" antes do comando, e "tmux attach -t gobackup" para voltar e ver onde ficou, caso a conexão caia. O script é seguro para rodar de novo se precisar — ele continua do ponto onde parou, sem duplicar nada.

3 Acesse e troque a senha

No navegador, abra o endereço mostrado no resumo final (algo como `https://ip-do-servidor:61081/`). O navegador vai avisar que o certificado não é confiável — isso é esperado na primeira vez. Clique em "Avançado" → "Continuar mesmo assim".

Usuário	`admin`
Senha	`admin`

> **ATENÇÃO:** Troque a senha padrão assim que entrar: menu **Usuários** → clique no seu usuário → defina uma senha nova.

4 Conecte ao painel Central (monitor)

Clique em **Configurações**, informe um nome para este servidor e o endereço do painel Central, e clique em "Registrar e conectar". Pronto — o agente já aparece online no painel.

3. Personalizar a instalação (opcional)

Se quiser mudar algo (nome do servidor, pasta de instalação, porta), coloque a opção ANTES do comando, assim:

```
AGENT_HOSTNAME=srv-financeiro curl -fsSL \
https://raw.githubusercontent.com/cleberreissosdocs/gobackup/main/scripts
/install-agent.sh \
| bash
```

Opção	Para que serve	Padrão se não informar
`AGENT_HOSTNAME`	Nome fixo deste agente	`nome do servidor`
`AGENT_WEB_PORT`	Porta da interface web	`61081`
`INSTALL_DIR`	Pasta onde instalar	`~/gobackup-agent`
`BACKUP_SOURCE_DIR`	Pasta a ser usada para os backups	`INSTALL_DIR/backups`

Pode combinar várias opções separadas por espaço antes do curl, por exemplo:

```
AGENT_HOSTNAME=srv-financeiro AGENT_WEB_PORT=61082 curl -fsSL ... | bash
```

4. Como a senha do banco de dados é protegida

> **SEGURANÇA:** O script gera uma senha de 32 caracteres totalmente aleatórios para o banco de dados interno do agente — diferente em cada instalação. Essa senha fica guardada apenas no arquivo `.env.agent`, com permissão restrita (só o dono do arquivo consegue ler). Ela nunca aparece na tela, no histórico do terminal, nem em nenhum log.

Essa senha não é a senha de login da interface web (essa é a admin/admin do Passo 3, que você mesmo troca) — é só a senha interna entre o agente e o banco de dados dele, que fica isolado dentro do próprio servidor.

Se você rodar o comando de instalação de novo no mesmo servidor, ele percebe que já existe uma instalação e **não troca a senha nem apaga nada** — só garante que os containers estejam atualizados e no ar.

5. Comandos úteis depois de instalado

Esses comandos devem ser rodados dentro da pasta de instalação (por padrão, `~/gobackup-agent`):

Ver se está tudo rodando

```
docker compose -f docker-compose.agent.yml ps
```

Ver os logs ao vivo

```
docker compose -f docker-compose.agent.yml logs -f agent
```

Reiniciar o agente

```
docker compose -f docker-compose.agent.yml restart agent
```

Atualizar para a versão mais nova

```
curl -fsSL .../install-agent.sh | bash
```

6. Se algo der errado

"A porta 61081 já está em uso"

Já existe algo usando essa porta neste servidor (pode ser outro agente). Rode de novo escolhendo outra porta: AGENT_WEB_PORT=61082 curl ... | bash

O comando parece travado baixando/compilando

Normal na primeira instalação — baixar e compilar o programa pode levar alguns minutos, dependendo da velocidade da internet do servidor. Espere terminar.

Não lembro a senha do banco de dados

Ela está em texto simples apenas dentro do arquivo .env.agent, na pasta de instalação — mas normalmente você nunca precisa dela diretamente, só a usa internamente o próprio sistema.

Quero desinstalar tudo

Dentro da pasta de instalação: docker compose -f docker-compose.agent.yml down -v e depois apague a pasta.