

COMANDO INSERT INSERINDO DADOS (PARTE 1)

Inserindo Dados em Tabelas

10. Comando INSERT Inserindo Dados (Parte 1)

Depois de aprender a criar uma tabela e definir os tipos de cada campo, agora você vai aprender a salvar dados nela.

O comando para inserir dados faz parte de um grupo de comandos chamado DML (Data Manipulation Language), ou em português, Linguagem de Manipulação de Dados. Os principais comandos DML são para selecionar, inserir, alterar e remover dados.

Para inserir dados em uma tabela, usamos o comando INSERT. Podemos inserir uma ou mais linhas de uma só vez. O comando começa com as palavras reservadas INSERT INTO, que em português seria "INSERIR EM", seguido pelo nome da tabela e, entre parênteses, o nome dos campos que deseja inserir, separados por vírgula, se forem mais de um.

Aqui, a ordem não precisa ser a mesma que foi definida na tabela. Após listar os campos, usamos a palavra reservada VALUES e, entre parênteses, colocamos os valores que correspondem aos campos especificados anteriormente. Os valores que definimos precisam seguir exatamente a mesma ordem dos campos listados.

Vamos inserir nossos primeiros registros na tabela de filmes.

Inserindo registros na tabela de filmes

Em nossa tabela de filmes, temos referências de chave estrangeira para o cadastro de gêneros e idiomas. Isso significa que nossa tabela de filmes só aceitará os códigos que estiverem cadastrados nas tabelas de gêneros e idiomas. Portanto, somos obrigados a cadastrar dados nessas tabelas de gêneros e idiomas antes de inserir registros na tabela de filmes.

Vamos começar inserindo alguns registros na tabela de gêneros:

```
insert into genres (id, name) values (3, 'Ação');
```

E agora, inserimos um registro na tabela de idiomas:

```
insert into languages (id, name) values (5, 'Francês');
```

Agora que já temos dados nas tabelas genres e languages, podemos inserir registros na tabela movies:

```
insert into movies (id, title, release_date, genre_id, language_id, oscar_count)
values (1, 'A grande aposta', '2016-01-14', 3, 5, 10);
```

Inserindo mais um registro:

```
insert into movies (id, title, release_date, genre_id, language_id, oscar_count)
values (2, 'Matrix', '2011-01-15', 3, 5);
```

É importante lembrar que você não é obrigado a inserir dados em todos os campos, mas é necessário preencher pelo menos os campos obrigatórios, como a chave primária, por exemplo.

Inserindo vários registros em um único comando

Se quisermos inserir mais de um registro com um só comando, precisamos repetir a estrutura de parênteses onde informamos os valores a serem inseridos, separando cada grupo de valores por vírgula:

```
insert into genres (id, name) values (10, 'Drama'), (11, 'Suspense'), (12, 'Comédia');
```

Esse conhecimento é fundamental para entender como os dados são salvos no banco de dados, pois é aqui que tudo começa quando falamos de manipulação de bancos de dados.
