

RESUMO DO MÓDULO

Comando UPDATE - Atualizando dados do banco

Agora você vai aprender o comando DML para alterar dados de um registro já existente.

Para alterarmos dados numa tabela, usamos o comando UPDATE ou "atualizar". O comando começa pela palavra UPDATE, seguida pelo nome da tabela, a palavra SET (que significa definir, em português), o nome do campo que vai ser alterado, um sinal de igual para atribuir o novo valor ao campo e, no final, você pode usar um filtro utilizando a palavra WHERE, que significa "onde". É sempre bom usar o WHERE para garantir que você não altere todos os registros da tabela.

Exemplo de comando UPDATE:

```
UPDATE movies SET title = 'A origem' WHERE id = 2;
```

Podemos alterar uma ou mais linhas de uma só vez, dependendo da regra que definirmos em nosso filtro. Se não informar um filtro, o comando vai alterar todos os registros da tabela. Para alterar mais de um campo, basta informar o nome de outro campo, o sinal de igual e o novo valor para ele, separando cada grupo por vírgula.

Exemplo de atualização de múltiplos campos:

```
UPDATE movie SET title = 'A origem', release_date = '2019-05-21' WHERE id = 2;
```

Se você informar um filtro que não corresponda a nenhum registro, nenhum registro será alterado. E se você não informar nenhum filtro, todos os registros serão alterados. Esse tipo de operação precisa ser feito com muita atenção. Recomendamos que sempre considere filtrar o que será alterado para evitar alterações indesejadas.

Há até um meme na programação sobre fazer um UPDATE sem WHERE e modificar todos os

dados do banco de produção. Geralmente, essa atualização não tem volta.
