

RESUMO DO MÓDULO

Comando SELECT - Selecionando dados do banco - Parte 1

14.1 - Introdução ao Comando SELECT

Seu banco de dados está recheado de dados, mas você ainda não sabe como fazer uma consulta desses dados? Não se preocupe! Aqui, você aprenderá como exibir os dados de uma ou mais tabelas ao mesmo tempo, além de como filtrar para ver somente os dados que você deseja.

14.2 - Estrutura do Comando SELECT

O comando para selecionar dados de uma tabela começa pela palavra SELECT, que significa "SELECIONAR", seguido pelo nome dos campos que queremos visualizar. Se forem mais de um campo, eles precisam estar separados por vírgula. Depois vem a palavra FROM e o nome da tabela de onde vamos ler os dados. Para consultar todos os filmes que estão em português na nossa tabela, precisamos usar um filtro.

14.3 - Exemplo Prático de Consulta

Primeiro, vamos à tabela de idiomas para identificar qual o código para o idioma português. Depois, filtramos os filmes na tabela de filmes usando este código. Para isso, usamos a palavra WHERE, seguida do nome do campo, o sinal de igual e o valor que queremos filtrar.

Exemplos de Comando:

```
// Pesquisando todos os idiomas para saber qual o código do idioma "Português".
```

```
SELECT * FROM languages;
```

```
// Pesquisando todos os filmes em português
```

```
SELECT * FROM movies WHERE language_id = 5;
```

14.4 - Operadores de Comparação

Além do operador de igualdade (=), podemos usar outros operadores de comparação para

especificar melhor os dados que queremos. Porém, é importante lembrar que nem todos os operadores são compatíveis com todos os tipos de campo. Por exemplo, não faz sentido usarmos o operador maior (>) em um campo de texto. A seguir, apresentamos alguns exemplos de uso desses operadores.

14.5 - Exemplos de Uso dos Operadores de Comparação

Diferente de:

O operador diferente tem o efeito inverso do operador igual e pode ser representado pelos símbolos <> ou !=.

```
SELECT * FROM movies WHERE release <> '2015-01-29';
```

```
SELECT * FROM movies WHERE release != '2015-01-29';
```

Maior que:

Esse exemplo exibe todos os filmes que foram lançados depois de 30/05/2015.

```
SELECT * FROM movies WHERE release_date > '2015-05-30';
```

Maior ou igual a:

O operador >= inclui a data informada na consulta.

```
SELECT * FROM movies WHERE release >= '2011-01-01'; -- vai retornar 2
```

Menor que:

Exibe todos os filmes lançados antes de 21/10/2021.

```
SELECT * FROM movies WHERE release < '2021-10-21'; -- vai retornar 2
```

Menor ou igual a:

Inclui a data informada na consulta.

```
SELECT * FROM movies WHERE release <= '2016-01-01'; -- vai retornar 1
```

14.6 - Considerações Finais sobre Operadores

Em consultas SQL, quanto mais preciso você for na sua consulta, melhores serão os resultados obtidos. Conhecer os operadores disponíveis é um ponto essencial para construir consultas eficientes.
