

RESUMO DO MÓDULO

Operadores lógicos - Parte 2

Na seção anterior, você aprendeu os filtros básicos. Agora, vamos explorar mais opções para melhorar suas consultas ainda mais.

Primeiro, precisamos rodar alguns scripts para inserir mais dados nas nossas tabelas e configurar o ambiente para os exemplos.

```
DELETE FROM genres;
```

```
DELETE FROM languages;
```

```
DELETE FROM movies;
```

```
INSERT INTO genres (id, name)
```

```
VALUES (1, 'Ação'), (2, 'Suspense'), (3, 'Aventura'), (4, 'Terror'), (5, 'Drama'), (6, 'Comédia'), (7, 'Romance');
```

```
INSERT INTO languages (id, name)
```

```
VALUES (1, 'Português'), (2, 'Inglês'), (3, 'Espanhol'), (4, 'Japonês'), (5, 'Francês');
```

```
INSERT INTO movies (id, title, release_date, genre_id, language_id, oscar_count)
```

```
VALUES
```

```
(1, 'A teoria de tudo', '2015-01-29', 5, 2, 2),
```

```
(2, 'A rede social', '2010-12-03', 5, 2, 1),
```

```
(3, 'A grande aposta', '2016-01-14', 1, 2, NULL),
```

```
(4, 'Parasita', '2019-05-30', 5, 2, NULL),
```

```
(5, 'Uma mente brilhante', '2002-02-15', 3, 2, NULL),
```

```
(6, 'O jogo da imitação', '2014-09-28', 3, 2, NULL),
```

```
(7, 'Gênio indomável', '1998-02-20', 1, 2, NULL),  
(8, 'Cisne negro', '2011-02-04', 5, 2, 1),  
(9, 'Duna', '2021-10-21', 1, 2, NULL),  
(10, 'Turma da mônica: lições', '2021-12-30', 3, 1, NULL),  
(11, 'Minha mãe é uma peça 3', '2019-12-26', 6, 1, NULL),  
(12, 'High Life', '2018-11-07', 1, 5, NULL),  
(13, 'Mademoiselle vingança', '2018-09-12', 7, 5, 1);
```

IS NULL = É NULO

O IS NULL é um operador capaz de filtrar o valor nulo nos campos dos nossos registros. Assim como em muitas linguagens de programação modernas, a ausência de valor é representada através do NULL. Para este tipo de filtro, usamos a palavra reservada IS no lugar do sinal de igualdade.

Vamos filtrar todos os filmes em que o campo oscar_count seja nulo, ou seja, que não ganharam nenhum Oscar.

```
SELECT title, release_date, lang.name language_name, genres.name genre_name, oscar_count  
FROM movies  
JOIN languages lang ON lang.id = language_id  
JOIN genres ON genres.id = genre_id  
WHERE oscar_count IS NULL;
```

Se você usar o sinal de igual (=), a consulta não trará nenhum resultado. E lembre-se que uma string vazia, representada por duas aspas simples (""), e NULL são coisas diferentes.

IS NOT NULL = NÃO É NULO

O IS NOT NULL é o contrário do IS NULL. A palavra reservada NOT é o que chamamos de negação. Ele inverte o sentido de uma afirmação. Por exemplo, na consulta anterior buscamos

todos os filmes que não tinham valor no campo de quantidade de Oscars ganhos. Ao adicionar o NOT em nosso filtro, o sentido inverte: ao invés de procurarmos a ausência de valor, estamos procurando os registros que tenham algum valor.

```
SELECT title, release_date, lang.name language_name, genres.name genre_name, oscar_count
FROM movies
JOIN languages lang ON lang.id = language_id
JOIN genres ON genres.id = genre_id
WHERE oscar_count IS NOT NULL;
```

IN = EM

O IN serve para filtrar uma lista de valores para o mesmo campo. Ao invés de usarmos vários filtros no mesmo campo com o operador OR, podemos usar o IN. Nessa consulta, vamos identificar os filmes que estão em português e inglês.

```
SELECT title, release_date, lang.name language_name, genres.name genre_name, oscar_count
FROM movies
JOIN languages lang ON lang.id = language_id
JOIN genres ON genres.id = genre_id
WHERE lang.id IN (1, 2);
```

Isso trará todos os filmes que têm o lang.id igual a 1 (Português) ou 2 (Inglês).

NOT IN = NÃO EM

Ao adicionar o operador de negação NOT, invertemos o sentido da nossa afirmação. Agora vamos ter os registros que não estão em português e nem em inglês.

```
SELECT title, release_date, lang.name language_name, genres.name genre_name, oscar_count
FROM movies
```

```
JOIN languages lang ON lang.id = language_id
```

```
JOIN genres ON genres.id = genre_id
```

```
WHERE lang.id NOT IN (1, 2);
```

Numa tabela pode haver milhares de registros, e dominar os filtros para exibir apenas os registros que realmente importam fará toda a diferença nas suas consultas.

Quando usar esses operadores? A escolha depende muito dos valores que você deseja consultar no banco. Primeiro, você deve saber qual é o objetivo da consulta e só depois partir para a construção do código para montar a query corretamente.
