Docker actions: Linux, runs-on e FROM

GitHub Actions | Revisão para a GH-200 | Cledson

Docker actions exigem um runner Linux. Uma action com runs.using: docker não pode executar em um job com runs-on: windows-latest. Em runners self-hosted, o Linux também precisa ter Docker instalado.

runs-on escolhe o runner. Esse é o host que executa o job. O Dockerfile, por sua vez, descreve a imagem do container usada pela action.

```
# .github/workflows/exemplo.yml
jobs:
  executar:
    runs-on: ubuntu-latest # Seleciona um runner Linux.
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6 # Disponibiliza os arquivos.
      - uses: ./.github/actions/minha-action # Action local.

# .github/actions/minha-action/action.yml
name: Minha action
description: Executa uma tarefa em um container
runs:
  using: docker     # Define o tipo da action.
  image: Dockerfile # Usa o Dockerfile da pasta da action.

# .github/actions/minha-action/Dockerfile
# Imagem-base Linux do container.
FROM alpine:3.22
# Comando executado no container.
CMD ["echo", "Olá, Cledson!"]
```

windows-latest não é uma imagem-base Docker. É um rótulo de runner usado em runs-on. Escrever FROM windows-latest não seleciona um runner Windows.

Você pode manter um Dockerfile no repositório e ter outros jobs Windows no mesmo workflow. A restrição é executar uma **Docker container action dentro do job Windows**. A existência do arquivo não muda o sistema escolhido para o runner.

Para uma action que execute em Windows, use JavaScript ou composite, com código, shells e ferramentas compatíveis com o sistema.

Para guardar para a prova: Docker action → runner Linux; runs-on → sistema do runner; FROM → imagem-base do container.

Fonte oficial

GitHub Docs: About custom actions