GitHub Actions: Containers de Serviços e Autenticação

Guia Técnico Prático sobre a propriedade `credentials`

> **Resumo Conceitual:** No GitHub Actions, é possível declarar containers de serviços (como bancos de dados, caches e brokers) utilizando a diretiva `services:` . Quando a imagem a ser utilizada está hospedada em um *registry* privado, o runner necessita de autenticação explícita para baixá-la.

O Papel da Propriedade `credentials`

A propriedade `credentials` serve exclusivamente para fornecer o nome de usuário e a senha (ou token de acesso) necessários para autenticar o runner no registro de containers privado. Sem esses parâmetros, o download da imagem falhará por restrições de permissão.

Vale ressaltar que o ciclo de vida do serviço está estritamente vinculado ao job onde foi declarado — ele é iniciado com o job e removido ao final, não sendo transferido automaticamente para outros jobs através de dependências (como `needs`).

Exemplo Prático em YAML

```yaml
jobs:
  executar-com-broker:
    runs-on: ubuntu-latest

    services:
      broker:
        image: meu-registro-privado.azurecr.io/broker-privado:latest

        # Autenticação necessária para baixar a imagem privada
        credentials:
          username: ${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}
          password: ${{ secrets.DOCKER_PASSWORD }}

        ports:
          - 5672:5672

    steps:
      - name: Verificar e utilizar o serviço
        run: |
          echo "O broker privado está ativo e acessível localmente."
```