

Palavra Reservada	Funcao
package	especifica a que pacote todas as classe de um arquivo pertencem
import	importa pacotes ou classes para dentro do codigo
public	acesso a qualquer classe
class	especifica uma classe
static	faz um metodo ou variavel pertencer a classe ao inves de as instancias
void	indica um método que não tem retorno
new	instancia um novo objeto, chamando seu construtor
int	um numero inteiro de 32bits (signed)
double	um numero de ponto flutuante de 64bits (signed)
do	executa um bloco de codigo uma vez, e entao realiza um teste em conjunto com o while para determinar se o bloco devera ser executado novamente
while	executa um bloco de codigo repetidamente enquanto a condição for verdadeira
switch	indica a variavel a ser comparada nas expressões case
case	executa um bloco de codigo dependendo do teste do switch
break	sai do bloco de codigo em que ele esta
private	acesso apenas dentro da classe
super	refere-se a superclasse imediata
this	refere-se a instância atual do objeto
return	retorna de um método sem executar qualquer código que venha depois desta linha(também pode retornar uma variável)
abstract	classe que não pode ser instanciada ou método que precisa ser implementado por uma subclasse não abstrata
extends	indica a superclasse que a subclasse esta estendendo
implements	indica as interfaces que uma classe irá implementar