Clemens Höglinger

Zeitlich robuste Erkennung und Zustandsmodellierung von Katzen und Beutetieren mittels Deep Learning

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science in Engineering (BSc)

Bachelorstudiengang
Software Engineering
Fachhochschule Oberösterreich
Hagenberg

Jahr der Einreichung: 2026

Betreuung: Dr. Gerald Adam Zwettler

© Copyright 2026 Clemens Höglinger

Diese Arbeit wird unter den Bedingungen der Creative Commons Lizenz *Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International* (CC BY-NC-ND 4.0) veröffentlicht – siehe https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder inhaltlich den angegebenen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und ist mit dem elektronisch eingereichten Textdokument identisch.

Hagenberg, am 20. August 2026

Clemens Höglinger

Dokumentation der Nutzung von KI-Tools

Über den Einsatz von Hilfsmitteln der generativen Künstlichen Intelligenz wie Chatbots, Bildgeneratoren, Programmieranwendungen, Paraphrasier- oder Übersetzungstools dokumentiere ich, dass ich Hilfsmittel der generativen Künstlichen Intelligenz verwendet habe,

- um Literatur zu finden.
- um Teile der Arbeit Korrektur zu lesen und den sprachlichen Stil zu verbessern.

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung ii

Dokumentation der Nutzung von KI-Tools iii

Kurzfassung vi

Abstract vii

1 Einleitung 1

2 Theoretische Grundlagen 2
2.1 Objekterkennung mit YOLO . . . 2
2.2 Mehrfach-Objektverfolgung mit ByteTrack . . . 2
2.3 Bildsegmentierung mit YOLO . . . 3
2.4 Zustandsautomaten . . . 3

3 Verwandte Arbeiten 5
3.1 Cat Prey Analyzer . . . 5
3.2 Eigenbau-Projekte . . . 6
3.3 Kommerzielle Produkte . . . 6
3.4 Abgrenzung dieser Arbeit . . . 6

4 Material und Versuchsgrundlage 8
4.1 Datensätze . . . 8
4.2 Hardware und Softwareumgebung . . . 8

5 Methodik und Entwicklung 10
5.1 Gesamtarchitektur und Datenfluss . . . 10
5.2 Vorverarbeitung für Infrarot-Nachtsicht . . . 11
5.3 Training und Anpassung des Objektdetektors (YOLO26n) . . . 11
5.4 Automatisierte Generierung des Segmentierungs-Datensatzes . . . 11
5.5 Bildausschnitt-Extraktion . . . 12
5.6 Training des Segmentierungsmodells (YOLO-Segmentierung) . . . 12
5.7 Objektverfolgung und Entwicklung des Zustandsmodells . . . 12

6 Design und Implementierung 14
6.1 Softwarearchitektur und Kernkomponenten . . . 14

6.1.1 Das Modul `models.py`: Die `CatFlapPipeline` 14
6.1.2 Das Modul `state_machine.py`: Zeitliche Aggregation 15
6.1.3 Die Orchestrierung (`processor.py`) 16
6.2 Die Verbindung zur Hardware (`catflap.py`) 16
6.3 Ausführungsumgebungen 16
6.3.1 Die lokale Testumgebung (`main.py`) 17
6.3.2 Die Testumgebung auf dem Raspberry Pi (`pi_main.py`) 17
6.3.3 Die Reale Welt (`pi_server.py`) 17

7 Tests und Analysen **18**
7.1 Modell-Performance (Training & Validation) 18
7.1.1 Leistung der Objekterkennung 18
7.1.2 Leistung der Bildsegmentierung 21
7.2 Evaluationsmethodik und Datensatz 24
7.2.1 Testdatensatz 24
7.2.2 Annotation der Referenzdaten 24
7.2.3 Definition der System-Metriken 24
7.3 Ergebnisse der Evaluation 25
7.4 Ablationsstudien 26
7.4.1 Zustandsautomat 26
7.4.2 Detektion und Segmentierung gegenüber Detektion 29
7.4.3 Graustufen gegenüber Farbbildern 31

8 Diskussion **33**
8.1 Beantwortung der zentralen Forschungsfrage 33
8.2 Bewertung des Architektur-Ansatzes 33
8.2.1 Stärken der Verarbeitungsketten-Kaskadierung 34
8.2.2 Die Rolle der asymmetrischen Randerweiterung 34
8.3 Schwächen, Limitationen und Fehlerquellen 34
8.4 Lokale Datenverarbeitung 35

9 Zusammenfassung und Ausblick **36**
9.1 Zusammenfassung der Erkenntnisse 36
9.2 Ausblick und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 37
9.2.1 Kontinuierliches Sammeln schwieriger Negativbeispiele 37
9.2.2 Verlust der Tiefeninformationen 37
9.2.3 Hardware-Beschleunigung 37

Quellenverzeichnis **38**
Literatur 38

Kurzfassung

Freigängerkatzen bringen regelmäßig Beutetiere wie Mäuse oder Vögel in den Wohnraum. Herkömmliche Katzenklappen können dies nicht verhindern, da sie lediglich zwischen bekannten und fremden Tieren unterscheiden. Eine kamerabasierte Beuteerkennung ist schwierig, da das Beutetier im Bild klein und oft teilweise verdeckt ist und die Vorhersagen eines Modells durch Bewegungsunschärfe und wechselnde Lichtverhältnisse von Einzelbild zu Einzelbild schwanken. Entscheidungen auf Basis einzelner Bilder führen daher zu einem ständigen Wechsel zwischen Sperren und Freigeben der Klappe.

Die vorliegende Arbeit untersucht, ob eine Verarbeitungskette aus Objekterkennung, Objektverfolgung, Bildsegmentierung und zeitlicher Zustandsmodellierung eine robustere Beuteerkennung ermöglicht als die Auswertung einzelner Bilder. Ein feinabgestimmter YOLO-Objektdetektor lokalisiert die Gesichter der Katzen, ByteTrack ordnet die Erkennungen über die Zeit eindeutigen Identitäten zu, und ein YOLO-Segmentierungsmodell bewertet einen nach unten erweiterten Ausschnitt jedes Katzengesichts auf das Vorhandensein von Beute. Ein Zustandsautomat aggregiert die Konfidenzwerte jeder Katze über ein gleitendes Zeitfenster und entscheidet erst dann über die Freigabe der Klappe. Für den Nachtbetrieb arbeitet das System auf Graustufenbildern. Die Trainingsdaten des Segmentierungsmodells wurden mangels realer Aufnahmen mithilfe generativer KI erzeugt, und die Modelle wurden für den Betrieb auf einem Raspberry Pi 5 optimiert.

Die Evaluierung anhand von 20 KI-generierten Videosequenzen zeigt, dass das Gesamtsystem nur in 1,0 % der Einzelbilder mit Beute die Klappe fälschlicherweise freigibt und keine saubere Katze aussperrt. In Ablationsstudien senkt der Zustandsautomat den Sicherheitsfehler gegenüber der Einzelbildentscheidung von 17,0 % auf 1,0 % und den Komfortfehler von 19,7 % auf 3,3 %. Der zweistufige Ansatz sperrt saubere Katzen deutlich seltener als ein einstufiger Detektor (3,3 % gegenüber 29,7 %).

Die Ergebnisse bestätigen, dass die Kombination aus Objekterkennung, Objektverfolgung und zeitlicher Zustandsmodellierung deutlich stabilere Entscheidungen liefert als eine Einzelbildauswertung und sich auf kostengünstiger, lokaler Hardware umsetzen lässt.

Abstract

Outdoor cats regularly bring prey such as mice or birds into the home. Conventional cat flaps cannot prevent this, as they only distinguish between known and unknown animals. Camera-based prey detection is challenging because the prey is small and often partially occluded, and the predictions of a model fluctuate from frame to frame due to motion blur and changing lighting conditions. Decisions based on individual frames therefore lead to the flap constantly switching between locking and unlocking.

This thesis investigates whether a processing pipeline consisting of object detection, object tracking, image segmentation and temporal state modelling enables more robust prey detection than the evaluation of individual frames. A fine-tuned YOLO object detector localises the faces of the cats, ByteTrack assigns the detections to consistent identities over time, and a YOLO segmentation model examines a downward-extended crop of each cat's face for the presence of prey. A state machine aggregates the confidence scores of each cat over a sliding time window and only then decides whether to unlock the flap. To support operation at night, the system works on grayscale images. Due to the lack of real recordings, the training data for the segmentation model was created using generative AI, and the models were optimised for operation on a Raspberry Pi 5.

The evaluation on 20 AI-generated video sequences shows that the overall system wrongly unlocks the flap in only 1.0 % of the frames with prey and never locks out a clean cat. In ablation studies, the state machine reduces the safety error compared to frame-by-frame decisions from 17.0 % to 1.0 % and the comfort error from 19.7 % to 3.3 %. The two-stage approach locks out clean cats considerably less often than a single-stage detector (3.3 % compared to 29.7 %).

The results confirm that the combination of object detection, object tracking and temporal state modelling leads to considerably more stable decisions than frame-by-frame evaluation and can be implemented on low-cost local hardware.

Kapitel 1

Einleitung

Freigänger-Katzen bringen von Zeit zu Zeit Beutetiere, wie z.b. Mäuse oder Vögel, mit ins Haus, was für den Besitzer sehr unangenehm sein kann. Diese Beutetiere sind auf Kameraaufnahmen oft schwer erkennbar, da sie klein sind oder verdeckt werden. Wenn man versucht, dieses Problem mit reiner Objekterkennung zu lösen, erweisen sich reine Einzelbilder oft als fehleranfällig [0]. Bewegungsunschärfe oder Verdeckungen führen dazu, dass die Beute nicht mit der benötigten Genauigkeit erkannt werden kann. Eine Momentaufnahme ist hier nicht ausreichend, weshalb eine Analyse über mehrere Einzelbilder erforderlich ist.

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der durch künstliche Intelligenz gestützter Erkennung von Beutetieren im Maul einer Katze. Das Ziel dieses Projektes ist es, eine Alternative zu den herrkömlichen Katzenklappen zu bieten und dem Katzenbesitzer das lästige fangen von Beute im Wohnraum zu ersparen.

Da die Bilderkennung unter anderem das Herzstück dieses Projektes ist, habe ich mich intensiv mit verschiedenen Algorithmen beschäftigt. Im ersten Schritt wird das Objektdetektionsmodell YOLO26 [0] eingesetzt. YOLO26 erreicht eine hohe Genauigkeit während es auch auf Endgeräten echtzeitfähig bleibt. Anschließend kommt der ByteTrack [0] Algorithmus zum Einsatz. Dieser Algorithmus verfolgt die erkannten Begrenzungsrahmen über die Zeit und sorgt dafür, dass das System die Katze auch bei kurzzeitigen Verdeckungen nicht aus den Augen verliert. ByteTrack sorgt auch dafür, dass jede Katze eindeutig ist sollten sich mehrere Katzen auf dem Videoeinzelbild befinden. Die erkannten Bereiche werden anschließend durch eine weitere künstliche Intelligenz (YOLO-Segmentierung) ausgewertet, welche die Beute im Bild segmentiert und daraus einen Konfidenzwert für Beute liefert. Um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und Fehlalarme zu vermeiden, trifft man nicht für jedes Videoeinzelbild eine Entscheidung sondern sammelt Daten über mehrere Videoeinzelbilder hinweg und trifft für diese Daten als gesamtes eine Entscheidung. Dafür wurde ein eigener Zustandsautomat (State Machine) eingebunden. Dieser wertet die Historie der Bilder über ein gleitendes Zeitfenster aus und trifft dann eine Entscheidung, ob die Katze beute im Mund trägt oder nicht. In dieser Arbeit wird evaluiert, inwiefern diese Kombination aus Objekterkennung, Segmentierung, Objektverfolgung und Zustandsautomaten eine bessere Lösung ist als die reine Bewertung durch Einzelbilder.

Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen erläutert, diese bilden dass Fundament dieser Arbeit. Es werden ausschließlich Technologien und Algorithmen erklärt, welche in der finalen Arbeit verwendet werden. Dazu zählen Objekterkennung, Objektverfolgung, Bildsegmentierung und Zustandsautomaten.

2.1 Objekterkennung mit YOLO

Die automatische Bildanalyse lässt sich grundsätzlich in verschiedene Problemklassen unterteilen [0]. Während die reine Bildklassifikation lediglich die Frage beantwortet, ob ein bestimmtes Objekt in einem Bild vorhanden ist, geht die Objekterkennung einen Schritt weiter [0]. Sie ermittelt nicht nur die Klasse des Objekts, sondern auch die genaue Position an der sich das Objekt befindet.

In dieser Arbeit wird YOLO [0] in der Version 26 verwendet [0]. Im Gegensatz zu zweistufigen Detektoren, welche zuerst interessante Bildregionen extrahieren und erst im zweiten Schritt klassifizieren [0], ist YOLO ein einstufiger Detektor, welcher das gesamte Bild in einem Durchlauf mithilfe eines Faltungsnetzwerk [0] analysiert [0]. Das Bild wird in Raster unterteilt, jede Rasterzelle gibt das Netzwerk mehrere Begrenzungsrahmen und die zugehörigen Klassenwahrscheinlichkeiten und Konfidenzwerte voraus [0]. Der Begrenzungsrahmen ist der Rahmen in dem sich ein Objekt befindet. Die Klassenwahrscheinlichkeit gibt an wie wahrscheinlich das erkannte Objekt zur Klasse Katze gehört. Der Konfidenzwert hingegen gibt an, wie sicher sich das Netzwerk ist, dass es sich überhaupt um ein Objekt handelt [0].

Für diese Arbeit ist YOLO unerlässlich, da ein solches System niedrige Inferrenzzeiten benötigt [0]. Das ist auf der einen Seite wichtig damit das System verlässlich bleibt und die Katze nicht zu lange vor der Klappe warten muss. Das Modell liefert für jede erkannte Katze die exakten Koordinaten dessen Gesichtes, was die Basis für die Objektverfolgung bildet.

2.2 Mehrfach-Objektverfolgung mit ByteTrack

Eine Objekterkennung wie YOLO alleine bewertet jedes Videoeinzelbild isoliert. Wenn sich eine Katze auf einem Video befindet, dann wird jedes Einzelbild des Videos separat

betrachtet. Jede erkannte Katze ist also eine neue Katze. Durch eine Objektverfolgung wird es möglich, eine Katze über ein ganzes Video eindeutig zuzuordnen. Eine Mehrfach-Objektverfolgung ist dann die Erweiterung auf mehrere Katzen pro Video [0]. Das ist zwingend erforderlich um eine zeitliche Analyse einer bestimmten Katze durchführen zu können.

In dieser Arbeit erzeugt ein Objektdetektor (in diesem Fall YOLO26) die Begrenzungsrahmen, diese enthalten die genauen Koordinaten der Objekte, in unserem Fall vom Gesicht der Katze. Im zweiten Schritt übernimmt der Tracker. Er versucht die neuen Erkennungen den bekannten zuzuordnen, sollte das nicht möglich sein wird eine neue Identität erzeugt [0]. Im Fall von ByteTrack [0] passiert dieses zuordnen durch Bewegungsvorhersagen welche der Kalman-Filter [0] trifft.

ByteTrack hebt sich von klassischen Trackern [0] ab indem er auch Erkennungen mit niedrigem Konfidenzwert verwendet um Identitätswechsel vorzubeugen, damit dies nicht zu Fehlalarmen führt, ordnet er im ersten Schritt die Begrenzungsrahmen mit hohen Konfidenzwerten zu [0]. Anschließend werden die Objekte mit den niedrigen Konfidenzwerten verglichen welche im vorigen Schritt nicht zugeordnet werden konnten. Dadurch wird die Verfolgung robuster bei Verdeckungen [0]. Daher eignet sich ByteTrack ideal für unvorhersehbare Bewegungen und Okklusionen beim Anwendungsfall einer Katzenklappe.

2.3 Bildsegmentierung mit YOLO

Die Segmentierung arbeitet wie die Objekterkennung nach dem Prinzip von Faltungsnetzwerken [0]. Moderne YOLO-Versionen, wie in unserem Fall YOLO26, bieten eben nicht nur die Objekterkennung, sondern auch die Segmentierung an [0]. Diese Netzwerke sind durch ihre Architektur für schnelle Inferenz bei hoher Genauigkeit ausgelegt [0].

Während die Objekterkennung uns zeigt wo sich eine Katze befindet, wissen wir aber noch nicht ob eine Katze Beute im Mund trägt oder nicht. Hier kommt die Bildsegmentierung zum Einsatz [0]. Dieser Ansatz hat den Vorteil dass die Segmentierung nicht mehr das ganze Bild verstehen muss, das Modell bekommt lediglich einen Ausschnitt um das Gesicht der Katze, dieser Ansatz benötigt einen wesentlich kleineren Datensatz, da die Segmentierung immer eine ähnliche Aufgabe mit wenig Varianz bekommt.

Die Aufgabe des Segmentierungsmodells ist somit, die Beute im Maul der Katze pixelgenau zu markieren. Für jedes gefundene Beutetier liefert das Modell eine Maske und einen Konfidenzwert. Der höchste Konfidenzwert eines Bildausschnitts gibt an, wie wahrscheinlich die Katze Beute trägt. Findet das Modell keine Beute, ist der Wert 0.

2.4 Zustandsautomaten

Während der Objektdetektor und die Segmentierung Momentaufnahmen liefern, welche durchaus schwanken können, hilft uns bei der Entscheidung ein Zustandsautomat. Er aggregiert die Ergebnisse von Detektor und Segmentierung zeitlich, dadurch wird das Ergebnis nicht stark durch Ausreißer beeinflusst, und wird robuster gegen Fehler [0].

Ein endlicher Zustandsautomat ist ein Modell, welches eine endliche Menge an Zuständen beinhaltet [0]. Das Modell befindet sich zu einem Zeitpunkt immer in genau

einem Zustand. Durch bestimmte Ereignisse oder erfüllen bestimmter Bedingungen, wird der aktuelle Zustand des Automaten bestimmt, z.B. wenn der durchschnittliche Konfidenzwert der letzten 20 Einzelbilder über 0,3 liegt, dann wechselt der Zustandsautomat auf Zugang verweigert [0]. Der Übergang von einem Zustand löst für gewöhnlich auch Aktionen aus, in unserem Fall würden wir die Katzenklappe öffnen oder schließen [0].

Ein einfaches Beispiel für einen Zustandsautomaten ist eine Ampel, das Modell repräsentiert ob die Ampel Rot, Gelb oder Grün ist. Bedingung für das Wechseln ist ein Timer. Die Aktion wäre das Umschalten der Ampel.

In unserem Kontext dient der Zustandsautomat Ungenauigkeiten der Objekterkennung und Segmentierung zu glätten. Anstatt bei einem Ausreißer sofort den Zustand der Katzenklappe zu ändern, wird der Zustandsübergang an Bedingungen (z.b. einen Schwellenwert über ein Zeitfenster) gebunden.

Kapitel 3

Verwandte Arbeiten

Die Idee, Katzen mit Beute mithilfe einer Kamera am Betreten des Hauses zu hindern, wurde bereits in mehreren Projekten und Produkten aufgegriffen. Dieses Kapitel stellt die bekannten Ansätze vor und grenzt die vorliegende Arbeit davon ab. Unterschieden wird dabei zwischen wissenschaftlich dokumentierten Arbeiten, Eigenbau-Projekten und kommerziellen Produkten.

3.1 Cat Prey Analyzer

Die dieser Arbeit am nächsten stehende Arbeit ist die Semesterarbeit von Baumann und Ganz an der ETH Zürich [**baumann2020smartcatflap**]. Das daraus entstandene System *Cat Prey Analyzer* läuft auf einem Raspberry Pi 4 mit Infrarotkamera und verwendet eine Kaskade aus drei Stufen [**baumann2020smartcatflap**, **raspberrypi2020prey**]:

1. Ein auf dem COCO-Datensatz [0] vortrainierter Objektdetektor (MobileNetV2) erkennt, ob sich eine Katze im Bild befindet.
2. Eine Kombination aus klassischen Verfahren (Haar-Kaskaden) und einem eigens trainierten Faltungsnetzwerk lokalisiert die Schnauze der Katze.
3. Ein Klassifikator auf Basis der VGG16-Architektur ordnet den Ausschnitt der Schnauze den Klassen „Beute“ und „keine Beute“ zu.

Auch dort werden die Ergebnisse der Einzelbilder zeitlich zusammengefasst. Jedes Einzelbild verändert eine kumulierte Punktzahl: Ein Klassifikationsergebnis unter 0,5 erhöht sie, ein Ergebnis über 0,5 verringert sie. Erst wenn die Punktzahl einen Schwellenwert von 2,93 erreicht, gilt die Katze als sauber. Wie in der vorliegenden Arbeit muss die Katze also beweisen, dass sie keine Beute trägt [**baumann2020smartcatflap**].

Die Trainingsdaten stammen aus dem Internet und aus einem eigenen Netzwerk von Kameras, mit dem reale Aufnahmen gesammelt wurden. Der Datensatz umfasst rund 150 Bilder von Schnauzen mit Beute. Da nur etwa 3 % aller Heimkehrten einer Katze mit Beute erfolgen, ist der Datensatz stark unausgeglichen. Auf 57 realen Ereignissen mit rund 855 Einzelbildern erreicht das System eine Richtig-Positiv-Rate von etwa 93 % bei einer Falsch-Positiv-Rate von etwa 28 %. Die Verarbeitung erreicht etwa ein Bild pro Sekunde [**baumann2020smartcatflap**, **raspberrypi2020prey**].

3.2 Eigenbau-Projekte

Neben dem Cat Prey Analyzer existieren weitere Eigenbau-Projekte, die jedoch nicht wissenschaftlich ausgewertet wurden.

Hamm stellte 2019 eine Katzentür vor, die mit einer AWS-DeepLens-Kamera und einem in Amazon SageMaker trainierten Modell erkennt, ob seine Katze Beute trägt. Dafür wurden über 23.000 Bilder der eigenen Katze händisch annotiert. Erkennt das System Beute, wird die Tür gesperrt. Nach Angabe des Entwicklers wird die Katze in etwa 1 % der Fälle fälschlicherweise ausgesperrt [**hamm2019critterblock**].

Mutel beschreibt ein System auf Basis eines Raspberry Pi 5 mit Infrarotkamera [**mutel2025catflap**]. Ein YOLO11n-Modell erkennt die Katze, der Bildausschnitt wird anschließend an einen kostenpflichtigen Cloud-Dienst zur Beuteerkennung gesendet. Gesperrt wird eine vorhandene Mikrochip-Katzenklappe, indem ein zusätzliches RFID-Modul das Auslesen des Chips stört. Eine zeitliche Zusammenfassung mehrerer Einzelbilder findet nicht statt, lediglich nahezu identische Bildausschnitte werden übersprungen. Quantitative Ergebnisse werden nicht berichtet.

3.3 Kommerzielle Produkte

Inzwischen sind auch kommerzielle Katzenklappen mit Beuteerkennung erhältlich:

- *Flappie* der Flappie Technologies AG aus der Schweiz verwendet eine Infrarotkamera mit Infrarotbeleuchtung und einen Bewegungsmelder. Ein Algorithmus untersucht das Gesicht der Katze auf Beute. Der Hersteller gibt eine Genauigkeit von über 90 % an [**flappie2024**].
- *OnlyCat* ist eine Katzenklappe mit Kamera, die Beute erkennt und die Klappe in diesem Fall sperrt [**onlycat2026**].
- *ZeroMOUSE* der Mousebouncer GmbH ist ein Nachrüstsensor für bestehende Mikrochip-Katzenklappen mit Kamera und Nachtsicht. Erkennt der Sensor Beute, sperrt er die Klappe. Der Hersteller gibt eine Genauigkeit von über 99 % an [**zeromouse2026**].

Keiner der Hersteller veröffentlicht das verwendete Verfahren, die Trainingsdaten oder eine nachvollziehbare Auswertung. Die angegebenen Genauigkeiten sind daher weder untereinander noch mit den Ergebnissen dieser Arbeit vergleichbar.

3.4 Abgrenzung dieser Arbeit

Die vorliegende Arbeit greift die Grundidee des Cat Prey Analyzer auf, einen Bildausschnitt um den Kopf der Katze gezielt auf Beute zu untersuchen und die Ergebnisse über mehrere Einzelbilder zusammenzufassen. Sie unterscheidet sich jedoch in folgenden Punkten:

- *Zweistufige statt dreistufiger Kaskade*: Ein einziger, feinabgestimmter YOLO26n-Detektor lokalisiert direkt das Gesicht der Katze. Die getrennte Erkennung von Katze und Schnauze entfällt.

- *Segmentierung statt Klassifikation*: Das Beutetier wird im Bildausschnitt segmentiert, anstatt den gesamten Ausschnitt zu klassifizieren.
- *Zeitliche Zusammenfassung pro Katze*: Durch die Objektverfolgung mit ByteTrack besitzt jede Katze eine eigene Historie. Dadurch können auch Szenen mit mehreren Katzen ausgewertet werden.
- *Betrieb bei Nacht*: Das gesamte System arbeitet auf Graustufenbildern, sodass Tag- und Infrarotaufnahmen mit denselben Modellen verarbeitet werden.
- *Synthetische Daten*: Trainings- und Testdaten wurden mit generativer KI erzeugt. Im Gegensatz zum Cat Prey Analyzer, der auf realen Aufnahmen trainiert und ausgewertet wurde, ist die Übertragbarkeit auf reale Aufnahmen damit nicht nachgewiesen.
- *Systematische Ablationsstudien*: Der Beitrag der einzelnen Komponenten wird mit bildweisen Metriken untersucht.

Ein direkter Vergleich der Ergebnisse ist nicht möglich, da sich Datensätze, Hardware (Raspberry Pi 4 gegenüber Raspberry Pi 5) und Metriken (Auswertung pro Ereignis gegenüber Auswertung pro Einzelbild) unterscheiden.

Kapitel 4

Material und Versuchsgrundlage

In diesem Kapitel werden die konkreten Ressourcen und Technologien erläutert, welche für das Training der Modelle und die Evaluation der Verarbeitungskette verwendet wurden.

4.1 Datensätze

Für die Objekterkennung und Bildsegmentierung wurden unterschiedliche Datensätze benötigt, da beide ein spezifisches Problem lösen.

Datensatz für die Objekterkennung (Katzengesichter):
Für das Training der Objekterkennung mit YOLO26 wurde ein öffentlicher Kaggle-Datensatz verwendet („Cat Dataset“ von Crawford [0]). In diesem Datensatz ist bereits für jede Katze gekennzeichnet wo sich dessen Gesicht im Bild befindet, außerdem enthält er eine große Variation an Katzen in verschiedensten Lichtverhältnissen, Posen und Hintergründen. Die Daten mussten nur noch leicht umgeändert werden damit sie für das YOLO-Training geeignet waren.

Datensatz für die Segmentierung (Beutetiere):
Im Gegensatz zur Objekterkennung wo es bereits einen fertigen Datensatz gab, fand ich zu diesem Problem kaum Daten. Entweder waren Datensätze quantitativ oder qualitativ zu niederwertig. Um dieses Problem zu lösen wurden die Trainingsdaten mit hilfe von KI-generiert. Dadurch konnten gezielt verschiedene Szenarien, sprich unterschiedliche Beutetiere und Posen, erzeugt werden. Anschließend wurden die Beutetiere mithilfe der KI-gestützten Annotation von Roboflow [**roboflow2025**] als Segmentierungsmasken annotiert und händisch überprüft. Durch diese Art und Weise konnte das YOLO26 Modell mit ausreichender Genauigkeit trainiert werden.

4.2 Hardware und Softwareumgebung

Das Training der Modelle benötigt im Vergleich zur reinen Verwendung sehr ressourcenintensiv, daher habe ich das Training ausgelagert um schnell an Ergebnisse zu kommen.

Hardware-Setup:
Das Training der Modell wurde auf der Plattform Kaggle durchgeführt, diese stellt eine ausreichend starke GPU zur Verfügung welche für das Training unerlässlich war. Die

späteren Tests wurden zuerst auf meiner lokalen Systemarchitektur und anschließend noch auf einem Einplatinencomputer, in diesem Fall auf dem Raspberry Pi 5, getestet.

Softwareumgebung:

Die Implementierung des Systems erfolgte mit Hilfe der Programmiersprache Python [0]. Für Detektor und Segmentierungsmodell wurde das `ultralytics`-Paket verwendet. Bilderverarbeitungsoperationen wie z.b. Extrahieren von Bildausschnitten, wurden mit OpenCV [0] realisiert. Die Annotation und Verwaltung des Segmentierungsdatensatzes erfolgte mit der Plattform Roboflow [**roboflow2025**], von der der Datensatz direkt im YOLO-Format für das Training exportiert wurde. Für die optimale Inferrenzgeschwindigkeit wurden die Modelle in das TensorFlow Lite [0] Format exportiert, da diese extra für ARM [0] Architekturen optimiert sind, welche von unserem Einplatinencomputer verwendet wird.

Kapitel 5

Methodik und Entwicklung

In diesem Kapitel wird die konzeptionelle Entwicklung und technische Umsetzung des vorgestellten Erkennungssystems dieser Arbeit erläutert. Es wird der Weg von der Problemstellung bis hin zur Lösung beschrieben. Dabei wird genauer auf die Designentscheidungen und die Architektur der einzelnen Komponenten der Verarbeitungskette eingegangen.

5.1 Gesamtarchitektur und Datenfluss

Um zuverlässig beurteilen zu können ob eine Katze ein Beutetier im Maul trägt, reicht weder eine reine Objekterkennung noch eine reine Bildsegmentierung aus. Da wir nur einen begrenzten Datensatz an Katzen mit Beutetieren zur Verfügung haben, ist es unerlässlich diese Aufgabe auf mehrere Stufen zu teilen [**baumann2020smartcatflap**]. Daraus ergibt sich eine Verarbeitungskette aus Objekterkennung, Objektverfolgung, Bildsegmentierung und zeitlicher Zustandsmodellierung. Dabei sieht die finale Verarbeitungskette wie folgt aus:

1. Ein Einzelbild der Kamera wird aufgenommen.
2. Die YOLO Objekterkennung analysiert das Bild.
   (a) Wenn keine Katze gefunden wurde, endet die Kette hier.
   (b) Wird mindestens eine Katze gefunden, so wird jedes Katzengesicht aus dem Bild extrahiert.
3. Der ByteTrack-Algorithmus ordnet den Katzengesichtern eine Identität zu oder erstellt eine neue, sollte die Katze frisch ins Bild gekommen sein.
4. Das YOLO-Segmentierungsmodell untersucht jeden Bildausschnitt einzeln und liefert für jede Katze einen Konfidenzwert, dass sie Beute trägt.
5. Der Zustandsautomat aggregiert die Ergebnisse der Bildsegmentierung über die Zeit und trifft dann eine finale Entscheidung, in welchem Zustand (z. B. „Katze mit Beute“) sich die verfolgten Objekte befindet.
   (a) Trägt eine Katze Beute im Maul so wird die Klappe geschlossen.
   (b) Sind alle Katzen über das gesamte Zeitfenster als sauber erkannt worden, so wird die Klappe geöffnet.

5.2 Vorverarbeitung für Infrarot-Nachtsicht

Da Katzen ihre Beute nicht nur am Tag bei optimaler Belichtung ins Haus bringen, ist eine zentrale Anforderung an das System das es auch Nachts und bei schlechter Belichtung funktioniert. Das bringt eine weitere Schwierigkeit mit sich: Nachtsichtkameras schalten bei Dunkelheit auf Infrarot um, wodurch Graustufenbilder entstehen.

Damit das neuronale Netz die Farbinformationen nicht erlernt, werden alle Bilder vor dem Training und der Inferenz zu Graustufenbildern konvertiert. Andernfalls würde weder Objekterkennung noch Bildsegmentierung bei Nacht zuverlässig funktionieren.

5.3 Training und Anpassung des Objektdetektors (YOLO26n)

Für die Objekterkennung kommt die Archtitektur YOLO26 in der Ausführung `yolo26n` zum Einsatz. Sie ist die kleinste und bietet hohe Erkennungsgenauigkeit während es die notwendige Inferenzgeschwindigkeit für Einplatinencomputer liefert.

Standardmodelle von YOLO26 sind nicht spezifisch auf die Erkennung von Katzengesichtern abgestimmt. Daher wurde eine Feinabstimmung für genau dieses Problem durchgeführt [0]. Grundlage hierfür ist der Kaggle-Datensatz (Cat Dataset von Crawford [0]), da dieser bereits Annotationen für das Gesicht enthält. Der Datensatz beinhaltet die Koordinaten für Augen, Ohren und Mund. Um diese für YOLO nutzbar zu machen, müssen sie in ein Begrenzungsrahmen-Format umgewandelt werden. Dafür wurde ein Algorithmus entwickelt, der die Breite des Rahmens durch die Ohren und die Höhe durch die Ohren und den Mund vorgibt.

Die Feinabstimmung des YOLO26n-Modells erfolgte über 100 Epochen und einer Bildauflösung von 640x640 Pixeln und der Standard YOLO-Augmentation [0]. Um eine Überanpassung des Modells zu vermeiden, wird das Training abgebrochen, sollte in den letzten zehn Epochen keine Verbesserung mehr eintreten. [0].

5.4 Automatisierte Generierung des Segmentierungs-Datensatzes

Für die Segmentierung, ob die Katze Beute im Maul trägt, gab es leider keinen brauchbaren Datensatz. Für das Training werden zwei Arten von Bildern benötigt, Katzen mit und Katzen ohne Beute. Die Katzen ohne Beute können wir wieder aus dem Kaggle-Datensatz (Cat Dataset von Crawford [0]) verwenden. Katzen mit Beute auf der anderen Seite sind extrem schwierig zu bekommen, entweder sie sind qualitativ minderwertig oder Urheberrechtlich geschützt.

Die Bilder von Katzen mit Beute, lies ich mir daher von Gemini [0] generieren. Mithilfe der offiziellen Gemini Application Programming Interface (API), entwickelte ich einen Algorithmus, der unter Berücksichtigung des Benutzungslimits automatisch Bilder von Katzen mit Beute in unterschiedlichen Posen und Entfernungen generiert.

Für die Vorbereitung des Datensatzes zur Feinabstimmung des YOLO26n Segmentierungsmodells, wird der zuvor trainierte Katzengesichts-Detektor verwendet. Er erkennt die Katzengesichter in den Bildern ohne Beute und schneidet sie genauso zu wie später bei der Inferenz. Diese Ausschnitte werden als Negativbeispiele ohne Annotation in den Datensatz aufgenommen. Die Bilder mit Beute wurden mithilfe der KI-gestützten

Annotation von Roboflow [**roboflow2025**] mit Segmentierungsmasken der Beutetiere versehen und anschließend händisch überprüft.

Das Segmentierungsmodell hat somit immer die gleiche Eingangslage: Es bekommt stets den erweiterten Ausschnitt um das Katzengesicht ohne viel Hintergrund. Das bildet die perfekte Trainingsgrundlage, da die Segmentierung in der späteren Inferenz genau die gleichen Eingangsbilder erhält.

5.5 Bildausschnitt-Extraktion

Da der Eingang des Segmentierungsmodells der Ausgang des Detektors ist, müssen beide die erforderlichen Informationen erhalten. Während der Detektor am besten funktioniert, wenn er nur auf das Katzengesicht trainiert wird, benötigt er auch die Information, was sich unter dem Maul des Katzengesichts befindet.

Daher wird der Begrenzungsrahmen des Detektors verändert bevor ihn das Segmentierungsmodell bekommt. Das Katzengesicht wird nach untenhin um die doppelte Gesichtshöhe und seitlich um jeweils 80 % der Gesichtsbreite erweitert um sicher zu gehen das die Beute im Bild ist.

Der Detektor erwartet ein 3-Kanal-Bild, daher wird das Graustufenbild dreifach dupliziert (`cv2.cvtColor(gray, cv2.COLOR_GRAY2BGR)`). Das Segmentierungsmodell wurde dagegen direkt mit einkanaligen Graustufenbildern trainiert und erhält den Ausschnitt als einkanaliges Bild. Zuvor wird der Ausschnitt mit schwarzen Rändern zu einem Quadrat aufgefüllt.

5.6 Training des Segmentierungsmodells (YOLO-Segmentierung)

Als Segmentierungsmodell kommt wie beim Detektor ein YOLO-Modell zum Einsatz. Dadurch das wir uns bereits in der Ultralytics Umgebung befinden und moderne YOLO-Versionen hochoptimierte Netzwerke für Segmentierungsaufgaben bereitstellen, war diese Entscheidung naheliegend.

Das Modell bekommt ein 640x640 Pixel großes Bild und liefert für jedes erkannte Beutetier eine Segmentierungsmaske und einen Konfidenzwert. Dadurch dass der Datensatz des Modells relativ klein ist, wird hier stark auf Datenvervielfältigung gesetzt (zufällige Rotation des Bildes um bis zu 10°, horizontale Spiegelung, Variation von Helligkeit und Sättigung). Die Mosaik-Augmentation, bei der vier Bilder zu einem zusammengesetzt werden, ist deaktiviert, damit kleine Beutetiere nicht verloren gehen. Durch diese Augmentationsschritte wird das Modell robuster gegen unbekannte Posen der Katzen.

5.7 Objektverfolgung und Entwicklung des Zustandsmodells

Wenn sich eine Katze der Klappe nähert, ändert sich die Qualität der Bilder durch Bewegungsunschärfe oder ungünstige Winkel stark. Das hat zur Folge, dass die Ausgaben des Segmentierungsmodells schwanken. Wenn z.b. die Beute kurzzeitig verdeckt ist, würde das zur Folge haben das die Katze ins Haus darf.

Damit dieses Problem eingedämpft wird, wurde die Objekterkennung um den ByteTrack-Algorithmus erweitert. Dadurch bekommt eine Katze beim ersten auftreten im Bild eine eindeutige Objekt-ID, diese ID bleibt in den darauffolgenden Bildern für diese Katze gleich. Basierend auf der Eindeutigkeit jeder Katze konnte nun ein Zustandsautomat entwickelt werden. Diese Klasse `StateMachine` verwaltet für jede erkannte Katze (`track_id`) ein `TrackState`-Objekt. Das Modell kennt vier Zustände:

- `NO_CAT`: Es befindet sich kein relevantes Objekt im Sichtfeld.
- `GATHERING_HISTORY`: Eine Katze wurde erkannt, es liegen aber noch nicht genügend Einzelbilder für eine Entscheidung vor.
- `CAT_NO_PREY`: Eine Katze wurde erkannt, trägt jedoch keine Beute.
- `CAT_WITH_PREY`: Eine Katze wurde erkannt und trägt mit hinreichender Sicherheit eine Beute.

Damit nun die Systementscheidung nicht durch das aktuellste Einzelbild getroffen wird, speichert das `TrackState`-Objekt eine Historie der Konfidenzwerte des Segmentierungsmodells der letzten 20 Bilder. Der aktuelle Zustand wird bei jedem Bild neu berechnet, dabei wird einfach der gleitende Durchschnitt der Historie berechnet. Wird der Schwellenwert von 0,3 erreicht oder überschritten, so wird die Katze als `CAT_WITH_PREY` markiert. Fällt der Wert darunter wird sie als `CAT_NO_PREY` markiert, sofern bereits 20 Werte gesammelt wurden.

Der Schwellenwert von 0,3 wurde anhand der Parameterreihe in Abschnitt 7.4.1 gewählt. Da der Durchschnitt über 20 Einzelbilder einzelne Ausreißer bereits stark glättet, kann der Schwellenwert niedrig angesetzt werden, ohne dass die Katze zu Unrecht draußen bleiben muss. Dieser Wert ist aber nicht in Stein gemeißelt. Wenn es für den Endanwender wichtiger wäre, dass die Katze im Zweifel ins Haus darf, würde man den Wert höher ansetzen, beispielsweise bei 0,5.

Aus den Zuständen aller Katzen ergibt sich die Entscheidung über die Klappe. Trägt mindestens eine Katze Beute, wird die Klappe sofort gesperrt. Freigegeben wird sie erst, wenn alle Katzen im Bild eine vollständige Historie besitzen und als sauber gelten. Dabei werden nur Katzen berücksichtigt, die im aktuellen Einzelbild sichtbar sind. Vergibt der Tracker einer Katze eine neue Identität, blockiert der zurückgebliebene, kurzlebige Track die Freigabe somit nicht. Eine Katze mit Beute hält die Sperre hingegen aufrecht, bis sie aus dem Speicher entfernt wird. Damit die Klappe nicht ständig auf- und zugeht, wird eine erneute Freigabe frühestens fünf Sekunden nach dem letzten Wechsel erlaubt.

Um Speicherlecks in der Zustandsmaschine zu verhindern, werden Katzen die das Bildfeld verlassen haben oder die länger als 30 Bilder nicht mehr gefunden werden (`max_missed_frames`) aus dem Speicher entfernt.

Kapitel 6

Design und Implementierung

Nachdem sich das vorherige Kapitel mit der Methodik beschäftigt hat, geht dieses Kapitel auf die konkrete Realisierung des Systems ein. Dabei wird erläutert, wie die Architektur aufgebaut ist und wie die einzelnen Softwarekomponenten ineinandergreifen. Darüber hinaus wird auf die verwendeten Datenstrukturen eingegangen.

6.1 Softwarearchitektur und Kernkomponenten

Die Implementierung erfolgte in der Programmiersprache Python und hält sich streng an die Regeln der objektorientierten Programmierung, damit das System wart- und erweiterbar bleibt. Dabei wurde das Kernsystem in drei wesentliche Skripte unterteilt: Erkennungsmodelle (`models.py`), Zustandsautomat (`state_machine.py`) und die Orchestrierung (`processor.py`).

6.1.1 Das Modul `models.py`: Die `CatFlapPipeline`

Die Klasse `CatFlapPipeline` verwaltet Detektor und Segmentierungsmodell und vereinfacht deren Verwendung. Beim Initialisieren des Objekts werden beide Modelle geladen. Dabei werden die Pfade (absolut oder relativ) zu den Modellen ergänzt.

Die Methode `run_detector` konvertiert das Bild in Graustufen. Anschließend wird die Objekterkennung aufgerufen, durch den Aufruf der Methode `track` mit dem Parameter `tracker='bytetrack.yaml'` wird der in Ultralytics integrierte ByteTrack-Tracker aktiviert, welcher uns die Begrenzungsrahmen samt Objekt-IDs liefert. Der Parameter `persist=True` sorgt dafür, dass die Tracks zwischen den Aufrufen erhalten bleiben.

Die Methode `run_prey_detector` schneidet das Bild wie in Kapitel 5.5 beschrieben zusammen. Im folgenden Codeausschnitt ist zu sehen, wie dieses Zuschneiden implementiert ist und welche Auswirkungen es auf das Katzengesicht hat. Durch das Erweitern nach unten stellen wir sicher, dass das Modell genügend Informationen über mögliche Beute im Maul der Katze erhält.

Listing 6.1: Asymmetrische Randerweiterung für den Bildausschnitt

```
x1, y1, x2, y2 = map(int, box)
# Add padding (heavy on bottom for dangling prey)
face_w = x2 - x1
```

```
face_h = y2 - y1
pad_w = int(face_w * 0.8)
pad_top = 0
pad_bottom = int(face_h * 2.0)
x1 -= pad_w
y1 -= pad_top
x2 += pad_w
y2 += pad_bottom
```

Anschließend wird der Bildausschnitt des Katzengesichtes vom Segmentierungsmodell verarbeitet, dieser liefert uns dann für jedes gefundene Beutetier einen Konfidenzwert. Der höchste davon wird an den Zustandsautomaten übergeben. Findet das Modell keine Beute, ist der Wert 0.

6.1.2 Das Modul `state_machine.py`: Zeitliche Aggregation

Der Zustandsautomat ist durch die Klasse `StateMachine` abgebildet. Der Status einer einzelnen Katze wird in der Klasse `TrackState` gespeichert, diese speichert die Historie der Konfidenzwerte in einer `collections.deque` mit einer fixen Maximallänge (`history_length = 20`). Durch diese Datenstruktur wird sichergestellt, dass beim Erreichen der Kapazitätsgrenze der älteste Wert aus der Warteschlange entfernt wird („First-In-First-Out“). Dabei bleibt das manuelle Speicher-Management komplett erspart.

Der folgende Codeausschnitt zeigt die Kernlogik der `update`-Methode. Diese berechnet bei jedem neuen Bild den gleitenden Durchschnitt (`numpy.mean`) und schaltet anschließend den Zustand entsprechend um.

Listing 6.2: Zustandsermittlung mittels gleitendem Durchschnitt

```
def update(self, prey_confidence, frame_idx):
    self.confidence_history.append(prey_confidence)
    self.last_seen = frame_idx

    # Calculate moving average
    avg_confidence = np.mean(self.confidence_history)

    # Determine new state based on aggregated confidence
    if avg_confidence >= self.threshold:
        self.current_state = State.CAT_WITH_PREY
    elif len(self.confidence_history) < self.confidence_history.maxlen:
        self.current_state = State.GATHERING_HISTORY
    else:
        self.current_state = State.CAT_NO_PREY
```

Die Klasse `StateMachine` verwaltet die verschiedenen `TrackState`-Objekte in einem Dictionary (`track_id` → `TrackState`). Die Methode `process_global_state` iteriert zu Beginn jedes Aufrufs über dieses Dictionary und entfernt die Objekte, die seit mehr als 30 Einzelbildern nicht mehr vom Tracker zugeordnet wurden konnten, um Speicherlecks zu vermeiden.

Sobald eine oder mehrere Katzen mit Beute im Maul erkannt werden, wirft das `StateMachine`-Objekt ein Ereignis und meldet, dass der Eintritt von Katzen nicht erlaubt ist. Andernfalls, d. h. wenn alle Katzen sauber sind, meldet das Ereignis, dass der Eintritt erlaubt ist. Die Sperre wird dabei sofort gemeldet, die Freigabe hingegen erst,

wenn alle im aktuellen Einzelbild sichtbaren Katzen eine vollständige Historie besitzen und seit dem letzten Wechsel mindestens fünf Sekunden vergangen sind.

6.1.3 Die Orchestrierung (`processor.py`)

Im Skript `processor.py` geschieht die tatsächliche Verarbeitung der Einzelbilder. Die Klasse `CatFlapProcessor` verwaltet ein `StateMachine` Objekt, zählt wie viele Bilder pro Sekunde verarbeitet werden können und bietet die Methode `process_frame` an. Diese bildet das Herzstück der Klasse, sie bekommt ein Videoeinzelbild als Parameter übergeben, danach wird über alle erkannten Katzen iteriert, dabei wird für jedes Objekt die Segmentierung durchgeführt. Im letzten Schritt wird dann der Zustandsautomat aktualisiert und die Visualisierungen (Begrenzungsrahmen und Zustand) werden auf das Bild eingezeichnet.

Wie schwierig es ist, qualitativ hochwertige Daten von Katzen mit Beute zu sammeln, wurde im Kapitel 4 bereits erwähnt. Um das Segmentierungsmodell gezielt zu verbessern, wurde ein Mechanismus implementiert, der Bilder speichert, bei denen das Modell unsicher war (Konfidenzwert zwischen 0,3 und 0,6). Dadurch können die Szenarien, die dem Modell am schwersten fallen, gezielt verbessert werden. Dieses Feature wird mit dem Kommandozeilenparameter `-save_uncertain` aktiviert. Um Speicher zu schonen, wird nach Auslösung des Mechanismus die Speicherung derselben `track_id` für 30 Einzelbilder gesperrt.

6.2 Die Verbindung zur Hardware (`catflap.py`)

Die im Skript `catflap.py` enthaltene Klasse `Catflap` stellt dabei die Hardwareumgebung zur Verfügung. Durch Polymorphismus können verschiedene Arten erzeugt werden. Dabei liefert die Methode `capture_continuous` das nächste Bild der Kamera. Außerdem bietet die Klasse Methoden zum schließen `lock_in` / `lock_out` und öffnen `unlock_in` / `unlock_out` der Klappe.

- `lock_in`: Katze darf Haus nicht betreten.
- `lock_out`: Katze darf Haus nicht verlassen.
- `unlock_in` und `unlock_out`: Heben die jeweilige Sperre auf.

Die Ableitung `SimulationCatflap` wird zur Simulation verwendet, die Videoeinzelbilder liefert hier ein Video, sperren und entsperren der Klappe wird durch eine Ausgabe auf die Konsole simuliert. Für den realen Betrieb gibt es die Klassen `ServoCatflap`, die mithilfe eines Servo-Motors sperrt, und `SureCatflap`, die als Anbindung zu einer vorhandenen SureFlap-Katzenklappe [0] verwendet werden kann.

6.3 Ausführungsumgebungen

Das System kann je nach Einsatzzweck in verschiedenen Umgebungen ausgeführt werden, die jeweils eigene Skripte besitzen.

6.3.1 Die lokale Testumgebung (`main.py`)

Das Skript `main.py` wurde entwickelt um neu trainierte Modelle schnell auf der lokalen Umgebung (z.b. Windows Laptop) validieren zu können. Dabei liest das Skript eine Videodatei ein. Danach durchläuft jedes Videoeinzelbild die `process_frame` Methode der Klasse `CatFlapProcessor`. Anschließend wird die Visualisierung auf das Video eingezeichnet und abgespielt.

6.3.2 Die Testumgebung auf dem Raspberry Pi (`pi_main.py`)

Um das Zusammenspiel aller Komponenten sinnvoll auf dem Endgerät testen zu können wurde das `pi_main.py` Skript entwickelt. Dadurch ist es möglich, jeden Teil – also Detektor, Segmentierungsmodell, Servo und Kamera – isoliert zu testen. Außerdem ist dieser teil wichtig zum zu testen wie viele Bilder pro Sekunde der Raspberry Pi 5 verarbeiten kann. Ansonsten funktioniert das Skript gleich wie `main.py`.

6.3.3 Die Reale Welt (`pi_server.py`)

Für den realen Betrieb reichen die vorher erwähnten Skripte nicht aus. Damit man während des Betriebes die Klappe manuell sperren / entsperren und die aktuellen Kamera-Aufnahmen einsehen kann, werden im Skript `pi_server.py` mithilfe des `flask`-Paketes diese Funktionen als HTTP Endpunkte zur Verfügung gestellt.

Auch hier wird ein `CatFlapProcessor`-Objekt erzeugt und verwaltet, dieses bekommt kontinuierlich die Einzelaufnahmen der Kamera. Sollte sich der globale Zugangszustand des darin enthaltenen `StateMachine`-Objekts ändern, wird, wie in Kapitel 6.1.2 beschrieben, ein Ereignis geworfen. Sind alle Katzen sauber, wird die Klappe geöffnet, ansonsten wird sie gesperrt. Wurde die Katzenklappe entsperrt, so startet ein Zeitmesser, der die Klappe nach 30 Sekunden wieder schließt.

Kapitel 7

Tests und Analysen

In diesem Kapitel wird die Leistungsfähigkeit des gesamten Systems evaluiert. Die Beurteilung erfolgt anhand von KI-generierten Videodaten, die dem System während der Trainingsphase nicht präsentiert wurden. Im Fokus steht dabei die Frage, ob die Verbesserungen durch zeitliche Aggregation und die zweistufige Verarbeitungskette zuverlässiger sind als die alleinige Verwendung der Objekterkennung und Segmentierung. Dabei ist es interessant zu sehen, in welchen Szenarien diese Zusätze das System deutlich beeinflussen.

7.1 Modell-Performance (Training & Validation)

Da die YOLO-Modelle einen wesentlichen Teil der Zuverlässigkeit des Systems beeinflussen, werfen wir zuerst einen Blick auf deren isolierte Leistung.

In diesem Unterkapitel wird vor allem auf die Trainingsmetriken eingegangen. Besonders Interessant sind dabei die Verlustfunktionen, welche angeben wie viele Fehler auf den jeweiligen Datensatz (Training oder Validierung) passiert sind. Die Informationen der Wahrheitsmatrizzen geben dabei Einsicht wie viele Objekte erkannt, fälschlicherweise erkannt oder vom Modell erfunden wurden.

7.1.1 Leistung der Objekterkennung

Die Trainingsmetriken (Abbildung 7.1) für den Katzengesicht-Detektor, zeigen einen kontinuierlich sinkenden Trainingsfehler (*engl. Loss*) und eine hohe Genauigkeit (*engl. Precision*) in der Validierung im Verlauf von 100 Epochen.




Abbildung 7.1: Trainingsverlauf und Metriken des YOLO-Objektdetektors.

Die Wahrheitsmatrix (*engl. Confusion Matrix*) der Objekterkennung (Abbildung 7.2) verdeutlicht die Präzision bei der Lokalisierung. Sie zeigt, dass bei der Validierung 1.676 Katzengesichter korrekt erkannt wurden. Das Modell hat jedoch zwei Katzengesichter erkannt, obwohl dort keines war, und eines hat es komplett übersehen. Die Matrix belegt also dass der Detektor nahezu fehlerfrei auf den Validierungsdaten funktionierte.




Abbildung 7.2: Wahrheitsmatrix (Detektor).

Eine wichtige Metrik, welche auch auf den Validierungsdaten beruht, ist die Präzision-Trefferquote-Kurve (*engl. Precision-Recall-Curve*), sie gibt das Verhältnis zwischen richtig erkannten Objekten und Fehlalarmen an wie sicher das Modell ist [0]. In diesem Fall zeigt der Verlauf, dass das Modell extrem sicher ist und nicht raten muss, wenn es ein Katzengesicht sieht.




Abbildung 7.3: Präzision-Trefferquote-Kurve (*engl. Precision-Recall-Curve*).

Die F1-Maß-Kurve (Abbildung 7.4) zeigt wie sich die Leistung des Modells bei Änderung des Konfidenzschwellenwerts [0] verändert. Dadurch können wir den optimalen Schwellenwert für den realen Betrieb des Modells ermitteln. Da die Kurve bis $\approx 0,85$ flach bleibt, d.h. hier wird keine Katze übersehen, fällt sie $>$ 0,85 stark ab. Das zeigt, dass ab diesem Schwellenwert auch reale Katzen leicht übersehen werden. In der Praxis zeigt sich, dass bei einem Konfidenzschwellwert von $\approx 0,75$ ein gutes Verhältnis zwischen „Katze wird nicht erkannt“ und „es wird eine Katze erkannt, wo sich keine befindet“ entsteht. Im Betrieb wird der Detektor dennoch mit einem niedrigen Schwellenwert von 0,1 ausgeführt, da ByteTrack auch Erkennungen mit niedrigem Konfidenzwert für die Zuordnung verwendet [0].




Abbildung 7.4: F1-Maß-Kurve.

Die Abbildung 7.5 liefert einen Eindruck auf die Erkennungsleistung des Modells, wenn man es auf die Validierungsdaten ansetzt.




Abbildung 7.5: Vorhersagen des Detektors auf dem Validierungsdatensatz.

7.1.2 Leistung der Bildsegmentierung

Die folgenden Trainingsmetriken des Beute-Segmentierungsmodells zeigen, dass das Modell seine Aufgabe erfolgreich gelernt hat. Beim betrachten der Verlustfunktionen wird ersichtlich, dass das Modell über die Epochen weniger Fehler sowohl bei Training als auch Validierung macht, daraus können wir schließen, dass das Segmentierungsmodell lernt ohne sich dabei zu viel auf den Trainingsdatensatz anpasst.




Abbildung 7.6: Trainingsverlauf und Metriken des YOLO-Segmentierungsmodells.

Die Präzision-Trefferquote-Kurve der Segmentierungsmasken (Abbildung 7.7) zeigt, dass das Modell bis zu einer Trefferquote von etwa 94 % keine einzige Fehlerkennung liefert. Auf dem Validierungsdatensatz erreicht es eine mAP50 von 0,945.




Abbildung 7.7: Präzision-Trefferquote-Kurve der Segmentierungsmasken.

Die F1-Maß-Kurve (Abbildung 7.8) erreicht ihr Maximum von 0,97 bei einem Konfidenzschwellenwert von 0,728. Zwischen etwa 0,1 und 0,85 bleibt sie nahezu konstant, das Modell reagiert in diesem Bereich also kaum empfindlich auf die Wahl des Schwellenwerts.




Abbildung 7.8: F1-Maß-Kurve des Segmentierungsmodells.

Mithilfe der Abbildung 7.9 lässt sich gut erkennen, wie gut das Modell mit unbekannten Daten umgeht.




Abbildung 7.9: Beispielhafte Vorhersagen des Segmentierungsmodells auf dem Validierungsdatensatz.

Rein auf dem Papier würden diese Modelle fast fehlerfreie Aussagen treffen. Die entscheidende Frage ist jedoch, wie verhält sich das System im Praxiseinsatz und welche Vorteile bietet die Verarbeitungskette gegenüber der reinen Detektion und Segmentierung.

7.2 Evaluationsmethodik und Datensatz

Für die Evaluation des Gesamtsystems wird ein eigener Testdatensatz aus KI-generierten Videosequenzen erstellt. Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau des Datensatzes, die Annotation der Referenzdaten und die verwendeten Metriken.

7.2.1 Testdatensatz

Die Testbasis bilden zehn Videopaare, die mit dem Videomodell Veo über Gemini [0] erzeugt werden. Jedes Video zeigt die Perspektive einer fest montierten Kamera unmittelbar über der Katzenklappe, auf die sich eine oder zwei Katzen zubewegen. Ein Videopaar besteht aus einer Sequenz, in der eine Katze ein Beutetier im Maul trägt, und einem Gegenstück mit identischer Szene und möglichst identischem Bewegungsablauf, in dem keine Katze Beute trägt. Dadurch unterscheiden sich die beiden Videos eines Paares ausschließlich im Vorhandensein der Beute.

Die Videopaare decken unterschiedliche Fellfarben, Beutetiere (Maus, Vogel, Ratte und Wühlmaus), Lichtverhältnisse (Tag, Dämmerung und Infrarot-Nachtsicht) sowie Szenen mit zwei Katzen ab. Die Videos besitzen eine Länge von zehn Sekunden bei 24 Bildern pro Sekunde. Da das System auf dem Raspberry Pi 5 rund 8 Bilder pro Sekunde verarbeitet, werden die Videos für die Evaluation auf 8 Bilder pro Sekunde ausgedünnt. Dadurch entsprechen die gemessenen Entscheidungszeiten dem realen Betrieb.

7.2.2 Annotation der Referenzdaten

Für jedes Video wird eine Referenzannotation erstellt. Sie legt für jede Katze die Zeitintervalle fest, in denen die Katze im Bild sichtbar ist, in denen ihr Gesicht erkennbar ist und in denen sie Beute trägt. Aus diesen Intervallen ergibt sich für jedes Einzelbild der korrekte Zustand der Katzenklappe: Befindet sich mindestens eine Katze mit Beute im Bild, muss die Klappe gesperrt sein, andernfalls darf sie geöffnet werden.

7.2.3 Definition der System-Metriken

Nachdem alle Videosequenzen die Verarbeitungskette durchlaufen sind, kann man die Metriken für das gesamte System erstellen. Diese leiten sich aus Wahrheitsmatrix ab:

- **Richtig-Positiv-Ergebnis (*engl. True Positive*) (TP):** Katze mit Beute darf nicht ins Haus (korrekte Sperrung).
- **Falsch-Negativ-Ergebnis (*engl. False Negative*) (FN):** Katze mit Beute darf ins Haus (Beute gelangt fälschlicherweise hinein).
- **Richtig-Negativ-Ergebnis (*engl. True Negative*) (TN):** Katze ohne Beute darf ins Haus (korrekter Durchlass).

- **Falsch-Positiv-Ergebnis (*engl. False Positive*) (FP):** Katze ohne Beute darf nicht ins Haus (Fehlalarm).

Im Kontext einer Katzenklappe besitzt die Katze aus Nutzersicht die höchste Priorität. Ein Falsch-Positiv-Ergebnis (Fehlalarm) bedeutet, dass das Haustier grundlos vor einer verschlossenen Tür steht. Um das Vertrauen des Tieres in die Klappe nicht zu zerstören, liegt der Fokus der Evaluierung primär auf der Vermeidung solcher Fehlalarme (hohe Präzision). Ein seltenes Falsch-Negativ-Ergebnis (*engl. False Negative*) (eine Maus gelangt ins Haus) wird im Tausch für eine stressfreie Nutzung der Klappe durch die Katze bewusst in Kauf genommen.

Anders als eine Bewertung auf Videoebene erfasst die bildweise Auswertung auch kurzzeitige Fehlentscheidungen. Für jedes Einzelbild mit sichtbarer Katze wird der Zustand der Klappe mit der Referenzannotation verglichen. Daraus ergeben sich folgende Kennzahlen:

- *Sicherheitsfehler*: Anteil der Einzelbilder, in denen die Klappe geöffnet ist, obwohl eine Katze mit Beute sichtbar ist.
- *Komfortfehler*: Anteil der Einzelbilder, in denen die Klappe gesperrt ist, obwohl nur saubere Katzen sichtbar sind. Gezählt wird erst nach einer Entscheidungszeit von drei Sekunden ab dem Erkennen des Katzengesichts, da der Zustandsautomat zu Beginn bewusst sperrt.
- *Präzision*, *Trefferquote* und *F1-Maß* der Entscheidung „Klappe sperren“ über alle Einzelbilder mit sichtbarer Katze. Einzelbilder mit sauberen Katzen innerhalb der Entscheidungszeit werden dabei nicht berücksichtigt.
- *Durchgelassene Beute*: Anzahl der Videos mit Beute, in denen die Klappe mindestens einmal geöffnet wurde.
- *Entscheidungszeit*: Zeit vom Erkennen des Katzengesichts bis zur ersten korrekten Entscheidung, also bis zur Sperrung bei einer Katze mit Beute beziehungsweise bis zur Freigabe bei einer sauberen Katze.
- *Übersehene Katzen*: Anteil der Einzelbilder mit erkennbarem Katzengesicht, in denen das System keine Katze detektiert.

Die Auswertung erfolgt in zwei Schritten. Zunächst werden Detektor und Segmentierungsmodell einmal pro Video und Konfiguration ausgeführt und die Ergebnisse jedes Einzelbildes protokolliert. Anschließend wird der Zustandsautomat auf diesen Protokollen nachgebildet. Dadurch lassen sich unterschiedliche Parameter des Zustandsautomaten ohne erneute Inferenz vergleichen.

7.3 Ergebnisse der Evaluation

Das Gesamtsystem wird in der finalen Konfiguration ausgewertet: Gesichtsdetektor und Segmentierungsmodell arbeiten auf Graustufenbildern, der Zustandsautomat verwendet ein Zeitfenster von 20 Einzelbildern und einen Schwellenwert von 0,3. Die Herleitung dieser Parameter ist in Abschnitt 7.4.1 beschrieben. Tabelle 7.1 fasst die Ergebnisse auf den 20 Videos des Testdatensatzes zusammen.

Metrik	Videos mit Beute	Videos ohne Beute
Sicherheitsfehler	1,0 %	–
Komfortfehler	–	3,3 %
Durchgelassene Beute	2 von 10	–
Ausgesperrte saubere Katzen	–	0 von 10
Entscheidungszeit	0,13 s	0,60 s

Tabelle 7.1: Ergebnisse des Gesamtsystems auf dem Testdatensatz.

Über alle Einzelbilder mit sichtbarer Katze erreicht die Entscheidung „Klappe sperren“ eine Präzision von 0,984, eine Trefferquote von 0,990 und ein F1-Maß von 0,987. In 4,3 % der Einzelbilder mit erkennbarem Katzengesicht detektiert das System keine Katze. Getrennt nach Lichtverhältnissen liegt der Sicherheitsfehler bei Tagaufnahmen bei 0,8 % und bei Infrarot-Aufnahmen bei 1,2 %, der Komfortfehler bei 5,6 % beziehungsweise 0,0 %.

Keine saubere Katze wird dauerhaft ausgesperrt. In zwei der zehn Videos mit Beute wird die Klappe kurzzeitig für jeweils vier Einzelbilder (0,5 Sekunden) geöffnet. Die Analyse dieser Videos zeigt zwei Ursachen:

- Die Katze ist zu Beginn noch weit von der Kamera entfernt, wodurch die Beute im Bildausschnitt zu klein ist, um vom Segmentierungsmodell erkannt zu werden. Liegt der Durchschnitt nach 20 Einzelbildern noch unter dem Schwellenwert, wird die Katze kurz freigegeben, bis die Beute erkannt wird.
- Die Katze läuft am Ende des Videos unter der Kamera hindurch. Das Segmentierungsmodell liefert für diese Einzelbilder keine Beute, und nach Ablauf des Zeitfensters gilt die Katze als sauber.

In den Szenen mit zwei Katzen weist der Tracker (ByteTrack) derselben Katze teilweise mehrmals eine neue Identität zu. Die dabei entstehenden kurzlebigen Tracks blockieren die Freigabe nicht, da nur Katzen berücksichtigt werden, die im aktuellen Einzelbild sichtbar sind. Die Freigabe verzögert sich dadurch in diesen Szenen auf bis zu 2,6 Sekunden, bleibt aber innerhalb der Entscheidungszeit.

7.4 Ablationsstudien

In den folgenden Ablationsstudien wird jeweils eine Komponente des Systems entfernt oder ersetzt, während alle übrigen Komponenten unverändert bleiben. Alle Studien verwenden den Testdatensatz und die Metriken aus Abschnitt 7.2.

7.4.1 Zustandsautomat

Um die Wirksamkeit und absolute Notwendigkeit der zeitlichen Aggregation (Zustandsautomat) zu validieren, wurde eine Ablationsstudie durchgeführt. Achtung! Eine anfängliche Sperre ist gewollt: Auch wenn die Katze keine Beute trägt, wird ihr der Zugang so lange verweigert, bis sie beweist, dass sie sauber ist. Deshalb werden Komfortfehler

erst nach der Entscheidungszeit von drei Sekunden gezählt. Bei dieser Studie wurde das exakt selbe System zweimal auf alle 20 Testvideos angewendet:

1. **Volles System:** Mit aktivem Zustandsautomaten und einem „gleitenden Durchschnitt“ (*engl. moving average*) über 20 Einzelbilder (`history_length=20`).
2. **Ablation:** Da der Zustandsautomat deaktiviert wurde, basierte die Entscheidung über die Klappensperre ausschließlich auf dem Ergebnis des aktuellen Einzelbildes. (`history_length=1`).

Tabelle 7.2 stellt beide Konfigurationen gegenüber. Für die Entscheidung auf Basis des aktuellen Einzelbildes wird ein Schwellenwert von 0,5 verwendet, für das volle System der Schwellenwert 0,3 aus der nachfolgenden Parameterreihe.

Metrik	Ohne Zustandsautomat	Mit Zustandsautomat
Sicherheitsfehler	17,0 %	1,0 %
Komfortfehler	19,7 %	3,3 %
Präzision	0,896	0,984
Trefferquote	0,830	0,990
F1-Maß	0,862	0,987
Durchgelassene Beute	10 von 10	2 von 10
Ausgesperrte saubere Katzen	0 von 10	0 von 10

Tabelle 7.2: Zweistufiges System ohne Zustandsautomat (Zeitfenster von einem Einzelbild, Schwellenwert 0,5) und mit Zustandsautomat (Zeitfenster von 20 Einzelbildern, Schwellenwert 0,3).

Ohne Zustandsautomat ist die Klappe in 17,0 % der Einzelbilder mit Beute geöffnet, und in jedem der zehn Videos mit Beute wird die Klappe mindestens einmal freigegeben. Gleichzeitig ist die Klappe in 19,7 % der Einzelbilder mit sauberen Katzen gesperrt. Einzelne Fehlentscheidungen des Segmentierungsmodells wirken sich ohne zeitliche Aggregation unmittelbar auf den Zustand der Klappe aus. Mit Zustandsautomat sinkt der Sicherheitsfehler auf 1,0 % und der Komfortfehler auf 3,3 %.

Zusätzlich wird eine Parameterreihe über die Länge des Zeitfensters (1, 3, 5, 8, 10, 15 und 20 Einzelbilder) und den Schwellenwert (0,3 bis 0,8) ausgewertet. Sie zeigt den Zielkonflikt zwischen Sicherheitsfehlern, Komfortfehlern und Entscheidungszeit und dient der Festlegung der finalen Parameter. Tabelle 7.3 enthält die Ergebnisse aller Kombinationen. Der Anteil übersehener Katzen beträgt in allen Kombinationen 4,3 %, da er nur vom Detektor abhängt. In keiner Kombination wird eine saubere Katze dauerhaft ausgesperrt.

					Durchgel.	Entscheidungszeit [s]	
Fenster	Schwelle	Sicherheitsf.	Komfortf.	F1	Beute	Beute	sauber
1	0,3	11,6 %	19,2 %	0,894	9/10	0,03	0,00
1	0,4	12,5 %	19,2 %	0,889	10/10	0,03	0,00
1	0,5	17,0 %	19,7 %	0,862	10/10	0,46	0,00
1	0,6	17,2 %	20,3 %	0,859	10/10	0,46	0,00
1	0,7	18,5 %	20,3 %	0,852	10/10	0,46	0,00
1	0,8	23,8 %	20,3 %	0,819	10/10	0,58	0,00
3	0,3	10,5 %	20,0 %	0,898	9/10	0,03	0,00
3	0,4	11,2 %	20,3 %	0,894	9/10	0,03	0,00
3	0,5	16,2 %	20,5 %	0,865	9/10	0,46	0,00
3	0,6	20,2 %	12,3 %	0,859	10/10	0,46	0,00
3	0,7	25,8 %	10,5 %	0,828	10/10	0,46	0,00
3	0,8	31,1 %	10,5 %	0,792	10/10	0,06	0,00
5	0,3	7,1 %	20,8 %	0,915	9/10	0,03	0,00
5	0,4	7,8 %	20,5 %	0,912	9/10	0,03	0,00
5	0,5	21,2 %	10,5 %	0,857	9/10	0,51	0,00
5	0,6	24,1 %	3,3 %	0,855	10/10	0,54	0,00
5	0,7	25,6 %	3,3 %	0,845	10/10	0,61	0,00
5	0,8	30,8 %	3,3 %	0,811	10/10	0,43	0,00
8	0,3	5,4 %	18,7 %	0,929	8/10	0,04	0,11
8	0,4	9,6 %	12,6 %	0,920	9/10	0,05	0,11
8	0,5	16,4 %	3,3 %	0,903	9/10	0,55	0,11
8	0,6	19,5 %	3,3 %	0,884	9/10	0,57	0,11
8	0,7	23,1 %	3,3 %	0,861	10/10	0,65	0,11
8	0,8	33,6 %	3,3 %	0,790	10/10	0,36	0,11
10	0,3	4,0 %	12,6 %	0,950	6/10	0,05	0,14
10	0,4	5,9 %	3,3 %	0,962	8/10	0,06	0,14
10	0,5	11,9 %	3,3 %	0,929	9/10	0,54	0,14
10	0,6	16,4 %	3,3 %	0,903	9/10	0,64	0,14
10	0,7	19,1 %	3,3 %	0,886	9/10	0,73	0,14
10	0,8	36,2 %	3,3 %	0,771	10/10	0,39	0,14
15	0,3	1,8 %	3,3 %	0,983	4/10	0,08	0,20
15	0,4	4,1 %	3,3 %	0,971	5/10	0,16	0,20
15	0,5	11,4 %	3,3 %	0,932	6/10	0,66	0,20
15	0,6	13,1 %	3,3 %	0,922	8/10	0,79	0,20
15	0,7	14,9 %	3,3 %	0,912	9/10	0,96	0,20
15	0,8	28,7 %	3,3 %	0,824	10/10	0,67	0,20
20	**0,3**	**1,0 %**	**3,3 %**	**0,987**	**2/10**	**0,13**	**0,60**
20	0,4	1,8 %	3,3 %	0,983	3/10	0,21	0,60
20	0,5	6,9 %	3,3 %	0,956	6/10	0,78	0,60
20	0,6	8,4 %	3,3 %	0,948	6/10	1,00	0,60
20	0,7	11,0 %	3,3 %	0,934	9/10	1,31	0,60
20	0,8	24,4 %	3,3 %	0,853	10/10	1,19	0,60

Tabelle 7.3: Parameterreihe des Zustandsautomaten über die Länge des Zeitfensters (in Einzelbildern) und den Schwellenwert. Die gewählte Konfiguration ist fett hervorgehoben. Ein Zeitfenster von einem Einzelbild entspricht einem System ohne Zustandsautomat.

Aus der Parameterreihe lassen sich folgende Zusammenhänge ablesen:

- *Länge des Zeitfensters*: Bei einem Schwellenwert von 0,3 sinken mit zunehmender Länge des Zeitfensters sowohl der Sicherheitsfehler (von 11,6 % auf 1,0 %) als auch die Anzahl der Videos, in denen Beute durchgelassen wird (von 9 auf 2). Kurze

Fehlentscheidungen des Segmentierungsmodells werden über mehr Einzelbilder gemittelt und führen seltener zu einer Freigabe. Bei hohen Schwellenwerten ist dieser Zusammenhang nicht zu beobachten. Ab einem Zeitfenster von zehn Einzelbildern bleibt der Komfortfehler bei Schwellenwerten ab 0,4 konstant bei 3,3 %.

- *Schwellenwert*: Ein niedriger Schwellenwert sperrt die Klappe bereits bei einem geringen mittleren Beuteanteil. Dadurch sinkt der Sicherheitsfehler, bei Zeitfenstern von drei bis zehn Einzelbildern steigt jedoch der Komfortfehler. Bei langen Zeitfenstern bleibt der Komfortfehler auch bei einem Schwellenwert von 0,3 bei 3,3 %.
- *Entscheidungszeit*: Längere Zeitfenster verzögern die Freigabe für saubere Katzen, da der Zustandsautomat zuerst eine ausreichende Historie sammeln muss. Gleichzeitig steigt mit dem Schwellenwert in der Regel die Zeit bis zur Sperrung bei Katzen mit Beute. Bei 20 Einzelbildern beträgt die mittlere Entscheidungszeit für saubere Katzen 0,60 Sekunden und liegt damit deutlich unter der Entscheidungszeit von drei Sekunden.

Die Kombination aus einem Zeitfenster von 20 Einzelbildern und einem Schwellenwert von 0,3 erreicht den geringsten Sicherheitsfehler (1,0 %), das höchste F1-Maß (0,987) und die geringste Anzahl an Videos mit durchgelassener Beute (2 von 10). Der Komfortfehler liegt mit 3,3 % auf dem niedrigsten Wert der gesamten Parameterreihe, und keine saubere Katze wird ausgesperrt. Bei 8 Bildern pro Sekunde entspricht das Zeitfenster einer Historie von 2,5 Sekunden. Diese Konfiguration wird daher als finale Parametrisierung des Zustandsautomaten festgelegt und in allen folgenden Ablationsstudien verwendet.

7.4.2 Detektion und Segmentierung gegenüber Detektion

Zur Validierung der Architektur unserer zweistufigen Kette (Detektor + Segmentierungsmodell) wurde für diese Studie ein einstufiger Objektdetektor (YOLO26) trainiert. Dieser besitzt zwei Klassen: „Katze mit Beute" und „Katze ohne Beute". Beide Klassen besitzen gleich viele Daten.




Abbildung 7.10: Trainingsmetriken des einstufigen Objektdetektors.




Abbildung 7.11: Konfusionsmatrix des einstufigen Objektdetektors auf den Validierungsdaten.

Um die Modelle isoliert zu vergleichen, wurde der Zustandsautomat wieder deaktiviert (`history_length=1`). Dabei wurde evaluiert wie viele Sicherheits- und Komfortfehler beide Systeme trafen, sowie wie viele Katzen insgesamt im Video übersehen wurden. Zusätzlich werden beide Systeme mit dem Zustandsautomaten in der finalen Konfiguration (Zeitfenster von 20 Einzelbildern, Schwellenwert 0,3) ausgewertet. Tabelle 7.4 zeigt die Ergebnisse beider Varianten.

	Ohne Zustandsautomat		Mit Zustandsautomat	
Metrik	Zweistufig	Einstufig	Zweistufig	Einstufig
Sicherheitsfehler	17,0 %	9,9 %	1,0 %	10,6 %
Komfortfehler	19,7 %	61,5 %	3,3 %	29,7 %
Präzision	0,896	0,750	0,984	0,860
Trefferquote	0,830	0,901	0,990	0,894
F1-Maß	0,862	0,819	0,987	0,877
Übersehene Katzen	4,3 %	6,5 %	4,3 %	6,5 %
Durchgelassene Beute	10 von 10	8 von 10	2 von 10	2 von 10
Entscheidungszeit (sauber)	0,00 s	2,54 s	0,60 s	3,02 s

Tabelle 7.4: Vergleich des zweistufigen Systems (Detektion und Segmentierung) mit dem einstufigen Objektdetektor, ohne Zustandsautomat (Zeitfenster von einem Einzelbild, Schwellenwert 0,5) und mit Zustandsautomat (Zeitfenster von 20 Einzelbildern, Schwellenwert 0,3).

Das einstufige System übersieht mit 6,5 % mehr Katzen als der Gesichtsdetektor des zweistufigen Systems (4,3 %). Der deutlichste Unterschied zeigt sich beim Komfortfehler:

Ohne Zustandsautomat ist die Klappe in 61,5 % der Einzelbilder mit sauberen Katzen gesperrt, mit Zustandsautomat in 29,7 %. Der einstufige Detektor ordnet saubere Katzen häufig der Klasse „Katze mit Beute“ zu. Dadurch erreicht er ohne Zustandsautomat zwar einen geringeren Sicherheitsfehler als das zweistufige System, dies geht jedoch zulasten der sauberen Katzen. Mit Zustandsautomat lassen beide Systeme in zwei von zehn Videos Beute durch. Der Sicherheitsfehler des einstufigen Systems ist mit 10,6 % jedoch rund zehnmal so hoch wie jener des zweistufigen Systems (1,0 %). Das F1-Maß des zweistufigen Systems liegt mit 0,987 deutlich über jenem des einstufigen Systems (0,877). Zudem benötigt das einstufige System im Mittel 3,02 Sekunden bis zur Freigabe einer sauberen Katze und überschreitet damit die Entscheidungszeit von drei Sekunden.

7.4.3 Graustufen gegenüber Farbbildern

Da die Kamera bei Dunkelheit auf Infrarot-Nachtsicht umschaltet, arbeitet das System durchgehend auf Graustufenbildern. In dieser Studie wird ein auf Graustufenbildern trainiertes System mit einem auf Farbbildern trainierten System verglichen, getrennt nach Tag- und Nachtaufnahmen. Beide Segmentierungsmodelle besitzen dieselbe Architektur (YOLO26n-seg) und werden mit denselben Trainingsdaten trainiert. Das Farbmodell erhält dabei die ursprünglichen Farbbilder, das Graustufenmodell die in Graustufen umgewandelten Bilder. Der Gesichtsdetektor und der Zustandsautomat (Zeitfenster von 20 Einzelbildern, Schwellenwert 0,3) bleiben in beiden Konfigurationen unverändert. Die Tagaufnahmen umfassen sechs, die Infrarot-Aufnahmen vier Videopaare. Tabelle 7.5 zeigt die Ergebnisse.

	Tag		Infrarot		Gesamt	
Metrik	Grau	Farbe	Grau	Farbe	Grau	Farbe
Sicherheitsfehler	0,8 %	4,4 %	1,2 %	5,6 %	1,0 %	4,9 %
Komfortfehler	5,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,3 %	0,0 %
Präzision	0,973	1,000	1,000	1,000	0,984	1,000
Trefferquote	0,992	0,956	0,988	0,944	0,990	0,951
F1-Maß	0,982	0,978	0,994	0,971	0,987	0,975
Durchgelassene Beute	1 von 6	2 von 6	1 von 4	2 von 4	2 von 10	4 von 10
Entscheidungszeit (Beute)	0,19 s	0,94 s	0,03 s	0,75 s	0,13 s	0,86 s

Tabelle 7.5: Vergleich des Segmentierungsmodells für Graustufenbilder mit dem Segmentierungsmodell für Farbbilder, getrennt nach Tag- und Infrarot-Aufnahmen.

Bei Tagaufnahmen erreichen beide Modelle ein ähnliches F1-Maß (0,982 gegenüber 0,978). Das Graustufenmodell weist einen geringeren Sicherheitsfehler auf (0,8 % gegenüber 4,4 %), das Farbmodell einen geringeren Komfortfehler (0,0 % gegenüber 5,6 %). Bei Infrarot-Aufnahmen liegt keine Farbinformation vor. Hier erzielt das Graustufenmodell einen deutlich geringeren Sicherheitsfehler (1,2 % gegenüber 5,6 %) und ein höheres F1-Maß (0,994 gegenüber 0,971), während beide Modelle keinen Komfortfehler aufweisen. Zudem sperrt das Graustufenmodell die Klappe bei Katzen mit Beute im Mittel nach 0,13 Sekunden, das Farbmodell erst nach 0,86 Sekunden. Über den gesamten Testdatensatz erreicht das Graustufenmodell das höhere F1-Maß und lässt in zwei statt vier

Videos Beute durch.

Kapitel 8

Diskussion

Die in Kapitel 7 präsentierten Testergebnisse liefern ein klares Bild der Systemleistung. In diesem Kapitel werden diese Ergebnisse interpretiert und kritisch bewertet. Dabei wird untersucht, inwiefern die Forschungsziele erreicht wurde, wo die grenzen des Systems liegen und welche Funktionalitäten für die Qualität ausschlaggebend waren.

8.1 Beantwortung der zentralen Forschungsfrage

Die primäre Forschungsfrage dieser Arbeit war, ob eine Verarbeitungskette aus Objekterkennung, Bildsegmentierung, Objektverfolgung und zeitlicher Zustandsmodellierung, eine robustere Beute-Erkennung ermöglicht gegenüber Einzelbildmethoden.

Die Evaluierung liefert hierauf eine eindeutig Antwort. Ein einzelbildbasierter Ansatz ist bei der Analyse von Videostreams stark anfällig für Fehler. Bewegungsunschärfe (Motion Blur), wenn die Katze ins Bild läuft, partielle Verdeckungen (Okklusionen) der Beute durch die Pfoten oder rasche Änderungen der Beleuchtung führen zu starken Ungenauigkeiten der Segmentierung. Ohne die zeitliche Aggregation im Zustandsautomaten würde die Zugangskontrolle ständig zwischen den Zuständen „verriegelt“ und „entriegelt“ wechseln (Flackern).

Durch die hilfe der `StateMachine` in Kombination mit ByteTrack wird diese Problem elegant gelöst. Die zeitliche Aggregation über eine Historie von Einzelbildern erzeugt ein robustes Signal, das Ausreißer effektiv glättet. Die Ablationsstudie in Abschnitt 7.4.1 zeigt, dass das System selbst dann richtig entscheidet, wenn einzelne Bilder falsch segmentiert werden. Der Sicherheitsfehler sinkt von 17,0 % auf 1,0 %, der Komfortfehler von 19,7 % auf 3,3 %. Somit ist der Beweis erbracht, dass der Zustandsautomat in diesem Anwendungsfall ein wesentlicher Teil ist und zwingend für die Zuverlässigkeit im realen Betrieb ist.

8.2 Bewertung des Architektur-Ansatzes

Die Entscheidung, das Problem in zwei separate neuronale Netze (YOLO-Detektor für das Gesicht und YOLO-Segmentierungsmodell für die Beute) zu unterteilen, hat sich als äußerst vorteilhaft erwiesen.

8.2.1 Stärken der Verarbeitungsketten-Kaskadierung

Der übliche Ansatz im Bereich maschinelles Sehen bestünde darin, ein einziges Objekterkennungsmodell darauf zu trainieren, direkt die Klassen „Katze“ und „Beutetier“ im Gesamtbild zu finden. Bei einer Katzenklappe scheitert dieser Ansatz jedoch häufig. Eine Maus im Maul einer Katze nimmt im Gesamtbild der Kamera nur einen verschwindend geringen Bruchteil der Pixel ein und ist durch das Maul und die Schnurrhaare stark verdeckt. Standard-Objektdetektoren haben immense Schwierigkeiten, derart kleine, okkludierte Objekte zuverlässig mit einem Begrenzungsrahmen zu versehen [**tong2020small**].

Der in dieser Arbeit gewählte Kaskadierungs-Ansatz umgeht dieses Problem elegant [**baumann2020smartcatflap**, **zhang2014partbased**]. Der erste Detektor muss lediglich das vergleichsweise große und markante Katzengesicht finden – eine triviale Aufgabe für moderne Architekturen wie YOLO26, was sich in der hohen Erkennungsstabilität niederschlug. Durch das anschließende Herausschneiden (Zuschneiden) dieses Bereichs wird die Aufmerksamkeit des nachgelagerten Segmentierungsmodells exklusiv auf die relevante Region fokussiert (Aufmerksamkeitsmechanismus *by design*). Das Segmentierungsmodell muss keine kleine Maus im Hintergrund des Gartens suchen, sondern analysiert lediglich die Pixelstruktur direkt am Maul der Katze. Das bestätigt auch die Ablationsstudie in Abschnitt 7.4.2: Der einstufige Detektor sperrt saubere Katzen in 29,7 % der Einzelbilder, das zweistufige System nur in 3,3 %. Zudem ist der Sicherheitsfehler des einstufigen Detektors rund zehnmal so hoch.

8.2.2 Die Rolle der asymmetrischen Randerweiterung

Dadurch das die Annotationen des Datensatzes im Detektor („Cat Dataset“ von Crawford [0]) den unteren Teil des Mauls komplett verdecken, ist es unerlässlich für Training und Inferrenz den Begrenzungsrahmen nach untenhin Proportional zu erweitern.

8.3 Schwächen, Limitationen und Fehlerquellen

Aus der Analyse werden die Limitationen des aktuellen Systems genau aufgezeigt. Dadurch entsteht das Potenzial für zukünftige Verbesserungen:

1. **Verlust von Tiefeninformationen:** Dadurch das die Kamera ein 2D Bild aufnimmt kann nicht unterschieden werden, wie weit weg sich ein Objekt unterhalb des Katzenmauls befindet. Daraus folgt, dass das Modell den Unterschied zwischen Hintergrund und Beute nicht zuverlässig trennen kann.
2. **Extreme Bewegungsgeschwindigkeit:** Wenn eine Katze fluchtartig durch die Klappe rennt, bleibt sehr wenig Zeit eine klare Aussage zu treffen. Bei einer Laufzeit von ca. 8 FPS verbleiben dem System nur eine Handvoll Einzelbilder zur Analyse. Da der Zustandsautomat 20 Einzelbilder (2,5 Sekunden) sammelt, bevor er eine Katze freigibt, muss die Katze mindestens so lange im Bild sein. In diesem Szenario kann die `StateMachine` ihre Stärke (die zeitliche Glättung) nicht voll ausspielen und die Katze muss warten bis der Zustandsautomat eine klare Entscheidung trifft.
3. **Große Entfernung:** Ist die Katze noch weit von der Kamera entfernt, ist die

Beute im Bildausschnitt zu klein, um vom Segmentierungsmodell erkannt zu werden. In der Evaluation führte das in einem Video zu einer kurzen Freigabe, bevor die Beute erkannt wurde. Hier ist es essentiell Daten aus dem Praxisbetrieb zu sammeln, bei denen sich das Modell unsicher war, um genau diese Fälle besser trainieren zu können.

4. **Verlust des Katzengesichts:** Läuft die Katze direkt unter der Kamera hindurch oder dreht sie den Kopf weg, liefert das Segmentierungsmodell keine Beute mehr. Nach Ablauf des Zeitfensters gilt die Katze dann als sauber. Ein möglicher Ansatz wäre, die Sperre einer Katze mit Beute so lange aufrecht zu halten, bis die Katze das Bild verlassen hat.

8.4 Lokale Datenverarbeitung

Ziel dieser Arbeit war es auch, dass das System ressourcenschonend konzipiert wird um sicherzustellen dass die Inferrenz auch auf einem Einplatinencomputer lokal operieren kann. Daher viel die Entscheidung auf eine leichtgewichtige Architektur (YOLO26n) und optimierte Formate (TensorFlow Lite). Die dadurch verlorene Genauigkeit wird durch die erreichte Leistung gerechtfertigt (ca. 8 FPS).

Dieser Ansatz beweist, dass eine komplexe Aufgabe auf ressourcenbegrenzter Hardware durch eine intelligent gewählte Architektur gelöst werden kann, ohne dass die Robustheit zu stark beeinträchtigt wird. Dadurch wird eine Auslagerung von Berechnungen in externe Rechenzentren vermieden. Das spart Geld und macht die Lösung zuverlässiger, da keine Internetverbindung notwendig ist.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Architektur ihre Aufgabe größtenteils erfüllt. Die verbleibenden Fehlalarme sind kein Architekturfehler, sondern zeigen die Grenzen des begrenzten Segmentierungsdatensatzes auf. Mithilfe des in Kapitel 6 integrierten Modells zum Speichern von Bildern, bei denen das Modell unsicher war, können genau diese Lücken im Datensatz ergänzt werden. So kann das Modell kontinuierlich verbessert werden.

Kapitel 9

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird ein robustes Zugangssystem für Katzen entwickelt, dass das eindringen von Beutetieren (z. B. Mäuse oder Vögel) in den Wohnraum verhindert. Durch die Kombination von mehrschitigen Lernen (eng. Deep Learning) und zeitlicher Aggregation wurde ein System geschaffen, das die einzelbildbasierte Objekterkennung bei Weitem übertrifft.

9.1 Zusammenfassung der Erkenntnisse

Die theoretischen Annahmen konnten durch die praktische Evaluierung erfolgreich validiert werden. In diesem Anwendungsfall ist der klassische monolithische Objektdetektor bei weitem ungenauer als die in der Arbeit vorgestellte Verarbeitungskette, die aus einem Objektdetektor, einer Bildsegmentierung und einer zeitlichen Aggregation besteht.

Zunächst detektiert ein YOLO-Detektor das Gesicht der Katze. Um zu verhindern, dass die eventuelle Beute im Maul der Katze okkludiert wird, wird der Ausschnitt des Gesichts um die doppelte Gesichtshöhe nach unten erweitert. Im zweiten Schritt analysiert ein YOLO-Segmentierungsmodell, ob sich Beute im Maul der Katze befindet. Um Fehlklassifikationen auszugleichen, muss eine Katze beweisen, dass sie sauber ist. Erst dann darf sie in den Wohnraum eintreten. Dazu wird die Katze über mehrere Sekunden hinweg mithilfe von ByteTrack verfolgt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 20 Einzelbilder (was bei 8 Bildern pro Sekunde 2,5 Sekunden entspricht) entscheidet dann, ob die Katze ins Haus darf oder nicht.

Die Evaluierung mit KI-generierten Videodaten zeigte den Erfolg des gewählten Architektur-Ansatzes. Das System gab die Klappe nur in 1,0 % der Einzelbilder mit Beute fälschlicherweise frei und sperrte keine saubere Katze dauerhaft aus. Der gewählte Schwellenwert von 0,3 sperrt die Klappe bereits bei geringen Anzeichen von Beute. Durch die Glättung über 20 Einzelbilder müssen saubere Katzen trotzdem nicht unnötig warten. Das System erweist sich somit als sehr praxistauglich und läuft mit durchschnittlich 8 Bildern pro Sekunde ressourcenschonend auf lokalen Endgeräten.

Somit konnte die zentrale Forschungsfrage bejaht werden. Eine Kombination aus Objekterkennung, Objektverfolgung und zeitlicher Glättung ist deutlich robuster als herkömmliche Einzelbildauswertungen.

9.2 Ausblick und Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Obwohl das System in seiner aktuellen Form bereits zuverlässig Beutetiere aussperrt, zeigt die Praxis, dass auch dieser Ansatz Schwächen und Limitierungen hat. Das eröffnet die Möglichkeit, konkrete Ansatzpunkte für zukünftige Verbesserungen zu identifizieren.

9.2.1 Kontinuierliches Sammeln schwieriger Negativbeispiele

Die vielversprechendste Methode, um die Systemleistung zu steigern, ist die Erweiterung des Datensatzes für Katzen mit Beute. Um dieses Ziel zu automatisieren, verfügt die Applikation über eine Funktionalität, die Bilder speichert, bei denen die Bildsegmentierung unsicher war. Dadurch können zukünftige Arbeiten diesen stetig wachsenden Datensatz nutzen, um das YOLO-Segmentierungsmodell iterativ nachzutrainieren. Sobald das Segmentierungsmodell aus diesen Fehlern lernen kann, wird die Fehlalarmrate des gesamten Systems erheblich sinken.

9.2.2 Verlust der Tiefeninformationen

Eine weitere Einschränkung ist der Verlust von 3D-Informationen im Bild. Dadurch kann es passieren, dass Objekte im Hintergrund oder sogar der Körper der Katze fälschlicherweise als „im Maul der Katze“ interpretiert werden. Eine mögliche Erweiterung bestünde darin, diese 3D-Informationen mithilfe von Stereo-Kameras oder Time-of-Flight-Sensoren zurückzugewinnen. Dadurch könnten Fehlalarme herausgefiltert werden, bei denen sich das vermeintliche Beutetier weit hinter dem Maul der Katze befindet.

9.2.3 Hardware-Beschleunigung

Derzeit wird das System ausschließlich auf der CPU ausgeführt. Ein Wechsel auf eine dedizierte Hardware (z. B. Google Coral) würde die Anzahl der pro Sekunde verarbeiteten Bilder deutlich erhöhen. Dadurch können wir in der gleichen Zeit mehr Daten der Katze sammeln, was die zeitliche Glättung verbessern würde. Das Flackern des Systems würde dadurch noch weiter eingeschränkt.

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die in dieser Arbeit entwickelte Verarbeitungskette ein äußerst kompaktes und robustes Fundament bildet. Sie löst das Problem des unerwünschten Beuteeintrags durch Katzen zuverlässig und ermöglicht zugleich spannende Erweiterungen und Verbesserungen.

Quellenverzeichnis

Literatur

[0] Martín Abadi u. a. „Tensorflow: A system for large-scale machine learning“. In: *12th USENIX symposium on operating systems design and implementation (OSDI 16)*. 2016, S. 265–283 (siehe S. 9).

[0] Arm Limited. *Arm Architecture*. Verfügbar unter: https://www.arm.com/architecture. 2026 (siehe S. 9).

[0] Alex Bewley u. a. „Simple Online and Realtime Tracking“. In: *IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*. 2016, S. 3464–3468 (siehe S. 3).

[0] Daniel Bolya u. a. „YOLACT: Real-Time Instance Segmentation“. In: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. 2019, S. 9157–9166 (siehe S. 3).

[0] Gary Bradski. „The OpenCV Library“. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools* (2000) (siehe S. 9).

[0] Crawford. *Cat Dataset*. Verfügbar unter: https://www.kaggle.com/datasets/crawford/cat-dataset. 2024 (siehe S. 8, 11, 34).

[0] Mark Everingham u. a. „The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge“. *International Journal of Computer Vision* 88.2 (2010), S. 303–338 (siehe S. 19).

[0] Gemini Team u. a. „Gemini: a family of highly capable multimodal models“. *arXiv preprint arXiv:2312.11805* (2023) (siehe S. 11, 24).

[0] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio und Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016 (siehe S. 11).

[0] Wei Han u. a. *Seq-NMS for Video Object Detection*. arXiv:1602.08465. 2016. arXiv: 1602.08465 (siehe S. 3).

[0] David Harel. „Statecharts: A Visual Formalism for Complex Systems“. *Science of Computer Programming* 8.3 (1987), S. 231–274 (siehe S. 4).

[0] Kaiming He u. a. „Mask R-CNN“. In: *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*. 2017, S. 2961–2969 (siehe S. 3).

[0] John E. Hopcroft, Rajeev Motwani und Jeffrey D. Ullman. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. 3. Aufl. Pearson Addison-Wesley, 2006 (siehe S. 3).

[0] Licheng Jiao u. a. „New Generation Deep Learning for Video Object Detection: A Survey“. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems* (2022) (siehe S. 1).

[0] Glenn Jocher u. a. *Ultralytics YOLO26: Unified Real-Time End-to-End Vision Models*. arXiv:2606.03748. 2026. arXiv: 2606.03748 (siehe S. 1–3).

[0] Rudolph Emil Kalman. „A new approach to linear filtering and prediction problems“. *Journal of basic Engineering* 82.1 (1960), S. 35–45 (siehe S. 3).

[0] Kai Kang u. a. „T-CNN: Tubelets With Convolutional Neural Networks for Object Detection From Videos“. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology* 28.10 (2018), S. 2896–2907 (siehe S. 3).

[0] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever und Geoffrey E. Hinton. „ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks“. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Bd. 25. 2012 (siehe S. 2).

[0] Harold W. Kuhn. „The Hungarian Method for the Assignment Problem“. *Naval Research Logistics Quarterly* 2.1–2 (1955), S. 83–97 (siehe S. 3).

[0] Yann LeCun u. a. „Gradient-based learning applied to document recognition“. *Proceedings of the IEEE* 86.11 (1998), S. 2278–2324 (siehe S. 2, 3).

[0] Tsung-Yi Lin u. a. „Microsoft COCO: Common Objects in Context“. In: *Computer Vision – ECCV 2014*. Bd. 8693. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2014, S. 740–755 (siehe S. 5, 19).

[0] Jonathan Long, Evan Shelhamer und Trevor Darrell. „Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation“. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2015, S. 3431–3440 (siehe S. 3).

[0] Wenhan Luo u. a. „Multiple Object Tracking: A Literature Review“. *Artificial Intelligence* 293 (2021), S. 103448 (siehe S. 3).

[0] George H. Mealy. „A Method for Synthesizing Sequential Circuits“. *The Bell System Technical Journal* 34.5 (1955), S. 1045–1079 (siehe S. 4).

[0] Shervin Minaee u. a. „Image Segmentation Using Deep Learning: A Survey“. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 44.7 (2022), S. 3523–3542 (siehe S. 3).

[0] Edward F. Moore. „Gedanken-Experiments on Sequential Machines“. In: *Automata Studies*. Hrsg. von Claude E. Shannon und John McCarthy. Bd. 34. Annals of Mathematics Studies. Princeton University Press, 1956, S. 129–153 (siehe S. 4).

[0] Joseph Redmon u. a. „You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection“. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2016, S. 779–788 (siehe S. 2).

[0] Shaoqing Ren u. a. „Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks“. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Bd. 28. 2015 (siehe S. 2).

[0] Ranjan Sapkota u. a. *YOLO26: Key Architectural Enhancements and Performance Benchmarking for Real-Time Object Detection*. arXiv:2509.25164. 2025. arXiv: 25 09.25164 (siehe S. 2).

[0] Sure Petcare. *Microchip Cat Flap*. Verfügbar unter: https://www.surepetcare.com/en-gb/pet-doors/microchip-cat-flap. 2026 (siehe S. 16).

[0] Richard Szeliski. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer Nature, 2022 (siehe S. 2).

[0] Juan Terven, Diana-Margarita Córdova-Esparza und Julio-Alejandro Romero-González. „A Comprehensive Review of YOLO Architectures in Computer Vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS“. *Machine Learning and Knowledge Extraction* 5.4 (2023), S. 1680–1716 (siehe S. 2).

[0] Ultralytics. *Glossary: Confidence*. Verfügbar unter: https://www.ultralytics.com/de/glossary/confidence. 2026 (siehe S. 2, 20).

[0] Ultralytics. *YOLO Data Augmentation*. Verfügbar unter: https://docs.ultralytics.com/guides/yolo-data-augmentation. 2024 (siehe S. 11).

[0] Guido Van Rossum und Fred L Drake Jr. *Python tutorial*. Centrum voor Wiskunde en Informatica Amsterdam, The Netherlands, 1995 (siehe S. 9).

[0] Nicolai Wojke, Alex Bewley und Dietrich Paulus. „Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric“. In: *IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*. 2017, S. 3645–3649 (siehe S. 3).

[0] Jason Yosinski u. a. „How Transferable Are Features in Deep Neural Networks?“ In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Bd. 27. 2014 (siehe S. 11).

[0] Yifu Zhang u. a. „ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box“. In: *Computer Vision – ECCV 2022*. Bd. 13682. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2022, S. 1–21 (siehe S. 1, 3, 20).

[0] Zhengxia Zou u. a. „Object Detection in 20 Years: A Survey“. *Proceedings of the IEEE* 111.3 (2023), S. 257–276 (siehe S. 2).