



Sistemas Distribuidos I (75.74)

Práctica de Arquitecturas Paralelas *Multicomputing*

Parte 2: Shopping Cart.

Docentes

- Pablo D. Roca
- Guido Albarello

- Gabriel Robles
- Franco Barreneche

- Tomás Nocetti
- Nicolás Zulaica

Agenda



● *Shopping Cart*



Shopping Cart | Requerimientos Funcionales

- Realizar un sistema que acepte pedidos de compra por productos.
- Los pedidos cuentan con usuario, tipo de producto y cantidad.
- El sistema debe mantener el stock por tipo de producto
- Además de los pedidos de compras el sistema debe aceptar:
 - Modificaciones de stock (administradores)
 - Consultas del estado de los pedidos (compradores)
 - Notificación de la entrega al comprador (empleados)
- Se debe controlar el estado de cada pedido pudiendo ser:
 - Recibido, Aceptado, Rechazado, Entregado



Shopping Cart | Requerimientos No Funcionales

- El catálogo de productos es reducido (10 aprox.) pero se espera un gran volumen de pedidos.
- Todo pedido de compra debe ser almacenado como una entrada de Log ordenada con fines de auditoría.
- Los pedidos pueden contener unidades de distintos tipos. Los pedidos son aceptados o rechazados en su totalidad.
- La aplicación debe estar preparada para una gran cantidad de usuarios concurrentes.
- El monitoreo de los flujos de información es clave para garantizar la performance del sistema.



Shopping Cart | Requerimientos (*concat*)

- Realizar un sistema que acepte pedidos de compra por productos.
- Los pedidos cuentan con usuario, tipo de producto y cantidad.
- El sistema debe mantener el stock por tipo de producto
- Además de los pedidos de compras el sistema debe aceptar:
 - Modificaciones de stock (administradores)
 - Consultas del estado de los pedidos (compradores)
 - Notificación de la entrega al comprador (empleados)
- Se debe controlar el estado de cada pedido pudiendo ser:
 - Recibido, Aceptado, Rechazado, Entregado
- El catálogo de productos es reducido (10 aprox.) pero se espera un gran volumen de pedidos.
- Todo pedido de compra debe ser almacenado como una entrada de Log ordenada con fines de auditoría.
- Los pedidos pueden contener unidades de distintos tipos. Los pedidos son aceptados o rechazados en su totalidad.
- La aplicación debe estar preparada para una gran cantidad de usuarios concurrentes.
- El monitoreo de los flujos de información es clave para garantizar la performance del sistema.