

Output

Output

Come stampare testo e valori con System.out.

Mostrare informazioni nel terminale

L'output è ciò che il programma mostra all'esterno. Nei primi esercizi useremo il terminale.

In Java si stampa con `System.out`.

```
System.out.println("Ciao!");
```

Output:

```
Ciao!
```

println

`println` stampa un valore e poi va a capo.

```
public class Output {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Prima riga");  
        System.out.println("Seconda riga");  
    }  
}
```

Output:

```
Prima riga  
Seconda riga
```

Ogni chiamata a `println` produce una riga nuova.

print

`print` stampa senza andare a capo.

```
System.out.print("Ciao ");  
System.out.print("Luca");  
System.out.print("!");
```

Output:

```
Ciao Luca!
```

La differenza è piccola ma importante:

- `println` stampa e va a capo
- `print` stampa e resta sulla stessa riga

Stampare variabili

Puoi stampare il valore di una variabile:

```
String nome = "Sara";  
int eta = 21;  
  
System.out.println(nome);  
System.out.println(eta);
```

Output:

```
Sara  
21
```

Concatenare testo e valori

Per costruire un messaggio, usa `+`.

```
String nome = "Sara";  
int eta = 21;  
  
System.out.println("Nome: " + nome);  
System.out.println("Eta: " + eta);
```

Output:

```
Nome: Sara  
Eta: 21
```

Quando uno dei pezzi è una stringa, Java trasforma anche gli altri valori in testo.

Attenzione ai calcoli dentro le stringhe

Guarda questo esempio:

```
System.out.println("Totale: " + 10 + 5);
```

Output:

```
Totale: 105
```

Java parte da sinistra. Appena trova una stringa, unisce tutto come testo.

Se vuoi fare prima il calcolo, usa le parentesi:

```
System.out.println("Totale: " + (10 + 5));
```

Output:

```
Totale: 15
```

Formattare valori semplici

Per stampare un numero decimale con due cifre, puoi usare `printf`.

```
double prezzo = 12.5;  
System.out.printf("Prezzo: %.2f euro%n", prezzo);
```

Output:

```
Prezzo: 12.50 euro
```

Qui `%.2f` significa: "stampa un numero decimale con due cifre dopo il punto".

`%n` manda a capo.

Esempio completo

```
public class Scontrino {  
    public static void main(String[] args) {  
        String prodotto = "Quaderno";  
        int quantita = 3;  
        double prezzo = 2.50;  
        double totale = quantita * prezzo;  
  
        System.out.println("Prodotto: " + prodotto);  
        System.out.println("Quantita: " + quantita);  
        System.out.printf("Totale: %.2f euro%n", totale);  
    }  
}
```

Output:

```
Prodotto: Quaderno  
Quantita: 3  
Totale: 7.50 euro
```

L'output è il modo più semplice per controllare cosa sta facendo un programma.