

Sessioni e cookie

Sessioni e cookie

Come conservare informazioni tra una richiesta web e l'altra.

Il problema della memoria nel web

Ogni richiesta web è separata dalle altre. Se apri una pagina e poi un'altra, PHP non ricorda automaticamente chi sei.

Sessioni e cookie servono a conservare informazioni tra una richiesta e la successiva.

Cookie

Un cookie è un piccolo dato salvato nel browser dell'utente.

```
<?php
setcookie("tema", "scuro", time() + 3600);
```

Questo cookie dura un'ora. **3600** sono secondi.

Alla richiesta successiva puoi leggerlo:

```
<?php
$tema = $_COOKIE["tema"] ?? "chiaro";
echo $tema;
```

I cookie sono utili per preferenze semplici, come lingua o tema.

Sessioni

Una sessione salva i dati sul server e collega l'utente a quei dati tramite un identificatore.

Devi chiamare `session_start()` prima di usare `$_SESSION` .

```
<?php
session_start();

$_SESSION["nome"] = "Luca";
```

In un'altra pagina:

```
<?php
session_start();

$nome = $_SESSION["nome"] ?? "ospite";
echo "Ciao $nome";
```

Quando usare le sessioni

Le sessioni sono adatte per login, carrelli e dati temporanei legati alla visita.

I cookie sono adatti per piccole preferenze che possono restare nel browser.

Chiudere una sessione

Per un logout semplice:

```
<?php
session_start();
session_destroy();
```

Attenzione: non salvare password in chiaro dentro cookie o sessioni. Per un login reale servono controlli di sicurezza più completi.

Un esempio di preferenza con cookie

Un cookie è adatto per una preferenza semplice.

```
<?php
setcookie("lingua", "it", time() + 60 * 60 * 24 * 30);
```

Questo cookie dura circa 30 giorni. Alla visita successiva puoi leggere la lingua scelta.

```
<?php
$lingua = $_COOKIE["lingua"] ?? "it";
```

Un esempio di login con sessione

In un login reale dovresti controllare email e password nel database. Qui guardiamo solo il meccanismo della sessione.

```
<?php
session_start();

$_SESSION["utente_id"] = 15;
```

Nelle pagine riservate puoi controllare se l'utente è presente.

```
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION["utente_id"])) {
    echo "Devi accedere";
    exit;
}
```

Errore comune: dimenticare session_start

Se usi `$_SESSION` senza `session_start()`, PHP non apre la sessione. Metti `session_start()` all'inizio del file, prima di stampare HTML.