

Query ricorsive

Query ricorsive

CTE che si richiamano da sole per esplorare strutture a livelli.

Qui una query costruisce il passo successivo da sola

Le query ricorsive servono quando i dati hanno una struttura a livelli. Per esempio:

- cartelle e sottocartelle
- categorie e sotto-categorie
- dipendenti e responsabili

In questi casi non basta guardare solo un livello. Devi poter salire o scendere nella gerarchia.

```
WITH RECURSIVE numeri AS (  
  SELECT 1 AS n  
  UNION ALL  
  SELECT n + 1  
  FROM numeri  
  WHERE n < 5  
)  
SELECT * FROM numeri;
```

Questo esempio non usa una gerarchia vera, ma mostra il meccanismo: la query parte da un valore iniziale e poi genera il successivo finché la condizione resta valida.

Perché si chiamano ricorsive

Si chiamano così perché **una parte della query usa il risultato generato dalla query stessa**. È un'idea potente, ma richiede ordine mentale.

Per chi inizia, la chiave è questa: c'è un punto di partenza e c'è una regola che produce il passo seguente.

Quando diventano preziose

Sono molto utili quando vuoi percorrere un albero o una gerarchia senza farlo manualmente riga per riga.

All'inizio possono sembrare avanzate, ma con la giusta immagine mentale diventano molto più comprensibili.