

Operatori di confronto

Operatori di confronto

Uguale, maggiore, minore, BETWEEN, LIKE e IN spiegati con esempi chiari.

Sono i simboli con cui SQL confronta i valori

Gli operatori di confronto dicono al database come confrontare i valori. Senza di loro, SQL non saprebbe se una riga è abbastanza grande, abbastanza piccola, uguale a ciò che stai cercando o compresa in un elenco.

Quelli che incontrerai più spesso

- `=` uguale
- `>` maggiore
- `<` minore
- `BETWEEN` dentro un intervallo
- `LIKE` testo che somiglia a un modello
- `IN` valore dentro una lista

Un esempio con un intervallo

```
SELECT *  
FROM ordini  
WHERE totale BETWEEN 50 AND 100;
```

Questa query prende gli ordini il cui totale è compreso tra 50 e 100.

LIKE : utile per il testo

Quando lavori con stringhe, **LIKE** ti aiuta a cercare un modello.

```
SELECT *  
FROM clienti  
WHERE nome LIKE 'L%';
```

Qui stai cercando nomi che iniziano con la lettera **L**.

IN : utile quando hai un piccolo elenco

Se vuoi confrontare un valore con più possibilità, **IN** rende la query più pulita:

```
SELECT *  
FROM clienti  
WHERE citta IN ('Roma', 'Milano', 'Torino');
```

Invece di scrivere tante condizioni con **OR**, metti tutto in una lista leggibile.

Il modo giusto di pensarli

Gli operatori di confronto sono il vocabolario di base dei filtri. **Più li conosci bene, più costruire condizioni diventa naturale.**