

# Operatori logici

---

## Operatori logici

*AND, OR e NOT per combinare più condizioni nella stessa query.*

## Quando una sola condizione non basta

**Gli operatori logici servono a combinare più condizioni.** Sono il modo con cui SQL ragiona su frasi come:

- clienti di Roma **e** attivi
- clienti di Roma **o** di Milano
- ordini **non** ancora spediti

```
SELECT *  
FROM clienti  
WHERE citta = 'Roma' AND attivo = TRUE;
```

**AND** richiede che entrambe le condizioni siano vere.

**OR** ne accetta almeno una. **NOT** la ribalta.

## AND : tutto deve essere vero

**AND** funziona come una doppia porta. La riga passa solo se supera entrambe.

```
SELECT *  
FROM clienti  
WHERE citta = 'Roma' AND attivo = TRUE;
```

Qui restano solo i clienti che vivono a Roma **e** sono attivi.

## OR : basta una delle due

Con **OR** la logica è più permissiva.

```
SELECT *  
FROM clienti  
WHERE citta = 'Roma' OR citta = 'Milano';
```

Qui basta che la città sia Roma oppure Milano.

## NOT : capovolgere la condizione

**NOT** serve a negare una condizione.

```
SELECT *  
FROM clienti  
WHERE NOT attivo;
```

Questa query prende i clienti che non risultano attivi.

## Perché conviene leggere la query come una frase

Quando una query ha più condizioni, il trucco migliore è leggerla ad alta voce in italiano semplice. Se la frase suona chiara, di solito anche la query è costruita bene.