

# SELECT

---

## SELECT

*Come leggere i dati da una tabella scegliendo colonne e risultati utili.*

## Leggere dati da una tabella

**SELECT** è il comando che usi quando vuoi **vedere dei dati**.

Non aggiunge nulla, non cancella nulla e non modifica le informazioni salvate. Fa una cosa sola: chiede al database di mostrarti qualcosa.

Immagina una tabella `clienti` fatta così:

| id | nome  | email             |
|----|-------|-------------------|
| 1  | Luca  | luca@example.com  |
| 2  | Marta | marta@example.com |

Se vuoi vedere tutto quello che contiene, puoi scrivere:

```
SELECT *  
FROM clienti;
```

Il simbolo `*` significa "tutte le colonne". Quindi questa query dice: "mostrami tutto dalla tabella `clienti`".

È comoda quando stai esplorando una tabella per la prima volta. È un po' come aprire un cassetto per vedere cosa c'è dentro.

## Chiedere solo quello che ti serve

Nella pratica, però, spesso non ti serve tutto. Magari vuoi vedere solo il nome e l'email dei clienti:

```
SELECT nome, email
FROM clienti;
```

Il risultato diventa più pulito:

| nome  | email             |
|-------|-------------------|
| Luca  | luca@example.com  |
| Marta | marta@example.com |

Hai ancora gli stessi clienti, ma stai guardando solo le colonne utili per la tua domanda.

Questa è una buona abitudine: più la query è precisa, più è facile da leggere.

## Come leggere una query **SELECT**

Una query di lettura molto semplice ha due parti:

- **SELECT** dice **quali colonne** vuoi vedere
- **FROM** dice **da quale tabella** prenderle

Questa query:

```
SELECT nome, email
FROM clienti;
```

si può leggere così:

*“Vai nella tabella **clienti** e mostrami le colonne **nome** ed **email**.”*

Quando sei agli inizi, tradurre la query in italiano aiuta molto. Se la frase italiana suona confusa, probabilmente anche la query merita di essere riscritta meglio.

# Perché non usare sempre **SELECT \***

**SELECT \*** va benissimo per curiosare in una tabella piccola o per fare prove veloci.

Quando però scrivi una query che vuoi conservare, condividere o usare in un'applicazione, è meglio indicare le colonne per nome:

```
SELECT nome, email  
FROM clienti;
```

Così chi legge capisce subito quali dati ti interessano. Inoltre eviti di portarti dietro colonne inutili, magari pesanti o sensibili.

## Un esempio con i prodotti

Se hai una tabella **prodotti** con colonne **id**, **nome**, **prezzo** e **disponibile**, e vuoi vedere solo nome e prezzo, scrivi:

```
SELECT nome, prezzo  
FROM prodotti;
```

Il gesto è sempre lo stesso: scegli la tabella, poi scegli le colonne.

## Riepilogo rapido

- **SELECT** legge dati.
- **FROM** indica la tabella.
- **\*** significa "tutte le colonne".
- Nelle query curate, è meglio indicare solo le colonne che servono.