

Condizioni

Condizioni

Come far prendere decisioni a un programma PHP con if, else e switch.

A cosa servono le condizioni

Una condizione è un bivio. Se succede una cosa, il programma fa un'azione. Altrimenti ne fa un'altra.

if

`if` esegue un blocco solo quando la condizione è vera.

```
<?php
$eta = 20;

if ($eta >= 18) {
    echo "Sei maggiorenne";
}
```

La condizione sta tra parentesi tonde. Le istruzioni da eseguire stanno tra parentesi graffe.

else

`else` copre il caso contrario.

```
<?php
$eta = 16;

if ($eta >= 18) {
    echo "Sei maggiorenne";
} else {
    echo "Sei minorenne";
}
```

elseif

elseif permette di controllare piu casi.

```
<?php
$voto = 7;

if ($voto >= 9) {
    echo "Ottimo";
} elseif ($voto >= 6) {
    echo "Sufficiente";
} else {
    echo "Da ripassare";
}
```

PHP controlla dall'alto verso il basso e si ferma al primo blocco valido.

switch

switch e comodo quando confronti lo stesso valore con piu possibilita.

```
<?php
$giorno = "sabato";

switch ($giorno) {
    case "sabato":
    case "domenica":
        echo "Weekend";
        break;
    default:
        echo "Giorno lavorativo";
}
```

break evita che PHP continui nei casi successivi. **default** gestisce tutto quello che non è stato previsto prima.

Condizioni booleane

Una condizione deve diventare **true** o **false**.

```
<?php
$utenteAttivo = true;

if ($utenteAttivo) {
    echo "Accesso consentito";
}
```

Quando il nome è chiaro, il codice si legge quasi come una frase.

Combinare più controlli

Una decisione può dipendere da più condizioni.

```
<?php
$eta = 20;
$haDocumento = true;

if ($eta >= 18 && $haDocumento) {
    echo "Ingresso consentito";
} else {
    echo "Ingresso non consentito";
}
```

`&&` richiede che entrambe le condizioni siano vere. Se una delle due è falsa, PHP passa a `else` .

Rendere leggibile una condizione

Quando una condizione diventa lunga, puoi salvarne una parte in una variabile con un nome chiaro.

```
<?php
$totale = 75;
$clienteRegistrato = true;

$haDirittoSconto = $totale > 50 && $clienteRegistrato;

if ($haDirittoSconto) {
    echo "Sconto applicato";
}
```

Il programma fa la stessa cosa, ma è più facile da leggere.

Errore comune: troppi livelli annidati

Se metti un `if` dentro un `if` dentro un altro `if` , il codice diventa faticoso. Spesso puoi usare `elseif` , variabili booleane o funzioni piccole per chiarire la logica.

Prova tu

Scrivi un controllo per un ordine: se il totale è almeno 30 euro e il prodotto è disponibile, mostra `Ordine confermato` . Altrimenti mostra `Ordine non disponibile` .