

Parametri e valori di ritorno

Parametri e valori di ritorno

Come passare dati a una funzione e ricevere un risultato.

Parametri e argomenti

Una funzione può ricevere dati dall'esterno. I nomi scritti nella definizione si chiamano **parametri**.

```
<?php
function saluta($nome) {
    echo "Ciao $nome";
}

saluta("Luca");
```

`$nome` è il parametro. `"Luca"` è l'argomento passato quando chiami la funzione.

Piu parametri

```
<?php
function somma($a, $b) {
    echo $a + $b;
}

somma(3, 4);
```

Output:

7

return

return restituisce un valore a chi ha chiamato la funzione.

```
<?php
function somma($a, $b) {
    return $a + $b;
}

$totale = somma(3, 4);
echo $totale;
```

La funzione non stampa direttamente. Calcola e consegna il risultato.

Valori predefiniti

Puoi dare un valore di default a un parametro.

```
<?php
function saluta($nome = "ospite") {
    return "Ciao $nome";
}

echo saluta();
```

Output:

Ciao ospite

Type declarations di base

Puoi indicare che tipo di dato ti aspetti.

```
<?php
function calcolaIva(float $prezzo): float {
    return $prezzo * 0.22;
}
```

`float $prezzo` dice che il parametro deve essere un numero decimale. `: float` dice che la funzione restituisce un numero decimale.

Queste indicazioni rendono gli errori più facili da trovare.

echo o return?

Usa `echo` quando vuoi mostrare qualcosa subito. Usa `return` quando vuoi consegnare un valore al resto del programma.

```
<?php
function creaSaluto($nome) {
    return "Ciao $nome";
}

$messaggio = creaSaluto("Luca");
echo $messaggio;
```

Questa funzione è più flessibile: puoi stampare il messaggio, salvarlo, mandarlo in una email o combinarlo con altro testo.

Parametri con nomi chiari

I parametri sono variabili locali della funzione. Scegli nomi che spiegano il loro ruolo.

```
<?php
function calcolaTotale($prezzo, $quantita) {
    return $prezzo * $quantita;
}
```

`$prezzo` e `$quantita` sono più chiari di `$a` e `$b`, tranne negli esempi matematici molto piccoli.

Errore comune: dimenticare di usare il valore di ritorno

```
<?php
function somma($a, $b) {
    return $a + $b;
}

somma(2, 3);
```

La funzione calcola `5`, ma il valore viene perso. Se ti serve, salvalo o stampalo:

```
<?php
$total = somma(2, 3);
echo $total;
```