

PHP e HTML

PHP e HTML

Come mescolare PHP e HTML per generare pagine dinamiche.

Due ruoli diversi

HTML descrive la pagina. PHP prepara dati e pezzi dinamici della pagina.

```
<?php
$titolo = "Benvenuto";
?>

<h1><?php echo $titolo; ?></h1>
```

PHP calcola il valore. HTML lo mostra.

Echo dentro HTML

Per stampare un valore puoi usare `echo` .

```
<?php
$nome = "Luca";
?>

<p>Ciao, <?php echo $nome; ?>!</p>
```

Esiste anche una forma breve:

```
<p>Ciao, <?= $nome ?>!</p>
```

`<?= $nome ?>` significa: stampa questo valore.

Separare logica e markup

Cerca di preparare i dati prima dell'HTML.

```
<?php
$utente = [
    "nome" => "Sara",
    "ruolo" => "amministratrice",
];
?>

<h1><?= $utente["nome"] ?></h1>
<p>Ruolo: <?= $utente["ruolo"] ?></p>
```

Questo rende la pagina più leggibile: prima organizziamo i dati, poi li mostriamo.

Scorrere dati in una pagina

```
<?php
$prodotti = ["Penna", "Quaderno", "Zaino"];
?>

<ul>
    <?php foreach ($prodotti as $prodotto): ?>
        <li><?= $prodotto ?></li>
    <?php endforeach; ?>
</ul>
```

La sintassi con `endforeach` è comoda nei template HTML per evitare troppe parentesi graffe.

Proteggere il testo

Quando stampi dati che arrivano da utenti, usa `htmlspecialchars`.

```
<p><?= htmlspecialchars($nome, ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?></p>
```

E una piccola abitudine che evita molti problemi di sicurezza.

Alternare PHP e HTML senza confusione

Quando lavori in una pagina mista, prova a pensare in due fasi:

1. PHP prepara i dati
2. HTML mostra i dati

```
<?php
$titolo = "Catalogo";
$numeroProdotti = 3;
?>

<h1><?= htmlspecialchars($titolo, ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?></h1>
<p>Prodotti disponibili: <?= $numeroProdotti ?></p>
```

Questo ordine evita di infilare calcoli lunghi in mezzo al markup.

Condizioni dentro una pagina

Puoi mostrare HTML diverso in base a una condizione.

```
<?php
$utenteLoggato = false;
?>

<?php if ($utenteLoggato): ?>
    <p>Benvenuto nella tua area personale.</p>
<?php else: ?>
    <p>Accedi per continuare.</p>
<?php endif; ?>
```

Questa forma è leggibile nei template perché separa bene il codice PHP dai pezzi HTML.

Errore comune: fare troppa logica nel template

Se dentro l'HTML inizi ad avere molti calcoli, query al database o controlli lunghi, la pagina diventa difficile da mantenere. Prepara prima i dati in PHP, poi usa il template solo per mostrarli.