

ALTER TABLE

ALTER TABLE

Come cambiare una tabella esistente senza ricrearla da zero.

I progetti cambiano, e le tabelle con loro

È raro che una struttura resti perfetta per sempre. All'inizio di un progetto fai una prima scelta. Poi arrivano nuove esigenze, nuovi campi, nomi migliori o regole più precise.

`ALTER TABLE` serve proprio a modificare una tabella che esiste già.

Aggiungere una colonna

Uno degli usi più comuni è questo:

```
ALTER TABLE clienti
ADD telefono VARCHAR(20);
```

Qui stai dicendo al database di aggiungere una nuova colonna chiamata `telefono`.

Rinominare una colonna

A volte il problema non è il contenuto, ma il nome.

```
ALTER TABLE clienti
RENAME COLUMN telefono TO numero_telefono;
```

Con questa modifica rendi la colonna più chiara senza dover ricreare la tabella intera.

Altri cambiamenti possibili

A seconda del database, `ALTER TABLE` può servire anche per:

- eliminare una colonna
- cambiare un tipo di dato
- aggiungere un vincolo
- togliere una regola esistente
- rinominare la tabella

L'idea centrale resta sempre la stessa: stai facendo manutenzione sulla struttura.

Perché conviene essere prudenti

Quando modifichi una tabella vuota, il rischio è basso. Quando modifichi una tabella piena di dati, la faccenda si fa più delicata.

Per esempio, cambiare tipo a una colonna può creare problemi se i vecchi valori non si adattano bene. Eliminare una colonna significa perdere tutti i dati che conteneva.

Una buona abitudine operativa

Prima di fare un `ALTER TABLE`, è utile:

1. capire bene l'effetto della modifica
2. verificare se altre query o applicazioni dipendono da quella tabella
3. provare la modifica in un ambiente di test
4. fare un backup quando il contesto lo richiede

:::caution `ALTER TABLE` è indispensabile nella vita reale, ma proprio perché tocca la struttura conviene usarlo con metodo. :::