

Trigger

Trigger

Azioni automatiche che scattano quando una tabella cambia.

Un trigger è una reazione automatica

Un trigger è una regola automatica. Succede un evento su una tabella, e il database reagisce.

Può scattare prima o dopo un `INSERT` , `UPDATE` o `DELETE` .

Un'immagine utile

Pensa a una porta con un sensore: appena qualcuno passa, succede qualcosa. Il trigger lavora in modo simile, ma sugli eventi del database.

Quando è utile

Può servire per:

- registrare modifiche in una tabella di log
- controllare certe regole automaticamente
- aggiornare dati collegati

Un esempio mentale

Immagina una tabella `prodotti` e una tabella `log_modifiche` . Ogni volta che cambia il prezzo di un prodotto, un trigger potrebbe registrare chi ha fatto la modifica e quando.

Così non devi ricordarti di scrivere la riga di log in ogni punto dell'applicazione.

Il lato da gestire con attenzione

I trigger possono essere potenti, ma anche un po' invisibili. Se un comportamento importante dipende da un trigger, chi legge il codice deve saperlo.

Per questo vanno usati con chiarezza e moderazione.

:::caution Se un trigger modifica altri dati senza che sia evidente, il sistema può diventare difficile da capire e da testare. :::