



lokale opslag en timing

Timing

setTimeout()

- [MDN](#)
- Stelt een timer in die een functie of een specifiek stuk code uitvoert. zodra de timer afloopt.
- Bijvoorbeeld: •
 - toon een melding na een bepaalde vertraging
 - Verberg een succesbericht na 3 seconden.



setTimeout()

// Voert een anonieme functie uit na 1 seconde setTimeout() => {

console.log("Vertraging van 1 seconde."); }, 1000);

// Voert een benoemde functie uit na 2 seconden

setTimeout(showInfo, 2000);



setInterval()

- [MDN](#)
- Roept een functie aan of voert een codefragment uit, met een vaste tijdsvertraging tussen elke aanroep.
- Bijvoorbeeld:
 - een live klok
 - een aftelling
 - Een formulier automatisch opslaan



setInterval()

// Voert **elke** seconde een anonieme functie uit

```
setInterval() => {  
  console.log(" Elke seconde uitgevoerd."); },  
1000);
```

// Voert **elke** 2 seconden een benoemde functie uit

```
setInterval(updateClock, 2000);
```



clearInterval() & clearTimeout()

// SLECHT: elke klik creëert een NIEUW interval

```
$btn.addEventListener('click', () => { setInterval(updateClock,  
    1000); });
```

// GOED: wis eerst de oude let intervalId;

```
$btn.addEventListener('click', () => { clearInterval(intervalId);  
    intervalId = setInterval(updateClock,  
    1000); });
```



lokale opslag

lokale opslag

Hiermee kunt u gegevens opslaan tussen browsersessies.

[MDN](#)

```
localStorage.setItem("myCat", "Tom"); // opslaan const cat =
```

```
localStorage.getItem("myCat"); // lezen localStorage.removeItem("myCat"); //
```

```
1 item verwijderen localStorage.clear();
```

