CRIAÇÃO DE APLICAÇÕES AGÊNTICAS COM METAGENTE · GUIA RÁPIDO

Baixar o Metagente e colocá-lo no PATH

Três passos para ter o comando `metagente` funcionando em qualquer pasta do seu computador. Versão 0.1.3.

O que você vai fazer

1. **Baixar** o arquivo zip do release que corresponde ao seu sistema.
2. **Criar uma pasta** para ferramentas e extrair o zip nela.
3. **Colocar a pasta** `bin` **no PATH**, para digitar apenas `metagente` no terminal.

Só isso. Compilar a partir do código-fonte é assunto da Aula 1.3.

1 Escolha sua plataforma e baixe

Abra a página do release:

```
https://github.com/cleuton/MetaAgent/releases/tag/v0.1.3
```

Role até a seção **Assets** e baixe o zip do seu sistema:

Seu sistema	Arquivo	Observação
Linux	`metagente-linux-amd64.zip`	Linux de 64 bits (AMD64)
macOS	`metagente-macos-arm64.zip`	Macs com chip Apple Silicon (M1 ou mais novo). Mac com processador Intel: compile do código-fonte (Aula 1.3)
Windows	`metagente-windows-amd64.zip`	Windows de 64 bits

> **Qual é o meu sistema?**
> No macOS, menu Apple, "Sobre este Mac": se aparecer "Chip Apple M...", use o arquivo `macos-arm64`. No Linux, o comando `uname -m` deve mostrar `x86_64`. No Windows, em Configurações, Sistema, Sobre, procure "Tipo de sistema: 64 bits".

Dentro do zip há uma pasta `metagente` com `bin` (o executável), `docs` (a documentação), `samples` (exemplos) e o `metagente.toml`.

2 Crie a pasta e extraia o zip

Vamos criar uma pasta chamada `ferramentas` e extrair o zip dentro dela. O executável ficará em `ferramentas/metagente/bin`. Os comandos abaixo supõem que o zip foi baixado para a pasta Downloads.

Linux

```
mkdir -p ~/ferramentas
unzip ~/Downloads/metagente-linux-amd64.zip -d ~/ferramentas
ls ~/ferramentas/metagente/bin
```

macOS (Terminal)

```
mkdir -p ~/ferramentas
unzip ~/Downloads/metagente-macos-arm64.zip -d ~/ferramentas
ls ~/ferramentas/metagente/bin
```

Use o `unzip` do Terminal em vez do duplo clique no Finder, para manter a estrutura de pastas do zip intacta.

Windows (PowerShell)

```
mkdir C:\ferramentas
Expand-Archive -Path "$env:USERPROFILE\Downloads\metagente-windows-amd64.zip" -
DestinationPath C:\ferramentas
dir C:\ferramentas\metagente\bin
```

O último comando de cada sistema deve listar o executável (`metagente` no Linux e no macOS, `metagente.exe` no Windows). Se o conteúdo tiver ficado direto dentro de `ferramentas`, sem a subpasta `metagente`, use o caminho correspondente nos próximos passos.

3 Coloque a pasta bin no PATH

O PATH é a lista de pastas em que o terminal procura os programas. Ao acrescentar a pasta `bin` a ela, você passa a chamar `metagente` de qualquer lugar.

Linux (bash)

```
echo 'export PATH="$HOME/ferramentas/metagente/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Se você usa zsh, troque `~/.bashrc` por `~/.zshrc`. Se der "Permission denied" ao executar, rode `chmod +x ~/ferramentas/metagente/bin/metagente`.

Alternativa: copiar só o executável para uma pasta que já está no PATH, com `sudo cp ~/ferramentas/metagente/bin/metagente /usr/local/bin/`.

macOS (zsh, o padrão)

```
echo 'export PATH="$HOME/ferramentas/metagente/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
xattr -d com.apple.quarantine ~/ferramentas/metagente/bin/metagente
```

A última linha remove a quarentena que o macOS aplica a programas baixados e sem assinatura (Gatekeeper). Sem ela, o sistema pode bloquear a primeira execução.

Windows

1. Abra o menu Iniciar e digite **variáveis de ambiente**. Escolha "Editar as variáveis de ambiente do sistema".
2. Clique em **Variáveis de Ambiente**.
3. Em "Variáveis de usuário", selecione **Path** e clique em **Editar**.
4. Clique em **Novo** e digite `C:\ferramentas\metagente\bin`.
5. Confirme com **OK** em todas as janelas.

Na primeira execução, o Windows SmartScreen pode avisar sobre um programa não assinado. Clique em "Mais informações" e depois em "Executar assim mesmo" (em inglês, "More info" e "Run anyway").

Teste

Feche o terminal e abra um **novo**, porque o PATH só é lido quando o terminal inicia. Depois rode:

```
metagente --version
```

A resposta deve ser:

```
metagente 0.1.3
```

Para ver um agente de verdade, entre na pasta do Metagente e execute o exemplo do relógio:

```
cd ~/ferramentas/metagente          # no Windows: cd C:\ferramentas\metagente
metagente run samples/clock.ag now
```

Você verá uma linha como `It was 2026-11-03T14:09:32.729258022+00:00 a second ago`, com a hora do seu computador. No Windows, use barras invertidas: `samples\clock.ag`.

Se algo der errado

Sintoma	O que fazer
`command not found` ou "não é reconhecido como um comando"	Abra um terminal novo. Se persistir, confira se o caminho do PATH aponta exatamente para a pasta `bin` e se o executável está lá.
`Permission denied` (Linux, macOS)	`chmod +x` no executável, como na seção do Linux.
macOS diz que o programa não pode ser aberto	Rode o comando `xattr` da seção do macOS.
Windows SmartScreen bloqueia	"Mais informações", depois "Executar assim mesmo".
Erro de versão da `GLIBC` (Linux)	Sua distribuição é antiga demais para esse binário. O README dentro do zip informa o mínimo exigido. Alternativa: compilar do código-fonte (Aula 1.3).

Resumo

- Baixe o zip da sua plataforma na página do release v0.1.3.
- Extraia em uma pasta sua (`ferramentas`).
- Acrescente `ferramentas/metagente/bin` ao PATH e abra um terminal novo.
- `metagente --version` deve responder `metagente 0.1.3`.

Próxima aula: 1.2 Instalando pelos releases. Repositório: github.com/cleuton/MetaAgent.