

Atividade 12

Atividade 6.6 – Explorando solicitações HTTP e Codificação Percentual

Nesta atividade foi explorado o funcionamento de **requisições HTTP** utilizando JavaScript e ferramentas de linha de comando.

Primeiramente foi criado um arquivo **HTML contendo um script em JavaScript utilizando o objeto XMLHttpRequest**, responsável por enviar requisições HTTP para um servidor web e retornar as respostas para a página.

O código implementado permitiu:

- realizar requisições HTTP
- capturar a resposta do servidor
- exibir o conteúdo retornado na página


Em seguida foi utilizada a ferramenta **curl** no terminal do Kali Linux para realizar requisições HTTP diretamente pela linha de comando.

Foram analisados os **cabeçalhos HTTP retornados pelo servidor**, observando informações como:

- status da resposta
- tipo de conteúdo
- tamanho da resposta

Também foi demonstrado o conceito de **codificação percentual (URL Encoding)**, utilizado para representar caracteres especiais em URLs.

Ao final, as requisições foram testadas no navegador e no terminal para validar o funcionamento das chamadas HTTP.



Atividade 6.7 – Encurtando Links e Gerando QR Code no Kali Linux

Nesta atividade foi demonstrado como **encurtar URLs e gerar QR Codes utilizando ferramentas do Kali Linux**.


Primeiramente foi utilizado o comando **curl** para acessar a API pública do **TinyURL**, responsável por gerar versões encurtadas de links.

O comando enviou uma requisição HTTP contendo a URL original e recebeu como resposta um **link encurtado**.

Após gerar o link curto, foi utilizada a ferramenta **qrencode**, que permite gerar **QR Codes a partir de textos ou URLs**.

O QR Code foi criado no terminal e salvo como imagem no sistema.

Esse processo permite transformar qualquer link em um QR Code que pode ser facilmente compartilhado ou escaneado por dispositivos móveis.



Atividade 6.8 – Conhecendo o ataque Clickjacking

Nesta atividade foi estudado o conceito de **Clickjacking**, um ataque que engana usuários para que cliquem em elementos invisíveis de uma página.

Foi criado um arquivo **HTML contendo um iframe**, que carrega uma página externa dentro da página criada.

Foram aplicadas técnicas de **CSS para manipular a posição e transparência do iframe**, permitindo que ele fique invisível ou sobreposto a outros elementos da interface.

Dessa forma, o usuário acredita estar clicando em um botão da página visível, mas na realidade está interagindo com a página carregada dentro do iframe.

A página foi aberta no navegador para demonstrar o funcionamento da técnica de Clickjacking.

```

cleydson@Cleydson: ~
Sessão Ações Editar Exibir Ajuda
content-type: text/plain; charset=UTF-8
cf-ray: 9d8214fd48728828-GRU
x-lighttpd-longurl: https://www.istqb.org/
x-lighttpd-tinyurl: https://tinyurl.com/y296zcxm
cache-control: max-age=86400, public
x-content-type-options: nosniff
x-xss-protection: 1; mode=block
x-trace-id: 01KK1S4PR6V7ZDHEA761NBWNWG
last-modified: Fri, 06 Mar 2026 14:34:34 GMT
vary: accept-encoding
cf-cache-status: MISS
set-cookie: __cf_bm=zT.yvpShsZYD0lscW_cSVIdjv7B.EWXZAHZiGn6mPmk-1772807674-1.0.1.1-mYvIEWLTsDZ4Bqfcv1urpIS1kMpSejPpotkCpaI
5tehdDyHHK8yLIK1GGLx7uAE0jDFMoXa5zyHgp8wJZimlto8tUANRsJepcTJJ4dYmRyw; path=/; expires=Fri, 06-Mar-26 15:04:34 GMT; domain=
.tinyurl.com; HttpOnly; Secure; SameSite=None
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
server: cloudflare
alt-svc: h3=":443"; ma=86400

(root@Cleydson) ~
# cd /home/cleydson/Documentos

Clickjacking Test x +
file:///home/cleydson/Documentos/clickjacking.html
OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

Clickjacking test click execution
Click here

WIKIPEDIA
25 years of the free encyclopedia

English 7,141,000+ articles
日本語 1,491,000+ 記事
Deutsch 3,099,000+ Artikel
Русский 2,087,000+ статей
Français 2,740,000+ articles
Español 2,095,000+ artículos
Italiano 1,957,000+ voci
中文 1,524,000+ 条目 / 条目
Português 1,165,000+ artigos
Polski 1,685,000+ hasel

Unlock birthday surprises on
Wikipedia

(root@Cleydson) ~/home/cleydson/Documentos
# exit

(cleydson@Cleydson) ~
$ firefox clickjacking.html

(cleydson@Cleydson) ~
$ firefox /home/cleydson/Documentos/clickjacking.html
libva info: VA-API version 1.23.0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/iHD_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_23
libva info: va_openDriver() returns 0

```

Atividade 6.9 – Verificando sites com vulnerabilidade Clickjacking

Nesta atividade foi realizada a verificação de vulnerabilidades de **Clickjacking em sites reais**.

Foi utilizado o comando:

```
curl -I URL_DO_SITE
```

Esse comando retorna apenas os **cabeçalhos HTTP da resposta do servidor**.

Foram analisados principalmente dois cabeçalhos de segurança:

X-Frame-Options

Define se uma página pode ou não ser carregada dentro de um iframe.

Content-Security-Policy (CSP)

Permite restringir o carregamento da página em iframes de outros domínios.

Quando esses cabeçalhos não estão configurados corretamente, o site pode ser considerado **vulnerável a Clickjacking**.

Foram testados diferentes sites para verificar a presença ou ausência dessas proteções.

```
(cleydson@Cleydson)-[~]
$ sudo -i
[sudo] senha para cleydson:
(root@Cleydson)-[~]
# curl -I https://example.com
HTTP/2 200
date: Fri, 06 Mar 2026 15:00:08 GMT
content-type: text/html
cf-ray: 9d823a6efa8f621e-GRU
last-modified: Thu, 05 Mar 2026 11:55:05 GMT
allow: GET, HEAD
accept-ranges: bytes
age: 9746
cf-cache-status: HIT
server: cloudflare

(root@Cleydson)-[~]
# curl -I https://wikipedia.org
HTTP/2 301
date: Thu, 05 Mar 2026 22:44:50 GMT
server: mw-web.eqiad.main-696cbfdff7-dt9v9
location: https://www.wikipedia.org/
content-length: 274
content-type: text/html; charset=iso-8859-1
age: 58627
vary: X-Forwarded-Proto
x-cache: cp7007 miss, cp7007 hit/121901
x-cache-status: hit-front
server-timing: cache;desc="hit-front", host;desc="cp7007"
strict-transport-security: max-age=106384710; includeSubDomains; preload
report-to: { "group": "wm_nel", "max_age": 604800, "endpoints": [{ "url": "https://intake-logging.wikimedia.org/v1/events?stream=w3c.reportingapi.network_error&schema_uri=w3c/reportingapi/network_error/1.0.0" }] }
nel: { "report_to": "wm_nel", "max_age": 604800, "failure_fraction": 0.05, "success_fraction": 0.0 }
set-cookie: WMF-Last-Access=06-Mar-2026;Path=/;HttpOnly;secure;Expires=Tue, 07 Apr 2026 12:00:00 GMT
set-cookie: WMF-Last-Access-Global=06-Mar-2026;Path=/;Domain=.wikipedia.org;HttpOnly;secure;Expires=Tue, 07 Apr 2026 12:00:00 GMT
x-client-ip: 2804:7f0:6540:3f61:e745:96aa:b3a7:aa9d
set-cookie: GeoIP=BR:SP:Araraquara:-21.83:-48.21:v4; Path=/; secure; Domain=.wikipedia.org
set-cookie: NetworkProbeLimit=0.001;Path=/;Secure;SameSite=None;Max-Age=3600
set-cookie: WMF-Uniq=6_ukTRrbIPjNDPjBe2eQfAMbAAAAAFvdsNrLreTxVhFL2zMx1wx6AFFkjj2jak8b;Domain=.wikipedia.org;Path=/;HttpOnly;secure;SameSite=None;Expires=Sat, 06 Mar 2027 00:00:00 GMT
x-request-id: 871adf92-e9c9-4943-b4a0-881989cd30f7

(root@Cleydson)-[~]
#
```

Atividade 6.10 – Explorando o ataque SQL Injection no Kali Linux

Nesta atividade foi explorada a técnica de **SQL Injection** utilizando a ferramenta **sqlmap**.

Primeiramente foi utilizado um site vulnerável de laboratório que permite a execução de testes de segurança.

Foi executado o comando **sqlmap** informando a URL vulnerável e os parâmetros necessários para iniciar o teste.

A ferramenta realizou diversas análises automáticas para identificar vulnerabilidades de injeção SQL.

Durante o processo foi possível:

- identificar bancos de dados disponíveis
- listar tabelas existentes
- listar colunas das tabelas
- extrair registros armazenados no banco de dados

A ferramenta demonstrou como um atacante pode explorar uma falha de SQL Injection para acessar informações sensíveis armazenadas em um sistema.



acunetix acunetix

TEST and Demonstration site for Acunetix Web Vulnerability Scanner

[home](#) [categories](#) [artists](#) [disclaimer](#) [your cart](#) [guestbook](#) [AJAX Demo](#) [Logout test](#)

ddos_attack

youtube.be