1ª Avaliação Prática

Sistema de pedidos de uma lanchonete

Atividade em grupos de até 3 pessoas • Valor total 10 pontos • Entrega em arquivo .py

Objetivo

Desenvolva um programa que calcule e apresente o resumo de um pedido com um único produto. Use variáveis, operações aritméticas, tratamento de strings, condicionais e funções. Os dados serão definidos diretamente no código; não é necessário solicitar informações pelo teclado.

Dados iniciais

Use estes valores no início do programa. Na correção, eles poderão ser substituídos por outros valores válidos, sem alteração das regras do programa.

```
nome = "Felipe"
produto = "Hambúrguer"
quantidade = 3
preco_unitario = 25.0
cupom = "SIM"
```

Considere quantidade inteira positiva, preço positivo e cupom com os valores "sim" ou "nao", em qualquer combinação de maiúsculas e minúsculas, sem espaços extras. Não é necessário tratar dados inválidos.

Regras do pedido

1. Padronize o texto do cupom com .lower() antes de verificar seu valor.

2. Calcule o subtotal multiplicando a quantidade pelo preço unitário.

3. Se o cupom padronizado for "sim", o desconto será de 10% do subtotal. Se for "nao", o desconto será zero.

4. Calcule o total subtraindo o desconto do subtotal.

5. Classifique o pedido pelo subtotal, antes do desconto, usando if, elif e else.

Subtotal	Classificação
Até R$ 30, inclusive	Pedido pequeno
Maior que R$ 30 e até R$ 100, inclusive	Pedido médio
Maior que R$ 100	Pedido grande

Entrega

Entreguem um único arquivo .py por grupo, com os nomes dos integrantes em comentários no início. O programa deve executar em Python 3 sem bibliotecas externas. O prazo de entrega será informado no SIGAA.

Versionamento do código

Utilizem Git para registrar a evolução do projeto, com pelo menos 10 commits em etapas reais do desenvolvimento, por exemplo: estrutura inicial, implementação das funções e revisão final. Usem mensagens claras sobre as alterações e identifiquem corretamente a autoria dos commits. Na entrega, incluam o link do repositório e garantam acesso ao professor; ele pode ser privado. Cada integrante deverá saber explicar o histórico e sua contribuição na defesa.

Funções obrigatórias

Implemente e utilize as três funções abaixo. Cada função deve receber os dados por parâmetros e retornar o resultado com return. Os cálculos internos não devem depender de variáveis globais. Inclua uma docstring explicando o propósito de cada função.

Função	Resultado esperado
calcular_subtotal(quantidade, preco_unitario)	Retorna o subtotal numérico.
calcular_desconto(subtotal, cupom)	Recebe cupom já padronizado e retorna o valor numérico do desconto.
classificar_pedido(subtotal)	Retorna uma das três classificações da página anterior.

Resumo na tela

Use print() para mostrar cliente, produto, quantidade, preço unitário, subtotal, desconto, total e classificação. Os valores abaixo correspondem aos dados iniciais. O estilo visual pode variar; não é obrigatório formatar duas casas decimais.

```
Cliente: Felipe
Produto: Hambúrguer
Quantidade: 3
Preço unitário: R$ 25.0
Subtotal: R$ 75.0
Desconto: R$ 7.5
Total: R$ 67.5
Classificação: Pedido médio
```

Critérios de avaliação

Critério	Pontos	O que será observado
Dados e strings	1,0	Variáveis e tipos adequados (0,5); uso de .lower() no cupom (0,5).
Cálculos	1,5	Subtotal (0,5); desconto nos dois casos (0,5); total (0,5).
Classificação	1,0	Uso de if/elif/else (0,5); faixas corretas, incluindo limites (0,5).
Funções	1,5	Três funções definidas e chamadas (0,5); parâmetros e return usados corretamente, sem dependência de dados globais (1,0).
Clareza e saída	1,0	Docstrings nas três funções (0,25); nomes claros e indentação (0,25); resumo completo com print() (0,5).
Defesa individual	4,0	Explicar parâmetros e retorno no próprio código; realizar uma pequena alteração e justificar os resultados.
Total	10,0	Programa 6,0 pontos e defesa individual 4,0 pontos.

Na defesa individual, de 3 a 5 minutos e valendo 4,0 pontos, cada integrante deverá apresentar o código e realizar uma pequena alteração. Teste o programa com e sem cupom e com subtotais nas três faixas.