



App de Pedidos • HTML + CSS + JS

Guia Prático para Iniciantes: Entenda como a Estrutura, o Visual e a Lógica se conectam na prática



HTML: Estrutura



CSS: Design & Responsividade



JS: Lógica & Cálculos



OneCompiler Ready



12 Questões com Gabarito



1. Como HTML, CSS e JavaScript trabalham juntos?



A Analogia do Restaurante:

- **HTML (O Esqueleto / Cardápio de Papel):** Cria os botões, caixas de quantidade, campos de texto e títulos. Sem ele, não há onde clicar.
- **CSS (O Ambiente / Decoração do Restaurante):** Define as cores, bordas arredondadas, fontes e faz o cardápio se adaptar perfeitamente à tela do celular.
- **JavaScript (O Garçom / Caixa Inteligente):** Ouve quando o cliente clica no botão, lê o que foi digitado, calcula multiplicações, aplica descontos e atualiza o total na tela em tempo real.



HTML (Estrutura)

Usa tags como `<input id="qtd">` para criar campos e `<button onclick="...">` para permitir a interação.



CSS (Estilo & Mobile)

Usa `display: flex` e `border-radius` para criar cards modernos que não quebram em telas pequenas.



JavaScript (Comportamento)

Usa `document.getElementById('qtd').value` para ler valores e `innerText` para exibir o resultado.



2. Exemplos Práticos de um App de Pedidos

Cada exemplo abaixo é um código completo e funcional. Você pode copiar ou clicar em "[Abrir no OneCompiler](#)" para testar e alterar os valores:

Exemplo 1: Adicionar Item & Multiplicar Quantidade (Subtotal)

O que ensina: Como o HTML cria a caixa de quantidade, o CSS estiliza o card do produto e o JS faz a multiplicação simples: `quantidade * preco`.

 exemplo1-subtotal.html

 Copiar

 Abrir no OneCompiler

```
<script>
  function calcularSubtotal() {
    // 1. Lê a quantidade digitada no HTML
    let quantidade = parseFloat(document.getElementById('qtd').value) |
    let precoUnitario = 25.00;

    // 2. Realiza o cálculo no JavaScript
    let subtotal = quantidade * precoUnitario;

    // 3. Atualiza o texto na tela
    document.getElementById('res').innerText = "Subtotal: R$ " + subtotal;
  }
</script>
</body>
</html>
```

Exemplo 2: Calculadora de Desconto & Total Líquido

O que ensina: Como ler um campo numérico com `parseFloat()`, calcular a porcentagem do cupom e subtrair do subtotal usando `if/else`.

 exemplo2-desconto.html

 Copiar

 Abrir no OneCompiler

```
</div>

<script>
  function aplicarDesconto() {
    let subtotal = 80.00;
    let percentual = parseFloat(document.getElementById('desc').value)

    // Calcula o valor do desconto
    let valorDesconto = subtotal * (percentual / 100);
    let totalLiquido = subtotal - valorDesconto;

    document.getElementById('valor-total').innerText = "R$ " + totalLiquido;
  }
</script>
</body>
</html>
```

💳 Exemplo 3: Escolha de Pagamento com Alerta Dinâmico

O que ensina: O evento `onchange` do elemento HTML `<select>` que avisa o JavaScript no exato momento em que o cliente escolhe PIX, Cartão ou Dinheiro.

📄 exemplo3-pagamento.html

📋 Copiar

▶ Abrir no OneCompiler

```
let alerta = document.getElementById("alerta");

if (escolha === "pix") {
    alerta.className = "aviso pix";
    alerta.innerText = "⚡ Chave PIX gerada: 5% de desconto extra!"
} else if (escolha === "cartao") {
    alerta.className = "aviso cartao";
    alerta.innerText = "💳 A maquininha será levada pelo entregador
} else {
    alerta.className = "aviso dinheiro";
    alerta.innerText = "💵 Separe o valor exato ou informe o troco.
}

</script>
</body>
</html>
```

🛒 Exemplo 4: Carrinho com Lista Dinâmica & Limpar Pedido

O que ensina: Como o JavaScript injeta novos elementos `<li>` dentro de uma lista HTML usando `innerHTML` e como resetar o pedido para zero.

📄 exemplo4-carrinho.html

📋 Copiar

▶ Abrir no OneCompiler

```
<ul id="lista">
  <li><span>🍔 Burger Clássico</span><strong>R$ 20.00</strong></li>
</ul>

<h4 id="total-txt" style="text-align:right; color:#ea580c;">Total: R$ 2
</div>

<script>
  let total = 20.00;
  let contador = 1;

  function adicionarLanche() {
    contador++;
    total += 20.00;
```



3. Exercício de Fixação (12 Questões Objetivas)

Responda às questões sobre a integração de HTML, CSS e JavaScript nos exemplos do app de pedidos. Clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

1 Em um aplicativo de pedidos, qual é a função principal do código **HTML** ?

- ☒ Criar a estrutura dos elementos na tela (botões, inputs de quantidade e títulos)
- ☐ Realizar a multiplicação dos preços e descontos
- ☐ Definir as animações e cores de fundo da página
- ☐ Enviar e-mails para a cozinha do restaurante

2 Como **CSS** contribui para que o aplicativo de pedidos funcione bem na tela de o um smartphone?

- ☐ Calculando a raiz quadrada do valor total do pedido
- ☒ Aplicando regras responsivas como `max-width`, `border-radius` e alinhamentos para a tela do celular

- ☐ Armazenando os dados dos clientes em um banco de dados relacional
- ☐ Substituindo a necessidade de usar JavaScript

3 No Exemplo 1, qual comando JavaScript é utilizado para capturar a quantidade digitada pelo usuário no campo

`<input id="qtd">` ?

- ☒ `document.getElementById('qtd').value`
- ☐ `window.alert('qtd')`
- ☐ `console.log('button')`
- ☐ `document.style.color('qtd')`

4 Por que usamos a função `parseFloat()` ou `Number()` ao ler o valor de um campo de texto antes de realizar cálculos matemáticos?

- ☒ Para converter o texto retornado pelo input em um número real, evitando erros de cálculo
- ☐ Para mudar a cor do texto para azul
- ☐ Para apagar o formulário da tela
- ☐ Para desligar a internet do aparelho

5 No Exemplo 2, se o subtotal for de R\$ 50,00 e o cliente aplicar um cupom de 10%, como o JavaScript calcula o valor do desconto?

- ☒ `50 * (10 / 100)` resultando em R\$ 5,00 de desconto
- ☐ `50 + 10` resultando em R\$ 60,00
- ☐ `50 / 10` resultando em R\$ 0,50

☐ 10 - 50 resultando em R\$ -40,00

6 Qual propriedade do JavaScript é usada para atualizar o texto exibido dentro de uma tag

`<h3 id="resultado">` na tela?

☒ `innerText` ou `textContent`

☐ `borderWidth`

☐ `src`

☐ `href`

7 No Exemplo 3, qual evento HTML/JavaScript detecta o momento exato em que o usuário troca a opção no menu suspenso

`<select>` ?

☒ `onchange`

☐ `oncopiar`

☐ `onclose`

☐ `onerror`

8 Para que serve o método `.toFixed(2)` aplicado sobre as variáveis de preço no JavaScript (ex:

`total.toFixed(2)`)?

☒ Formatar o número para exibir exatamente 2 casas decimais após a vírgula/ponto

☐ Multiplicar o número por 2

☐ Converter o número em uma imagem

☐ Arredondar o número para zero

9 O atributo

`onclick="calcularSubtotal()"`

colocado em uma tag

`<button>`

atua como uma ponte que dispara a função JavaScript quando o usuário clica ou toca no botão.



Verdadeiro



Falso

10 Quando executamos

`document.getElementById('alerta').style.display = 'block'`

, o JavaScript está alterando diretamente uma propriedade visual de CSS em tempo real.



Verdadeiro



Falso

11 No Exemplo 4, como a função

`limparPedido()`

remove todos os itens da lista de pedidos na tela?



Atribuindo uma string vazia à lista:

`document.getElementById('lista').innerHTML = ""`



Desligando o monitor do computador



Fechando a janela do navegador

☐ Apagando o arquivo HTML do disco

12 Qual é a sequência lógica correta de acontecimentos quando o cliente toca no botão "Adicionar ao Pedido"?

☒ 1. Toque no botão HTML → 2. Disparo do evento JS → 3. Cálculo matemático → 4. Atualização do texto e estilo na tela

☐ 1. Atualização da tela → 2. Clique no botão → 3. Criação do HTML → 4. Reinicialização do computador

☐ 1. Cálculo sem dados → 2. Envio de SMS → 3. Desenho de CSS → 4. Apagar inputs

☐ O JavaScript calcula antes de o usuário encostar na tela

 Verificar Respostas

 Limpar Respostas

Relatório de Desempenho do Aluno

11 / 12

 **Questão 1: Correta!**

O HTML é responsável exclusivo pela estrutura e conteúdo dos elementos na tela (botões, caixas de texto e títulos).

 **Questão 2: Correta!**

O CSS define o design, tipografia, cores e adapta a largura dos componentes com responsividade para celular.

 **Questão 3: Correta!**

`document.getElementById("qtd").value` é a sintaxe padrão do DOM para extrair o valor digitado pelo cliente no input.

 **Questão 4: Correta!**

Inputs sempre retornam texto (String). `parseFloat/Number` converte para número e permite multiplicações corretas.

 **Questão 5: Correta!**

Subtotal R\$ 50,00 multiplicado por $(10 / 100)$ resulta no valor do desconto de R\$ 5,00.

 **Questão 6: Correta!**

`innerText` e `textContent` alteram o texto visível dentro de tags HTML como `h1`, `p` ou `h3`.

✓ Questão 7: Correta!

O evento onchange é acionado imediatamente quando o usuário seleciona uma nova opção no menu select.

✓ Questão 8: Correta!

.toFixed(2) formata números com duas casas decimais, padrão indispensável para valores em Reais (R\$).

✓ Questão 9: Correta!

Verdadeiro. onclick conecta o clique ou toque do usuário a uma função executável no JavaScript.

✗ Questão 10: Incorreta.

Verdadeiro. Modificar a propriedade .style via JS altera os estilos CSS do elemento em tempo de execução.

✓ Questão 11: Correta!

Atribuir uma string vazia ao innerHTML esvazia todo o conteúdo de tags filhas presentes dentro da lista ul.

✓ Questão 12: Correta!

O fluxo é sempre: 1. Ação do usuário → 2. Evento disparado → 3. Lógica/Cálculo → 4. Atualização visual da tela.



Imprimir / Salvar em PDF

✦ ATENÇÃO ALUNOS: Após testar os 4 exemplos no OneCompiler e concluir o Quiz, preencha o formulário oficial de entrega do relatório.

**Formulário Oficial de Entrega****Formulário de Entrega do Relatório**

Envio dos exercícios práticos + Link do GitHub Pages



Material Pedagógico: Fundamentos Front-End • Disciplina: Programação Mobile • 2026