

MuleSoft do ZERO ao DEVELOPER

Agenda

- Método HTTP PATCH
- Diferença entre PATCH e PUT



Blog - <https://cleyversoncosta.com.br/mulesoft>

LinkedIn - <https://linkedin.com/in/cleyversoncosta>

Método HTTP PATCH // PATCH x PUT

Create	→	POST
Read	→	GET
Update	→	PUT
Delete	→	DELETE

PATCH

	PUT	PATCH
Partial Updates	✗	✓
Bandwidth	↑	↓
Creates a resource	✓	✗
Idempotent	✓	✗
Safe	✗	✗


PUT - Insere um novo recurso ou atualiza o recurso caso exista

PATCH - Atualiza o recurso com uma ATUALIZAÇÃO parcial

Idempotente - Que tem a propriedade de poder ser aplicado mais do que uma vez sem que o resultado se altere.

PUT

```
1 {  
2   "id": 100,  
3   "firstName": "Tom",  
4   "lastName": "Hanks",  
5   "email": "tom.hanks@email.com"  
6 }
```



PESSOA: ENTIDADE / RECURSO

```
1 {  
2   "id": 100,  
3   "firstName": "Tom",  
4   "lastName": "Hanks",  
5   "email": "tom.hanks@novoemail.com"  
6 }
```



O que quero alterar

PATCH

```
1 {  
2   "id": 100,  
3   "firstName": "Tom",  
4   "lastName": "Hanks",  
5   "email": "tom.hanks@email.com"  
6 }
```



PESSOA: ENTIDADE / RECURSO

```
1 {  
2   "email": "tom.hanks@novoemail.com"  
3 }
```



O que quero alterar

204 No Content

MuleSoft do ZERO ao DEVELOPER

