

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 65 / 05
Fertigung der selux Produkte	Seite 1 / 2

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, die sachgerechte Ausführung der Fertigung der Selux - Produkte zu reglementieren.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

3.1 Bestückung und LED-Binning Kennzeichnung

- Unterschiedliche **Binnings** dürfen **je Leiterplatte NICHT VERMISCHT** werden.
- Mit Bestückung ist jede Leiterplatte direkt mit dem Artikel-Label gemäß Anforderung (automatische Bestückung – vorher drucken) zu kennzeichnen.
Plausibilitätsprüfungen der Lichtfarbe können mittels Gossen MAVOSPEC sind bei Bestück- beginn sowie mit jedem LED-Rollenwechsel durchgeführt werden (Toleranz $\pm 150K$). Protokolldateien werden auf dem Server unter folgendem Pfad abgelegt:
LW TEXTE\Fertigungsunterlagen\Semperlux\Messprotokolle\PAxxxxxx
Der überprüfte Leiterplattennutzen wird mit einem roten Klebpunkt auf dem Nutzenrand markiert.
- Noch maschinell zu verarbeitende LED`s sind optimal in der Originaltüte aufzubewahren. Wird eine andere Verpackung gewählt muss an dieser das Original- und das MEBATRON Artikelschild sicher angebracht werden.
- Selux Bauelemente und Leiterplatten sind nach vollständiger Bestückung oder auf Anweisung vom Meister F abzurüsten und durch die Maschinenführer eigenständig dem Selux-Materiallager zurück zu führen.

3.2 Prüfung

Generell muss bei allen Leiterplatten das Vorhandensein und die Bestücklage der Schneidklemmen im Rahmen der Funktionsprüfung optisch überprüft werden.


Mit der Prüfung werden die Leiterplatten aus dem Nutzen getrennt, folglich sind

- **Leiterplatten im Nutzen = ungeprüft**
- **getrennte Leiterplatten = geprüft** (Fehlerhafte als defekt kennzeichnen und ins Sperrlager einlagern)

Die Funktionsprüfung (Kurztest) der LED-Module erfolgt gemäß der jeweiligen Anweisung auf dem Produktionsauftrag im Arbeitsgang „elektrische Prüfung nach Prüfanweisung“, umgesetzt aus der Originalstückliste „Anweisung Kurztest“.

3.3 Kennzeichnung

Die Leihverpackung ebenfalls mit dem Artikel-Label (inkl. LED-Binning) kennzeichnen:



Verteiler: Server: F, FP, SMD06, SMD11

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	28.03.2018	
Genehmigt :	Herfurth	T	28.03.2018	

selux	
LED Linearmodule	
Anzahl gesamt:	
EDV-Nr.:	#
Modullänge:	☐ 295,5mm ☐ 147,6mm
Lichtfarbe:	K
Binning	Anzahl
Belpack	
Schraub- (mit Schraubgewinde)	

***MUSTER
Kisten-Label***

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
2	Henschel	Q	15.09.14	Ergänzungen	Konkretisierung Binning – Kennzeichnung und Umgang
3	Henschel	Q	07.10.14	Änderung	Änderung Labelumgang: maschinelle Labelbestückung Änderung Prüfkennzeichnung
4	Henschel	Q	05.04.15	Ergänzung	3.1 – Überprüfung der Lichtfarbe
05	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung