

The background of the entire advertisement is a photograph of a resort. In the foreground, there is a swimming pool with blue mosaic tiles. The pool is surrounded by a light-colored stone deck. In the background, there are several buildings with thatched roofs and wooden balconies, typical of a tropical resort. The sky is blue with some white clouds.

nuvem

BOMBA DE CALOR FULL-INVERTER-R32



Gas R32 mayor eficiencia



Operación ultra silenciosa



Función de calefacción y refrigeración

BOMBA DE CALOR FULL-INVERTER-R32

La bomba de calor es un sistema de climatización altamente eficiente, diseñado para proporcionar calefacción aprovechando la energía térmica presente en el ambiente, específicamente el calor latente presente del aire. Este equipo puede alcanzar temperaturas de hasta 38 °C, lo que lo convierte en una solución ideal para garantizar el confort en aplicaciones de climatización tanto residenciales como comerciales.

CARACTERÍSTICAS

1. Totalmente Inverter con gas R32 mayor eficiente
2. Función de calefacción y refrigeración
3. Motor de ventilador DC Inverter
4. Operación ultra silenciosa
5. Lógica inteligente para ofrecer una temperatura constante en la piscina
6. Válvula de expansión electrónica

5AÑOS

GARANTÍA COMPRESOR

2AÑOS

GARANTÍA BOMBA DE CALOR

BCAH-I-80-32-2EF

Modelo de 80.000 BTU



- ✓

Calefacción y refrigeración
- ✓

Control por medio de aplicación
- ✓

Ultra-inverter con gas R32 mayor eficiencia
- ✓

Menor huella de carbono
- ✓

Ultra-silenciosa
- ✓

Bajo impacto ambiental

Especificaciones de desempeño

MODELO	BCAH-I-80-32-2EF		
REFERENCIA COMERCIAL	80000 BTU/h / 23,5 kW		
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	*CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 26 °C, HR 80%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C		
	CALEFACCION FUERTE	CALEFACCION ESTÁNDAR	CALEFACCION SILENCIOSA
	23,5 kW	19,5 kW	16,3 kW
	***CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 15 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C		
POTENCIA ELECTRICA	19,63 kW	16,24 kW	13,32 kW
	***CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 15 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C		
	4,13 kW	3,08 kW	2,31 kW
	***CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 15 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C		
REFRIGERANTE	4,36 kW	4,86 kW	5,44 kW
	R32		
	EXTERIOR - INVERTER		
	*CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO EN AGUA CON AIRE A 35 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 29°C - 27°C		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	7,55 kW		
	2,39 kW		
	3,17		
	*CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 26 °C, HR 80%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C		
COP PROMEDIO	CALEFACCION FUERTE	CALEFACCION ESTÁNDAR	CALEFACCION SILENCIOSA
	5,7	6,3	7
	***CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 15 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C		
	4,36	4,8	5,4
COMPRESOR	3 HP - HERMETICO SCROLL INVERTER		
INTERCAMBIADOR DE CALOR - CONDENSADOR	INTERCAMBIADOR DE TITANIO - ALTA EFICIENCIA		
RANGO DE TEMPERATURA [°C]	28-40°C		
VOLTAJE DE OPERACIÓN	208-230 V / 60 HZ		
RANGO DE TEMPERATURA [°C]	28-40°C		
CORRIENTE	13-21 A		
CARGA DE GAS	1400 g		
DIAMETRO CONEXIÓN TUBERIA	1,5 " PVC PRESION		
CAUDAL MINIMO	80 L/MIN		
MEDIDAS	715 X 715 X 955 mm		
PESO	86 kg		
NIVELES DE RUIDO	1m - 47 A 58 dB(A)		

5AÑOS

GARANTÍA COMPRESOR

2AÑOS

GARANTÍA BOMBA DE CALOR

BCAH-I-112-32-2EF

Modelo de 112.000 BTU



- ✓

Calefacción y refrigeración
- ✓

Control por medio de aplicación
- ✓

Ultra-inverter con gas R32 mayor eficiencia
- ✓

Menor huella de carbono
- ✓

Ultra-silenciosa
- ✓

Bajo impacto ambiental

Especificaciones de desempeño

MODELO	BCAH-I-112-32-2EF		
REFERENCIA COMERCIAL	112000 BTU/h / 33 kW		
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	*CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 26 °C, HR 80%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C		
	CALEFACCION FUERTE	CALEFACCION ESTÁNDAR	CALEFACCION SILENCIOSA
	33 kW	30 kW	25,6 kW
	***CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 15 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C		
POTENCIA ELECTRICA	28,5	25 kW	20,2 kW
	***CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 15 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C		
	5,9 kW	4,96 kW	3,81 kW
	***CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 15 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C		
REFRIGERANTE	6,51 kW	5,21 kW	6,74 kW
	R32		
	EXTERIOR - INVERTER		
	*CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO EN AGUA CON AIRE A 35 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 29°C - 27°C		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	11,75 kW		
	3,79 kW		
	3,1		
	*CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 26 °C, HR 80%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C		
COP PROMEDIO	CALEFACCION FUERTE	CALEFACCION ESTÁNDAR	CALEFACCION SILENCIOSA
	5,6	6	6,7
	***CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 15 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C		
	4,3	4,7	5,4
COMPRESOR	6 HP - HERMETICO SCROLL INVERTER		
INTERCAMBIADOR DE CALOR - CONDENSADOR	INTERCAMBIADOR DE TITANIO - ALTA EFICIENCIA		
RANGO DE TEMPERATURA [°C]	28-40°C		
VOLTAJE DE OPERACIÓN	208-230 V / 60 HZ		
RANGO DE TEMPERATURA [°C]	28-40°C		
CORRIENTE	18 - 30 A		
CARGA DE GAS	1810 g		
DIAMETRO CONEXIÓN TUBERIA	1,5 " PVC PRESION		
CAUDAL MINIMO	90 L/MIN		
MEDIDAS	715 X 715 X 955 mm		
PESO	96 kg		
NIVELES DE RUIDO	1m - 49 A 59 dB(A)		

5AÑOS

GARANTÍA COMPRESOR

2AÑOS

GARANTÍA BOMBA DE CALOR

BCAH-I-150-32-2EF

Modelo de 150.000 BTU



- ✓

Calefacción y refrigeración
- ✓

Control por medio de aplicación
- ✓

Ultra-inverter con gas R32 mayor eficiencia
- ✓

Menor huella de carbono
- ✓

Ultra-silenciosa
- ✓

Bajo impacto ambiental

Especificaciones de desempeño

MODELO	BCAH-I-150-32-2EF	
REFERENCIA COMERCIAL	150000 BTU/h / 44 kW	
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	*CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 26 °C, HR 80%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C	
	CALEFACCION FUERTE	CALEFACCION SILENCIOSA
	44,1 kW	18,5 kW
	***CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 15 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C	
POTENCIA ELECTRICA	28,5	13,5 kW
	***CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 15 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C	
	7,81 kW	1,7 kW
	***CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 15 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C	
REFRIGERANTE	8 kW	2,06 kW
	R32	
	EXTERIOR - INVERTER	
	*CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO EN AGUA CON AIRE A 35 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 29°C - 27°C	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	20 kW	
POTENCIA ELECTRICA	4 kW	
EER	4,7	
COP PROMEDIO	*CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 26 °C, HR 80%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C	
	CALEFACCION FUERTE	CALEFACCION SILENCIOSA
	5,6	6
	***CAPACIDAD DE CALEFACCION EN AGUA CON AIRE A 15 °C, HR 70%, ENTRADA Y SALIDA AGUA 26°C - 28°C	
COMPRESOR	4,25	4,8
	8 HP - HERMETICO SCROLL INVERTER	
	INTERCAMBIADOR DE TITANIO - ALTA EFICIENCIA	
	INTERCAMBIADOR DE CALOR - CONDENSADOR	
RANGO DE TEMPERATURA [°C]	28-40°C	
VOLTAJE DE OPERACIÓN	208-230 V / 60 HZ	
RANGO DE TEMPERATURA [°C]	28-40°C	
CORRIENTE	28 - 40 A	
CARGA DE GAS	2500 g	
DIAMETRO CONEXIÓN TUBERIA	2 " PVC PRESION	
CAUDAL MINIMO	150 L/MIN	
MEDIDAS	1124 x 439 x 1541	
PESO	150 kg	
NIVELES DE RUIDO	1m - 49 A 59 dB(A)	