Klingo API Externa

Guia de referência rápida - versão 1.0.0 (OAS 2.0)

Item	Valor
Base URL	https://api-externa.klingo.app/api
Esquema	https (somente)
Contato do suporte	suporte@klingo.com.br
Fonte	app.swaggerhub.com/apis/agsx30/klingo-api-externa/1.0.0
Ambientes	A documentação lista um único host; não menciona homologação/sandbox.

1. Autenticação

A API usa dois cabeçalhos, conforme o endpoint:

Tipo	Header	Uso
app_token	X-APP-TOKEN: <token da aplicação>	Identifica a aplicação. Consultas gerais (catálogos, preços, resultados, atendimentos) e login.
bearer	Authorization: Bearer <access_token>	Token do paciente, obtido no login/identificação. Obrigatório para marcar, reservar, cancelar, check-in e dados do paciente.
app_token + bearer	os dois	Catálogos e consulta de horários: aceitam qualquer um dos dois.

Como obter o bearer: POST /externo/login (por id do paciente), POST /externo/portal/login (e-mail + senha do portal), ou POST /paciente/identificar (telefone + CPF ou nascimento). A resposta é o objeto **sessao**:

```
{ "access_token": "ABCDE12345", "token_type": "bearer", "expires_in": 360000,
  "user": { "id": 1, "nome": "...", "id_paciente": 123 }, "unidade": { "nome": "..." } }
```

Para logar pelo id do paciente, preceda o id com a letra **P** (ex.: `P123`).

2. Fluxo de agendamento (passo a passo)

#	Passo	Chamada
1	Identificar o paciente (ou pré-cadastrar se for novo)	POST /paciente/identificar | GET /paciente/cpf | POST /externo/register
2	Obter o bearer do paciente	POST /externo/login (ou /externo/portal/login)
3	Listar especialidades ou exames	GET /agenda/especialidades | GET /agenda/exames | GET /agenda/consultas
4	Listar convênios e planos	GET /convenios (planos vêm dentro de cada convênio)
5	Consultar preço (se necessário)	GET /preco?id_procedimento=..&id_plano=..
6	Buscar horários livres	GET /agenda/horarios?especialidade=CBOS (ou exame=CODIGO) &plano=..
7	(Opcional) ver procedimentos do horário	GET /agenda/horario_procedimentos?horario=CHAVE
8	(Opcional) reservar por 10 min	POST /agenda/reservar -> retorna id da reserva e expira
9	Confirmar a marcação	POST /agenda/horario -> retorna o voucher
10	Cancelar / remarcar / consultar	DELETE /voucher | POST /agenda/horario com remarcacao | GET /vouchers

Observações: o campo `id` do horário vem de /agenda/horarios e identifica médico, agenda, data e hora. A chave usada em /agenda/horario_procedimentos tem o formato `2023-08-28|3|2|1|08:00`. A reserva só segura o horário (padrão 10 min, ajustável em `duracao`); não realiza a marcação.

3. Endpoints

Legenda: ***** = obrigatório. Auth indica o cabeçalho exigido. Códigos de erro comuns: 403 (dados/credenciais inválidos) e 405 (Invalid input).

3.1 Teste e sessão

GET	`/live`	Auth: nenhuma
Descrição	Verifica se a API está no ar e exibe a versão.	
Resposta	200 OK	

POST	`/externo/register`	Auth: app_token
Descrição	Pré-cadastro do paciente.	
Body (JSON)	{ "paciente": { ...modelo paciente } }	
Resposta	200 { id: number } (id do paciente criado)	

POST	`/externo/login`	Auth: app_token
Descrição	Autentica a aplicação identificando o paciente. Para logar com o id do paciente, preceder com P (ex.: P123).	
Body (JSON)	credencialLogin: { "id": "P123" }	
Resposta	200 sessao (access_token, token_type, expires_in, user, unidade)	

POST	`/externo/portal/register`	Auth: app_token
Descrição	Pré-cadastro do paciente como usuário do portal.	
Body (JSON)	{ "senha": string, "paciente": { ...modelo paciente } }	
Resposta	200 sessao	

POST	`/externo/portal/login`	Auth: app_token
Descrição	Autentica pelo login/senha do portal de agendamentos do Klingo.	
Body (JSON)	credencialLoginPortal: { "email": "teste@teste.com.br", "senha": "..." }	
Resposta	200 sessao	

POST	`/externo/portal/recuperar`	Auth: app_token
Descrição	Envia e-mail de recuperação de senha do portal.	
Body (JSON)	{ "email": string }	
Resposta	200 { level: string, msg: string }	

3.2 Paciente

GET	`/paciente`	Auth: bearer
Descrição	Obtém os dados do paciente logado.	
Resposta	200 paciente	

PUT	`/paciente`	Auth: bearer
Descrição	Atualiza os dados do paciente logado.	
Body (JSON)	paciente (ver modelos)	
Resposta	200 paciente	

POST	`/paciente/identificar`	Auth: app_token
Descrição	Identifica o paciente pelo telefone (integração WhatsApp). Além do telefone, enviar CPF ou data de nascimento (ou apenas_telefone = true).	
Body (JSON)	{ "telefone": string, "dt_nascimento": string, "cpf": string, "apenas_telefone": boolean }	
Resposta	200 sessao	

GET	`/paciente/cpf`	Auth: app_token
Descrição	Identifica o paciente pelo CPF.	
Parâmetros	cpf* (string): apenas números, 11 dígitos	
Resposta	200 paciente	

3.3 Cadastros e catálogos

Todos aceitam app_token ou bearer.

GET	`/agenda/especialidades`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Lista as especialidades da base.	
Parâmetros	cbos (number) cnes (string) id_plano (number) consultas (boolean)	
Resposta	200 [especialidade]	

GET	`/agenda/consultas`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Lista os procedimentos de consulta. Filtra por CBOS ou id da especialidade.	
Parâmetros	cbos (number) id_especialidade (number) cnes (string)	
Resposta	200 [procedimento]	

GET	`/agenda/exames`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Lista os exames disponíveis.	
Parâmetros	id (number) busca (string)	
Resposta	200 [procedimento]	

GET	`/agenda/profissionais`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Lista os profissionais disponíveis para um procedimento.	
Parâmetros	id_procedimento* (number) id_plano* (number) cnes (number) agenda_compartilhada (number): 1 para exibir agendas compartilhadas	
Resposta	200 [profissional]	

GET	`/profissionais`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Lista de profissionais. agenda_compartilhada = 1 traz também as agendas compartilhadas.	
Parâmetros	especialidade (string): CBOS id_especialidade (string) agenda_compartilhada (number) vinculos (number) cnes (string)	
Resposta	200 [profissional]	

GET	`/profissional`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Informações de um profissional.	
Parâmetros	id_medico (number)	
Resposta	200 profissional	

GET	`/convenios`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Lista de convênios (cada um com seus planos).	
Parâmetros	cnes (string)	
Resposta	200 [convenio]	

GET	`/convenio/{cnpj}`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Lista de convênios por CNPJ.	
Parâmetros	cnpj* (path, string)	
Resposta	200 [convenio]	

GET	`/unidades`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Lista de unidades.	
Parâmetros	classe_unidade (string): filtra pela classificação	
Resposta	200 [unidade]	

GET	`/recepcoes`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Lista de recepções de uma unidade.	
Parâmetros	cnes* (string): identificação da unidade	
Resposta	200 [recepcao]	

GET	`/preco`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Preço de um procedimento.	
Parâmetros	id_procedimento* (string) id_plano* (number) id_medico (number) id_unidade (number)	
Resposta	200 { id_item_tabela: number, valor: number }	

GET	`/precos`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Preços de procedimentos. Resultado paginado.	
Parâmetros	id_plano* (number) id_medico (number) id_unidade (number) page (number)	
Resposta	200 { data: [{ id_item_tabela, valor }] }	

GET	`/regiao_cd`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Regiões de coleta domiciliar de uma unidade.	
Parâmetros	cnes* (string)	
Resposta	200 { lista: [{ id, nome }] }	

3.4 Agenda

GET	`/agenda/horarios`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Consulta horários disponíveis para marcação.	
Parâmetros	especialidade (string): CBOS. Obrigatório só para consulta exame (string): código. Obrigatório só para exame inicio (string): data inicial. Padrão = hoje fim (string): data final. Padrão = 10 dias após o início crm (string): filtra médico cnes (string): filtra unidade classe_unidade (string) plano (string): filtra operadora/plano revisao (string): consulta de revisão adicao (string): busca adicional, não libera reservas do paciente remarcacao (string): busca para remarcação subespecialidade (string) sexo (string): quando sem bearer do paciente nascimento (string, YYYY-MM-DD): quando sem bearer do paciente id_regiao_cd (number): só para coleta domiciliar telemed (string): 1 ou 0, só agendas de telemedicina	
Resposta	200 horariosAgenda | 403 procedimento não identificado (consulta sem procedimento identificável)	

GET	`/agenda/horario_procedimentos`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Procedimentos disponíveis para um horário.	
Parâmetros	horario* (string): chave do horário (ex.: 2023-08-28|3|2|1|08:00)	
Resposta	200 horarioProcedimentos | 403 horário não identificado	

GET	`/agenda/verificar_horario`	Auth: app_token
Descrição	Verifica operadoras e procedimentos específicos de um horário.	
Body (JSON)	{ "id": string }	
Resposta	200 regraHorario	
Atenção	A especificação define esta rota GET com body.	

POST	`/agenda/reservar`	Auth: bearer
Descrição	Reserva o horário por tempo limitado (padrão 10 min) para posterior confirmação. Não realiza a marcação.	
Body (JSON)	horarioMarcar (ver modelos). Campos exclusivos da reserva: duracao, id_ampliar	
Resposta	200 reserva (id, expira, data, hora, profissional, instrucao, validacao) | 403 Invalid input	

DELETE	`/agenda/reservar`	Auth: bearer
Descrição	Cancela uma reserva de horário.	
Body (JSON)	{ "id": number } (id da reserva)	
Resposta	200 { status: string } | 403 Invalid input	

POST	`/agenda/horario`	Auth: bearer
Descrição	Confirma a marcação do horário na agenda do médico. O solicitante pode ser informado em marcações de exames.	
Body (JSON)	horarioMarcar (ver modelos)	
Resposta	200 voucher	

PUT	`/agenda/procedimento`	Auth: bearer
Descrição	Altera o procedimento de uma marcação.	
Body (JSON)	{ "id_marcacao": number, "id_procedimento": number }	
Resposta	200 voucher | 403 Invalid input	

3.5 Vouchers (agendamentos) e check-in

GET	`/vouchers`	Auth: bearer
Descrição	Lista os agendamentos (vouchers) do paciente logado. Não há parâmetro de período na especificação.	
Resposta	200 [voucher] (status: agendado, atendido ou checkin)	

DELETE	`/voucher`	Auth: bearer
Descrição	Cancela (exclui) um voucher.	
Body (JSON)	{ "id": string }	
Resposta	200 "Voucher cancelado"	

GET	`/requisicao`	Auth: bearer
Descrição	Dados da requisição de exames do paciente (lida de QR Code no formato RQ-ORIGEM-ID-TOKEN).	
Parâmetros	id* (number) origem* (string) token* (string) pdf (number): 1 devolve PDF no lugar do JSON	
Resposta	200 requisicao	

POST	`/checkin`	Auth: bearer
Descrição	Realiza o check-in do atendimento.	
Body (JSON)	{ "id": number, "expresso": boolean, "preferencial": boolean }	
Resposta	200 checkinrealizado | 405 Dados inválidos	

DELETE	`/checkin`	Auth: bearer
Descrição	Cancela o check-in (somente se o atendimento não foi iniciado).	
Body (JSON)	{ "id": number }	
Resposta	200 string | 403 Dados inválidos	

3.6 Atendimentos e resultados

GET	`/atendimentos`	Auth: app_token
Descrição	Lista os atendimentos de uma data.	
Parâmetros	data (string, YYYY-MM-DD): padrão = hoje	
Resposta	200 [atendimento]	

GET	`/resultado/{id_marcacao}`	Auth: app_token
Descrição	Resultados (laudos) de um voucher.	
Parâmetros	id_marcacao* (path, number)	
Resposta	200 { lista: [laudo] } (laudo traz resultado_html, resultado_pdf em base64, pronto, status)	

GET	`/resultado/pdf/{id_marcacao}`	Auth: app_token
Descrição	Resultado laboratorial em PDF de um voucher.	
Parâmetros	id_marcacao* (path, number)	
Resposta	200 { id_marcacao, id_atendimento, pdf_base64 }	

GET	`/resultado/pdf/an/{accession_number}`	Auth: app_token
Descrição	Resultado de exame de imagem em PDF, por accession number.	
Parâmetros	accession_number* (path, string)	
Body (JSON)	{ "dtnasc": string, "patientid": string } (data de nascimento, opcional, ou id do paciente, para validar a consulta)	
Resposta	200 { id_marcacao, id_atendimento, pdf_base64 }	

3.7 Adiantamentos, pagamentos e autorizações

Atenção: estes endpoints registram movimentação financeira. Valide com o suporte antes de usar em produção.

GET	`/formas_de_pagamento`	Auth: app_token + bearer
Descrição	Formas de pagamento para registro de adiantamento.	
Resposta	200 { lista: [formaPag] }	

GET	`/adiantamentos`	Auth: bearer
Descrição	Adiantamentos registrados do paciente.	
Resposta	200 { lista: [adiantamento] }	

POST	`/adiantamento`	Auth: bearer
Descrição	Registra adiantamento do paciente.	
Body (JSON)	{ "id_externo", "data", "cnes", "valor_total": number, "obs", "responsavel_financeiro", "responsavel_cpf_cnpj", "responsavel_endereco", "responsavel_email", "formas_de_pagamento": [] }	
Resposta	200 { lista: [adiantamento] }	

POST	`/registrar_atendimento`	Auth: bearer
Descrição	Registra o atendimento do paciente (gera o atendimento a partir da marcação).	
Body (JSON)	{ "id": number, "id_recepcao": number, "cpf": string }	
Resposta	200 dados do atendimento gerado	

GET	`/pagamentos`	Auth: bearer
Descrição	Pagamentos registrados do paciente.	
Resposta	200 { lista: [adiantamento] }	

POST	`/pagamento`	Auth: bearer
Descrição	Registra pagamento do paciente.	
Body (JSON)	{ "id_atendimentos": [number], "id_externo", "data", "valor_total": number, "obs", "responsavel_financeiro", "responsavel_cpf_cnpj", "responsavel_endereco", "responsavel_email", "formas_de_pagamento": [] }	
Resposta	200 { pagamento: adiantamento }	

GET	`/autorizacoes`	Auth: bearer
Descrição	Autorizações registradas do paciente.	
Resposta	200 { lista: [autorizacao] }	

4. Webhook (eventos enviados pelo Klingo)

Não é uma rota da API: é a requisição POST que o Klingo envia à URL configurada por vocês quando o status da agenda muda.

Header	Descrição
X-APP-TOKEN*	Token da aplicação
X-DOMAIN*	Domínio/cliente de origem
X-EVENT*	STATUS-MARCACAO, REMARCACAO, CHAMADA ou FIM-ATENDIMENTO

```
{
  "id_marcacao": 123,
  "status": "C",            // A = Aberto, B = Bloqueado, C = Cancelado
  "motivo": "Motivo do cancelamento",
  "checkin": "2020-01-01 10:00",   // enviado com status A quando o paciente faz check-in
  "evento": { "nome": "chamada", "local": "..." },   // eventos de chamada e fim de atendimento
  "nova": { ...voucher }    // somente no evento REMARCACAO
}
```

5. Modelos de dados

Modelo	Campos
paciente	id_origem (int), nome, sexo (M|F), dt_nasc (yyyy-mm-dd), mae, docs {cpf, rg}, contatos {celular, telefone, email}, endereco {cep, endereco, numero, complemento, bairro, cidade, uf}, convenio (addconvenio)
addconvenio	id, reg_ans, matricula, validade (yyyy-mm-dd), id_plano
convenio	id, nome, reg_ans, planos [plano] (não há campo de status ativo/inativo)
plano	id, nome, codigo
sessao	access_token, token_type, expires_in, user {id, nome, id_paciente}, unidade {nome}
horarioMarcar	procedimento (código), id (do horário), plano (id), email (bool: envia e-mail), teleatendimento (bool), revisao (bool), remarcacao (id da marcação de origem), ordem_chegada (bool), lista [ids de procedimentos associados], solicitante, confirmado (texto: já marca como confirmada), id_externo (id do sistema de origem), obs, duracao (min, só reserva), id_ampliar (só reserva), anexos [string]
solicitante	conselho, uf, numero, nome, cbos
horariosAgenda	procedimento, horarios [{ id, data, procedimento, ordem_chegada, faixa_ordem_chegada, horarios, profissional, unidade }]
horarioProcedimentos	chave, data, hora, medico (profissional), unidade, procedimentos [procedimento]
reserva	id, expira (data/hora), data, hora, profissional, instrucao {procedimento, profissional}, validacao [{procedimento, validado, id_requisicao, solicitante}]
regraHorario	id_agenda, filtro_operadora (T todas, A apenas, E exceto), operadoras [{id, nome}], procedimentos [procedimento]
voucher	id, status (agendado|atendido|checkin), tipo (A), data, hora, solicitante, realizador, unidade, procedimento, especialidade, id_externo
atendimento	id, paciente, medico, plano, procedimento [procedimento]
procedimento	id, descr, abrev, tuss, sus, especialidade
especialidade	codigo, nome, cbos, subespecialidade [string]
profissional	id, tratamento, numero (nº conselho), uf, conselho, nome, subespecialidade, foto (URL), selecionado
unidade	nome, cep, cnes, local
recepcao	id, nome, sigla, id_externo, senhas [{id, nome, preferencial, link}]
requisicao	id, origem, tipo, paciente, data, medico (solicitante), items [procedimento]
laudo	id_laudo, id_marcacao, id_atendimento, id_atendimento_procedimento, dt_atendimento, procedimento, status, pronto (bool), medico, unidade, resultado_html, resultado_pdf (PDF em base64), anexos
resultado	lista [laudo]
checkinrealizado	id, id_marcacao, preferencial, expresso (mensagem do check-in expresso), local, recepcao
formaPag	id, nome, tipo_cartao (C crédito | D débito), bandeiras
adiantamento	id_pagamento_atendimento, dt_data, dc_valor_adiantado, st_observacoes, id_unidade_operacao, item_pagamento_atendimentos
autorizacao	id, data, procedimento {id, nome, sigla}, quantidade, status_id, status_nome, observacoes, unidade {id, nome, sigla}, autorizacao {codigo, data, validade_inicio, validade_termino}

6. O que NÃO consta na documentação

Itens a confirmar com o suporte do Klingo antes de assumir qualquer comportamento:
- Ambiente de homologação/sandbox para testes sem impactar a agenda de produção.
- Limite de requisições (rate limit) e regras de uso da API.
- Se o X-APP-TOKEN da aplicação tem permissão para criar agendamentos (as rotas de marcação exigem bearer do paciente).
- Campos obrigatórios reais de POST /agenda/horario (a especificação não marca nenhum como obrigatório).
- Como identificar convênio inativado (o modelo convenio não tem status).
- Data da última atualização cadastral do paciente e horário real do atendimento (só o webhook traz check-in/chamada/fim).
- Limitação do histórico de agendamentos: /vouchers não tem filtro de período.
- Se o campo id_externo aparece na agenda do Klingo para identificar a origem do agendamento.
- Qual id_plano representa o Particular; erros devolvidos em caso de conflito de horário.
- Link e senha de acesso a resultados: a documentação só prevê resultado em HTML/PDF base64.