

inca

Poliestireno expandido 2

Venta y Administración:

Florida 274, 2° - (1005) Buenos Aires - Argentina -
Tel: (54-11) 4326-0062 y líneas rotativas -
Fax: (54-11) 4326-3240

Fábrica:

Ruta 7 - Km. 70 - (6700) Luján - Buenos Aires - Argentina -
Tel: (02323) 420422 / 424347
www.incaaislaciones.com.ar
e-mail: inca@incaaislaciones.com.ar

Media caña



Poliestireno expandido para aislación de cañerías. Confiere aislación térmica a cañerías frigoríficas, conductos de agua, aire hasta 70° C. evitando las pérdidas de calor y frío.

Densidad: 137 30 kg/ m³.

Opcional: Dificilmente inflamable, cumple DIN A 4102

Placa



Placas aislantes de poliestireno expandido para la construcción de cielorrasos acústicos y térmicos, en planchas de diversas medidas, con una cara texturada o lisa

Espesor: 25/ 38/ 63/ 75/ 100 mm.

Ancho: 1000 mm.

Largo: variable hasta 4 m

Densidad: 137 30 kg/ m³.

Opcional: Dificilmente inflamable, cumple DIN A 4102

Ladrillo para losa



Ladrillos para techos y entrepisos con viguetas pretensadas.

Sustituye zona no resistente de la losa por un material estáticamente inactivo (casetón), de menor peso y mayores propiedades aislantes que el hormigón convencional. Reduciendo costos y tiempos de mano de obra.

Ancho: 420 mm.

Largo: 1000 mm.

Alto: 100/ 120 mm

Densidad: 137 30 kg/ m³.

Opcional: Dificilmente inflamable, cumple DIN A 4102

Bloque



Espesor: 520 mm.

Ancho: 1020 mm.

Largo: 4030 mm.

Densidad: 137 30 kg/ m³.

Opcional: Dificilmente inflamable, cumple DIN A 4102

Piezas especiales (por pantógrafo)

Perlas para alivianar hormigón

(Consultar en departamento de ventas)